

請求の範囲

- [請求項1] 複数のシャワー孔を有するヘッド部を備えたシャワーヘッドにおいて、
- 微細バブルの発生部を通水路の内部の上流側と下流側との複数箇所に設けた、シャワーヘッド。
- [請求項2] 使用者によって把持されるハンドルを有し、前記ヘッド部はそのハンドルの先端側に位置する、請求項1に記載のシャワーヘッド。
- [請求項3] 湯水の上流側の微細バブルの発生部を前記ハンドル内に設けるとともに、湯水の下流側の微細バブルの発生部を前記ヘッド部内に設けた、請求項2に記載のシャワーヘッド。
- [請求項4] 上流側の前記微細バブルの発生部を絞り部を有するベンチュリ効果を利用した直線流路方式の構成とし、下流側の前記微細バブルの発生部を旋回流方式の構成とした、請求項3に記載のシャワーヘッド。
- [請求項5] 上流側の微細バブル発生部を複数の絞り部を有する直線流路方式の流路によって構成した、請求項3に記載のシャワーヘッド。
- [請求項6] 下流側の微細バブル発生部を複数の旋回流方式の流路によって構成した、請求項3に記載のシャワーヘッド。
- [請求項7] 前記通水路の一部に二股部を設け、その二股部の狭間部内には、シャワー種類の切換機構を設けた、請求項1に記載のシャワーヘッド。
- [請求項8] 前記二股部の上流側と下流側とにそれぞれ微細バブル発生部を設けた、請求項7に記載のシャワーヘッド。
- [請求項9] 前記切換機構の切換ボタンを前記ヘッド部の前面側において、左右方向の中心位置から変位させた、請求項8に記載のシャワーヘッド。