

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

space 12 with the dry fog. The operation of the dry fog generator 1 is stopped and the operation of the gas collector 3 is started when the humidity measured by the temperature and humidity sensor 2 exceeds a set humidity. The operation of the gas collector 3 is stopped and the operation of the dry fog generator 1 is started when the measured humidity drops below the set humidity.

(57) 要約: 【課題】除染後の細胞へのダメージが少なく、吸着・再放出の無い安全性の高いアイソレーター等の密閉空間内を除染する装置と方法。【解決手段】アイソレーターBの密閉空間12と除染装置Aとを第1ダクト7及び第2ダクト8で連結し、前記除染装置Aにはドライフォグ発生機1、温湿度センサー2、ガス回収機3、メイン制御・モニタリング装置4を備え、前記ドライフォグ発生機1では過酢酸混合液から成る除染剤を平均粒径が10 μ m以下のドライフォグを発生させて、前記第1ダクト7内でドライフォグの濃度が2%以下になるように噴霧し、前記ドライフォグを前記密閉空間12内に充填させ、温湿度センサー2の測定湿度が設定湿度を超えたら、前記ドライフォグ発生機1の運転を止め、前記ガス回収機3の運転を開始し、前記測定湿度が設定湿度をより下がったら、前記ガス回収機3の運転を停止し、ドライフォグ発生機1の運転を開始する。