

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

side 17 communicate with each other via a pipe 7 and a valve 8, and the pressure difference $p_1 - p_2$ between the water supply tank gas phase part 1a and the secondary side 17 is 20-90 kPa.

(57) 要約: 給水タンク 1 内の被処理液が給水ポンプ 2、配管 3、熱交換器 4、配管 5 により膜モジュール 10 の中空糸 11 に供給され、給水タンク 1 に戻る。二次側 17 は減圧装置 25 によって減圧される。中空糸 11 を流れる被処理液の水が蒸発して二次側 17 から配管 20 へ吸引排出される。給水タンク気相部 1a と二次側 17 とは配管 7 及び弁 8 を介して連通しており、両者間の圧力差 $P_1 - P_2$ が 20~90 kPa である。