

**PCT**
 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : E04D 3/30, 3/16	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/20320 (43) Date de publication internationale: 4 juillet 1996 (04.07.96)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/EP95/04886 (22) Date de dépôt international: 7 décembre 1995 (07.12.95) (30) Données relatives à la priorité: 94/15568 23 décembre 1994 (23.12.94) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): UNION MINIERE FRANCE S.A. [FR/FR]; Les Mercuriales, Tour du Ponant, 40, rue Jean-Jaurès, F-93176 Bagnolet (FR). (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (US seulement): RACEK, Ronald, Fran- cis, Walter [FR/FR]; 42, avenue Charles-Floquet, F-75007 Paris (FR). (74) Mandataire: SAELEMAEKERS, Juul; n.v. Union Minière s.a., Gulledele 92, B-1200 Bruxelles (BE).		(81) Etats désignés: AL, AM, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, EE, FI, GE, HU, IS, JP, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LS, LT, LV, MD, MG, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, <u>SG</u> SI, SK, TJ, TM, TT, UA, UG, US, UZ, VN, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), brevet ARIPO (KE, LS, MW, SD, SZ, UG). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>
(54) Title: ZINC ROOF COVERING (54) Titre: COUVERTURE EN ZINC POUR TOITURE (57) Abstract A galvanised steel or zinc covering essentially comprises an assembly of sheets of said materials, laid over a non-ventilated roof support. The sheet side which faces the support is provided with a resilient, durable, organic coating which is impervious to water vapour and has a thickness of at least 50 microns. (57) Abrégé Couverture en zinc ou en acier galvanisé constituée essentiellement d'un assemblage de feuilles desdits matériaux et posée sur un support de toiture non ventilé. La face des feuilles, qui est tournée vers le support, est munie d'un revêtement organique d'une épaisseur d'au moins 50 micromètres, qui est élastique, durable et étanche à la vapeur d'eau.		