

**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : E06B 1/08, 3/10		A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/08415
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	6. März 1997 (06.03.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01568		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KP, KR, SG, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 23. August 1996 (23.08.96)			
(30) Prioritätsdaten: 195 31 531.6 25. August 1995 (25.08.95) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(71)(72) Anmelder und Erfinder: ROTHMEIER, Norbert [DE/DE]; Am Stollenweiher 1, D-91183 Abenberg (DE).			
(74) Anwälte: HAFNER, Dieter usw.; Ostendstrasse 132, D-90482 Nürnberg (DE).		(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 29. Mai 1997 (29.05.97)	

(54) Title: **FRAME COMPONENT OF FOLDED BOARD ELEMENTS**(54) Bezeichnung: **RAHMENBAUTEIL AUS GEFALTETEN BRETTTELEMENTEN**

(57) Abstract

The invention pertains to a frame component, especially one of wood, recycled board material or the like, for windows, doors, façade constructions and the like, using folded board elements given a protective coating on one side, wherein a number of angle elements (6, 7, 8) are created by folding and these are joined together in such a way that at least one recess (12) or step is formed to hold fittings (4).

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Rahmenbauteil, insbesondere aus Holz, recycletem Brettmaterial oder dgl., für Fenster, Türen, Fassadenkonstruktionen und dgl., unter Verwendung von gefalteten, mindestens einseitig mit einer Schutzschicht versehenen Bretttelementen, wobei mehrere durch Faltung hergestellte Winklelemente (6, 7, 8) vorgesehen sind und diese miteinander derartig im Verbund stehen, daß mindestens eine Ausnehmung (12) oder Stufe zur Aufnahme von Beschlagteilen (4) gebildet wird.

