

請求の範囲

- [請求項1] 左右に並べて配置された2つのステムを有する2連式または単一式のエアゾール容器に装着されるエアゾール容器用吐出具であって、
前記2つのステムに取付られるノズルと、
前記エアゾール容器の本体に取付られるカバーとを有し、
前記カバーが、前側に配置されたヒンジを中心に下方に揺動すること
で前記ノズルを押下する操作部を有し、
前記操作部の上面が、後方が開放されたコ字状の周壁によって形成
されるとともに押下操作を受ける凹面を有し、
前記周壁が、前後方向に沿って延びる左右両側部分周壁と、前記左
右両側部分周壁の前端部同士を一体に連結する前側部分周壁とで形成
され、
前記凹面が、前記左右両側部分周壁の上部表面同士を前後方向に亘
って連ねるR面で形成されていることを特徴とするエアゾール容器用
吐出具。
- [請求項2] 前記左右両側部分周壁が前後方向に亘って一定の高さを有する、請
求項1に記載のエアゾール容器用吐出具。
- [請求項3] 前記前側部分周壁が左右方向に亘って、前記左右両側部分周壁と同
じ一定の高さを有する、請求項2に記載のエアゾール容器用吐出具。
- [請求項4] 前記左右両側部分周壁の上端部が、前記凹面が押下操作を受ける前
の状態で前後方向に水平に延びる、請求項2に記載のエアゾール容器
用吐出具。
- [請求項5] 前記R面が前後方向に亘って一定の曲率半径を有する、請求項1～
4の何れか1項に記載のエアゾール容器用吐出具。