

[続葉有]

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: スリーブが設けられた上部ブロックを下部ブロックに容易に組み立て可能な継手構造を提供する。下部ブロック10上に配置された上部ブロック20と、上部ブロック20に挿入されたスリーブ30と、上部ブロック20の上面24に設けられた補助部材70と、第1軸部52が第1ピン挿入スリット21および第2ピン挿入スリット71に挿入され、第1雄ねじ部53が下部ブロック10に螺合されたピン50と、ボルト60と、を備える。上部ブロック20の第1ピン挿入スリット21は、上部ブロック20の長手方向の一方の側面26に開口し、補助部材70の第2ピン挿入スリット71は、補助部材70の長手方向の一方の側面76に開口し、補助部材70の下面75は、その長手方向の両端から中央に向かって、徐々に補助部材70の上面74から遠ざかる一対の傾斜面77により構成されている。