

(43) 国际公布日
2025 年 3 月 6 日 (06.03.2025)

[见续页]

WO 2025/045011 A1

HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点接收第一消息, 所述第一消息包括第一小区的配置信息; 发送第二信令; 接收第一信令, 所述第一信令是RRC子层之下的协议层的信令, 所述第一信令指示所述第一小区; 作为所述第一信令被接收的响应, 应用所述第一小区的所述配置信息; 作为所述第一小区的所述配置信息未被成功应用完成的响应, 设置第一UE变量中的第一信息块, 所述第一信息块用于指示无线连接失败的相关信息; 所述第一信息块中的第一域被设置, 所述第一域指示所述第一小区的身份; 所述第一信息块中的第二域被设置, 所述第二域指示第一时间间隔, 所述第一时间间隔依赖所述第二信令或者所述第一信令二者中的至少之一。