

权 利 要 求 书

1. 一种群管理方法, 其中, 该方法包括:
根据用户加入目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群;
检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留
时长;
 - 5 若是, 将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户;
若所述用户选择保留所述目标群, 将所述用户保留在所述目标群。
 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 所述若所述用户选择保留所述
目标群, 将所述用户保留在所述目标群, 还包括:
若所述用户选择放弃所述目标群, 将所述用户从所述目标群中退出。
 - 10 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法, 其中, 所述根据用户加入目标群
的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群, 包括:
根据用户加入目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群;
获取所述用户为所述目标群设置的群保留时长。
 4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的方法, 其中, 所述检测所述用
15 户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长包括:
当所述用户参与所述目标群通信时, 检测所述用户在所述目标群的当
前在群时长是否等于或大于群保留时长。
 5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的方法, 其中, 所述根据用户加
入目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群, 包括:
20 根据用户加入目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群, 并
根据所述目标群的群保留时长启动对应的群保留定时器;
其中, 所述检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大
于群保留时长包括:
检测所述群保留定时器在当前时刻是否已超时。
 - 25 6. 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个
群;
其中, 所述根据用户加入目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述
目标群, 包括:

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群。

7. 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法，其中，所述方法还包括：
当用户的用户设备接入无线接入点时，获取为所述用户推荐的一个或多个群；

其中，所述根据用户加入目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群，包括：

根据用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群。

8. 一种群管理方法，其中，该方法包括：

根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个群；

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

- 检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

9. 一种群管理方法，其中，该方法包括：

- 当用户的用户设备接入无线接入点时，获取为所述用户推荐的一个或多个群；

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

- 检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

10. 一种群管理装置，其中，该装置包括：

第一模块，用于根据用户加入目标群的加群请求，将所述用户添加入

所述目标群;

第二模块,用于检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长;

第三模块,用于若是,将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用
5 户;

第四模块,用于若所述用户选择保留所述目标群,将所述用户保留在所述目标群。

11. 根据权利要求 10 所述的装置,其中,所述第四模块还用于:

若所述用户选择放弃所述目标群,将所述用户从所述目标群中退出。

10 12. 根据权利要求 10 或 11 所述的装置,其中,所述第一模块用于:
根据用户加入目标群的加群请求,将所述用户添加入所述目标群;
获取所述用户为所述目标群设置的群保留时长。

13. 根据权利要求 10 至 12 中任一项所述的装置,其中,所述第二模块用于:

15 当所述用户参与所述目标群通信时,检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长。

14. 根据权利要求 10 至 13 中任一项所述的装置,其中,所述第一模块用于:

根据用户加入目标群的加群请求,将所述用户添加入所述目标群,并
20 根据所述目标群的群保留时长启动对应的群保留定时器;

其中,所述第二模块用于:

检测所述群保留定时器在当前时刻是否已超时。

15. 根据权利要求 10 至 14 中任一项所述的装置,其中,所述装置还包括:

25 第五模块,用于根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个群;

其中,所述第一模块用于:

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求,将所述用户添加入所述目标群。

16. 根据权利要求 10 至 14 中任一项所述的装置, 其中, 所述装置还包括:

第六模块, 用于当用户的用户设备接入无线接入点时, 获取为所述用户推荐的一个或多个群;

5 其中, 所述第一模块用于:

根据用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求, 将所述用户加入所述目标群。

17. 一种群管理装置, 其中, 该装置包括:

10 第七模块, 用于根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个群;

第八模块, 用于根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群;

第九模块, 用于检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长;

15 第十模块, 用于若是, 将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户;

第十一模块, 用于若所述用户选择保留所述目标群, 将所述用户保留在所述目标群。

18. 一种群管理装置, 其中, 该装置包括:

20 第十二模块, 用于当用户的用户设备接入无线接入点时, 获取为所述用户推荐的一个或多个群;

第十三模块, 用于根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求, 将所述用户添加入所述目标群;

25 第十四模块, 用于检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长;

第十五模块, 用于若是, 将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户;

第十六模块, 用于若所述用户选择保留所述目标群, 将所述用户保留在所述目标群。

19. 一种包括指令的计算机可读介质，所述指令在被执行时使得系统进行以下操作：

根据用户加入目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留

5 时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

20. 一种包括指令的计算机可读介质，所述指令在被执行时使得系统进行以下操作：

10 根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个群；

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留

15 时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

21. 一种包括指令的计算机可读介质，所述指令在被执行时使得系统进行以下操作：

20 当用户的用户设备接入无线接入点时，获取为所述用户推荐的一个或多个群；

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留

25 时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

22. 一种群管理设备，其中，该设备包括：

处理器；以及

被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

根据用户加入目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留

5 时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

23. 一种群管理设备，其中，该设备包括：

处理器；以及

10 被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

根据用户的群搜索请求获取与所述群搜索请求相匹配的一个或多个群；

15 根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；

若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。

20 24. 一种群管理设备，其中，该设备包括：

处理器；以及

被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

25 当用户的用户设备接入无线接入点时，获取为所述用户推荐的一个或多个群；

根据所述用户加入所述一个或多个群中目标群的加群请求，将所述用户添加入所述目标群；

检测所述用户在所述目标群的当前在群时长是否等于或大于群保留时长；

若是，将所述目标群的群保留选择信息呈现至所述用户；
若所述用户选择保留所述目标群，将所述用户保留在所述目标群。