

請求の範囲

- [請求項1] 支持体層と支持体層上に積層された粘着剤層とを備える、腰痛を緩和するための貼付剤であって、
粘着剤層が、粘着基剤、及び貼付面積 1 cm^2 あたり $0.70 \sim 1.50 \text{ mg}$ のジクロフェナクナトリウムを含有し、
1日に1回、ヒトの胸部、腹部、背部、上腕部又は大腿部に貼付するように用いられる、貼付剤。
- [請求項2] 粘着基剤が、スチレンーイソプレネースチレンブロック共重合体およびポリイソブチレンからなる群から選ばれる少なくとも1つを含む、請求項1に記載の貼付剤。
- [請求項3] 粘着基剤が、スチレンーイソプレネースチレンブロック共重合体およびポリイソブチレンを含む、請求項2に記載の貼付剤。
- [請求項4] 粘着剤層が、ジメチルスルホキシドを更に含む、請求項1～3のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項5] 粘着剤層が、有機酸を含む、請求項1～4のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項6] 有機酸が、オレイン酸である、請求項5に記載の貼付剤。
- [請求項7] 粘着剤層が、粘着付与剤を更に含む、請求項1～6のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項8] 粘着付与剤が、脂環族飽和炭化水素樹脂および水素添加ロジングリセリンエステルである、請求項7に記載の貼付剤。
- [請求項9] 粘着剤層が、可塑剤を含む、請求項1～8のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項10] 可塑剤が、流動パラフィンである、請求項9に記載の貼付剤。
- [請求項11] ジクロフェナクナトリウムの含有量が、 $50 \sim 100 \text{ mg}$ である、請求項1～10のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項12] 1回あたりの貼付枚数が1～3枚である、請求項1～11のいずれか一項に記載の貼付剤。

- [請求項13] 支持体が、透湿度が $1000 \text{ g} / \text{m}^2 \cdot 24 \text{ hr}$ 以上のポリエチレンテレフタレート編布である、請求項1～12のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項14] 貼付面積が、 $50 \sim 150 \text{ cm}^2$ である、請求項1～13のいずれか一項に記載の貼付剤。