

WO 2025/018208 A1

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

acquisition unit 11. Thus, each person present in the air-conditioned space 50 can know the area temperature of each area, and can move to an area having a temperature at which the person feels comfortable.

(57) 要約: 【課題】 単一の空調空間における仮想的なエリアごとの温度を知ることができるようにするための温度出力装置を提供する。 【解決手段】 温度出力装置 10 は、単一の空調空間 50 が仮想的に分割された複数のエリアのそれぞれの温度であるエリア温度を取得する温度取得部 11 と、温度取得部 11 によって取得されたエリア温度を出力する出力部 12 とを備える。このようにして、空調空間 50 に存在する人は、各エリアのエリア温度について知ることができるようになり、自らが快適に感じる温度のエリアに移動することができるようになる。