

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

a terminal device can acquire an authentication mechanism of a dynamically configured second network element, so as to meet the requirement of establishing a secure communication connection under an MEC architecture by means of authentication.

(57) 摘要: 一种建立安全通信方法及装置, 该方法包括: 终端设备接收来自第一网元的第一消息, 所述第一消息包括第二网元的标识以及第一指示信息, 所述第一指示信息用于指示与所述第二网元关联的候选认证机制; 所述终端设备基于所述候选认证机制, 与所述第二网元之间建立通信连接。采用本申请实施例的方法及装置, 终端设备可以获取动态配置的第二网元的认证机制, 以满足MEC架构下通过认证以建立安全的通信连接的需求。