

权 利 要 求

- 1、一种吸油烟机的出风结构，包括出风口(1)和装饰罩(2)，该装饰罩(2)围设在出风口(1)的外周，且该装饰罩(2)上开设有排风孔(20)，其特征在于，所述装饰罩(2)中设置有导流件(3)，该导流件(3)具有与上述出风口(1)相对的弧形的导流面(30)。
- 2、如权利要求 1 所述的出风结构，其特征在于，所述导流面(30)呈圆弧状。
- 3、如权利要求 1 所述的出风结构，其特征在于，所述导流面(30)上设置有助于吸收烟气的吸附介质层(4)。
- 4、如权利要求 1~3 任一项所述的出风结构，其特征在于，所述导流件(3)为圆形的板件，其一侧侧面向外隆起而形成上述导流面(30)。
- 5、如权利要求 4 所述的出风结构，其特征在于，所述装饰罩(2)中还设置有助于将上述导流件(3)安装在出风口(1)的侧壁上的安装架(4)。
- 6、如权利要求 5 所述的出风结构，其特征在于，所述安装架(4)包括至少两根连接杆(41)，各连接杆(41)的一端与导流件(3)固定，另一端与出风口(1)的侧壁固定。
- 7、如权利要求 6 所述的出风结构，其特征在于，所述导流件(3)的外周沿周向间隔均设有安装凸耳(31)，各安装凸耳(31)分别与对应的连接杆(41)固定。
- 8、如权利要求 4 所述的出风结构，其特征在于，所述排风孔(20)开设在装饰罩(2)的上端，所述导流件(3)与该排风孔(20)相对设置。
- 9、如权利要求 8 所述的出风结构，其特征在于，所述装饰罩(2)包括前侧板(21)、左侧板(22)以及右侧板(23)，各侧板的上端分别开设有上述排风孔(20)，且各侧板上的排风孔(20)分别齐平。