

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
19 février 2004 (19.02.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/015500 A3

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
G04B 37/14, A44C 5/14

(71) Déposant et

(72) Inventeur : EPSTEIN, Andreas [DE/DE]; Widenmayer-
strasse 49, 80538 München (DE).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/IB2003/003238

(74) Mandataire : GRIFFES CONSULTING SA; Route de
Florissant 81, CH-1206 Genève (CH).

(22) Date de dépôt international : 14 juillet 2003 (14.07.2003)

(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français



(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02017407.4 2 août 2002 (02.08.2002) EP

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR FASTENING A BRACELET TO A WATCH

(54) Titre : DISPOSITIF D'ATTACHE D'UN BRACELET SUR UNE MONTRE



(57) Abstract: The invention relates to a watch comprising a housing (1), at least one fastening member (7) such as a bracelet, and a device for joining the housing to the fastening member. Said housing (1) is provided with a first rim (8) on the lower circumference thereof, which is inserted into a groove (13) of a support (2) that is or is not connected to the fastening member (7) in order to fix the housing to a base (14) of the support (2). A flexible element (5) and a second rim (9) can be fixed to the upper circumference of the housing (1) such that the watch is reversible. The supports (2a, 2b) of the housing are provided with an exterior part (12) for inserting rings (6a, 6b) of the bracelet (7) and a lower part (11) on which the housing (1) rests. The flexible element (5) is made of a plastic or metal thread, the ends of which are fixed in at least one guiding member (2a, 2b) that is inserted into the fastening member (7). The inventive watch comprises at least one flexible element (5) forming an entire loop or two flexible elements (5) that are connected to at least one guiding member (2a, 2b) so as to form an entire loop.

(57) Abrégé : L'objet de la présente invention est une montre comprenant un boîtier (1), au moins une attache (7) telle qu'un bracelet et un dispositif reliant l'ensemble boîtier-attache. Le boîtier (1) dispose d'un premier rebord sur son pourtour inférieur qui s'insère dans une gorge (13) d'un

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/015500 A3



(84) **États désignés (régional) :** brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(88) **Date de publication du rapport de recherche internationale:**

22 juillet 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

support (2a,2b) solidaire ou non de l'attache (7) afin d'assurer sa fixation contre une base (14) du support (2a,2b) et permet la fixation d'un élément flexible (5) et d'un second rebord sur son pourtour supérieur, permettant la réversibilité de la montre. L'élément flexible (5) est constitué d'un fil en matière plastique ou métallique dont les extrémités sont fixés dans au moins un guide (2a,2b) inséré dans l'attache (7). La montre dispose d'au moins un élément flexible (5) qui forme une boucle complète ou deux éléments flexibles (5) solidarisés dans au moins un guide (2a,2b) pour former une boucle complète.