

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
 - in Schwarz-Weiss; die internationale Anmeldung enthielt in ihrer eingereichten Fassung Farbe oder Graustufen und kann von PATENTSCOPE heruntergeladen werden.
-

aufsetzbar ist und zugleich eine hohe Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Austreten des Nadelrohrs nach dessen Injektionsgebrauch aus der Abdeckung heraus bietet, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Halteeinrichtung (9) eine verformbare Lasche (10), einen der Lasche (10) zugeordneten Anschlag (11) sowie mindestens ein Führungselement (12, 13) aufweist, wobei der Anschlag (11) dazu eingerichtet ist, dass die Lasche (10) gegen eine Anschlagfläche (34) des Anschlags (11) schlagen kann, wobei das Führungselement (12, 13) dem Anschlag (11) zugeordnet und dazu eingerichtet ist, das Nadelrohr (2) zu führen.