

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(21) and the stepped housing inner surface (17a) of the housing part (3a, 3b).

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Komponente (40, 50) für eine Klemm- und/oder Bremsvorrichtung (10), die Komponente umfassend: ein Gehäuseteil (3a, 3b), umfassend: eine Anschlussöffnung (15) für einen Anschluss (II) der Klemm- und/oder Bremsvorrichtung (10) zum Beaufschlagen eines Druckraumes (2) der Klemm- und/oder Bremsvorrichtung (10) mit einem Druckmedium, und eine stufenförmige Gehäuseinnenfläche (17a), die eine sich an die Anschlussöffnung (15) anschließende, stufenförmige Aussparung (17b) in dem Gehäuseteil (3a, 3b) definiert; eine Klebe- und/oder Dichtungsmasse (30); ein vorzugsweise ringförmiges elastisches Element (1a, 1b), wobei das elastische Element (1a, 1b) eine Anschlussdichtung (20) aufweist, die einen Rand (22) einer Dichtungsöffnung (23) der Anschlussdichtung (20) für eine fluide Verbindung mit der Anschlussöffnung (15) definiert, und wobei die Anschlussdichtung (20) entlang des Rands (22) der Dichtungsöffnung (23) einen Anschlussvorsprung (21) ausbildet, der die Dichtungsöffnung (23) zumindest teilweise umläuft; wobei die Anschlussdichtung (20) derart in der stufenförmigen Aussparung (17) des Gehäuseteils (3a, 3b) angeordnet ist, dass die Klebe- und/oder Dichtungsmasse (30) zwischen dem Anschlussvorsprung (21) und der stufenförmigen Gehäuseinnenfläche (17a) des Gehäuseteils (3a, 3b) angeordnet ist.