

权利要求

1、一种无线通信的方法，其特征在于，包括：

终端设备接收网络设备发送的用于对所述终端设备进行移动性管理的配置信息，所述配置信息包括指示信息，所述指示信息用于配置分组数据汇

5 聚协议 PDCP 层实体；

所述终端设备根据所述指示信息，确定是否重新建立所述 PDCP 层实体。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述指示信息为密钥信息；

10 所述终端设备根据所述指示信息，确定是否重新建立所述 PDCP 层实体，包括：

在确定当前所述 PDCP 层实体的密钥信息变化时，所述终端设备重新建立所述 PDCP 层实体。

3、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述指示信息为密钥信息；

15 所述终端设备根据所述指示信息，确定是否重新建立所述 PDCP 层实体，包括：

在确定当前所述 PDCP 层实体的密钥信息保持不变时，所述终端设备不重新建立所述 PDCP 层实体。

4、根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的方法，其特征在于，在所述终端设备接入的部分或者全部网络节点改变时，所述终端设备接收所述网络设备发送的所述配置信息。

5、根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

25 在所述终端设备根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时，所述终端设备确定需要重置压缩算法。

6、根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在所述终端设备根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时，所述终端设备确定需要重配置加密解密算法。

30 7、根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在所述终端设备根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时,所述终端设备确定需要重置过程变量。

8、一种终端设备,其特征在于,包括:

接收单元,用于接收网络设备发送的用于对所述终端设备进行移动性管理的配置信息,所述配置信息包括指示信息,所述指示信息用于配置分组数据汇聚协议 PDCP 层实体;

处理单元,用于根据所述指示信息,确定是否重新建立所述 PDCP 层实体。

9、根据权利要求 8 所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息为密钥信息;

所述处理单元具体用于:

在确定当前所述 PDCP 层实体的密钥信息变化时,重新建立所述 PDCP 层实体。

10、根据权利要求 8 所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息为密钥信息;

所述处理单元具体用于:

在确定当前所述 PDCP 层实体的密钥信息保持不变时,不重新建立所述 PDCP 层实体。

11、根据权利要求 8 至 10 中任一项所述的终端设备,其特征在于,在所述终端设备接入的部分或者全部网络节点改变时,所述接收单元接收所述网络设备发送的所述配置信息。

12、根据权利要求 8 至 11 中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元,还用于在根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时,确定需要重置压缩算法。

13、根据权利要求 8 至 11 中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元,还用于在根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时,确定需要重配置加密解密算法。

14、根据权利要求 8 至 11 中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元,还用于在根据所述指示信息重新建立所述 PDCP 层实体时,确定需要重置过程变量。