

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

accordance with an estimated abnormality content. The detailed operation information is used for specifying the cause of abnormality when abnormality of the air conditioner (10) is estimated. The control terminal (20) has a transmission processing unit. The transmission processing unit transmits the detailed operation information on the basis of designation of the abnormality determination unit.

(57) 要約: 機器管理システムは、制御端末(20)と、管理装置(30)と、を備える。制御端末(20)は、空気調和機(10)に関する情報を収集する。管理装置(30)は、通信ネットワークを介して制御端末(20)と通信を行う。管理装置(30)は、通信部と異常判断部を有する。通信部は空気調和機(10)の異常内容が入力される。異常判断部は、詳細運転情報を、推定される異常内容に応じて指定する。詳細運転情報は、空気調和機(10)の異常が推定される際に異常原因を特定するために用いられる情報である。制御端末(20)は、送信処理部を有する。送信処理部は、異常判断部の指定に基づいて詳細運転情報を送信する。