

权 利 要 求 书

1.一种识别对象确定方法，包括：

获取拍摄预览图像，其中，所述拍摄预览图像包括至少两个人脸；

提取所述拍摄预览图像中所述至少两个人脸中每个人脸的特征信息，其中，所述特征信息包括人脸大小值；

根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象。

2.根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象，包括：

确定人脸大小值最大的人脸为识别对象。

3.根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象，包括：

分别计算所述至少两个人脸中除人脸大小值最大的人脸之外，每个人脸的人脸大小值与最大人脸大小值的比值；

当至少一个所述比值均小于或等于第一预设比值阈值时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

4.根据权利要求 3 所述的方法，其中，所述当至少一个所述比值均小于或等于第一预设比值阈值时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象，包括：

当至少一个所述比值均小于或等于第一预设比值阈值时，获取所述最大人脸大小值对应的人脸在显示屏幕上显示的时长；

当所述最大人脸大小值对应的人脸的显示时长大于或等于预设时长阈值时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

5.根据权利要求 3 所述的方法，其中，当至少一个所述比值中任意一个比值大于第一预设比值阈值时，所述方法还包括：

当至少一个所述比值均小于或等于第二预设比值阈值时，获取所述最大人脸大小值对应的人脸的第一位置，其中，所述第二预设比值阈值大于所述第一预设比值阈值；

当所述第一位置满足预设位置条件时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

6.根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象，包括：

获取最大人脸大小值对应的人脸的第一位置；

当所述第一位置满足预设位置条件时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

7.根据权利要求 5 或 6 所述的方法，其中，所述预设位置条件包括：

所述第一位置与预设位置匹配，或者所述第一位置位于预设区域。

8.根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述特征信息还包括人脸角度、人脸遮挡信息、人脸眼部信息；

所述根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象，包括：

根据所述人脸角度、所述人脸遮挡信息、所述人脸眼部信息筛选所述至少两个人脸；

根据筛选后的人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象。

9.根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述人脸大小值包括人脸眼间距值或者人脸像素数量。

10.一种识别对象确定装置，包括：

获取模块，用于获取拍摄预览图像，其中，所述拍摄预览图像包括至少两个人脸；

提取模块，用于提取所述拍摄预览图像中所述至少两个人脸中每个人脸的特征信息，其中，所述特征信息包括人脸大小值；

确定模块，用于根据所述每个人脸的人脸大小值，确定人脸大小值满足预设识别条件的人脸为识别对象。

11.根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述确定模块包括：

第一确定单元，用于确定人脸大小值最大的人脸为识别对象。

12.根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述确定模块包括：

计算单元，用于分别计算所述至少两个人脸中除人脸大小值最大的人脸之外，每个人脸的人脸大小值与最大人脸大小值的比值；

第二确定单元，用于当至少一个所述比值均小于或等于第一预设比值阈值时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

13.根据权利要求 12 所述的装置，其中，所述第二确定单元包括：

获取子单元，用于当至少一个所述比值均小于或等于第一预设比值阈值时，获取所述最大人脸大小值对应的人脸在显示屏幕上显示的时长；

确定子单元，用于当所述最大人脸大小值对应的人脸的显示时长大于或等于预设时长阈值时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

14.根据权利要求 12 所述的装置，其中，

所述获取模块，还用于当至少一个所述比值中任意一个比值大于第一预设比值阈值，且至少一个所述比值均小于或等于第二预设比值阈值时，获取所述最大人脸大小值对应的人脸的第一位置，其中，所述第二预设比值阈值大于所述第一预设比值阈值；

所述确定模块，还用于当所述第一位置满足预设位置条件时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

15.根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述确定模块包括：

获取单元，用于获取最大人脸大小值对应的人脸的第一位置；

第三确定单元，用于当所述第一位置满足预设位置条件时，确定所述最大人脸大小值对应的人脸为所述识别对象。

16.根据权利要求 14 或 15 所述的装置，其中，所述预设位置条件包括：

所述第一位置与预设位置匹配，或者所述第一位置位于预设区域。

17.根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述特征信息还包括人脸角度、人脸遮挡信息、人脸眼部信息；

所述确定模块包括：筛选单元，用于根据所述人脸角度、所述人脸遮挡信息、所述人脸眼部信息筛选所述至少两个人脸；

第四确定单元，用于根据筛选后的人脸的人脸大小值，确定人脸大小

值满足预设识别条件的人脸为识别对象。

18.根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述人脸大小值包括人脸眼间距值或者人脸像素数量。

19.一种识别对象确定设备，包括：处理器以及存储有计算机程序指令的存储器，所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求 1-9 任意一项所述的识别对象确定方法。

20.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令，所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求 1-9 任意一项所述的识别对象确定方法。