請求の範囲

[請求項1] セル固有の下り制御チャネル用パラメータの設定に用いられる共通設定情報に含まれる、制御リソースセットの設定情報を受信する受信部と、

前記設定情報に基づいて、前記制御リソースセットの設定を制御する制御部と、

を具備することを特徴とするユーザ端末。

[請求項2] 前記制御リソースセットは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）１、他のシステム情報（ＯＳＩ）及びページングの少なくとも一つをスケジューリングする下り制御情報のサーチに用いられることを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末。

[請求項3] 前記制御リソースセットは、ランダムアクセス手順におけるメッセージをスケジューリングする下り制御情報のサーチに用いられることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のユーザ端末。

[請求項4] 前記受信部は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）に含まれる前記共通制御情報を受信する、又は、ハンドオーバ手順、セカンダリセルの追加手順、プライマリセカンダリセルの追加手順の少なくとも一つにおいて上位レイヤシグナリングにより前記共通設定情報を受信することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のユーザ端末。

[請求項5] ユーザ端末において、

セル固有の下り制御チャネル用パラメータの設定に用いられる共通設定情報に含まれる、制御リソースセットの設定情報を受信する工程と、

前記設定情報に基づいて、前記制御リソースセットの設定を制御する工程と、

を具備することを特徴とする無線通信方法。