

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (100) zum Reinigen von Hohlräumen eines Belüftungssystems, insbesondere eines Fahrzeugs, mittels eines Reinigungsmittels. Die Vorrichtung (100) weist einen Aufnahmeabschnitt (101) zum Aufnehmen eines Reinigungsmittelbehälters (600) und einen Reinigungsabschnitt (102) auf, wobei der Reinigungsabschnitt (102) ein Trägergerüst (103) ausbildet, welches derart konfiguriert ist, dass ein taschenförmiges Reinigungstuch (700) über den Reinigungsabschnitt (102) stültpbar ist, sodass ein Innenvolumen ausbildbar ist. Der Reinigungsabschnitt (102) ist mit dem Aufnahmeabschnitt (101) derart gekoppelt, dass ein Reinigungsmittel des Reinigungsmittelbehälters (600), welche in dem Aufnahmeabschnitt (101) befestigbar ist, von dem Aufnahmeabschnitt (101) in das Innenvolumen strömbar ist.