

請求の範囲

- [請求項1] 油相中に牛脂および牛脂分別脂から選ばれる1種以上を含むクッキー用可塑性油脂組成物であって、
前記牛脂および牛脂分別脂の含有量の合計が、前記油相を構成する成分の全量に対して20質量%以上70質量%以下である、クッキー用可塑性油脂組成物。
- [請求項2] 前記牛脂および牛脂分別脂の含有量の合計が、前記油相を構成する成分の全量に対して40質量%以上70質量%以下である、請求項1に記載のクッキー用可塑性油脂組成物。
- [請求項3] 前記油相を構成する成分の20℃における固体脂含量が21%以上34%以下である、請求項1または2に記載の可塑性油脂組成物。
- [請求項4] 水の含有量が、前記可塑性油脂組成物の全量に対して、3質量%以上30質量%以下である、請求項1から3のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物。
- [請求項5] 押し出し板状クッキー用である、請求項1から4のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物。
- [請求項6] 請求項1から5のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物を含むクッキー生地。
- [請求項7] 請求項1から5のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物を、クッキー生地中に配合する工程を含む、クッキー生地の製造方法。
- [請求項8] 請求項1から5のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物を、クッキー生地に配合してクッキー生地を準備する工程と、
前記クッキー生地を加熱する工程と
を含む、クッキーの製造方法。
- [請求項9] 請求項1から5のいずれか一項に記載のクッキー用可塑性油脂組成物を、クッキー生地中に配合することを含む、クッキー生地の機械耐性を向上させる方法。