

明 細 書

発明の名称：景品補充装置およびそれを有するゲーム装置

技術分野

[0001] 本発明は、景品をゲームフィールドに補充する景品補充装置およびそれを有するゲーム装置に関する。

背景技術

[0002] 従来、景品を獲得するゲーム装置として、アミューズメント施設に配置されるクレーンゲーム装置が知られている（例えば、特許文献1）。このようなクレーンゲーム装置では、クレーンアームは、ゲームフィールド上の景品を把持した状態で、開口の上方まで移動する。そして、開口上でアームを開くことで、景品が開口から景品受取口に落下する。そのため、ゲームプレイを繰り返すと、ゲームフィールドから景品がなくなる。この場合、ゲーム管理者は、ゲームフィールドに景品を補充しなければならない。したがって、ゲーム管理者は、景品を補充するための手間と時間を必要とした。

[0003] この問題を解決するために、クレーンゲーム装置内に陳列した景品を景品載置フィールドに自動的に補充できる景品補充装置が知られている（例えば、特許文献2）。しかしながら、特許文献2に記載の景品補充装置は、景品を意図した場所に補充することができないという問題があった。また、当該景品補充装置は、落下した景品をスライドさせるためのスライド手段を有するなど複雑な機構を備えるため、景品補充機構が大型であった。したがって、簡単な構成で、確実に意図した場所に景品を補充できる景品補充装置が求められていた。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2000-84236号公報

特許文献2：特開2004-248797号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明の目的は、簡単な装置構成で、ゲームフィールドの意図した位置に景品を確実に補充することができる景品補充装置を提供することにある。また、本発明の別の目的は、そのような景品補充装置を有するゲーム装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0006] また、上記目的は、下記（１）～（１０）の本発明により達成されることができる。

[0007] （１）ゲームフィールドに景品を補充するための景品補充装置であって、基台と、前記基台に設けられる景品補充ユニットとを含み、前記景品補充ユニットは、動力を発生させる駆動部と、前記景品を前記ゲームフィールドに提供するための変位部と、前記変位部を係止し、前記変位部の姿勢を前記景品が載置可能な状態に維持する係止部と、を含み、前記変位部は、前記動力に基づいて前記変位部と前記係止部との間の係止が外れることにより、前記景品を前記ゲームフィールドに補充するように構成されていることを特徴とする景品補充装置。

[0008] （２）前記景品補充ユニットは、前記係止部に前記動力を付与する動力付与部をさらに含み、前記動力付与部は、回転することによって、前記係止部に前記動力を付与する上記（１）に記載の景品補充装置。

[0009] （３）前記係止部は、前記動力付与部からの前記動力を受けることにより、前記変位部に向けて回転し、前記変位部と前記係止部との間の前記係止を解除する上記（２）に記載の景品補充装置。

[0010] （４）前記景品補充ユニットは、前記景品を載置するための載置部をさらに含み、前記載置部は、前記変位部に着脱可能に設けられる上記（１）に記載の景

品補充装置。

[0011] (5) 前記景品補充ユニットは、第1の空間と、前記第1の空間と隣接する第2の空間と、前記1の空間および前記第2の空間と隣接する第3の空間とを有する本体をさらに含み、

前記駆動部は、前記第1の空間に位置し、

前記係止部は、前記第2の空間に位置し、

前記変位部は、前記第3の空間に位置する上記(1)に記載の景品補充装置。

[0012] (6) 前記基台は、第1の支持部材と、前記第1の支持部材に対して鉛直下方に離間する第2の支持部材と、を含み、

前記景品補充ユニットは、複数の景品補充ユニットを含み、

前記複数の景品補充ユニットは、前記第1の支持部材と、前記第2の支持部材とに設けられている上記(1)に記載の景品補充装置。

[0013] (7) 前記複数の景品補充ユニットは、前記駆動部と、前記係止部と、前記変位部とを収容する本体をさらに含み、

前記本体は、前記第1の支持部材と、前記第2の支持部材とに嵌合されている上記(6)に記載の景品補充装置。

[0014] (8) 前記第2の支持部材に配置された前記景品補充ユニットは、前記第1の支持部材に配置された前記景品補充ユニットよりも先に、前記ゲームフィールドに前記景品を補充するように構成されている上記(6)に記載の景品補充装置。

[0015] (9) 前記基台に設けられ、前記景品補充ユニットからの前記景品を前記ゲームフィールドにガイドするガイド部をさらに含む上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の景品補充装置。

[0016] (10) ゲーム空間にある景品を景品取出空間に移行させるゲーム装置であって、

プレイヤーからの操作入力を受ける操作部と、

前記景品が載置されるゲームフィールドと、

前記景品を把持するための景品把持部を有し、前記操作入力に基づいて前記景品把持部を移動させるための移動機構と、

前記ゲームフィールドに景品を補充するための景品補充装置と、を有し、
前記景品補充装置は、基台と、前記基台に設けられる景品補充ユニットとを含み、

前記景品補充ユニットは、

動力を発生させる駆動部と、

前記景品を前記ゲームフィールドに提供するための変位部と、

前記変位部を係止し、前記変位部の姿勢を前記景品が載置可能な状態に維持する係止部と、を含み、

前記変位部は、前記動力に基づいて前記変位部と前記係止部との間の係止が外れることにより、前記景品を前記ゲームフィールドに補充するように構成されていることを特徴とするゲーム装置。

発明の効果

[0017] 本発明によれば、簡単な装置構成で、ゲームフィールドの意図した位置に景品を確実に補充することができる。また、本発明によれば、そのような景品補充装置を有するゲーム装置を提供することができる。

図面の簡単な説明

[0018] [図1]図1は、本発明の第1実施形態のゲーム装置を模式的に示す斜視図である。

[図2]図2は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の構成を示すブロック図である。

[図3]図3は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の移動機構を模式的に示す拡大斜視図である。

[図4]図4は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の移動機構を模式的に示す側面図である。

[図5]図5は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部を模式的に示す斜視図である。

[図6]図6は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部を模式的に示す分解斜視図である。

[図7]図7は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の内部構成を模式的に示す正面図である。

[図8]図8は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の接続状態を模式的に示す斜視図である。

[図9]図9は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の内部構成を模式的に示す斜視図である。

[図10]図10は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。

[図11]図11は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[図12]図12は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[図13]図13は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の補助フィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[図14]図14は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の入力部を模式的に示す斜視図である。

[図15]図15は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充装置を模式的に示す拡大斜視図である。

[図16]図16は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットを模式的に示す拡大斜視図である。

[図17]図17は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットの内部構成を模式的に示す拡大斜視図である。

[図18]図18は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットの内部構成を模式的に示す拡大斜視図である。

[図19]図19は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットの内部構成を模式的に示す拡大斜視図である。

[図20]図20は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットの内部構成を模式的に示す拡大斜視図である。

[図21]図21は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の動作を説明するためのフローチャートである。

[図22]図22は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充装置の動作を説明するためのフローチャートである。

[図23]図23は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の動作を説明するための図である。

[図24]図24は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充装置の動作を説明するための図である。

[図25]図25は、本発明の第3実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。

[図26]図26は、本発明の第4実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す斜視図である。

[図27]図27は、本発明の第5実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す斜視図である。

[図28]図28は、本発明の第6実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。

[図29]図29は、本発明の第7実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。

[図30]図30は、本発明の第8実施形態にかかるゲーム装置を模式的に示す斜視図である。

[図31]図31は、本発明の第9実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す斜視図である。

[図32]図32は、本発明の第10実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。

発明を実施するための形態

[0019] 以下、本発明のゲーム装置を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳

細に説明する。説明の都合上、図中の上側を「上」、下側を「下」、左側を「左」、右側を「右」、紙面手前側を「前」、紙面奥側を「後」として説明する。

[0020] <<第1実施形態>>

1. ゲーム装置

図1は、本発明の第1実施形態のゲーム装置を模式的に示す斜視図、図2は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本発明のゲーム装置1は、2人のプレイヤーが同時プレイを実行できる2プレイタイプのゲーム装置である。しかし、ゲーム装置1は、1人のプレイヤーがプレイする1プレイタイプのゲーム装置であってもよい。

[0021] 本発明のゲーム装置1は、互いに隣接して設けられた、景品獲得ゲーム装置1Aと、景品獲得ゲーム装置1Bとを有する。景品獲得ゲーム装置1A、1Bの数は特に限定されず、3つ以上の複数であってもよい。このような景品獲得ゲーム装置1A、1Bは、ゲーム空間215から景品取出空間223に景品を移行させるゲーム装置である。以下、景品獲得ゲーム装置1A、1Bの各部の構成を説明するが、景品獲得ゲーム装置1A、1Bは、互いに同じ構成であるから、景品獲得ゲーム装置1Aの各部を代表して説明する。

[0022] 景品獲得ゲーム装置1A（以下、単に「ゲーム装置1」ともいう）は、筐体2と、操作部3と、移動機構4と、ゲームフィールド5と、景品補充装置6と、入力部7と、記憶部8と、制御部9とを有する。以下、各部の構成を説明する。

[0023] <筐体>

筐体2は、箱状に形成され、ゲーム装置1の各部材を設置または収納する機能を有する。筐体2の形状は、特に限定されず、三角柱状、楕円柱状、円柱状などに変更できる。筐体2は、筐体上部21と、筐体下部22とで構成されている。

[0024] （筐体上部）

筐体上部21は、ほぼ角柱状に形成されている。筐体上部21の前面およ

び側面は、適宜透明部材で構成されているので、ゲーム装置 1 の内部を外から視認することができる。そして、筐体上部 2 1 で画成された空間が、ゲーム空間 2 1 5 となっている。

[0025] (筐体下部)

筐体下部 2 2 は、その上部で筐体上部 2 1 と接続されている。筐体下部 2 2 は、記憶部 8 や制御部 9 を収納するために用いられる。また、筐体下部 2 2 は、景品取出口 2 2 1 と、景品取出板 2 2 2 と、景品取出空間 2 2 3 とを有する。そして、筐体下部 2 2 で画成された空間が、景品取出空間 2 2 3 となっている。

[0026] 景品取出口 2 2 1 は、筐体下部 2 2 の前面に設けられている。景品取出口 2 2 1 は、景品取出空間 2 2 3 から景品を取り出す機能を有し、矩形の形状に形成されている。景品取出板 2 2 2 は、景品取出口 2 2 1 を塞ぐように、景品取出口 2 2 1 の上部に設けられている。景品取出板 2 2 2 は、景品取出口 2 2 1 に対応して矩形状に形成されている。景品取出空間 2 2 3 は、落下した景品を保持する機能を有し、ゲームフィールド 5 を介してゲーム空間 2 1 5 と連通する。

[0027] <操作部>

操作部 3 は、プレイヤーからの入力情報を受ける機能を有する。操作部 3 は、図 1 に示すように、円柱状の押ボタンと、ジョイスティックとを含む。これらは、筐体下部 2 2 の前面上部に設けられている。押ボタンが押圧されると、移動機構 4 が駆動し、景品把持部 4 6 が鉛直下方に移動する。ジョイスティックが操作されると、景品把持部 4 6 が鉛直軸（Z 軸）を中心に回転する。

[0028] 押ボタンの数は特に限定されず、2 以上の複数であってもよい。ジョイスティックは、存在しなくてもよい。この場合、ゲーム開始前の待機状態で、景品把持部 4 6 は常に回転している。そして、押ボタンが押圧されると、景品把持部 4 6 の回転が止まるように構成されている。また、操作部 3 は、ゲーム装置 1 の構成に応じて、回転ボタンやダイヤル、タッチパネルで構成さ

れた表示画面でも良い。

[0029] <移動機構>

図3は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の移動機構を模式的に示す拡大斜視図、図4は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の移動機構を模式的に示す側面図である。

[0030] 移動機構4は、従来のクレーンゲーム装置と異なり、景品把持部46の側部で連結し、景品把持部46を鉛直方向（Z軸方向）に移動させる機能を有する。そのため、移動機構4は、筐体下部22の上部から立設して、長尺状に形成されている。移動機構4が設置される位置は特に限定されず、筐体上部21の背面側や側面側に設けられてもよい。ゲームの進行を妨害しないという観点から、移動機構4は、ゲームフィールド5の外側に設けられることが好ましい。本実施形態では、移動機構4は、ゲーム装置1の中央付近、具体的には、景品獲得ゲーム装置1Aと景品獲得ゲーム装置1Bとの間で、ゲームフィールド5と隣接して設けられる。

[0031] ゲーム装置1は2つの景品獲得ゲーム装置1A、1Bを有するため、移動機構4は、景品獲得ゲーム装置1A用の第1のセットと、景品獲得ゲーム装置1B用の第2のセットとを有する。これにより、1つの移動機構4で2つの景品獲得ゲーム装置1A、1Bを実行できるので、ゲーム装置1の全体の大きさをコンパクトにすることができる。移動機構4の第1のセットおよび第2のセットは同じ構成であるので、以下、景品獲得ゲーム装置1A用の第1のセットを説明する。第1のセットは、駆動部41と、軸42と、停止機構43と、ガイドレール44と、可動部45と、景品把持部46と、検知装置47と、配線48とを有する。なお、軸42単体、または軸42およびガイドレール44を併せて支持部ともいう。

[0032] （駆動部）

駆動部41は、可動部45を移動させるための動力源として機能する。駆動部41は、景品獲得ゲーム装置1Aと景品獲得ゲーム装置1Bとの間の筐体下部22の上部に設けられている。駆動部41は、軸42を回転または可

動部４５を移動させることができる限り、特に限定されない。本実施形態では、駆動部４１は、モーター４１１と、モーター４１１を収容する本体４１２とを含んで構成されている。

[0033] (軸)

軸４２は、駆動部４１に接続されている。軸４２は、モーター４１１の回転軸から立設し、鉛直上方に延びている。軸４２の形状は、特に限定されず、棒状、角柱状、長尺状、プレート状などであってもよい。また、軸４２は、その表面上にネジ様の溝または螺旋状の凸条を有する。これらは、Ｚ軸に対して所定の角度に角度付けされている。そのため、軸４２の回転により、可動部４５をＺ軸方向に昇降させることができる。したがって、軸４２は、可動部４５を移動させる機能を有する。

[0034] (停止機構)

停止機構４３は、可動部４５の移動を停止させるための制動装置として機能する。停止機構４３は、軸４２の先端に設けられる。したがって、停止機構４３は、景品獲得ゲーム装置１Ａと景品獲得ゲーム装置１Ｂとの間で、筐体２の上方に設けられている。停止機構４３の構成は、軸４２の回転または可動部４５の移動を停止させることができる限り、特に限定されない。本実施形態では、停止機構４３は、制動装置４３１と、制動装置４３１を取り付けるプレート４３２とを含んで構成されている。停止機構４３のプレート４３２は、駆動部４１の本体４１２と対向している。

[0035] (ガイドレール)

ガイドレール４４は、可動部４５の移動をガイドする機能を有する。ガイドレール４４は、駆動部４１の本体４１２から立設し、Ｚ軸方向に沿って停止機構４３のプレート４３２まで延びている。ガイドレール４４は、軸４２と平行に、軸４２よりもゲーム空間２１５の奥側に（Ｙ軸方向に離間して）設けられている。ガイドレール４４の形状は、特に限定されず、角柱状、棒状、長尺状、円柱状であってもよい。本実施形態では、ガイドレール４４は、角柱状に形成されている。これにより、可動部４５と確実に嵌合するため

、可動部45を鉛直方向に確実にガイドすることができる。

[0036] (可動部)

可動部45は、景品把持部46を移動させる機能を有する。可動部45は、軸42からゲーム装置1の水平(X軸)方向に突出するように、軸42に設けられている。そして、可動部45は、ゲームフィールド5の直上までX軸方向に延在する。このような可動部45は、基部451と、受け部452と、基部451と受け部452とを接続する接続部453とを有する。

[0037] 基部451は、軸42と接続している。基部451は、軸42に嵌合する貫通孔と、ガイドレール44に嵌合する切り欠きと、を有する。貫通孔および切り欠きは、水平(Y軸)方向に沿って隣接して設けられている。これにより、基部451が軸42およびガイドレール44と確実に嵌合し、可動部45を安定して移動させることができる。

[0038] 受け部452は、景品把持部46を受ける機能を有する。受け部452の形状は、特に限定されず、箱状、プレート状、縦断面で略U字状であってもよい。本実施形態では、受け部452は、底面のない箱状に形成されている。そして、受け部452は、その上面に景品把持部46の所定の部材を配置している。受け部452は、接続部453の先端に設けられ、ゲームフィールド5と対向している。これにより、景品把持部46をゲームフィールド5と対向させることができるので、景品把持部46がゲームフィールド5上の景品を確実に把持することができる。なお、受け部452は、景品把持部46と接続される。

[0039] 接続部453は、基部451と、受け部452とを接続する機能を有する。接続部453の形状は、景品把持部46の重量に耐えることできる限り、特に限定されない。接続部453は、棒状、箱状、方形状などに形成されてもよい。接続部453の長さは、特に限定されないが、受け部452がゲームフィールド5と直面するような長さであることが好ましい。換言すると、接続部453の長さは、景品把持部46の中心付近と、ゲームフィールド5の中心付近と結ぶ仮想線がZ軸と平行となるように、設定されることが好ま

しい。これにより、景品把持部46がゲームフィールド5上の景品を確実に把持することができる。

[0040] (景品把持部)

景品把持部46は、景品を把持する機能を有する。景品把持部46は、受け部452と接続され、可動部45の先端に設けられている。景品把持部46の形状は、球状、角柱状、俵状など特に限定されない。景品把持部46の詳細は、後述する。

[0041] (検知装置)

検知装置47は、景品把持部46の移動範囲を規定する機能を有する。検知装置47は、Z軸方向に互いに離間した第1の検知装置群471と、第2の検知装置群472とを有する。第1の検知装置群471は、移動機構4の下方に位置する。第2の検知装置群472は、移動機構4の上方に位置する。

[0042] 第1の検知装置群471は、小アーム用の下限センサー471aと、大アーム用の下限センサー471bと、それらを設置する第1の設置部471cとを有する。第1の設置部471cは、第1のセットの軸42と第2のセットの軸42との間で、駆動部41の本体412から鉛直上方に立設する。2つの下限センサー471a、471bは、Z軸に沿って、所定の距離離間して第1の設置部471cに設けられる。そして、2つの下限センサー471a、471bは、第1の設置部471cからX軸方向に突出するように設けられ、各軸42と対向している。これにより、軸42に接続された可動部45を検出することができるので、景品把持部46のアーム部405がゲームフィールド5に衝突することを防止することができる。

[0043] 小アーム用の下限センサー471aは、小型のアームを有する景品把持部46が移動できる下限を検知する。大アーム用の下限センサー471bは、大型のアームを有する景品把持部46が移動できる下限を検知する。小アーム用の下限センサー471aは、アーム部が小さいため、大アーム用の下限センサー471bよりも下方に設けられている。所定の間隔は、景品把持部

46の大きさによって異なるが、5～10cm程度が好ましい。

[0044] 一方、第2の検知装置群472は、ホームポジション用のセンサー472aと、上限センサー472bと、それらを設置する第2の設置部472cとを有する。第2の設置部472cは、第1のセットの軸42と第2のセットの軸42との間で、停止機構43のプレート432から鉛直下方に立設する。ホームポジション用センサー472aと、上限センサー472bとは、Z軸方向に沿って、所定の距離離間して第2の設置部472cに設けられる。そして、ホームポジション用センサー472aと、上限センサー472bとは、第2の設置部472cからX軸方向に突出するように設けられ、各軸42と対向している。これにより、軸42に接続された可動部45を検出することができるので、景品把持部46のアーム部405が筐体上部21の天井や入力部7に衝突することを防止することができる。また、景品把持部46を確実にホームポジションに配置することができる。

[0045] ホームポジション用センサー472aは、ゲームを開始するときに景品把持部46がいるべき位置（ホームポジション）を検知する。上限センサー472bは、景品把持部46が移動できる上限を検知する。ホームポジション用センサー472aは、上限センサー472bよりも下方に設けられている。所定の間隔は、景品把持部46の大きさによって異なるが、5～10cm程度が好ましい。

[0046] なお、検知装置47は、上述した4つのセンサーを有するが、これに限定されない。下限センサー471a、bの数は1つであってもよく、下限センサー471a、bおよび上限センサー472bの数は3つ以上であってもよい。また、検知装置47は、存在しなくてもよい。また、検知装置群の数は、限定されず、1つだけであってもよい。この場合、長尺状のセンサーが、軸42にわたって配置されてもよい。これにより、可動部45の動きを常に把握できるため、景品把持部46の動きをリアルタイムで検出することができる。

[0047] 上述したように、移動機構4は、景品獲得ゲーム装置1Aと景品獲得ゲー

ム装置 1 B との間に設けられている。そして、移動機構 4 の第 1 のセットと、第 2 のセットとは、ゲーム装置 1 の X 軸方向に沿って、互いに隣接して配置されている。そのため、第 1 のセットの可動部 4 5 は、景品獲得ゲーム装置 1 A に向けて X 軸方向に延在する。一方、第 2 のセットの可動部 4 5 は、景品獲得ゲーム装置 1 B に向けて X 軸方向に延在する。すなわち、第 1 のセットの可動部 4 5 および第 2 のセットの可動部 4 5 は、互いに反対方向に突出する。これにより、1 つの移動機構 4 で、景品獲得ゲーム装置 1 A と景品獲得ゲーム装置 1 B の 2 つのゲーム装置 1 に利用される景品把持部 4 6 を昇降させることができる。

[0048] (配線)

配線 4 8 は、景品把持部 4 6 を回転させる動力を伝達する機能、景品把持部 4 6 のアーム部 4 0 5 を開閉させる動力を伝達する機能する。配線 4 8 の基端は、図示しない動力源に接続される。一方、配線 4 8 の先端は、可動部 4 5 の接続部 4 5 3 に接続される。そして、可動部 4 5 内を経由して、景品把持部 4 6 の機構に電力が供給される。そのため、景品把持部 4 6 は、後述するように、電氣的に回転、駆動、照光することができる。なお、配線 4 8 の位置は、景品把持部 4 6 に電力を供給できる限り、特に限定されない。配線 4 8 は、筐体下部 2 2 に収納されていてもよい。

[0049] 以上のように、本発明のゲーム装置 1 は、従来のクレーンゲーム装置と異なり、ゲーム空間 2 1 5 の上部に構造物がないため、景品把持部 4 6 を筐体 2 の天井付近まで昇降させることができる。そのため、プレイヤーの視線を上から下に幅広く移すことができ、プレイ意欲を高めることができる。また、移動機構 4 が X 軸および Y 軸方向に景品把持部 4 6 を移動させないので、ゲーム装置 1 を小型化することができる。

[0050] <景品把持部>

次に、景品把持部 4 6 を詳細に説明する。図 5 は、本発明の第 1 実施形態のゲーム装置の景品把持部を模式的に示す斜視図、図 6 は、本発明の第 1 実施形態のゲーム装置の景品把持部を模式的に示す分解斜視図、図 7 は、本発

明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の内部構成を模式的に示す正面図、図8は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の接続状態を模式的に示す斜視図、図9は、本発明の第1実施形態のゲーム装置の景品把持部の内部構成を模式的に示す斜視図である。なお、図5は、アーム部が開いた状態（開状態）を示し、図7は、一方のアーム部が閉じた状態（閉状態）を示している。

[0051] 景品把持部46は、図5に示すように、本体49と、本体49の下端に取り付けられた回転体40とを有する。また、景品把持部46は、図5に示されていないが、後述するようなセンサー装置を有する。以下、各部を詳細に説明する。

[0052] [本体]

本体49は、移動機構4の可動部45と側部で接続されている。すなわち、可動部45の受け部452が、本体49側部から挿入され、本体49と接続している。したがって、可動部45がZ軸方向に移動することにより、景品把持部46もZ軸方向に移動する。本体49は、従来のクレーンゲーム装置と異なり、その上部に構造物を有さない。そのため、外観上、景品把持部46が強調され、プレイヤーに視覚的効果を与えることができる。また、ゲーム空間215の上側を有効活用することができる。このような本体49は、スリッピング部491と、モーター492と、それらを覆うカバー部材493とを有する。

[0053] (スリッピング部)

スリッピング部491は、プーリー4911と、スリッピング4912と、シャフト4913とを有する。スリッピング4912は、シャフト4913に固定された図示しない内筒部と、可動部45の受け部452に固定された図示しない外筒部とを有する。そして、プーリー4911が回転することで、シャフト4913とスリッピング4912の内筒部も回転する。回転しているスリッピング4912の内筒部は外筒部上をすべる。これにより、回転体40に対して電力と電気信号を伝達することができる。なお

、シャフト4913は、図7に示すように、回転体40の回転軸Rとなっている。

[0054] シャフト4913が回転体40の回転軸Rとなっているため、スリッピング4912は、本体49内の中心に配置されている。そして、スリッピング4912は、受け部452の上面上で、先端側に設けられている。スリッピング4912を用いているため、配線などが絡むことなく、スムーズに回転体40を回転させることができる。なお、スリッピング4912は、特に限定されず、市販のものを用いることができる。

[0055] (モーター)

モーター（駆動部）492は、回転体40を回転させる機能を有する。具体的に、モーター492は、その先端のプーリーと、プーリー4911とを接続する図示しないベルトによって、回転体40を回転させる。モーター492の構成は特に限定されないが、本実施形態では回転モーターで構成されている。モーター492は、受け部452の上面上で、基端側に設けられている。すなわち、モーター492およびスリッピング部491は、受け部452の基端から先端に向かって、その順番で受け部452上に配置されている。しかしながら、モーター492およびスリッピング4912の配置関係はこれに限定されず、スリッピング4912およびモーター492は、受け部452の基端から先端に向かって、その順番で受け部452上に配置されていてもよい。

[0056] (カバー部材)

カバー部材493は、スリッピング4912やモーター492を覆うことができる限り特に限定されない。本実施形態では、カバー部材493は、略半球状に形成されている。カバー部材493は、後述する回転体40のカバー部材403と一体的に形成されていてもよい。

[0057] [回転体]

回転体40は、本体49に対して鉛直下方に設けられている。回転体40は、モーター492の駆動により、回転するように構成されている。すなわ

ち、回転体40は、回転軸Rを中心軸に水平方向に360°回転するように構成されている。これにより、景品がどのような姿勢でゲームフィールド5に配置されていても、景品に対して適切な角度にアーム部405を配置することができる。なお、回転体40の回転方向は、特に限定されず、時計回りであっても、半時計回りであってもよい。これは、制御部9が任意に設定することができる。このような回転体40は、フランジ401と、フランジ401に設けられたアームユニット402と、これらを収容するカバー部材403とを有する。

[0058] (フランジ)

フランジ401は、円板状に形成され、回転体40の上部に位置している。そのため、フランジ401は、回転体40と本体49とを仕切る機能を有する。フランジ401は、その中心で、スリップリング4912のシャフト4913と接続している。これにより、シャフト4913の回転により、回転体40が回転するように構成されている。

[0059] (アームユニット)

アームユニット402は、回転軸Rを中心に、回転軸R周りに設けられる。アームユニット402の数は特に限定されないが、本実施形態では2つのアームユニット402が設けられている。2つのアームユニット402は、回転軸Rに対して対向して設けられている。これにより、後述するアーム部405が回転軸Rに直交する方向に整列するため、アーム部405が景品を効果的に把持することができる。なお、複数のアームユニット402を設ければ、回転体40が複数のアーム部405を有することになるので、より確実に景品を把持することができる。このようなアームユニット402は、可動ユニット404と、可動ユニット404に接続されたアーム部405とを有する。

[0060] 可動ユニット404は、フランジ401の直下に設けられ、フランジ401とともに回転する。可動ユニット404は、アーム部405を可動させる機能を有する。可動ユニット404は、駆動モーター（駆動部）4041と、

回転手段４０４２と、カム４０４３と、固定軸４０４４と、接続手段４０４５と、付勢手段４０４６とを有する。

[0061] 駆動モーター４０４１は、回転手段４０４２に回転力を付与するように駆動する。そのため、駆動モーター４０４１の軸が回転手段４０４２に接続されている。駆動モーター４０４１が駆動すると、その軸が回転し、これにより回転手段４０４２も回転する。回転手段４０４２は、カム４０４３と接触している。カム４０４３は、接続手段４０４５に固定軸４０４４で接続されている。そして、カム４０４３は、扇状に形成されている。そのため、カム４０４３の弧または弧を構成する中心角がアーム部４０５の回転角度に対応している。したがって、回転手段４０４２が回転すると、固定軸４０４４を中心にカム４０４３もその弧の距離に対応する角度の範囲で回転する。

[0062] 接続手段４０４５は、アーム部４０５を受ける機能、すなわちソケットとしての機能を有する。そのため、接続手段４０４５は、アーム部４０５の基端の形状と対応する形状に形成されている。これにより、アーム部４０５を容易に着脱することができる。接続手段４０４５は、カム４０４３とともに固定軸４０４４で固定されているため、カム４０４３の回転により、接続手段４０４５も回転し、結果としてアーム部４０５が固定軸４０４４を中心に回転する。なお、接続手段４０４５を設けずに、アーム部４０５の基端を直接固定軸４０４４に固定してもよい。

[0063] 接続手段４０４５は、アーム部４０５を着脱可能に構成されている。そのため、接続手段４０４５は、アーム部４０５を着脱したか、どのようなアーム部４０５（アーム部４０５の種類）を着脱したかを判別するためのスイッチを設けてもよい。スイッチは、アーム部４０５を接続手段４０４５に装着したときに、ＯＮ状態になるように構成されている。逆に、スイッチは、アーム部４０５を接続手段４０４５から除去したときに、ＯＦＦ状態になるように構成されている。そのため、スイッチは、接続手段４０４５の内側に設けられている。これにより、制御部９または後述する駆動制御部は、アーム部４０５の有無を識別するので、アームユニット４０２を個別に制御するこ

とができる。

- [0064] 付勢手段4046は、図7に示すように、可動ユニット404の外面と接続手段4045とに設けられている。これにより、付勢手段4046は、可動ユニット404に対して接続手段4045を付勢し、結果としてアーム部405を開状態に付勢する。
- [0065] アーム部405は、可動ユニット404の接続手段4045に接続される。これにより、アーム部405は、接続手段4045に着脱可能に取り付けられる。アーム部405の形状は、特に限定されず、L字、V字、U字、J字などであってもよい。このうち、アーム部405の形状は、L字であることが好ましい。これにより、アーム部405の先端側が景品を抱えるように景品の下部に入り込み、景品を把持できる可能性を高めることができる。
- [0066] アーム部405は、その外側かつ内部に発光装置（図示しない）を有してもよい。しかしながら、発光装置の位置は、特に限定されず、アーム部405の内側かつ内部やアーム部405の表面上に設けられていてもよい。発光装置の数も限定されず、1つでも2以上の複数であってもよい。複数の発光装置が用いられる場合、複数の発光装置は、アーム部405の基端から先端に向かって連続して配置されることが好ましい。これにより、筐体2による電飾効果や宣伝効果以外に、景品把持部46による電飾効果や宣伝効果を発揮することができる。
- [0067] 複数の発光装置は、アーム部405の内部に互いに間欠的に設けられても、長尺状に結合されて1つの発光装置となるように設けられていてもよい。また、複数の発光装置は、発光色の異なる発光装置を含んでもよいし、異なる発光色の発光装置を交互に配置してもよい。さらに、各発光色を1つのグループとしてグループ化し、各発光色の各グループを交互に設けてもよい。このような発光装置は、LEDなどで構成される。これにより、ゲームプレイ中やゲーム待機中に、発光装置を点灯、点滅させることができ、アーム部405による電飾効果と宣伝効果とを提供することができる。
- [0068] 上述したように、本体49と回転体40は、シャフト4913と、フラン

ジ４０１とが接続されることにより構成されている。スリップリング４９１からの配線がフランジ４０１を介して可動ユニット４０４に接続される。これにより、可動ユニット４０４に電力が供給され、可動ユニット４０４の可動および発光装置の発光を可能とする。

[0069] また、モーター４９２の駆動により、回転体４０が回転する。この時、配線がフランジ４０１の貫通孔（図示しない）を介して可動ユニット４０４に接続されているため、配線が巻かれるおそれはない。このように、回転体４０は、モーター４９２が駆動している限り回転し続ける。これにより、従来のクレーンゲーム装置に搭載されるＸ－Ｙ軸に移動する移動機構を有していなくても、景品の配置状況に応じて、Ｚ軸対して適切な角度にアーム部４０５を配置することができる。

[0070] また、景品把持部４６はスリップリング部４９１を有していることから、回転体４０に電力供給ができるうえ、従来の景品把持部のような複雑な機械的部品を必要としない。そのため、アーム部４０５の発光装置が点灯するため、アーム部４０５は電飾効果を発揮する。また、可動ユニット４０４でアーム部４０５を回転させることができるから、機械的部品を低減させ、簡単な構成の景品把持部４６を提供することができる。

[0071] さらに、スリップリング部４９１と制御部９とが接続されているので、制御部９は、発光装置の発光状態、各アーム部４０５の把持力、各可動ユニット４０４の駆動状態などを一括して管理することができる。これにより、複雑な機械的構成を必要とせず、把持力、発光状態、駆動状態などの変更を簡単に設定することができる。

[0072] 制御部９の制御に代えて、本体４９および／または回転体４０は、駆動制御部を有していてもよい。駆動制御部は、受け部４５２の上面および／またはアームユニット４０２の近傍に設けられている。駆動制御部は、スリップリング部４９１と、モーター４９２との駆動を制御する。また、駆動制御部は、発光装置の発光状態、各アーム部４０５の回転、各アーム部４０５の把持力、各可動ユニット４０４の駆動状態などを管理することができる。これ

により、制御部 9 から独立して、アーム部 405、スリップリング部 491、モーター 492 などから各種のデータを取得、管理、設定をすることができる。

[0073] (カバー部材)

カバー部材 403 は、フランジ 401 やアームユニット 402 を収納する機能を有する。カバー部材 403 の形状は、それらを収納できるかぎり、特に限定されない。例えば、カバー部材 403 の形状は、円筒状、角柱状、円錐台状などが挙げられる。カバー部材 403 は、本体 49 のカバー部材 493 と一体的に形成されていてもよい。

[0074] [センサー装置]

景品把持部 46 は、図示しない第 1 のセンサー装置と、第 1 のセンサー装置とは異なる第 2 のセンサー装置とを有する。第 1 のセンサー装置は、図 5 ～ 7 で示される回転体 40 の下部（景品把持部 46 の腹部）に設けられている。第 1 のセンサー装置は、アーム部 405 が景品を把持しているか否かを検知する。そのため、第 1 のセンサー装置は、感圧センサー、定圧センサー、赤外線センサー、光電センサー等の各種センサーで構成される。

[0075] 第 2 のセンサー装置は、シャフト 4913 とフランジ 401 との間に位置する。第 2 のセンサー装置は、アーム部 405 が景品に接触したか否かを検知する。アーム部 405 が景品に接触した際に、フランジ 401 は、回転軸 R に対して傾くように構成されている。そのため、第 2 のセンサー装置は、感圧センサー、押圧センサー等によって接触を認識する。第 2 のセンサー装置がアーム部 405 と景品との接触を検知すると、景品把持部 46 の降下が停止される。

[0076] 以上のような景品把持部 46 は、従来のクレーンゲーム装置の景品把持部と異なり、電力が供給される。そのため、景品把持部 46 は、機械的な構成だけでなく、電気的な構成も含む。したがって、従来の景品把持部と比較して、景品把持部 46 の構造を簡易にすることができる。また、制御部 9 による景品把持部 46 の種々の機能の管理、景品把持部 46 自体に電飾効果を持

たせることができる。また、回転体40は、ゲーム開始前に常に回転していても、プレイヤーからの操作部3への入力で回転してもよい。このように、回転体40の回転により、遊戯性を高めることもできる。

[0077] <ゲームフィールド>

図10は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図、図11は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図、図12は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図、図13は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の補助フィールドを模式的に示す拡大斜視図である。なお、図11は、ゲームフィールドが閉じた状態（閉状態）を示し、図12は、ゲームフィールドが開いた状態（開状態）を示している。

[0078] ゲームフィールド5は、ゲームに使用される景品を載置する機能を有する。ゲームフィールド5は、筐体2内のゲーム空間215と、景品取出空間223との間に設けられている。これにより、ゲーム空間215は、ゲームフィールド5を介して、景品取出空間223と連通する。ゲームフィールド5は、所定のトリガーが発動された時、ゲーム空間215と景品取出空間223と連通させ、開口216を形成するように構成されている。このようなゲームフィールド5は、図10、13に示すように、シャッター機構51と、補助フィールド52と、センサー装置53とを有する。

[0079] [シャッター機構]

シャッター機構51は、筐体下部22の上面または上部に設けられている。例えば、筐体下部22内の上部に、筐体下部22の両側面に沿って形成され、かつX軸方向に突出した2つの配置領域225が形成される。シャッター機構51は、この配置領域225に配置されることができる。シャッター機構51は、開閉することにより、景品を支持または落下させることができる。すなわち、シャッター機構51が開くことにより、ゲームフィールド5上に開口216が形成される（図12）。この開口216の大きさは、筐体

2の横断面の大きさに対応するものである。また、開口216の形状は、シャッター機構51の形状に対応する形状となっている。このようなシャッター機構51は、図11に示すように、駆動部511と、可動部512と、シャッター部（載置部）513とを有する。なお、駆動部511および可動部512を併せて駆動機構ともいう。

[0080] （駆動部）

駆動部511は、可動部512を可動させる機能を有し、モーターで構成されている。駆動部511の設置位置は、シャッター機構51の各部の動作に影響を与えない限り、特に限定されない。本実施形態では、駆動部511は、シャッター機構51の側部前方に設けられている。駆動部511は、景品を把持した景品把持部46がホームポジションに到達したとき、制御部9の指示により駆動する。これに限定されず、プレイヤーが操作部3を操作することにより、駆動部511は駆動してもよい。

[0081] （可動部）

可動部512は、シャッター部513を開閉させる機能を有する。そのため、可動部512は、シャッター部513の側部に沿って長尺状に形成されている。また、可動部512は、駆動部511により可動するため、駆動部511と隣接して設けられている。そして、可動部512が可動することで、シャッター部513が移動し、開口216が形成される。このような可動部512は、1対のプーリー5121と、環状のベルト5122と、移動部5123と、ガイドレール5124とを有する。

[0082] 1対のプーリー5121の一方のプーリー5121aは、モーターの回転軸と接続し、回転するように構成されている。他方のプーリー5121bは、一方のプーリー5121aと所定の距離離間して設けられている。所定の距離は、シャッター部513の長さよりも長く設定されている。ベルト5122は、1対のプーリー5121に懸架されている。これにより、1対のプーリー5121の周りを回転するようになっている。

[0083] 移動部5123は、シャッター部513を移動させる機能を有する。移動

部5 1 2 3は、一方の側面で、ベルト5 1 2 2の上部に取り付けられる。そのため、ベルト5 1 2 2の回転により、移動部5 1 2 3は、1対のプーリー5 1 2 1間を直線移動する。また、移動部5 1 2 3は、他方の側面で、シャッター部5 1 3に取り付けられている。そのため、移動部5 1 2 3の直線移動により、シャッター部5 1 3は、移動部5 1 2 3の移動範囲内で移動する。

[0084] 移動部5 1 2 3の形状は、ベルト5 1 2 2に沿って移動する限り、円筒状や角柱状など特に限定されない。また、移動部5 1 2 3の長さも特に限定されない。シャッター部5 1 3を安定かつ確実に開閉するために、移動部5 1 2 3の長さは、5～15 c m程度が好ましい。なお、移動部5 1 2 3は、ガイドレール5 1 2 4を受けるための貫通孔を有している。

[0085] ガイドレール5 1 2 4は、移動部5 1 2 3の移動をガイドする機能を有する。そのため、ガイドレール5 1 2 4は、長尺の棒状に形成されている。ガイドレール5 1 2 4は、ベルト5 1 2 2と、シャッター部5 1 3との間に、移動部5 1 2 3の移動方向（Y軸方向）に沿って、設けられている。そして、ガイドレール5 1 2 4は、移動部5 1 2 3と貫通嵌合している。これにより、移動部5 1 2 3の移動を確実にガイドすることができる。

[0086] （シャッター部）

シャッター部5 1 3は、景品を載置する支持体として機能する。シャッター部5 1 3は、筐体2の横断面に対応する大きさに形成され、配置領域2 2 5に配置されている。また、シャッター部5 1 3は、その側部一端で移動部5 1 2 3に接続されている。これにより、移動部5 1 2 3の移動に伴って、シャッター部5 1 3が移動する。この時、筐体下部2 2の奥側には、配置領域2 2 5が存在しない。すなわち、配置領域2 2 5は、Y軸方向に沿って、筐体下部2 2の前面から後面までの途中まで形成されている。そのため、シャッター部5 1 3がY軸方向に移動すると、この配置領域2 2 5がなくなるので、シャッター部5 1 3は、Z軸方向に向けて移動するようになる（図1 2）。これにより、シャッター部5 1 3の一部がZ軸に垂れ下がるため、ス

ペースを有効活用でき、筐体2を小型化することができる。

- [0087] シャッター部513が移動して開くと、開口216が形成される。これにより、ゲーム空間215と景品取出空間223が連通する。そして、シャッター部513に配置されていた景品は、景品取出空間223に落下する。シャッター部513は、可動部512により開閉するため、可動部512と隣接して設けられている。このようなシャッター部513は、長尺状の複数のパネル5131と、それらに設けられた車輪5132とで構成されている。
- [0088] 長尺状の複数のパネル5131は、移動部5123と直交するように配置され、ガイドレール5124に沿ってY軸方向に連続して配置されている。これにより、複数のパネル5131の間に隙間がないため、景品を確実に載置することができる。各パネル5131の幅（Y軸方向の長さ）は、3～10cm程度が好ましい。また、各パネル5131の長さ（X軸方向の長さ）は、開口216の大きさに対応し、30～100cm程度が好ましい。このような大きさにより、複数のパネル5131がスムーズに移動することができる。
- [0089] 複数のパネル5131の数は、特に限定されないが、5～15枚程度が好ましい。これにより、シャッター部513がフレキシブルに屈曲するので、シャッター部513の開閉操作をスムーズに行うことができる。また、シャッター部513をZ軸下方にスムーズに移動させることができるので、筐体2のスペースを有効活用でき、筐体2を小型化することができる。
- [0090] 複数のパネル5131は、互いに一部が重なって配置されても、所定の間隔を置いて間欠的に配置されてもよい。複数のパネル5131が一部重なって配置される場合、シャッター部513をよりフレキシブルに屈曲することができる。また、複数のパネル5131が間欠的に配置される場合、開口216が露出するので、アーム部405が景品を把持できなかったとしても、アーム部405が景品に接触することで、景品が景品取出空間223に落下するような印象をプレイヤーに与えることができる。この場合における複数のパネル5131同士の間隔は、パネル5131の1枚分の幅または2枚を含

む複数枚分の幅に相当していてもよい。

[0091] 景品がシャッター部 5 1 3 に配置されればよいので、シャッター部 5 1 3 は、例えば、3 枚や 4 枚などの少数のパネル 5 1 3 1 で構成されていてもよい。なお、複数のパネル 5 1 3 1 は、棒状部材や板状部材であってもよい。また、複数のパネル 5 1 3 1 は、開口 2 1 6 にわたって設けられていなくても、開口 2 1 6 より短い長さに形成され、開口 2 1 6 が露出してもよい。さらに、複数のパネル 5 1 3 1 は、可動部 5 1 2 側から開口 2 1 6 上に延びるように配置された第 1 のグループと、可動部 5 1 2 とは反対側から開口 2 1 6 上に延びるように配置された第 2 のグループとを有していてもよい。これにより、シャッター部 5 1 3 から露出する開口 2 1 6 の面積が大きくなるため、プレイヤーにゲームを実行するインセンティブを与えることができる。

[0092] 車輪 5 1 3 2 は、複数のパネル 5 1 3 1 の両端部に、Z 軸方向に僅かに突出するように設けられる。これにより、車輪 5 1 3 2 は、複数のパネル 5 1 3 1 の一方の端部に設けられた第 1 車輪列と、他方の端部に設けられた第 2 車輪列とを構成する。第 1 車輪列は、可動部 5 1 2 側に設けられた配置領域（第 1 の配置領域）2 2 5 に配置される。また、第 2 車輪列は、可動部 5 1 2 と反対側に設けられた配置領域（第 2 の配置領域）2 2 5 に配置される。これらの車輪 5 1 3 2 は、移動部 5 1 2 3 の移動方向に沿って整列している。

[0093] したがって、移動部 5 1 2 3 の移動により、車輪 5 1 3 2 はスムーズに配置領域 2 2 5 上を移動し、シャッター部 5 1 3 の開閉を行うことができる。車輪 5 1 3 2 の数は特に限定されない。移動部 5 1 2 3 がシャッター部 5 1 3 の一端と接続しているため、第 1 車輪列の車輪の数は、第 2 車輪列の車輪の数よりも少なくてもよい。なお、シャッター部 5 1 3 は、図 1 1、1 2 の左側がゲーム装置 1 の前方に来るように、筐体 2 内に設置される。

[0094] [補助フィールド]

補助フィールド 5 2 は、景品をゲームフィールド 5 の中央にガイドする機能を有する。補助フィールド 5 2 は、枠状に形成され、シャッター機構 5 1

の外周に沿ってシャッター機構 5 1 上に設けられている。補助フィールド 5 2 の設置される位置や形状は、これに限定されない。補助フィールド 5 2 は、シャッター機構 5 1 の上方であっても、筐体下部 2 2 上に設定されてもよい。また、補助フィールド 5 2 は、単なるプレート部材や突起部材で構成されていてもよい。このような補助フィールド 5 2 は、枠状部 5 2 1 と、傾斜部 5 2 2 と、開口 5 2 3 とを有する。

[0095] (枠状部)

枠状部 5 2 1 は、略角筒状に形成され、Z 軸方向に立設する。枠状部 5 2 1 の大きさは、シャッター機構 5 1 の大きさに略対応している。

[0096] (傾斜部)

傾斜部 5 2 2 は、補助フィールド 5 2 の内周面を構成し、景品をシャッター部 5 1 3 の中央にガイドする。傾斜部 5 2 2 は、枠状部 5 2 1 (Z 軸) に対して所定の角度で傾斜している。所定の角度は、10°～60°程度が好ましい。これにより、景品をシャッター部 5 1 3 に確実にガイドすることができる。

[0097] また、傾斜部 5 2 2 は、傾斜角度が互いに異なる、急傾斜部 5 2 2 1 と、緩傾斜部 5 2 2 2 との 2 段階で構成されている。急傾斜部 5 2 2 1 の枠状部 5 2 1 に対する傾斜角度は、緩傾斜部 5 2 2 2 の枠状部 5 2 1 に対する傾斜角度よりも大きい。具体的に、急傾斜部 5 2 2 1 の傾斜角度は、35°～65°であることが好ましい。また、緩傾斜部 5 2 2 2 の傾斜角度は、5°～35°程度であることが好ましい。また、急傾斜部 5 2 2 1 は、緩傾斜部 5 2 2 2 の下側に配置される。すなわち、急傾斜部 5 2 2 1 は、開口 5 2 3 と隣接するように円環状に形成されている。この形状により、開口 5 2 3 が規定される。

[0098] このように、傾斜部 5 2 2 の多段階構成により、大型の景品を緩傾斜部 5 2 2 2 でシャッター部 5 1 3 にガイドすることができ、小型の景品を急傾斜部 5 2 2 1 でシャッター部 5 1 3 にガイドすることができる。また、景品の大きさによらず、緩傾斜部 5 2 2 2 で景品をある程度シャッター部 5 1 3 に

ガイドしつつ、急傾斜部 5 2 2 1 で確実にシャッター部 5 1 3 にガイドすることができる。これにより、景品をシャッター部 5 1 3 の中心に留めることができる。

[0099] なお、急傾斜部 5 2 2 1 および緩傾斜部 5 2 2 2 の角度や急傾斜部 5 2 2 1 および緩傾斜部 5 2 2 2 の配置関係は、上述した構成に限定されない。緩傾斜部 5 2 2 2 は、開口 5 2 3 に隣接して設けられていてもよい。また、傾斜部 5 2 2 は、２段階構成に限らず、多段階構成であってもよい。この場合、傾斜角度は、開口 5 2 3 側から、徐々に大きくしても、徐々に小さくしても、ランダムに設定してもよい。

[0100] (開口)

開口 5 2 3 は、シャッター部 5 1 3 が開いた時、ゲーム空間 2 1 5 と景品取出空間 2 2 3 とを連通させる。これにより、開口 5 2 3 は、開口 2 1 6 と重なる。また、開口 5 2 3 は、補助フィールド 5 2 の中央に形成される。開口 5 2 3 の形状は、特に限定されないが、円形、四角形、楕円形、三角形などであってもよい。これらのうち、開口 5 2 3 の形状は円形であることが好ましい。これにより、傾斜部 5 2 2 の全周方向から景品をシャッター部 5 1 3 の中央にガイドすることができる。

[0101] なお、ゲームフィールド 5 の構成は上述した構成に限定されず、景品を景品取出空間 2 2 3 に移行させることができる限り、いかなる構成であってもよい。例えば、シャッター機構 5 1 が補助フィールド 5 2 を有していてもよい。また、補助フィールド 5 2 は、存在しなくてもよい。

[0102] [センサー装置]

センサー装置 5 3 は、シャッター部 5 1 3 上に景品が存在するかを検知する。センサー装置 5 3 は、図 1 3 に示すように、補助フィールド 5 2 の緩傾斜部 5 2 2 2 の表面に設けられた貫通孔に設けられる。センサー装置 5 3 は、特に限定されないが、カメラ、重量センサー、感圧センサー、定圧センサー、赤外線センサー、光電センサー等の各種センサーで構成される。本実施形態では、センサー装置 5 3 は、発光部と受光部とを含む 1 対の光電センサ

ーで構成されている。1対の光電センサーは、緩傾斜部5222の対向する位置に設けられた貫通孔に設けられる。

[0103] 以上のように、ゲーム装置1は、ゲームフィールド5自体が開閉し、開口216を形成するように構成されている。すなわち、開口216とゲームフィールド5とが一体的またはZ軸方向に重なって形成されているので、従来のクレーンゲーム装置とは異なり、筐体2の小型化を実現することができる。また、補助フィールド52により、景品を常にゲームフィールド5の中心にガイドすることができるので、景品がゲームフィールド5に散らばることを防止することができる。

[0104] <入力部>

次に、図2に戻って、入力部7を説明する。図14は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の入力部を模式的に示す斜視図である。入力部7は、景品把持部46から単に入力を受けるまたは入力情報を受ける機能を有する。入力部7が景品把持部46から単に入力を受ける場合、入力部7は、景品把持部46と接触するまたは押圧されるだけである。そのため、入力部7は、単なる装飾部材として機能する(図14)。一方、入力部7が入力情報を受ける場合、入力部7は、シャッター部513を開くことができる情報(トリガー情報)を入力情報として受ける機能を有する。

[0105] 入力部7の形状は、特に限定されず、ドーム状、半球状、円柱状、楕円柱状、角柱状、棒状などであってもよい。本実施形態では、入力部7は、ドーム状のボタンで形成されている。入力部7は、ゲーム空間215内における筐体2の上面に設けられている。より具体的に、景品把持部46が移動する経路の延長線と交差する筐体2の上面に設けられている。これにより、景品把持部46の上昇により、景品把持部46は、入力部7を確実に押圧または接触することができる。なお、入力部7の位置は、特に限定されず、ゲーム装置1の構成に応じて、筐体2の側面や背面に設けられていてもよい。また、入力部7の数は特に限定されず、2以上の複数であってもよい。

[0106] (トリガー情報)

ところで、ゲームフィールド5は、所定のトリガーが発動されると、ゲーム空間215と景品取出空間223とを連通させる。具体的には、制御部9がトリガー情報を受けると、制御部9は、シャッター部513を開くよう駆動部511を制御する。このトリガー情報は、特に限定されないが、入力部7への入力情報、操作部3への操作入力情報、ホームポジション用センサー472aからのホームポジション情報、上限センサー472bからの上限情報、景品把持部46のセンサー装置からの情報、ゲームフィールド5のセンサー装置53、景品把持部46がホームポジションに到達した後の所定の時間情報、などを含む。

[0107] トリガー情報が入力部7への入力情報である場合、制御部9は、シャッター機構51の駆動部511を制御する。このトリガーの発動により、シャッター部513が開き、開口216が形成される。また、トリガー情報が上限情報またはホームポジション情報などである場合、制御部9は、同様に、駆動部511を制御する。この場合、入力部7は単なる装飾部材として機能するので、存在しなくてもよい。

[0108] このように、シャッター部513は、制御部9が所定のトリガー情報を取得したとき、開くように構成されているので、景品が意図せず景品取出空間223に落下することがない。また、制御部9は、トリガー情報を種々の情報に変更できるので、シャッター部513を開くトリガーを変更できる。これにより、プレイヤーに種々の遊び方を提供することができる。

[0109] <景品補充装置>

図15は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充装置を模式的に示す拡大斜視図、図16は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットを模式的に示す拡大斜視図、図17～20は、本発明の第1実施形態にかかるゲーム装置の景品補充ユニットの内部構成を模式的に示す拡大斜視図である。

[0110] 景品補充装置6は、景品を陳列する機能と、陳列されている景品をゲームフィールド5に補充する機能とを有する。図15に示すように、景品補充装

置6は、景品把持部46と接触することがないように、筐体上部21の後面に設けられている。すなわち、景品補充装置6は、ゲーム空間215内で、ゲームフィールド5と隣接して設けられている。しかし、景品補充装置6は、景品把持部46の動作を妨害しない限り、筐体上部21の上面または側面に設けられても、一部がゲームフィールド5上にあってもよい。このような景品補充装置6は、図15、16示すように、基台60と、複数の景品補充ユニット61と、ガイド部62とを有する。

[0111] [基台]

基台60は、景品補充ユニット61を設置する機能を有する。基台60は、筐体上部21の背面に設けられる。基台60は、筐体上部21の背面の両側に立設する2つの支柱601と、2つの支柱601を連結する連結部材602とで構成される。これにより、基台60は、略H型に形成される。支柱601は、ゲーム空間215にZ軸方向にわたって設けられているが、これに限定されない。支柱601は、筐体上部21の半分の高さであってもよい。

[0112] 連結部材602は、景品補充ユニット61を取り付ける。連結部材602の数は、特に限定されず、1つであっても、3つ以上であってもよい。これにより、複数段に景品補充ユニット61を設置することができる。連結部材602は、ゲーム空間215にX軸方向にわたって設けられているが、これに限定されない。連結部材602は、筐体上部21の半分の幅であってもよい。本実施形態では、連結部材602は、Z軸に離間して2つの連結部材602を含んでいるが、これに限定されない。

[0113] [景品補充ユニット]

景品補充ユニット61は、景品を展示するとともに、景品をゲームフィールド5に提供する。景品補充ユニット61は、基台60の連結部材602に上下2段で設置されている。上段の連結部材（第1の支持部材）602に2つの景品補充ユニット61が、下段の連結部材（第2の支持部材）602に2つの景品補充ユニット61が嵌合されている。しかし、景品補充ユニット

61の数は特に限定されない。例えば、上段の連結部材602に設置される景品補充ユニット61の数は、下段の連結部材602に設置される景品補充ユニット61の数よりも多くても少なくてもよい。下段の連結部材602の景品補充ユニット61が多いと、景品を確実に補充できる。一方、上段の連結部材602の景品補充ユニット61が多いと、どのような景品を取得できるかプレイヤーに宣伝できる。

[0114] これら複数の景品補充ユニット61には、例えば、識別番号が割り当てられ、記憶部8に記憶されている。これにより、制御部9は、後述する変位部616が変位した情報と併せて、どの景品補充ユニット61が景品を補充したかを識別することができる。特に、本実施形態の景品補充装置6は、景品を補充したとき、他の景品補充ユニット61上の景品に悪影響を与えないように、下段の連結部材602の景品補充ユニット61を上段の連結部材602の景品補充ユニット61よりも先に動作させる。これにより、他の景品補充ユニット61の動作による景品の意図しない落下を防止することができる。

[0115] このような景品補充ユニット61は、図16～20に示すように、本体611と、駆動部612と、動力伝達部613と、動力付与部614と、係止部615と、変位部616と、手動機構617と、載置部618とを有する。景品補充ユニット61は、変位部616がその姿勢を変化させることにより、載置部618上の景品をゲームフィールド5に補充する。

[0116] (本体)

本体611は、箱状に形成されている。本体611は、景品補充ユニット61の各部を収容する機能を有する。本体611は、駆動部612および動力伝達部613を収容する第1の空間と、動力付与部614および係止部615を収容する第2の空間と、変位部616および手動機構617を収容する第3の空間とを有する。第1の空間および第2の空間は、互い隣接し、第3の空間とも隣接する。第3の空間は、景品補充ユニット61の前面（ゲームフィールド5側の面）を構成する位置に配置される。第1の空間および第

２の空間は、第３の空間よりも後面側に配置される。これにより、本体６１１をコンパクトにすることができ、連結部材６０２に簡単に嵌め込むことができる。

[0117] （駆動部）

駆動部６１２は、変位部６１６を変位させるための動力を提供する機能を有する。駆動部６１２は、例えば、モーターで構成されている。駆動部６１２は、第１の空間の下部に第３の空間と隣接して設けられている。駆動部６１２は、制御部９からの指示により駆動し続ける。

[0118] （動力伝達部）

動力伝達部６１３は、駆動部６１２からの動力を動力付与部６１４に伝達する機能を有する。動力伝達部６１３は、第１の空間の後方に駆動部６１２と隣接して設けられる。このような動力伝達部６１３は、回転子６１３１と、車輪６１３２と、シャフト６１３３と、歯車６１３４と、突出部６１３５とを有する。

[0119] 回転子６１３１は、その軸で駆動部６１２の軸と接続される。これにより、回転子６１３１は、回転するように構成されている。回転子６１３１の表面には、図示しない溝または凸条が形成されている。溝または凸条は、回転子６１３１の回転方向に対して所定の角度傾斜するように形成されている。すなわち、溝または凸条は、回転子６１３１の周方向に対して斜めに形成されている。

[0120] 車輪６１３２は、回転子６１３１上に、回転子６１３１の回転方向と直交して設けられる。車輪６１３２の表面には、図示しない溝または凸条が形成されている。溝または凸条は、車輪６１３２の回転方向に対して所定の角度傾斜するように形成されている。そして、これらの溝または凸条は、回転子６１３１の溝または凸状と嵌合する。これにより、回転子６１３１の回転により、車輪６１３２も回転するように構成されている。

[0121] シャフト６１３３は、車輪６１３２の回転軸として機能する。シャフト６１３３の基端は車輪６１３２の中心に接続され、その先端は第２の空間に向

かって延びている。これにより、車輪 6 1 3 2 の回転により、シャフト 6 1 3 3 も回転するように構成されている。また、シャフト 6 1 3 3 の先端には、図示しない溝または凸条が形成されている。これらの溝または凸条は、シャフト 6 1 3 3 の長手方向に沿って形成されている。

[0122] 歯車 6 1 3 4 は、シャフト 6 1 3 3 の先端の溝または凸条と嵌合するように、シャフト 6 1 3 3 の先端上に設けられる。これにより、シャフト 6 1 3 3 の回転により、歯車 6 1 3 4 も回転するように構成されている。歯車 6 1 3 4 は、動力付与部 6 1 4 に動力を伝達する。歯車 6 1 3 4 は、その側面に、円周に沿って設けられた突出部 6 1 3 5 を有する。突出部 6 1 3 5 は、歯車 6 1 3 4 と、車輪 6 1 3 2 との間で、シャフト 6 1 3 3 と接するように設けられる。このような突出部 6 1 3 5 は、半円状に形成される。

[0123] ここで、景品補充ユニット 6 1 は、本体 6 1 1 の第 1 の空間内に、図示しない 1 対のセンサーを有する。1 対のセンサーは、歯車 6 1 3 4 と車輪 6 1 3 2 との間で、第 1 の空間の上下に離間して設けられている。そして、このセンサーは、発光と受光とを絶えず行っている。突出部 6 1 3 5 は、歯車 6 1 3 4 の回転により、このセンサーの光を切断する機能を有する。歯車 6 1 3 4 が回転すると、突出部 6 1 3 5 も回転し、1 対のセンサーの光を遮断する。これにより、制御部 9 は、駆動部 6 1 2 の動力が動力付与部 6 1 4 に伝達されたと判断し、駆動部 6 1 2 を停止するように制御する。

[0124] (動力付与部)

動力付与部 6 1 4 は、係止部 6 1 5 に動力を付与する機能を有する。動力付与部 6 1 4 は、本体 6 1 1 の第 2 の空間に配置され、歯車 6 1 3 4 に軸で接続される。これにより、歯車 6 1 3 4 の回転により、動力付与部 6 1 4 も回転するように構成されている。動力付与部 6 1 4 は、その側面の外周側に突起 6 1 4 1 を有する。突起 6 1 4 1 は、動力付与部 6 1 4 の回転により、係止部 6 1 5 と接するように設けられる。

[0125] (係止部)

係止部 6 1 5 は、変位部 6 1 6 を係止する機能を有する。係止部 6 1 5 は

、第2の空間内で動力付与部614および変位部616に隣接して設けられる。このような係止部615は、動力受け部6151と、姿勢維持部6152と、付勢手段6153とを有する。動力受け部6151は、動力付与部614からの動力を受ける。動力受け部6151は、動力付与部614に隣接し、略三角形に形成されている。そして、動力付与部614が回転すると、突起6141も回転し、動力受け部6151の斜辺を押圧する。これにより、動力受け部6151は、その基端を中心に、変位部616側に回転する。

[0126] 姿勢維持部6152は、その先端で変位部616に係止する。これにより、変位部616の姿勢を維持することができる。姿勢維持部6152は、その基端で動力受け部6151の基端に接続される。これにより、係止部615は、全体で略L字状を形成する。動力受け部6151の回転により、その基端を中心に姿勢維持部6152も回転する。すなわち、係止部615の全体が、動力受け部6151の基端を中心に、第3の空間側に回転する。これにより、姿勢維持部6152と変位部616との係止が解除され、変位部616が変位する。

[0127] 付勢手段6153は、姿勢維持部6152を本体611の底面に付勢する。付勢手段6153は、姿勢維持部6152の基端と、本体611の底面とを接続する。これにより、変位部616が係止部615に係止されていない状態でも、係止部615は、変位部616が係止部615に係止されているときの姿勢を維持する（標準状態）。

[0128] （変位部）

変位部616は、景品をゲームフィールド5に提供する機能を有する。変位部616は、本体611の第3の空間に、係止部615と隣接して設けられる。このような変位部616は、図20に示されるように、回転部6161と、当接部6162と、嵌合部6163とを有する。回転部6161は、本体611の前面に沿って、第3の空間の上部に設けられている。回転部6161は、長尺の円筒状に形成されている。そして、回転部6161は、長

手方向の軸を中心に、ゲームフィールド５側に回転するように構成されている。

- [0129] 当接部６１６２は、回転部６１６１の端部から下方に延びるように設けられる。当接部６１６２は、ストリップ状に形成されている。そして、当接部６１６２の先端で、姿勢維持部６１５２の先端に当接している。これにより、当接部６１６２は、Ｚ軸に平行な姿勢を維持する。嵌合部６１６３は、載置部６１８と嵌合する機能を有する。嵌合部６１６３は、当接部６１６２と直交する方向に突出するように、回転部６１６１に設けられている。当接部６１６２の姿勢が維持されると、嵌合部６１６３は、Ｙ軸に平行な姿勢を維持する。これにより、嵌合部６１６３は、本体６１１からＹ軸方向に突出し、載置部６１８を水平に保つことができる（姿勢維持状態）。

- [0130] （載置部）

載置部６１８は、補充用景品を載置する機能を有する。載置部６１８は、図１６に示すように、変位部６１６の嵌合部６１６３に嵌合する。載置部６１８の形状は、特に限定されず、例えば、棒状、三角形状、長尺状、長方形状、平板状、プレート状、半円状、円状などいずれの形状であってもよい。載置部６１８の大きさも、特に限定されずないが、本体６１１の上面よりも大きいことが好ましい。そのため、載置部６１８は、姿勢維持状態で、本体６１１の上面を覆う大きさとなっている（図１６）。これにより、大型の景品も載置することができる。なお、載置部６１８は、その表面に景品が安定して載置されるよう滑り止め部材を設けていてもよい。

- [0131] （手動機構）

景品補充ユニット６１は、係止部６１５と変位部６１６との係止を手動で解除するための手動機構６１７を有していてもよい。手動機構６１７は、例えば、変位部６１６が係止部６１５に係止された姿勢維持状態を解除する場合に使用される。手動機構６１７は、ガイド部６１７１と、解除部６１７２とを有する。ガイド部６１７１は、姿勢維持部６１５２の先端に固定される。そのため、ガイド部６１７１は、係止部６１５とともに動作するようにな

っている。

[0132] 解除部 6 1 7 2 は、L 字状に形成されている。解除部 6 1 7 2 の基端は、ガイド部 6 1 7 1 に連結される。解除部 6 1 7 2 の先端は、本体 6 1 1 の前面から突出している。解除部 6 1 7 2 は、L 字の角部を中心に回転するように構成される。例えば、図 1 9 は、姿勢維持状態を示している。この状態で、解除部 6 1 7 2 の先端を上方に押し上げると、解除部 6 1 7 2 は、角部を中心に回転し、その基端が本体 6 1 1 の前面側に移動する。これに伴い、ガイド部 6 1 7 1 が係止部 6 1 5 に固定されているので、係止部 6 1 5 が回転し、ガイド部 6 1 7 1 が下方に移動する。これにより、姿勢維持部 6 1 5 2 と当接部 6 1 6 2 との係止が解除される。

[0133] なお、変位部 6 1 6 を係止部 6 1 5 に係止する場合は、手動で嵌合部 6 1 6 3 を姿勢維持状態にする。具体的に、嵌合部 6 1 6 3 を手動で上方に上げると、当接部 6 1 6 2 の先端が姿勢維持部 6 1 5 2 の上面に当接する。そして、当接部 6 1 6 2 は、姿勢維持部 6 1 5 2 の上面を滑るように、姿勢維持部 6 1 5 2 の先端側に移動することで、姿勢支持部 6 1 5 2 に力を加える。この時、係止部 6 1 5 が姿勢支持部 6 1 5 2 の基端を中心に変位部 6 1 6 側に回転する。その結果、当接部 6 1 6 2 が姿勢支持部 6 1 5 2 の先端面に当接する。これにより、当接部 6 1 6 2 は、係止部 6 1 5 に係止される。

[0134] [ガイド部]

ガイド部 6 2 は、景品をゲームフィールド 5 にガイドする機能を有する。ガイド部 6 2 は、景品補充ユニット 6 1 と、ゲームフィールド 5 との間で、ゲームフィールド 5 と隣接して基台 6 0 に設けられている。ガイド部 6 2 は、傾斜板で構成されている。ガイド部 6 2 は、これに限定されず、格子板で構成されてもよく、存在していなくてもよい。ガイド部 6 2 があれば、景品補充ユニット 6 1 から落下した景品が、ガイド部 6 2 により確実にゲームフィールド 5 にガイドされる。加えて、ガイド部 6 2 と補助フィールド 5 2 の傾斜部 5 2 2 とにより、シャッター部 5 1 3 に景品を確実にガイドすることができる。

[0135] このような景品補充装置6は、景品を展示する状態（展示状態）と、景品をゲームフィールド5に補充する状態（補充状態）との間で状態を変化させる。図15に示すように、景品補充ユニット61の載置部618が姿勢維持状態（展示状態）である場合において、補充すべき景品が展示される。これにより、プレイヤは、取得したい景品がゲームフィールド5に補充された時を見計らって、当該ゲーム装置1をプレイすることができる。また、図24に示すように、その展示状態から図24（b）の状態（補充状態）に変化すると、載置部618に載置された景品は、ゲームフィールド5に落下する（図24（c））。この場合、ゲーム装置1の管理者がいなくても、景品を自動的にゲームフィールド5に補充することができる。したがって、ゲーム管理者の手間を省くことができるとともに、景品展示による広告宣伝効果も発揮することができる。また、簡単な装置構成で、ゲームフィールド5の意図した位置に景品を確実に補充することができる。

[0136] <検知部>

ゲーム装置1は、上述した構成に加え、検知部を有していてもよい。検知部は、ゲーム装置1の各部材の動作を検知する機能を有する。検知部は、特に限定されないが、カメラ、加速度センサー、重量センサー、感圧センサー、定圧センサー、赤外線センサー、光電センサー等の各種センサーで構成される。本実施形態のゲーム装置1では、例えば、検知部は、景品取出空間223を構成する側面に設けられる。そして、検知部は、発光部と受光部とを含む光電センサーで構成されている。これにより、景品が筐体下部22の景品取出空間223に存在するか否を検知することができる。

[0137] 図2に戻って、ゲーム装置1の内部構成を説明する。

[0138] <記憶部>

記憶部8は、CPUが実行するゲームプログラムなどを保存するROMと、CPUが実行する演算結果を一時的に記憶するRAMとを備えている。具体的に、記憶部8は、移動機構4の可動部45が昇降する速さや距離、回転体40の回転速さおよび回転角度、アーム部405の把持力、アーム部40

5の照明装置の照度、シャッター機構51の可動部512が移動する速さや距離などを示すデータ、ゲーム実行回数、景品が景品取出空間に移行した回数、載置部618が回動した回動情報、景品補充ユニット61の識別番号など全てのデータを記憶する。

[0139] <制御部>

制御部9は、ゲームプログラムを実行するCPUを含み、ゲーム装置1全体を制御する。制御部9は、情報取得部91と、情報処理部92と、動作制御部93と、情報設定部94とを有する。以下、制御部9の各部の構成を説明する。

[0140] (情報取得部)

情報取得部91は、操作部3からの入力情報、入力部7からの入力情報、検知部が検知した情報（例えば、景品の位置情報）、各センサー装置および検知装置47が検知した情報などを取得する。取得された情報は、情報処理部92に提供される。

[0141] (情報処理部)

情報処理部92は、ゲーム全体を処理する機能を有する。特に、情報処理部92は、情報取得部91が取得した情報を処理して、動作制御部93に指示する機能を有している。具体的に、情報処理部92は、回転体40、駆動部511および駆動部41などを動作させるよう、操作部3からの入力情報を動作制御部93に提供する。また、情報処理部92は、駆動部41、アーム部405、景品補充ユニット61および駆動部511等を動作させるよう、センサー装置53、センサー装置や検知部などからの情報を動作制御部93に提供する。

[0142] (動作制御部)

動作制御部93は、移動機構4、ゲームフィールド5および景品補充装置6の動作を制御する機能を有する。動作制御部93は、プレイヤーが操作部3を操作した場合、駆動部41を駆動するよう制御する。次に、景品把持部46が景品に接触した場合およびホームポジションに到達した場合、動作制御

部 9 3 は、景品把持部 4 6 のアームユニット 4 0 2 の駆動モーター 4 0 4 1 を動作させ、アーム部 4 0 5 を開閉させるように制御する。

[0143] また、動作制御部 9 3 は、景品把持部 4 6 がホームポジションに到達したという情報を受信したとき、駆動部 5 1 1 を作動させ、シャッター部 5 1 3 を開くように制御する。さらに、動作制御部 9 3 は、景品が景品取出空間 2 2 3 に存在する情報を取得したとき、景品補充ユニット 6 1 の駆動部 6 1 2 を作動させ、載置部 6 1 8 を回転させるよう制御する。

[0144] なお、動作制御部 9 3 は、景品把持部 4 6 が景品を把持したか否かに関わらず、一定期間経過後にシャッター部 5 1 3 を開閉するように、シャッター機構 5 1 を制御してもよい。この場合、シャッター部 5 1 3 を全開や半開、段階的に開閉してもよい。また、動作制御部 9 3 は、シャッター部 5 1 3 に重量変化があった場合に、シャッター部 5 1 3 を開閉するようにシャッター機構 5 1 を制御してもよい。

[0145] (情報設定部)

情報設定部 9 4 は、記憶部 8 に記憶されている情報に基づいて、回転体 4 0 の回転速さおよび回転角度、アーム部 4 0 5 の把持力、アーム部 4 0 5 の照明装置の照度などの設定情報を設定する。すなわち、情報設定部 9 4 は、操作部 3 からの操作入力に基づいて、またはランダムに、上記設定情報を更新する。更新された設定情報は記憶部 8 に記憶される。これにより、動作制御部 9 3 は、更新された設定情報に基づいて、各部を制御することができる。

[0146] その他、制御部 9 は、シャッター機構 5 1 の開閉や景品把持部 4 6 による景品の把持を妨害する妨害手段を有していてもよい。例えば、妨害手段は、移動機構 4 の駆動部 4 1 を一時停止するよう動作制御部 9 3 に指示してもよい。また、妨害手段は、図示しない揺動機構により景品把持部 4 6 を揺らすよう動作制御部 9 3 に指示してもよい。さらに、妨害手段は、景品把持部 4 6 の昇降中に回転体 4 0 を回転させるよう、またはシャッター部 5 1 3 の開閉を途中で止めるように動作制御部 9 3 に指示してもよい。このよ

うな手段により、景品獲得が困難になり、ゲームの難易度が向上する。

[0147] 2. ゲーム装置の動作方法

次に、本実施形態のゲーム装置の動作方法について詳細に説明する。図 2 1 は、本発明の第 1 実施形態にかかるゲーム装置の動作を説明するためのフローチャート、図 2 3 は、本発明の第 1 実施形態にかかるゲーム装置の動作を説明するための模式図である。

[0148] まず、プレイヤーは、プレイしたい景品獲得ゲーム装置 1 A、1 B のコイン投入口（図示しない）にコインを投入する。これにより、ゲームがスタートする。この時、景品把持部 4 6 は、図 1 左側に示すように、ホームポジションに位置している（初期位置）。また、景品把持部 4 6 の回転体 4 0 は、Z 軸を中心に回転している。この状態で、プレイヤーは、アーム部 4 0 5 が景品を把持する場所を想定して、操作部 3 を押圧する。これにより、操作部 3 は、プレイヤーからの入力を受ける（S 1）。なお、回転体 4 0 の回転は、操作部 3 のジョイスティックで操作してもよい。

[0149] 操作部 3 が入力を受けると、制御部 9 は、景品把持部 4 6 のモーター 4 9 2 を停止させる。これにより、回転体 4 0 の回転が停止する（S 2）。次に、制御部 9 は、移動機構 4 の駆動部 4 1 を駆動させ、可動部 4 5 が降下する。これに伴い、景品把持部 4 6 も降下する（S 3）。次に、制御部 9 は、アーム部 4 0 5 が景品に接触したか否か判断する（S 4）。制御部 9 は、景品把持部 4 6 のセンサー装置からアーム部 4 0 5 と景品とが接触した情報（接触情報）を取得しないと、アーム部 4 0 5 が景品に接触していないと判断する。これにより、処理はステップ（S 3）に戻る。一方、制御部 9 は、センサー装置から当該接触情報を取得すると、駆動部 4 1 の動作を停止させる。これにより、景品把持部 4 6 の降下が停止される（S 5）。なお、以上のような動作は、図 2 3 に模式的に示される。

[0150] 次に、制御部 9 は、アームユニット 4 0 2 の駆動モーター 4 0 4 1 を動作させる。これにより、アーム部 4 0 5 がその基端を中心に回動し、アーム部 4 0 5 が閉じる（S 6）。その後、制御部 9 は、移動機構 4 の駆動部 4 1 を

再び駆動させる。これにより、可動部45が上昇し、景品把持部46も上昇する（S7）。上昇は、プレイヤーによる操作部3への連続した入力で行われてもよい。次に、制御部9は、移動機構4の第2の検知装置群472により、景品把持部46（可動部45）がホームポジションに位置したか判断する（S8）。制御部9は、第2の検知装置群472からの情報（ホームポジション情報）を取得しないと、景品把持部46がホームポジションに到達していないと判断する。これにより、処理はステップS7に戻り、景品把持部46の上昇が継続される。なお、以上のような動作は、図23に模式的に示される。

[0151] 一方、ステップS8において、制御部9は、第2の検知装置群472からのホームポジション情報を取得すると、景品把持部46がホームポジションに到達したと判断する。これにより、処理はステップS9に進む。ステップS9において、制御部9は、景品把持部46のセンサー装置からの情報（把持情報）およびゲームフィールド5のセンサー装置53からの情報（景品情報）により、アーム部405が景品を把持しているか否か判断する（S9）。制御部9はアーム部405が景品を把持していると判断すると、制御部9は、景品把持部46がゴールポジションに到達したと判断する（S10）。これにより、制御部9は、駆動部41の動作を停止し、景品把持部46の上昇を停止する（S11）。

[0152] 制御部9は、把持情報を取得した場合および／または景品情報を取得しない場合、アーム部405が景品を把持していると判断する。そして、制御部9は、シャッター機構51の駆動部511を動作せる。これにより、移動部5123が移動して、シャッター部513が開く（S12）。これにより、図12に示すように、開口216が形成され、ゲーム空間215と景品取出空間223とが連通する。そして、制御部9は、アームユニット402の駆動モーター4011を動作させる。これにより、アーム部405が基端を中心に回転する（S13）。

[0153] そして、景品が景品把持部46から開口216を通過して景品取出空間2

23に落下する(S14)。その後、制御部9は、シャッター機構51の駆動部511を動作させる。これにより、移動部5123の移動により、シャッター部513が閉じる(S15)。以上より、ゲームは終了する。

[0154] 一方、ステップS9において、制御部9は、把持情報を取得しない場合および／または景品情報を取得した場合、アーム部405が景品を把持していないと判断する。これにより、制御部9は、駆動部41の動作を停止し、景品把持部46の上昇を停止する(S16)。そして、制御部9は、アームユニット402の駆動モーター4011を動作させる。これにより、アーム部405が基端を中心に回転する(S17)。これにより、ゲームは終了する。

[0155] 3. 景品補充装置の動作方法

次に、本実施形態のゲーム装置の景品補充装置の動作方法について詳細に説明する。図22は、本発明の第1実施形態に係るゲーム装置の景品補充装置の動作を説明するためのフローチャート、図24は、本発明の第1実施形態に係るゲーム装置の景品補充装置の動作を説明するための図である。なお、景品補充装置6は、プレイヤーによるプレイが終了した後に動作する。すなわち、景品補充装置6は、図21で説明したゲーム装置1の動作が終了した後に動作する。

[0156] まず、ゲームフィールド5のセンサー装置53は、シャッター部513上の景品を検知する。制御部9は、センサー装置53から、景品情報を取得したか否か判断する(S21)。これにより、制御部9は、景品がシャッター部513に存在するか否か判断する。制御部9は、景品情報を取得すると、景品がシャッター部513に存在すると判断し、処理は終了する。一方、ステップS21において、制御部9は、景品情報を取得しないと、景品がシャッター部513に存在しないと判断する。その後、処理はステップS22に進む。なお、制御部9は、景品情報に加え、筐体下部22の検知部が景品取出空間223内の景品を検知したか否かの情報も含めて、景品の存在を判断してもよい。

- [0157] ステップS 2 2において、制御部9は、景品補充装置6の下側景品補充ユニット6 1に景品があるか否か判断する（S 2 2）。下側景品補充ユニット6 1の載置部6 1 8が回動した情報（回動情報）は記憶部8に記憶されているので、制御部9は、記憶部8を参照し、回動情報があるか否か判断する。制御部9は、回動情報がないと判断すると、下側景品補充ユニット6 1に景品があると判断する。そして、処理は、ステップS 2 3に進む。
- [0158] 制御部9は、下側景品補充ユニット6 1の駆動部6 1 2を動作させ、載置部6 1 8を回動させる（S 2 3）。これにより、景品が載置部6 1 8から落下し、景品がゲームフィールド5に補充される（S 2 4）。以上のような動作は、図2 4（a）～（c）に示される。このような動作により、景品補充動作は終了する。
- [0159] 一方、ステップS 2 2において、制御部9は、回動情報があると判断すると、下側景品補充ユニット6 1に景品がないと判断する。そして、処理は、ステップS 2 5に進む。次に、制御部9は、景品補充装置6の上側景品補充ユニット6 1に景品があるか否か判断する（S 2 5）。上側景品補充ユニット6 1の載置部6 1 8が回動した情報（回動情報）は記憶部8に記憶されているので、制御部9は、記憶部8を参照し、回動情報があるか否か判断する。制御部9は、回動情報がないと判断すると、上側景品補充ユニット6 1に景品があると判断する。そして、処理は、ステップS 2 6に進む。
- [0160] 制御部9は、上側景品補充ユニット6 1の駆動部6 1 2を動作させ、載置部6 1 8を回動させる（S 2 6）。これにより、景品が載置部6 1 8から落下し、景品がゲームフィールド5に補充される（S 2 4）。以上のような動作は、図2 4（a）～（c）に示される。このような動作により、景品補充動作は終了する。一方、ステップS 2 5において、制御部9は、回動情報があると判断すると、上側景品補充ユニット6 1に景品がないと判断する。これにより、処理は終了する。以上のような動作は、景品補充装置6に景品がなくなるまで繰り返される。
- [0161] 以上、前述の処理方法は、コンピュータで実行されるプログラムで作成可

能である。このようなプログラムは、CPU (central processing unit)、マイクロプロセッサ (micro processor)、GPU (graphic processing unit)、RAM (Random Access Memory)、ROM (Read Only Memory) などによって実現される。

[0162] <<第2実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第2実施形態を添付図面に基づいて説明する。

[0163] 以下、第2実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。

[0164] 本実施形態のゲーム装置1は、移動機構4がZ軸を中心に回転する点以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、本実施形態のゲーム装置1は、図3に示す移動機構4の下またはその周辺に回転機構（図示しない）を有する。回転機構は、移動機構4の中心軸周りに移動機構4全体を回転させる。回転機構の構成は、移動機構4を回転できる限り、特に限定されない。

[0165] 移動機構4は、中心軸を中心に、時計回りまたは反時計回りに360°回転する。その結果、景品獲得ゲーム装置1Aの景品把持部46は、景品獲得ゲーム装置1Bのゲーム空間215に移動することができる。これにより、景品獲得ゲーム装置1Aの景品把持部46は、景品獲得ゲーム装置1Bの景品把持部46として使用される。

[0166] このように、本実施形態のゲーム装置1は、移動機構4が回転するため、移動機構4の第2のセットを省略することができ、ゲーム装置1をさらに小型化することができる。また、景品獲得ゲーム装置1Aに景品がなくなっても、景品把持部46を景品獲得ゲーム装置1Bに移動できるので、景品を補充する頻度を少なくすることができる。

[0167] なお、本実施形態では、移動機構4の第1のセットと第2のセットがある場合を説明したが、第1のセットと第2のセットのいずれかがない場合であ

ってもよい。また、本実施形態のゲーム装置 1 は、移動機構 4 が回転するから、複数の景品獲得ゲーム装置で構成されてもよい。

[0168] <<第 3 実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第 3 実施形態を添付図面に基づいて説明する。図 25 は、本発明の第 3 実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[0169] 以下、第 3 実施形態について説明するが、前述した第 1 実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第 1 実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0170] 本実施形態のゲーム装置 1 は、ゲームフィールド 5 の構成が異なる以外は、前記第 1 実施形態のゲーム装置 1 と同様である。具体的に、第 3 実施形態のゲームフィールド 5 は、Z 軸を中心に時計回りまたは反時計回りに回転するように構成されている。このようなゲームフィールド 5 は、シャッター機構 55 と、隔壁 56 とを有する。

[0171] <シャッター機構>

シャッター機構 55 は、図示しない駆動部と、可動部 552 と、シャッター一部 553 とを有する。

(駆動部)

駆動部は、可動部 552 を回転可動させる機能を有し、例えば、回転モーターで構成されている。駆動部は、可動部 552 の下部で、筐体下部 22 内に設けられている。

[0172] (可動部)

可動部 552 は、シャッター一部 553 を回転させる機能を有する。そのため、可動部 552 は、シャッター一部 553 の中心に円柱状に形成されている。可動部 552 は、その下部に設けられた駆動部と接続されている。そのため、駆動部の回転駆動により、可動部 552 は、回転するようになっている。また、可動部 552 は、その側面に、シャッター一部 553 を受けるための開口部（図示しない）を有する。

[0173] (シャッター部)

シャッター部５５３は、第１実施形態の景品補充装置６の景品補充ユニット６１で構成されている。景品補充ユニット６１は、その本体６１１が可動部５５２の前記開口部に嵌合され、載置部６１８のみが図示されている。載置部（「支持体」ともいう）６１８は、景品を支持し、棒状または長尺状に形成されている。景品補充ユニット６１の数は、特に限定されず、１つでも２以上の複数であってもよい。景品補充ユニット６１の数を少なくする場合、開口２１６の露出面積を減らすために、載置部６１８を平板状や扇状にすることもできる。これにより、載置部６１８の面積を大きくすることができる。

[0174] 載置部６１８は、その基端で嵌合部６１６３に接続され、本体６１１から突出するように開口２１６の径方向に沿って水平に設けられている。景品補充ユニット６１の係止部６１５と変位部６１６との係止が解除されることで、載置部６１８はその基端を中心に回転し、鉛直下方に変位する。これにより、ゲーム空間２１５と景品取出空間２２３が連通するようになる。そして、載置部６１８に配置されていた景品は、景品取出空間２２３に落下する。

[0175] <隔壁>

隔壁５６は、可動部５５２の側面から突出するように、開口２１６にわたって、複数の支持体５５４の間に設けられる。そのため、隔壁５６は、開口２１６を複数の領域に仕切る機能を有する。本実施形態では、図２５に示すように、隔壁５６は、開口２１６を等間隔に４つの第１～第４の領域に仕切る。これにより、複数の景品補充ユニット６１が、第１～第４の領域に分けられる。また、景品の種類や大きさに分けて、第１～第４の領域に景品を配置することができる。なお、隔壁５６の数は特に限定されず、０、１または２以上の複数であってもよい。

[0176] 本実施形態のゲーム装置１は、景品把持部４６が景品を把持し、ホームポジションに戻ると、例えば、第１の領域２１６ａの複数の載置部６１８ａが変位する。この時、全ての載置部６１８ａが一度に変位しても、順を追って

変位してもよい。また、1プレイ毎に1つの載置部618aが変位しても、景品把持部46が景品を把持した状態でホームポジションに戻った時に1つの載置部618aが変位してもよい。これらの変位は、制御部9によって制御される。

[0177] 本実施形態では、可動部552が回転するため、載置部618が変位したとしても、ホームポジションから落下した景品が確実に景品取出空間223に移行するとは限らない。具体的に、第1の領域216aの複数の載置部618aが変位し、景品が落下した位置が第1の領域216aと一致した場合、景品は第1の領域216aを介して景品取出空間223に落下する。しかし、景品が落下した位置が第1の領域216aと一致しない場合、景品は他の第2～第4の領域に落下する。この場合、景品は、第2～第4の複数の載置部618に支持される。また、景品は、第2～第4の複数の載置部618でバウンドして、第1の領域216aから落下することもある。このような構成により、本実施形態のゲーム装置1は、景品獲得の困難さを提供するとともに、プレイヤーに興奮感を与えることができる。

[0178] 本実施形態のゲームフィールド5は回転するので、ゲームフィールド5は、景品獲得ゲーム装置1Aおよび1Bのための1つのゲームフィールド5として使用されてもよい。この場合、例えば、図25の可動部552上に図1の移動機構4が設置される。これにより、1つのゲーム装置1で多種類の景品を獲得できる。また、ゲームフィールド5の回転による景品の位置と、景品把持部46の下降の位置とを合わせなければならないため、プレイヤーに景品獲得の困難さを提供することができる。

[0179] <<第4実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第4実施形態を添付図面に基づいて説明する。図26は、本発明の第4実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す拡大斜視図である。

[0180] 以下、第4実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述

した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0181] 本実施形態のゲーム装置1では、移動機構4の可動部45の構成が異なる以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、第4実施形態の移動機構4の可動部45は、受け部452と接続部453との間に連結部（回動部）454を有する。連結部454は、軸42と直交するX軸を中心に、景品把持部46を回動させる機能を有する。連結部454は、図示しない回転モーター（例えば、景品把持部46の回転モーター）により、回動する。

[0182] これにより、景品把持部46のアーム部405を景品補充装置6側に向けることができる。そのため、アーム部405は、景品補充装置6の載置部618上の景品を把持することができる。これにより、景品補充装置6が可動しなくても、景品把持部46で景品をゲームフィールド5に落下させることができる。このように、本実施形態のゲーム装置1は、景品把持部46で景品をゲームフィールド5に補充することができるので、景品補充装置6の特別の機構を必要としない。すなわち、景品補充装置6は、単なる景品棚として機能することができる。

[0183] なお、アーム部405が景品を把持した後、連結部454は、再び可動し、景品把持部46を元の状態に戻す。また、ゲームフィールド5上の景品の配置状態に応じて、連結部454を可動させ、景品把持部46自体をZ軸に対して角度をつけてもよい。これにより、景品の配置状態によっては、景品を把持できる可能性を高めることができる。

[0184] <<第5実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第5実施形態を添付図面に基づいて説明する。図27は、本発明の第5実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す拡大斜視図である。

[0185] 以下、第5実施形態について説明するが、前述した第1、第4実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

- [0186] 本実施形態のゲーム装置 1 では、移動機構 4 の可動部 4 5 の構成が異なる以外は、前記第 1 および第 4 実施形態のゲーム装置 1 と同様である。具体的に、本実施形態の可動部 4 5 は、連結部（延伸部）4 5 4 が X 軸方向に延伸するように構成されている。例えば、操作部 3 からの入力情報を受けると、動作制御部 9 3 は、連結部 4 5 4 を X 軸方向に延伸させるよう駆動部 4 1 を制御する。これにより、可動部 4 5 の先端に設けられた景品把持部 4 6 が X 軸方向に移動することになる。
- [0187] このような延伸は、1 段階でも、2 段階以上の多段階で実行されてもよい。本実施形態では、図 2 7 に示すように、延伸は 2 段階で実行される。具体的に、連結部 4 5 4 は、接続部 4 5 3 よりも径の小さい第 1 の延伸部と、第 1 の延伸部よりも径の小さい第 2 の延伸部とを有する。第 2 の延伸部は第 1 の延伸部に、第 1 の延伸部は接続部 4 5 3 に収容される。そのため、第 1 の延伸部が接続部 4 5 3 から延び、第 2 の延伸部が第 1 の延伸部から更に延びることができる。これにより、ゲームフィールド 5 のどのような位置に景品が配置されていても、景品把持部 4 6 を景品の直上に配置することができる。
- [0188] このように、本実施形態のゲーム装置 1 では、連結部 4 5 4 の延伸により景品把持部 4 6 が X 軸方向に移動するので、ゲームフィールド 5 から離れた位置に移動機構 4 を配置することができる。そのため、第 1 実施形態と異なり、移動機構 4 を筐体上部 2 1 の側面側に配置することができる。これにより、景品獲得ゲーム装置 1 A と 1 B との間のスペースを他の用途に有効活用することができる。
- [0189] また、景品把持部 4 6 が水平方向に移動できるため、アーム部 4 0 5 が景品を把持した状態で、景品獲得ゲーム装置 1 A から景品獲得ゲーム装置 1 B のゲームフィールド 5 に景品を移動させることができる。これにより、ホームポジションから景品を落下させることなく、景品を景品獲得ゲーム装置 1 B の景品取出空間 2 2 3 に移行させることができる。したがって、衝撃に弱い景品であっても、損傷することなく景品を景品取出空間 2 2 3 に移行させ

ることができる。また、景品把持部46を吊るし部材で受け部452に吊るしてもよい。

[0190] <<第6実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第6実施形態を添付図面に基づいて説明する。図28は、本発明の第6実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[0191] 以下、第6実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0192] 本実施形態のゲーム装置1は、シャッター機構51およびセンサー装置53の構成が異なる点以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、シャッター機構51のシャッター部513は、2枚の扉で構成され、開き扉として機能する。シャッター部513の形状は、すり鉢状、凸状、半球状、湾曲凹状などが挙げられる。本実施形態では、シャッター部513の形状は、すり鉢状や湾曲凹状が好ましい。これにより、景品を確実にシャッター部513に保持することができる。シャッター機構51の移動部5123は、シャッター部513の2枚の扉に直接または図示しない部材を介して間接的に接続される。これにより、シャッター部513は、移動部5123の移動により開閉する。

[0193] シャッター部513の2枚の扉の一端はそれぞれ、例えば、筐体下部22の配置領域225にヒンジ接続されている。そして、2枚の扉の他端は、互いに対向してする。すなわち、シャッター部513は、2枚の扉の一端（Y軸）を中心に、水平面から鉛直下面の間をほぼ90°回転する。また、シャッター部513の2枚の扉は、それらの他端が互いに対向したとき、1対の貫通孔5132が形成されるように、切り欠きが形成されている。シャッター部513はすり鉢状に形成されているため、シャッター部513が閉じた状態で、シャッター部513をY軸方向に見たとき、1対の貫通孔5132は、重なっている。これにより、後述するセンサー装置53aからの光を通

することができる。

[0194] センサー装置53は、筐体下部22に設けられたセンサー装置53aを有する。センサー装置53aは、シャッター部513の開閉方向と直行する方向（Y軸方向）に離間して設けられた1対の光電センサーで構成されている。1対の光電センサーの発光部から発光された光は、1対の貫通孔5132を通して、受光部に到達する。これにより、制御部9は、景品がシャッター部513に存在するか否かを判断することができる。

[0195] <<第7実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第7実施形態を添付図面に基づいて説明する。図29は、本発明の第7実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す拡大斜視図である。

[0196] 以下、第7実施形態について説明するが、前述した第1、第3実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1、第3実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0197] 本実施形態のゲーム装置1は、ゲームフィールド5の構成が異なり、ゲームフィールド5が回転しない点以外は、前記第1、第3実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、シャッター機構51は、シャッター部513のみで構成されている。このようなシャッター部513は、第3実施形態と同様に、景品補充ユニット61で構成されている。景品補充ユニット61の嵌合部6163は、筐体下部22の図示しない開口部（図示しない）に嵌合接続されている。そのため、図29に示されるように、複数の載置部618は、筐体下部22側から突出するように開口216の中心に向けて延びている。

[0198] 本実施形態のゲーム装置1では、景品把持部46が景品を把持し、ホームポジションに戻ると、例えば、複数の載置部618の全てを変位させても、一部のみ変位させてもよい。これらの変位は、制御部9によって制御される。制御部9が複数の載置部618の一部を変位させる場合、景品が載置部6

18に落下しても、景品が景品取出空間223に移行しない場合がある。そのため、プレイヤに景品獲得の困難さを提供するとともに、興奮感を与えることができる。このような場合、景品は、変位していない載置部618に支持される。そのため、次のゲームプレイで、載置部618の変位により、景品の姿勢が変わり、景品取出空間223に落下することがある。これにより、景品を獲得できるイメージをプレイヤに与えることができる。

[0199] なお、本実施形態のゲームフィールド5は、第3実施形態と同様、回転してもよい。これにより、第3実施形態のゲーム装置1と同様の効果を発揮する。また、複数の載置部618の外周に、複数の載置部618と対応するように、発光装置が設けられてもよい。これにより、ゲーム装置1の装飾的効果を発揮することができる。さらに、制御部9、操作部3への入力情報を受けることにより、点灯した発光装置に対応する載置部618のみを変位させるよう制御することもできる。

[0200] <<第8実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第8実施形態を添付図面に基づいて説明する。図30は、本発明の第8実施形態にかかるゲーム装置を模式的に示す斜視図である。以下、第8実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0201] 本実施形態のゲーム装置1は、景品把持部46および入力部7の構成が異なる点以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。まず、景品把持部46は、本体49の上部に押圧部494を有する。押圧部494の形状は、特に限定されないが、棒状に形成されている。押圧部494は、本体49の中心軸から径方向に所定の距離離れた位置に配置されている。所定の距離は、特に限定されず、後述する入力部7のスイッチング手段71と重なるように設けられる。

[0202] 入力部7は、その下部にスイッチング手段71を有する。スイッチング手段71は、シャッター部513を開くためのトリガーとして機能する。スイ

ッチング手段71は、1つでも、2以上の複数であってもよい。スイッチング手段71は、入力部7の中心軸（Z軸）周りに所定の間隔をおいて配置される。また、スイッチング手段71は、凹状であっても、ボタン状であっても、孔状に形成されていてもよい。複数のスイッチング手段71は、入力部7の周方向に沿って、円環状に配置される。このようなスイッチング手段71は、中心軸を中心に、時計回りまたは反時計回りに回転している。

[0203] 景品把持部46が上昇すると、押圧部494がスイッチング手段71に到達する。この時、スイッチング手段71は回転しているため、押圧部494とスイッチング手段71との位置が合うと、スイッチング手段71は、押圧部494に押圧される。これにより、制御部9は、入力部7から入力情報を取得し、シャッター機構51の駆動部511を駆動させる。これにより、シャッター部513が開き、景品が開口216を介して景品取出空間223に落下する。

[0204] 本実施形態のゲーム装置1では、押圧部494がスイッチング手段71を押圧しないとシャッター部513が開かない。そのため、ゲーム装置1に更なるゲーム性を付与することができる。また、スイッチング手段71を操作部3への操作入力で停止させることもできる。すなわち、操作部3への入力情報を情報取得部91が受けると、動作制御部93は、スイッチング手段71の回転を停止させることもできる。この場合、プレイヤーの操作によりスイッチング手段71が止まるため、より趣向性の高いゲームをプレイヤーに提供できる。

[0205] なお、スイッチング手段71は、停止していてもよい。また、スイッチング手段71は、第1実施形態のゲーム装置1と同様、トリガーとして機能せず、単なる装飾として機能することもできる。さらに、スイッチング手段71が回転する代わりに、景品把持部46の本体49が回転するようにしてもよい。

[0206] <<第9実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第9実施形態を添付図面に基づいて説明する

。図31は、本発明の第9実施形態にかかるゲーム装置の移動機構を模式的に示す斜視図である。以下、第9実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0207] 本実施形態のゲーム装置1は、移動機構4の可動部45の構成が異なる点以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、本実施形態のゲーム装置1は、第2実施形態と同様に、図31に示す移動機構4の下またはその周辺に回転機構（図示しない）を有する。回転機構は、可動部45の基部451を軸42周りに回転させる。本実施形態の可動部45は、軸42を中心軸として、ゲームフィールド5に対して平行に回転するように構成されている。

[0208] 基部451は、軸42を中心に、時計回りまたは反時計回りに360°回転する。その結果、受け部452に連結した景品把持部46も軸42を中心に回転する。これにより、景品獲得ゲーム装置1Aの景品把持部46は、景品獲得ゲーム装置1Bの景品把持部46として使用されることができる。

[0209] このように、本実施形態のゲーム装置1は、基部451が回転するため、移動機構4の第2のセットを省略することができ、ゲーム装置1をさらに小型化することができる。また、景品獲得ゲーム装置1Aに景品がなくなっても、景品把持部46を景品獲得ゲーム装置1Bに移動できるので、景品を補充する頻度を少なくすることができる。さらに、景品把持部46が軸42を中心に回転するので、複数のゲームフィールド5を有するゲーム装置に使用することができる。

[0210] なお、本実施形態では、移動機構4の第2のセットがあるため、第2のセットの軸42と接触しないよう、基部451は300〜340°の範囲で回転してもよい。また、基部451を回転させる駆動機構が基部451内に設けられていてもよい。この場合、配線48により、駆動機構に電力が供給される。さらに、第2実施形態と組み合わせて使用してもよい。

[0211] <<第10実施形態>>

次に、本発明のゲーム装置の第10実施形態を添付図面に基づいて説明する。図32は、本発明の第10実施形態にかかるゲーム装置のゲームフィールドを模式的に示す斜視図である。以下、第10実施形態について説明するが、前述した第1実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項についてはその説明を省略する。なお、前述した第1実施形態と同様の構成には、同一の符号を付してある。

[0212] 本実施形態のゲーム装置1は、移動機構4およびゲームフィールド5の構成が異なる点以外は、前記第1実施形態のゲーム装置1と同様である。具体的に、本実施形態のゲーム装置1は、移動機構4が第1セットのみで構成され、4つのゲームフィールド5を有している。換言すると、本実施形態のゲーム装置1は、景品獲得ゲーム装置1A～1Dが移動機構4の1つのセットを含んで構成されている。複数のゲームフィールド5は、第2、3実施形態と同様に、図示しない回転機構により、軸42を中心軸に回転する。

[0213] これにより、移動機構4の第2のセットを省略することができ、ゲーム装置1をさらに小型化することができる。また、景品獲得ゲーム装置1Aのゲームフィールド5に景品がなくなっても、景品獲得ゲーム装置1Bのゲームフィールド5が回転するので、景品把持部46の直下に景品を配置することができる。さらに、複数のゲームフィールド5が存在するので、景品を補充する頻度を少なくすることができ、ゲーム管理者の負担を軽減することができる。

[0214] なお、本実施形態では、ゲームフィールド5が固定され、第9実施形態のように、景品把持部46が回転する構成であってもよい。また、本実施形態は、第2、3実施形態と組み合わせて使用してもよい。

[0215] <<その他の形態>>

その他、第1実施形態では、1つの景品獲得ゲーム装置1Aが1つのゲームフィールド5と、移動機構4の第1セットとを有するとして説明した。しかしながら、1つの景品獲得ゲーム装置1Aが複数のゲームフィールド5を

有していてもよい。この場合、移動機能4の第2のセットの可動部45を第1のセットの可動部45に対して角度付けして配置してもよい。また、景品把持部46がホームポジションに位置したとき、ゲームフィールド5が上昇するように構成してもよい。

[0216] 以上、本発明のゲーム装置を、好適な実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の手段または構成物が付加されていてもよい。また、本発明は、前記各実施形態のうちの、任意の2以上の構成（特徴）を組み合わせたものであってもよい。さらに、本発明の景品把持部はシャベル型でも棒型であってもよい。

産業上の利用可能性

[0217] 本発明は、ゲームフィールドに景品を補充するための景品補充装置を提供する。このような景品補充装置は、基台と、基台に設けられる景品補充ユニットとを含む。景品補充ユニットは、動力を発生させる動部と、景品をゲームフィールドに提供するための変位部と、変位部を係止し、変位部の姿勢を景品が載置可能な状態に維持する係止部と、を含む。変位部は、動力に基づいて変位部と係止部との間の係止が外れることにより、景品をゲームフィールドに補充するように構成されている。これにより、簡単な装置構成で、ゲームフィールドの意図した位置に景品を確実に補充することができる。したがって、本発明は、産業上の利用可能性を有する。

請求の範囲

- [請求項1] ゲームフィールドに景品を補充するための景品補充装置であって、
 基台と、前記基台に設けられる景品補充ユニットとを含み、
 前記景品補充ユニットは、
 動力を発生させる駆動部と、
 前記景品を前記ゲームフィールドに提供するための変位部と、
 前記変位部を係止し、前記変位部の姿勢を前記景品が載置可能な状態に維持する係止部と、を含み、
 前記変位部は、前記動力に基づいて前記変位部と前記係止部との間の係止が外れることにより、前記景品を前記ゲームフィールドに補充するように構成されていることを特徴とする景品補充装置。
- [請求項2] 前記景品補充ユニットは、前記係止部に前記動力を付与する動力付与部をさらに含み、
 前記動力付与部は、回転することによって、前記係止部に前記動力を付与する請求項1に記載の景品補充装置。
- [請求項3] 前記係止部は、前記動力付与部からの前記動力を受けることにより、前記変位部に向けて回転し、前記変位部と前記係止部との間の前記係止を解除する請求項2に記載の景品補充装置。
- [請求項4] 前記景品補充ユニットは、前記景品を載置するための載置部をさらに含み、
 前記載置部は、前記変位部に着脱可能に設けられる請求項1に記載の景品補充装置。
- [請求項5] 前記景品補充ユニットは、第1の空間と、前記第1の空間と隣接する第2の空間と、前記第1の空間および前記第2の空間と隣接する第3の空間とを有する本体をさらに含み、
 前記駆動部は、前記第1の空間に位置し、
 前記係止部は、前記第2の空間に位置し、
 前記変位部は、前記第3の空間に位置する請求項1に記載の景品補

充装置。

- [請求項6] 前記基台は、第1の支持部材と、前記第1の支持部材に対して鉛直下方に離間する第2の支持部材と、を含み、
前記景品補充ユニットは、複数の景品補充ユニットを含み、
前記複数の景品補充ユニットは、前記第1の支持部材と、前記第2の支持部材とに設けられている請求項1に記載の景品補充装置。
- [請求項7] 前記複数の景品補充ユニットは、前記駆動部と、前記係止部と、前記変位部とを収容する本体をさらに含み、
前記本体は、前記第1の支持部材と、前記第2の支持部材とに嵌合されている請求項6に記載の景品補充装置。
- [請求項8] 前記第2の支持部材に配置された前記景品補充ユニットは、前記第1の支持部材に配置された前記景品補充ユニットよりも先に、前記ゲームフィールドに前記景品を補充するように構成されている請求項6に記載の景品補充装置。
- [請求項9] 前記基台に設けられ、前記景品補充ユニットからの前記景品を前記ゲームフィールドにガイドするガイド部をさらに含む請求項1ないし8のいずれかに記載の景品補充装置。
- [請求項10] ゲーム空間にある景品を景品取出空間に移行させるゲーム装置であって、
プレイヤーからの操作入力を受ける操作部と、
前記景品が載置されるゲームフィールドと、
前記景品を把持するための景品把持部を有し、前記操作入力に基づいて前記景品把持部を移動させるための移動機構と、
前記ゲームフィールドに景品を補充するための景品補充装置と、を有し、
前記景品補充装置は、基台と、前記基台に設けられる景品補充ユニットとを含み、
前記景品補充ユニットは、

動力を発生させる駆動部と、

前記景品を前記ゲームフィールドに提供するための変位部と、

前記変位部を係止し、前記変位部の姿勢を前記景品が載置可能な状態に維持する係止部と、を含み、

前記変位部は、前記動力に基づいて前記変位部と前記係止部との間の係止が外れることにより、前記景品を前記ゲームフィールドに補充するように構成されていることを特徴とするゲーム装置。