



TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Aufzugsanlage zur Beförderung von Aufzugsbenutzern in einem Gebäudeareal, das Verfahren umfasst die Schritte: Erfassen der Position von Aufzugsbenutzern im Gebäudeareal (S11), Erteilen einer Zutrittsberechtigung der Aufzugsbenutzer zu Gebäudebereichen (S14), Auslösen eines Zielrufs oder Aufzugsrufs von einem erfassten Aufzugsbenutzer (S15), Zuweisen einer den Zielruf oder Aufzugsruf bedienenden Aufzugskabine (S16), Besteigen einer Aufzugskabine von mindestens einem erfassten Aufzugsbenutzer (S17), Falls ein Aufzugsruf ausgelöst wurde, Auslösen eines Kabinenrufs von einem erfassten Aufzugsbenutzer (S18), Vergleichen, ob die Position des Aufzugsbenutzers, dass die Aufzugskabine bestiegen hat, mit der Position des Aufzugsbenutzers übereinstimmt, das den Zielruf bzw. Aufzugsruf ausgelöst hat (S19), und Bestimmen, ob das Aufzugsbenutzer, das die Aufzugskabine bestiegen hat, eine Zutrittsberechtigung für einen dem Zielruf bzw. Aufzugsruf entsprechenden Zielort besitzt (S20). Weiter betrifft die Erfindung eine Aufzugsanlage zu Durchführung des obigen Verfahrens.