

請求の範囲

- [請求項1] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る工程（A）；
- ；
- 樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる工程（B）；
- 前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する工程（C）；
- ；
- 前記工程（C）でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する工程（D）；及び、
- 前記工程（A）で得られる残留液と、前記工程（D）で得られるアロマ成分とを混合し、脱アルコール飲料を得る工程（E）を含む、脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項2] 前記アルコール含有飲料は、エタノール濃度が0.1～60v/v%である請求項1に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項3] 前記アルコール含有飲料は、果実及び／又は穀類を原料とする醸造酒及び／又は蒸留酒である請求項1又は2に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項4] 前記アルコール含有飲料は、ビール、果実酒又は清酒である請求項1～3のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項5] 前記アルコール含有飲料は、ビールである請求項1～4のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項6] 前記工程（E）で得られる脱アルコール飲料のエタノール濃度が0.005v/v%未満である請求項1～5のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項7] 前記樹脂は、スチレン系樹脂である請求項1～6のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。

- [請求項8] 前記工程（C）において、前記アロマ成分を吸着した樹脂を水で洗浄してエタノールを除去する請求項1～7のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項9] 前記工程（D）において、水蒸気により前記樹脂からアロマ成分を溶出させてアロマ成分を回収する請求項1～8のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。
- [請求項10] 請求項1～9のいずれか一項に記載の製造方法により製造される脱アルコール飲料を用いるアルコール飲料の製造方法であって、前記脱アルコール飲料とエタノールとを混合してエタノール濃度を調整する工程を含む、アルコール飲料の製造方法。
- [請求項11] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る工程（A）
；
樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる工程（B）；
前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する工程（C）
；及び、
前記工程（C）でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する工程（D）を含む、
アルコール含有飲料由来のアロマ成分の製造方法。