

授权和策略参数配置方法、终端及网络功能

相关申请的交叉引用

本申请主张在 2020 年 3 月 4 日在中国提交的中国专利申请号 No. 202010144447.1 的优先权，其全部内容通过引用包含于此。

技术领域

本发明涉及通信技术领域，尤其涉及一种授权和策略参数配置方法、终端及网络功能。

背景技术

随着一些新形式设备或一些新技术的发展，人们交换信息和玩游戏的新服务将变得越来越流行，即网络控制互动服务（Network Controlled Interactive Services, NCIS）。许多互动服务发生在本地区域，例如家庭聚会或酒吧的娱乐，通过特定的直接链接或用户之间的间接链接，可以增强对吞吐量、延迟、可靠性和资源或功率利用的要求。

为了能够进一步满足 NCIS 业务需求，5G 场景中进一步引入了用户设备（User Equipment, UE）到 UE 的中继连接，其中 5G 邻近服务（Proximity Service, ProSe）项目中也明确指出要支持 UE 到 UE 的中继机制，为满足 UE 到 UE 的中继机制，需要处理关于 UE 到 UE 中继通信中的授权和策略参数配置问题，否则终端无法建立中继连接，无法进行满足安全机制的 UE 到 UE 的中继通信。

发明内容

本发明实施例提供了一种授权和策略参数配置方法、终端及网络功能，以解决终端无法进行满足安全机制的中继通信的问题。

为了解决上述技术问题，本发明是这样实现的：

第一方面，本发明实施例提供了一种授权和策略参数配置方法，应用于终端，包括：

向第一网络功能发送终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

接收第二网络功能发送的中继通信的授权和策略参数,所述中继通信的授权和策略参数是根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器生成的。

第二方面,本发明实施例还提供了一种授权和策略参数配置方法,应用于第一网络功能,包括:

接收终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能。

第三方面,本发明实施例还提供了一种授权和策略参数配置方法,应用于第二网络功能,包括:

接收终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

生成中继通信的授权和策略参数;

将所述中继通信的授权和策略参数,通过终端配置更新过程发送至所述终端。

第四方面,本发明实施例还提供了一种终端,包括:

第一发送模块,用于向第一网络功能发送终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

第一接收模块,用于接收第二网络功能发送的中继通信的授权和策略参数,所述中继通信的授权和策略参数是根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器生成的。

第五方面,本发明实施例还提供了一种网络功能,所述网络功能为第一网络功能,包括:

第二接收模块,用于接收终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

第二发送模块,用于将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能。

第六方面,本发明实施例还提供了一种网络功能,所述网络功能为第二网络功能,包括:

第三接收模块,用于接收终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

参数生成模块,用于生成中继通信的授权和策略参数;

第三发送模块,用于将所述中继通信的授权和策略参数,通过终端配置更

新过程发送至所述终端。

第七方面，本发明实施例还提供了一种终端，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的授权和策略参数配置方法的步骤。

第八方面，本发明实施例还提供了一种网络功能，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的授权和策略参数配置方法的步骤。

本发明的有益效果是：

本发明的实施例，终端向网络功能提供终端到终端的中继通信能力信息，以使网络功能根据所述中继通信能力信息确定中继通信的授权和策略参数。通过中继通信的授权和策略/参数配置，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图 1 表示本发明实施例的授权和策略参数配置方法的流程示意图之一；

图 2 表示本发明实施例的授权和策略参数配置方法的流程示意图之二；

图 3 表示本发明实施例的授权和策略参数配置方法的流程示意图之三；

图 4 表示本发明实施例的授权和策略参数配置方法的流程示意图之四；

图 5 表示本发明实施例的授权和策略参数配置方法的流程示意图之五；

图 6 表示本发明实施例的终端的模块示意图；

图 7 表示本发明实施例的第一网络功能的模块示意图；

图 8 表示本发明实施例的第二网络功能的模块示意图；

图 9 表示本发明实施例的终端的结构框图；

图 10 表示本发明实施例的第一网络功能的结构框图；

图 11 表示本发明实施例的第二网络功能的结构框图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图及具体实施例对本发明进行详细描述。

本发明针对现有技术中，UE 到 UE 中继通信中的授权和策略参数配置问题，提供一种授权和策略参数配置方法、终端及网络功能。

如图 1 所示，本发明实施例提供一种授权和策略参数配置方法，应用于终端，包括：

步骤 101、向第一网络功能发送终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器。

所述第一网络功能可以为接入和移动管理功能（Access and Mobility Management Function, AMF），所述 AMF 可以根据终端提供的中继通信能力信息和/或终端策略容器，以及终端的签约信息判断所述终端是否授权 UE-to-UE 中继通信。在终端授权通过后，所述 AMF 将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能，所述第二网络功能可以为策略控制功能（Policy Control Function, PCF）。

步骤 102、接收第二网络功能发送的中继通信的授权和策略参数，所述中继通信的授权和策略参数是根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器生成的。

所述第二网络功能根据终端的签约信息、终端提供的所述中继通信能力信息和/或终端策略容器，生成终端的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略/参数，并通过 UE 配置更新过程提供给所述终端。

本发明的实施例，终端向网络功能提供终端到终端的中继通信能力信息，以使网络功能根据所述中继通信能力信息确定中继通信的授权和策略参数。通过中继通信的授权和策略/参数配置，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

可选地，所述终端可以通过注册请求消息向第一网络功能提供中继通信能力信息。具体地，所述步骤 101，包括：向第一网络功能发送注册请求消息，所述注册请求消息中携带有所述中继通信能力信息，所述中继通信能力信息包

括：终端能够作为中继终端的能力信息，和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

所述终端在注册过程中，提供 UE-to-UE 中继通信的能力信息给所述第一网络功能，如 AMF。对于 UE-to-UE 中继通信中的 UE-to-UE 中继 UE，在所述注册请求消息中携带能够作为 UE-to-UE 中继 UE 的能力信息；对于 UE-to-UE 中继通信中的非 UE-to-UE 中继 UE，在所述注册请求消息中需要携带该终端能够执行 UE-to-UE 中继通信的能力信息。

可选地，所述注册请求消息还携带有终端策略容器；所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

如果终端当前没有可用的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，如：所述中继通信的授权或策略参数丢失或者其他异常情况导致无效，或者所述中继通信的授权或者策略参数计时器到时等；所述终端可以在所述注册请求消息中携带带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器，用于向网络功能请求中继通信的授权和策略参数。

如图 2 所示，终端向第一网络功能发送注册请求消息，所述注册请求消息包括 UE-to-UE 中继通信能力信息，所述注册请求消息还可以包括 UE 策略容器；所述第一网络功能（AMF）收到终端的注册请求消息后，AMF 根据 UE 的签约信息进行授权判断，判断 UE 是否授权 UE-to-UE 中继通信，其中，对于 UE-to-UE 中继 UE，AMF 还需要根据签约信息判断该 UE-to-UE 中继 UE 是否能够授权作为 UE-to-UE 中继 UE；当授权通过之后，AMF 将终端上报的所述中继通信能力信息和签约信息存储到 UE 上下文中；AMF 在接入和移动管理策略关联建立/更新过程中向第二网络功能（PCF）提供所述中继通信能力信息，如果包含了携带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器，AMF 在该过程也提供所述 UE 策略容器给所述 PCF；PCF 根据 AMF 提供的所述中继通信能力信息，带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器以及 UE 的签约信息，生成所述 UE 的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，并通过 UE 配置更新过程提供给 UE。

可选地，在终端没有有效的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数的情况下，终端发起 UE-to-UE 中继通信的授权和策略/参数配置过程。具体地，所述

步骤 101 包括:

在满足触发条件时,向第一网络功能发送策略配置请求消息,所述策略配置请求消息中携带有所述终端策略容器;所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

所述触发条件可以包括以下至少一项:

终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数计时器到期;

终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数无效,如丢失或者其他异常情况。

该实施例中,如图 3 所示,在满足上述触发条件时,UE 可以在策略配置请求消息中携带带有 UE-to-UE 中继通信策略/参数指示的 UE 策略容器给所述第一网络功能 (AMF);AMF 通过 UE 策略控制更新请求将携带有 UE-to-UE 中继通信策略/参数指示的 UE 策略容器发送给第二网络功能 (PCF);PCF 根据 UE 的签约信息以及终端策略容器,生成所述 UE 的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数,并通过 UE 配置更新过程提供给 UE。

具体地,对于 UE-to-UE 中继通信中的 UE-to-UE 中继 UE,即在所述终端为中继终端的情况下,所述中继通信的授权和策略参数可以包括以下至少一项:

a) 用于作为终端到终端中继的授权策略,如:授权作为 UE-to-UE 中继通信的中继 UE 的公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network, PLMN) 信息;

b) 终端到终端中继发现策略或参数,如 UE-to-UE 中继业务码或者业务标识,用于标识 UE 到网络中继提供的连接服务;

c) 终端到终端中继通信的策略或参数,如 UE-to-UE 中继通信的服务质量 (Quality of Service, QoS) 参数等;

d) 终端到终端中继通信中的安全参数,包括 UE-to-UE 中继发现过程中和 UE-to-UE 中继通信连接建立过程中的安全参数信息。

具体地,对于 UE-to-UE 中继通信中的非中继 UE (发起终端或目标终端),即在所述终端为非中继终端的情况下,所述中继通信的授权和策略参数可以包括以下至少一项:

a) 用于能够执行终端到终端中继通信的授权策略,如:授权能够进行 UE-

to-UE 中继通信的 PLMN 信息；

b) 终端到终端中继发现策略或参数，如：UE-to-UE 中继业务码或者业务标识；

c) 终端到终端中继通信的策略或参数，如 UE-to-UE 中继通信的 QoS 参数等；

d) 终端到终端中继通信中的中继终端的选择策略，用于在 UE-to-UE 中继发现或者 UE-to-UE 中继通信时中继 UE 的选择和重选；

e) 终端到终端中继通信中的安全参数，包括 UE-to-UE 中继发现过程中和 UE-to-UE 中继通信连接建立过程中的安全参数信息。

本发明的实施例，终端向网络功能提供终端到终端的中继通信能力信息，以使网络功能根据所述中继通信能力信息确定中继通信的授权和策略参数。通过中继通信的授权和策略/参数配置，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

如图 4 所示，本发明实施例提供一种授权和策略参数配置方法，应用于第一网络功能，包括：

步骤 401、接收终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器。

该实施例中，所述第一网络功能可以为 AMF，终端将终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至所述 AMF，所述 AMF 可以根据终端提供的中继通信能力信息和/或终端策略容器，以及终端的签约信息判断所述终端是否授权 UE-to-UE 中继通信。

步骤 402、将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能。

所述第一网络功能（AMF）将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能（PCF），以使所述第二网络功能根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器，生成终端的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略/参数。

可选地，所述中继通信能力信息以及终端策略容器可以由终端通过注册请求消息提供。具体地，所述步骤 401 包括：

接收终端的注册请求消息，所述注册请求消息中携带有所述中继通信能力信息，所述中继通信能力信息包括：终端能够作为中继终端的能力信息，和/

或，终端能够进行中继通信的能力信息。

所述第一网络功能接收所述终端在注册过程中提供的 UE-to-UE 中继通信能力信息。对于 UE-to-UE 中继通信中的 UE-to-UE 中继 UE，在所述注册请求消息中携带能够作为 UE-to-UE 中继 UE 的能力信息；对于 UE-to-UE 中继通信中的非中继 UE，在所述注册请求消息中需要携带该终端能够执行 UE-to-UE 中继通信的能力信息。

可选地，所述注册请求消息还携带有终端策略容器；所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

如果终端当前没有可用的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，所述终端可以在所述注册请求消息中携带带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器，用于请求所述中继通信的授权和策略参数。

所述接收终端的注册请求消息之后，所述方法还可以包括：根据终端的签约信息，判断终端是否授权终端到终端中继通信；在授权通过的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息。

所述第一网络功能（AMF）接收到终端的注册请求消息后，根据 UE 的签约信息进行授权判断，判断 UE 是否授权 UE-to-UE 中继通信。其中，在所述终端为非中继终端时，若终端授权 UE-to-UE 中继通信，则存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息，即 AMF 将终端上报的所述中继通信能力信息和签约信息存储到 UE 上下文中。

所述终端为中继终端的情况下，还需要根据所述签约信息判断所述终端是否被授权作为中继终端；在所述终端授权终端到终端中继通信，且所述终端被授权作为中继终端的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息，即 AMF 将终端上报的所述中继通信能力信息和签约信息存储到 UE 上下文中。

可选地，所述步骤 402 包括：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息发送至所述第二网络功能。

所述第一网络功能（AMF）在接入和移动管理策略关联建立/更新过程中向第二网络功能（PCF）提供所述中继通信能力信息。以使 PCF 根据 AMF 提供的所述中继通信能力信息以及 UE 的签约信息，生成所述 UE 的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，并通过 UE 配置更新过程提供给 UE。

可选地，若所述注册请求消息中除携带所述中继通信能力信息外，还携带有终端提供的包含了携带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器，则所述步骤 402 包括：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息和终端策略容器发送至所述第二网络功能。

该实施例中，所述第一网络功能在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息和所述终端策略容器发送至所述第二网络功能，以使 PCF 根据 AMF 提供的所述中继通信能力信息、带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器以及 UE 的签约信息，生成所述 UE 的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，并通过 UE 配置更新过程提供给 UE。

在终端没有有效的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数的情况下，如：终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数计时器到期；终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数无效（丢失或者其他异常情况），终端发起 UE-to-UE 中继通信的授权和策略/参数配置过程。具体地，所述步骤 401 可以包括：

接收终端的策略配置请求消息，所述策略配置请求消息中携带有终端策略容器；所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

在终端没有有效的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数的情况下，可以在策略配置请求消息中携带带有 UE-to-UE 中继通信策略/参数指示的 UE 策略容器给所述第一网络功能。可选地，所述第一网络功能向第二网络功能发送终端策略控制更新请求，所述终端策略控制更新请求包括所述终端策略容器，以使所述第二网络功能（PCF）根据 UE 的签约信息以及所述终端策略容器，生成所述 UE 的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，并通过 UE 配置更新过程提供给 UE。

本发明的实施例，第一网络功能接收到终端提供的中继通信能力信息后，将所述中继通信能力信息发送至第二网络功能，以使所述第二网络功能根据所述中继通信能力信息生成中继通信的授权和策略参数，使终端能够根据所述授权和策略参数进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

如图 5 所示，本发明实施例提供一种授权和策略参数配置方法，应用于第二网络功能，包括：

步骤 501、接收终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器。

所述第二网络功能可以为 PCF，所述中继通信能力信息和/或终端策略容器由终端提供给第一网络功能（AMF），所述 AMF 再将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至所述第二网络功能（PCF）。

步骤 502、生成中继通信的授权和策略参数。所述第二网络功能（PCF）根据所述中继通信能力信息、终端策略容器和终端的签约信息生成终端的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略/参数。

步骤 503、将所述中继通信的授权和策略参数，通过终端配置更新过程发送至所述终端。

所述第二网络功能（PCF）将生成的所述中继通信的授权和策略参数通过 UE 配置更新过程发送至终端，使终端能够根据所述授权和策略参数进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

可选地，所述步骤 501 包括：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息。所述第二网络功能（PCF）接收所述第一网络功能（AMF）在接入和移动管理策略关联建立/更新过程中提供的所述中继通信能力信息。

可选地，若终端在发送至第一网络功能的注册请求消息中，除提供所述中继通信能力信息外，还提供了包含了携带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器，则所述步骤 501 包括：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息和终端策略容器。

具体地，所述中继通信能力信息可以包括：终端能够作为中继终端的能力信息；和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

所述中继通信能力信息可以为终端通过注册请求消息提供给第一网络功能（AMF），所述第一网络功能（AMF）在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息发送至所述第二网络功能（PCF）。其中，对于 UE-to-UE 中继通信中的 UE-to-UE 中继 UE，在所述注册请求消息中携带能够作为 UE-to-UE 中继 UE 的能力信息；对于 UE-to-UE 中继通信中的非中继 UE，在所述注册请求消息中需要携带该终端能够执行 UE-to-UE 中继通信的能力信息。

可选地，接收终端策略容器，包括：接收终端策略控制更新请求，所述终

端策略控制更新请求包括所述终端策略容器；所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

该实施例中，如果终端当前没有可用的 UE-to-UE 中继通信的授权和策略参数，所述终端在策略配置请求消息中携带带有 UE-to-UE 中继通信指示的 UE 策略容器。

在所述终端策略容器携带在所述注册请求消息中时，所述第一网络功能（AMF）通过接入和移动管理策略关联建立或更新过程，将所述终端策略容器发送至所述第二网络功能（PCF）；在所述终端策略容器携带在策略配置请求消息中时，所述第一网络功能（AMF）通过终端策略控制更新请求将所述终端策略容器发送至所述第二网络功能（PCF）。

具体地，对于 UE-to-UE 中继通信中的 UE-to-UE 中继 UE，即在所述终端为中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数可以包括以下至少一项：

用于作为终端到终端中继的授权策略，如：授权作为 UE-to-UE 中继通信的中继 UE 的公共陆地移动网络（Public Land Mobile Network, PLMN）信息；

终端到终端中继发现策略或参数，如 UE-to-UE 中继业务码或者业务标识，用于标识 UE 到网络中继提供的连接服务；

终端到终端中继通信的策略或参数，如 UE-to-UE 中继通信的服务质量（Quality of Service, QoS）参数等；

终端到终端中继通信中的安全参数，包括 UE-to-UE 中继发现过程中和 UE-to-UE 中继通信连接建立过程中的安全参数信息。

具体地，对于 UE-to-UE 中继通信中的非中继 UE，即在所述终端为非中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数可以包括以下至少一项：

用于能够执行终端到终端中继通信的授权策略，如：授权能够进行 UE-to-UE 中继通信的 PLMN 信息；

终端到终端中继发现策略或参数，如：UE-to-UE 中继业务码或者业务标识；

终端到终端中继通信的策略或参数，如 UE-to-UE 中继通信的 QoS 参数等；

终端到终端中继通信中的中继终端的选择策略，用于在 UE-to-UE 中继发

现或者 UE-to-UE 中继通信时中继 UE 的选择和重选；

终端到终端中继通信中的安全参数，包括 UE-to-UE 中继发现过程中和 UE-to-UE 中继通信连接建立过程中的安全参数信息。

本发明的实施例，第二网络功能根据终端的中继通信能力信息以及终端的签约信息，生成中继通信的授权和策略参数，并通过终端配置更新过程提供给所述终端，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

如图 6 所示，本发明实施例提供一种终端 600，包括：

第一发送模块 610，用于向第一网络功能发送终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

第一接收模块 620，用于接收第二网络功能发送的中继通信的授权和策略参数，所述中继通信的授权和策略参数是根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器生成的。

可选地，所述第一发送模块 610 具体用于：

向第一网络功能发送注册请求消息，所述注册请求消息中携带有所述中继通信能力信息，所述中继通信能力信息包括：终端能够作为中继终端的能力信息，和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

可选地，所述注册请求消息还携带有终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，所述第一发送模块 610 具体用于：在满足触发条件时，向第一网络功能发送策略配置请求消息，所述策略配置请求消息中携带有所述终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，所述触发条件包括以下至少一项：

终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数计时器到期；

终端的终端到终端中继通信的授权和策略参数无效。

可选地，在所述终端为中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于作为终端到终端中继的授权策略；

终端到终端中继发现策略或参数；
终端到终端中继通信的策略或参数；
终端到终端中继通信中的安全参数。

可选地，在所述终端为非中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于能够执行终端到终端中继通信的授权策略；
终端到终端中继发现策略或参数；
终端到终端中继通信的策略或参数；
终端到终端中继通信中的中继终端的选择策略；
终端到终端中继通信中的安全参数。

需要说明的是，该终端实施例是与上述应用于终端的授权和策略参数配置方法相对应的终端，上述实施例的所有实现方式均适用于该终端实施例中，也能达到与其相同的技术效果。

本发明的实施例，终端向网络功能提供终端到终端的中继通信能力信息，以使网络功能根据所述中继通信能力信息确定中继通信的授权和策略参数。通过中继通信的授权和策略/参数配置，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

本发明实施例提供一种网络功能，所述网络功能为第一网络功能 700，包括：

第二接收模块 710，用于接收终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

第二发送模块 720，用于将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能。

可选地，所述第二接收模块 710 具体用于：

接收终端的注册请求消息，所述注册请求消息中携带有所述中继通信能力信息，所述中继通信能力信息包括：终端能够作为中继终端的能力信息，和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

可选地，所述注册请求消息还携带有终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，所述网络功能还包括：

第一判断模块，用于根据终端的签约信息，判断终端是否授权终端到终端中继通信；

存储模块，用于在授权通过的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息。

可选地，在所述终端为中继终端的情况下，所述网络功能还包括：

第二判断模块，用于在所述终端为中继终端的情况下，根据所述签约信息判断所述终端是否能够被授权作为所述中继终端；

所述存储模块具体用于：在所述终端授权终端到终端中继通信，且所述终端被授权作为中继终端的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息。

可选地，第二发送模块 720 具体用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息发送至所述第二网络功能。

可选地，所述第二发送模块 720 还用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息和终端策略容器发送至所述第二网络功能。

可选地，所述第二接收模块 710 具体用于：接收终端的策略配置请求消息，所述策略配置请求消息中携带有所述终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，所述第二发送模块 720 具体用于：向第二网络功能发送终端策略控制更新请求，所述终端策略控制更新请求包括所述终端策略容器。

需要说明的是，所述第一网络功能为网络侧的网络功能实体设备，该网络功能实施例是与上述应用于第一网络功能的授权和策略参数配置方法相对应的网络功能，上述实施例的所有实现方式均适用于该网络功能实施例中，也能达到与其相同的技术效果。

本发明的实施例，第一网络功能接收到终端提供的中继通信能力信息后，将所述中继通信能力信息发送至第二网络功能，以使所述第二网络功能根据所述中继通信能力信息生成中继通信的授权和策略参数，使终端能够根据所述授权和策略参数进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

本发明实施例还提供一种网络功能，所述网络功能为第二网络功能 800，包括：

第三接收模块 810，用于接收终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

参数生成模块 820，用于生成中继通信的授权和策略参数；

第三发送模块 830，用于将所述中继通信的授权和策略参数，通过终端配置更新过程发送至所述终端。

可选地，所述第三接收模块 810 具体用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息。

可选地，所述第三接收模块 810 具体用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息和终端策略容器。

可选地，所述中继通信能力信息包括：终端能够作为中继终端的能力信息；和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

可选地，所述第三接收模块 810 具体用于：接收终端策略控制更新请求，所述终端策略控制更新请求包括所述终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，在所述终端为中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于作为终端到终端中继的授权策略；

终端到终端中继发现策略或参数；

终端到终端中继通信的策略或参数；

终端到终端中继通信中的安全参数。

可选地，在所述终端为非中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于能够执行终端到终端中继通信的授权策略；

终端到终端中继发现策略或参数；

终端到终端中继通信的策略或参数；

终端到终端中继通信中的中继终端的选择策略；

终端到终端中继通信中的安全参数。

需要说明的是，所述第二网络功能为网络侧的网络功能实体设备，该网络功能实施例是与上述应用于第二网络功能的授权和策略参数配置方法相对应的网络功能，上述实施例的所有实现方式均适用于该网络功能实施例中，也能达到与其相同的技术效果。

本发明的实施例，第二网络功能根据终端的中继通信能力信息以及终端的签约信息，生成中继通信的授权和策略参数，并通过终端配置更新过程提供给所述终端，使终端能够根据授权和策略/参数配置进行 UE-to-UE 中继的合法发现和连接建立。

图 9 为实现本发明实施例的一种终端的硬件结构示意图。

该终端 90 包括但不限于：射频单元 910、网络模块 920、音频输出单元 930、输入单元 940、传感器 950、显示单元 960、用户输入单元 970、接口单元 980、存储器 990、处理器 911、以及电源 912 等部件。本领域技术人员可以理解，图 9 中示出的终端结构并不构成对终端的限定，终端可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。在本发明实施例中，终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。

其中，射频单元 910，用于向第一网络功能发送终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

接收第二网络功能发送的中继通信的授权和策略参数，所述中继通信的授权和策略参数是根据所述中继通信能力信息和/或终端策略容器生成的。

应理解的是，本发明实施例中，射频单元 910 可用于收发信息或通话过程中，信号的接收和发送，具体的，将来自网络侧设备的下行数据接收后，给处理器 911 处理；另外，将上行的数据发送给网络侧设备。通常，射频单元 910 包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外，射频单元 910 还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。

终端通过网络模块 920 为用户提供了无线的宽带互联网访问，如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。

音频输出单元 930 可以将射频单元 910 或网络模块 920 接收的或者在存储器 990 中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且，音频输出

单元 930 还可以提供与终端 90 执行的特定功能相关的音频输出(例如, 呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元 930 包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。

输入单元 940 用于接收音频或视频信号。输入单元 940 可以包括图形处理器 (Graphics Processing Unit, GPU) 941 和麦克风 942, 图形处理器 941 对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元 960 上。经图形处理器 941 处理后的图像帧可以存储在存储器 990 (或其它存储介质) 中或者经由射频单元 910 或网络模块 920 进行发送。麦克风 942 可以接收声音, 并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元 910 发送到移动通信网络侧设备的格式输出。

终端 90 还包括至少一种传感器 950, 比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地, 光传感器包括环境光传感器及接近传感器, 其中, 环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板 961 的亮度, 接近传感器可在终端 90 移动到耳边时, 关闭显示面板 961 和/或背光。作为运动传感器的一种, 加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小, 静止时可检测出重力的大小及方向, 可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等; 传感器 950 还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等, 在此不再赘述。

显示单元 960 用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元 960 可包括显示面板 961, 可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)等形式来配置显示面板 961。

用户输入单元 970 可用于接收输入的数字或字符信息, 以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地, 用户输入单元 970 包括触控面板 971 以及其他输入设备 972。触控面板 971, 也称为触摸屏, 可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附

件在触控面板 971 上或在触控面板 971 附近的操作)。触控面板 971 可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器 911,接收处理器 911 发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板 971。除了触控面板 971,用户输入单元 970 还可以包括其他输入设备 972。具体地,其他输入设备 972 可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。

进一步的,触控面板 971 可覆盖在显示面板 961 上,当触控面板 971 检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器 911 以确定触摸事件的类型,随后处理器 911 根据触摸事件的类型在显示面板 961 上提供相应的视觉输出。虽然在图 9 中,触控面板 971 与显示面板 961 是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板 971 与显示面板 961 集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。

接口单元 980 为外部装置与终端 90 连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频 I/O 端口、耳机端口等等。接口单元 980 可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端 90 内的一个或多个元件或者可以用于在终端 90 和外部装置之间传输数据。

存储器 990 可用于存储软件程序以及各种数据。存储器 990 可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器 940 可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

处理器 911 是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器 990 内的软件程序和/或模块,以及调用

存储在存储器 990 内的数据，执行终端的各种功能和处理数据，从而对终端进行整体监控。处理器 911 可包括一个或多个处理单元；优选的，处理器 911 可集成应用处理器和调制解调处理器，其中，应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等，调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是，上述调制解调处理器也可以不集成到处理器 911 中。

终端 90 还可以包括给各个部件供电的电源 912（比如电池），优选的，电源 912 可以通过电源管理系统与处理器 911 逻辑相连，从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。

另外，终端 90 包括一些未示出的功能模块，在此不再赘述。

优选的，本发明实施例还提供一种终端，包括处理器 911，存储器 990，存储在存储器 990 上并可在所述处理器 911 上运行的计算机程序，该计算机程序被处理器 911 执行时实现上述应用于终端的授权和策略参数配置方法实施例的各个过程，且能达到相同的技术效果，为避免重复，这里不再赘述。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述应用于终端的授权和策略参数配置方法实施例的各个过程，且能达到相同的技术效果，为避免重复，这里不再赘述。其中，所述的计算机可读存储介质，如只读存储器（Read-Only Memory，ROM）、随机存取存储器（Random Access Memory，RAM）、磁碟或者光盘等。

图 10 是本发明一实施例的网络功能的结构图，能够实现上述应用于第一网络功能的授权和策略参数配置方法的细节，并达到相同的效果。如图 10 所示，第一网络功能 1000 包括：处理器 1001、收发机 1002、存储器 1003 和总线接口，其中：

收发机 1002，用于接收终端到终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器；

将所述中继通信能力信息和/或终端策略容器发送至第二网络功能。

在图 10 中，总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥，具体由处理器 1001 代表的一个或多个处理器和存储器 1003 代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的

各种其他电路链接在一起，这些都是本领域所公知的，因此，本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机 1002 可以是多个元件，即包括发送机和接收机，提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。

可选地，所述收发机 1002 在接收终端到终端的中继通信能力信息时，具体用于：

接收终端的注册请求消息，所述注册请求消息中携带有所述中继通信能力信息，所述中继通信能力信息包括：终端能够作为中继终端的能力信息，和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

可选地，所述注册请求消息还携带有终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，所述处理器 1001，用于读取存储器 1003 中的程序，执行下列过程：

根据终端的签约信息，判断终端是否授权终端到终端中继通信；

所述存储器 1003 在授权通过的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息。

可选地，在所述终端为中继终端的情况下，所述处理器 1001 还用于：

根据所述签约信息判断所述终端是否被授权作为中继终端；

所述存储器 1003 在所述终端授权终端到终端中继通信，且所述终端被授权作为中继终端的情况下，存储所述中继通信能力信息以及所述签约信息。

可选地，所述收发机 1002 在将所述中继通信能力信息发送至第二网络功能时，具体用于：

在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息发送至所述第二网络功能。

可选地，所述收发机 1002 还用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，将所述中继通信能力信息和终端策略容器发送至所述第二网络功能。

可选地，所述收发机 1002 在接收终端策略容器时，具体用于：

接收终端的策略配置请求消息，所述策略配置请求消息中携带有终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地,所述收发机 1002 在将所述终端策略容器发送至第二网络功能时,具体用于:

向第二网络功能发送终端策略控制更新请求,所述终端策略控制更新请求包括所述终端策略容器。

其中,网络功能可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication, GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access, CDMA)中的基站(Base Transceiver Station, BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA)中的基站(NodeB, NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B, eNB 或 eNodeB),或者中继站或接入点,或者未来 5G 网络中的基站等,在此并不限定。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述应用于第一网络功能的授权和策略参数配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory, ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)、磁碟或者光盘等。

图 11 是本发明另一实施例的网络功能的结构图,能够实现上述应用于第二网络功能的授权和策略参数配置方法的细节,并达到相同的效果。如图 11 所示,第二网络功能 1100 包括:处理器 1101、收发机 1102、存储器 1103 和总线接口,其中:

收发机 1102,用于接收终端的中继通信能力信息和/或终端策略容器;

处理器 1101,用于生成中继通信的授权和策略参数;

收发机 1102,用于将所述中继通信的授权和策略参数,通过终端配置更新过程发送至所述终端。

在图 11 中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器 1101 代表的一个或多个处理器和存储器 1103 代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机 1102 可以是多个元件,即包括发

送机和接收机，提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。

可选地，所述收发机 1102 在接收终端的中继通信能力信息时，具体用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息。

可选地，所述收发机 1102 还用于：在接入和移动管理策略关联建立或更新过程中，接收所述中继通信能力信息和终端策略容器。

可选地，所述中继通信能力信息包括：

终端能够作为中继终端的能力信息；和/或，终端能够进行中继通信的能力信息。

可选地，所述收发机 1102 在接收终端策略容器时，具体用于：接收终端策略控制更新请求，所述终端策略控制更新请求包括所述终端策略容器；

所述终端策略容器携带有终端到终端的中继通信策略或参数指示信息。

可选地，在所述终端为中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于作为终端到终端中继的授权策略；

终端到终端中继发现策略或参数；

终端到终端中继通信的策略或参数；

终端到终端中继通信中的安全参数。

可选地，在所述终端为非中继终端的情况下，所述中继通信的授权和策略参数包括以下至少一项：

用于能够执行终端到终端中继通信的授权策略；

终端到终端中继发现策略或参数；

终端到终端中继通信的策略或参数；

终端到终端中继通信中的中继终端的选择策略；

终端到终端中继通信中的安全参数。

其中，网络功能可以是全球移动通讯（Global System of Mobile communication, GSM）或码分多址（Code Division Multiple Access, CDMA）中的基站（Base Transceiver Station, BTS），也可以是宽带码分多址（Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA）中的基站（NodeB, NB），还可以是 LTE 中的演进型基站（Evolutional Node B, eNB 或 eNodeB），或者中继站或接

入点，或者未来 5G 网络中的基站等，在此并不限定。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述应用于第二网络功能的授权和策略参数配置方法实施例的各个过程，且能达到相同的技术效果，为避免重复，这里不再赘述。其中，所述的计算机可读存储介质，如只读存储器（Read-Only Memory，ROM）、随机存取存储器（Random Access Memory，RAM）、磁碟或者光盘等。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质（如 ROM/RAM、磁碟、光盘）中，包括若干指令用以使得一台终端（可以是手机，计算机，服务器，空调器，或者网络侧设备等）执行本发明各个实施例所述的方法。

以上所述的是本发明的优选实施方式，应当指出对于本技术领域的普通人员来说，在不脱离本发明所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。