

請求の範囲

- [請求項1] 粉体原料、水、油脂組成物及び以下の条件（１）～（４）を満たす成分（Ａ）を含むベーカリー食品用生地_{（１）}の製造方法であって、
前記成分（Ａ）、前記水、前記油脂組成物を混合し混合物を得る工程、ならびに
前記混合物を、前記粉体原料に加えベーカリー食品用生地を得る工程、
を含む、前記製造方法。
成分（Ａ）：以下の条件（１）～（４）を満たす粉粒状物
（１）澱粉含量が 75 質量％以上
（２）アミロース含量 5 質量％以上である澱粉の低分子化澱粉を 3 質量％以上 45 質量％以下含み、前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下
（３）25℃における冷水膨潤度が 5 以上 20 以下
（４）目開き 0.5 mm の篩の篩下かつ目開き 0.038 mm の篩の篩上の含有量が 30 質量％以上 100 質量％以下
- [請求項2] 前記ベーカリー食品用生地中の前記混合物の配合量が、3 質量％以上 40 質量％以下である、請求項 1 に記載の製造方法。
- [請求項3] 前記ベーカリー食品用生地中に前記成分（Ａ）を 0.5 質量％以上 20 質量％以下含む、請求項 1 又は 2 に記載の製造方法。
- [請求項4] 前記混合物中の前記油脂組成物の配合量が、1 質量％以上 20 質量％以下である、請求項 1 乃至 3 いずれか 1 項に記載の製造方法。
- [請求項5] 前記ベーカリー食品用生地中の前記粉体原料及び前記成分（Ａ）の合計に対する水の配合量が、50 質量％以上 110 質量％以下である、請求項 1 乃至 4 いずれか 1 項に記載の製造方法。
- [請求項6] 前記ベーカリー食品用生地が穀粉を含む、請求項 1 乃至 5 いずれか 1 項に記載の製造方法。
- [請求項7] 前記成分（Ａ）の目開き 0.5 mm の篩の篩下かつ目開き 0.03

8 mmの篩の篩上の含有量が65質量%以上100質量%以下である、請求項1乃至6いずれか1項に記載の製造方法。

[請求項8] 請求項1乃至7いずれか1項に記載の製造方法で得られたベーカリー食品用生地を加熱調理する工程を含む、ベーカリー食品の製造方法。

[請求項9] 前記加熱調理の方法が、焼成または油ちょうである、請求項8に記載の製造方法。

[請求項10] 粉体原料、水、油脂組成物及び以下の条件(1)～(4)を満たす成分(A)を含む原料をミキシングしてベーカリー食品用生地を製造する際の作業性の向上方法であって、

前記成分(A)、前記水、前記油脂組成物を混合し混合物を得る工程、ならびに

前記混合物を、前記粉体原料に加えベーカリー食品用生地を得る工程、

を経る、前記向上方法。

成分(A)：以下の条件(1)～(4)を満たす粉粒状物

(1) 澱粉含量が75質量%以上

(2) アミロース含量5質量%以上である澱粉の低分子化澱粉を3質量%以上45質量%以下含み、前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下

(3) 25℃における冷水膨潤度が5以上20以下

(4) 目開き0.5 mmの篩の篩下かつ目開き0.038 mmの篩の篩上の含有量が30質量%以上100質量%以下

[請求項11] 粉体原料、水、油脂組成物及び以下の条件(1)～(4)を満たす成分(A)を含む原料をミキシングしてベーカリー食品を製造する際に、

前記成分(A)、前記水、前記油脂組成物を混合し混合物を得る工程、

前記混合物を、前記粉体原料に加えベーカリー食品用生地を得る工程、ならびに

前記ベーカリー食品用生地を加熱調理する工程、
を経る、ベーカリー食品の食感向上方法。

成分（Ａ）：以下の条件（１）～（４）を満たす粉粒状物

（１）澱粉含量が 75 質量％以上

（２）アミロース含量 5 質量％以上である澱粉の低分子化澱粉を 3 質量％以上 45 質量％以下含み、前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下

（３）25℃における冷水膨潤度が 5 以上 20 以下

（４）目開き 0.5 mm の篩の篩下かつ目開き 0.038 mm の篩の篩上の含有量が

30 質量％以上 100 質量％以下

[請求項12]

以下の成分（Ａ）、水および油脂組成物を混合し混合物を得る工程を含む、混合物の製造方法。

成分（Ａ）：以下の条件（１）～（４）を満たす粉粒状物

（１）澱粉含量が 75 質量％以上

（２）アミロース含量 5 質量％以上である澱粉の低分子化澱粉を 3 質量％以上 45 質量％以下含み、前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下

（３）25℃における冷水膨潤度が 5 以上 20 以下

（４）目開き 0.5 mm の篩の篩下かつ目開き 0.038 mm の篩の篩上の含有量が 30 質量％以上 100 質量％以下