

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告(条約第21条(3))

the resin foam layer (30); the content of the rubber component in the resin foam layer (30) is within a specific range and the content of the rubber component in the non-resin-foam layer (50) is within a specific range as determined by pyrolysis gas chromatography mass spectrometry; and the ratio of the length (L_a) from a base end (21a) to an opening end (22a) of a socket part (20a) to the thickness (d_a) of the socket part (20a) at the opening end (22a), namely L_a/d_a is from 2.0 to 10.0 (inclusive).

(57) 要約: シアン化ビニル系単量体単位及びアクリル系単量体単位から選ばれる1種以上と、ゴム成分と芳香族ビニル系単量体単位とを有する共重合体を含む樹脂で形成され、内部に流路を有する管状の本体部(10)と、本体部(10)と一体に形成された1つ以上の受口部(20a)と、を有し、本体部(10)が発泡樹脂層(30)と、発泡樹脂層(30)を覆う非発泡樹脂層(50)とを有する管継手であって、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析法により求められる発泡樹脂層(30)の前記ゴム成分の含有量が、特定の範囲であり、非発泡樹脂層(50)の前記ゴム成分の含有量が、特定の範囲であり、受口部(20a)の基端(21a)から開口端(22a)までの長さ(L_a)と、開口端(22a)における受口部(20a)の厚さ(d_a)との比(L_a/d_a)が、2.0以上10.0以下である、管継手(1)。