

明 細 書

発明の名称： 情報提供方法

技術分野

[0001] 本開示は、情報提供装置における情報提供方法に関する。

背景技術

[0002] 特許文献 1 には、飲食店においてメニューの中から顧客が自身の好みに合う料理を探し出す手間を軽減するために、顧客の注文履歴を取得し、取得した注文履歴に関する情報に基づいて、飲食品に係る注文案を通知するオーダーシステムが開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開 2 0 0 9 - 6 4 3 4 8 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 上記の従来技術では、更なる改善が必要とされていた。

課題を解決するための手段

[0005] 本開示の一態様に係る情報提供方法は、第 1 レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報を、前記ユーザを特定する識別情報と対応して管理する情報管理システムにおける情報提供方法であって、端末機器から前記識別情報及び前記第 1 レストランと系列が異なる第 2 レストランを示す店舗 ID を取得し、前記店舗 ID は前記端末機器において選択され、前記識別情報に対応する前記嗜好情報及び前記店舗 ID が示す前記第 2 レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記メニュー情報に含まれるメニュー内容を配列し、前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を前記端末機器に送信し、前記端末機器の表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を表示させる。

発明の効果

[0006] 上記態様により、更なる改善を実現できる。

図面の簡単な説明

[0007] [図1]本開示の情報提供システムの全体像の一例を示す図である。

[図2]本実施の形態に係る情報提供システムの具体的な構成の一例を示す図である。

[図3]飲食品を注文するユーザがマッチングアプリを起動した直後に情報端末に表示される認証画面の一例を示す図である。

[図4]他の一例に係る認証画面を示す図である。

[図5]マッチングアプリによるユーザ認証が終わった直後に表示されるホーム画面の一例を示す図である。

[図6]情報端末に表示されるマップ画面の一例を示す図である。

[図7]情報端末に表示される個別メニュー情報の表示画面の一例である個別メニュー画面を示す図である。

[図8]情報端末に表示される個別メニュー情報の表示画面の別の一例である個別メニュー画面を示す図である。

[図9]情報端末に表示される標準メニュー情報の表示画面の一例である標準メニュー画面を示す図である。

[図10]図7に示す個別メニュー画面において、ユーザが飲食品を注文する様子を示した図である。

[図11]図10で選択した飲食品の注文を確定する際に表示される注文確定画面の一例を示す図である。

[図12]注文履歴を記憶する注文履歴データベースのデータ構成の一例を示す図である。

[図13]標準メニュー情報のデータ構成の一例を示す図である。

[図14]あるユーザについて、標準メニュー情報に含まれる各飲食品に対して注文回数を纏めた表である。

[図15]行きつけの系列の店舗に来店したユーザにより飲食品が注文される際

の情報提示システムの処理の一例を示すシーケンス図である。

[図16]初めて来店するレストラン系列の店舗であるか否かを考慮してユーザからの飲食品の注文を受け付ける場合の情報提供システムの処理の一例を示すシーケンス図である。

[図17]図16のシーケンス図のステップS30における処理に着目したときの処理の一例を示す図である。

[図18]本実施の形態における情報提供システムの具体的な実装形態の一例を示す図である。

[図19]マッチングアプリが起動してから個別メニュー画像を表示するまでのファイルに対するマッチングアプリの処理の一例を示すフローチャートである。

発明を実施するための形態

[0008] (本開示に至る経緯)

近年、外食産業の発達により、例えば、ファミリーレストラン、ハンバーガーショップ、コーヒーショップ、中華レストラン等の飲食品を提供する様々なチェーンストアが全国規模で展開されている。同一系列のチェーンストアであれば、異なる店舗であってもメニュー表は同じであることが多い。そのため、はじめて来店した店舗が、ユーザの行きつけのチェーンストアの店舗であれば、ユーザは見慣れたメニュー表を参照して効率よく飲食品の注文を行うことができる。

[0009] しかしながら、利用したことのないチェーンストアが運営する店舗にユーザがはじめて来店した場合、ユーザは見慣れていないメニュー表を参照して飲食品を注文することになり、注文に手間がかかってしまう。

[0010] 上述の特許文献1の技術では、注文履歴データベースからユーザの注文履歴に関する情報が取得され、その注文履歴に関する情報に基づいてユーザに提案する注文案が生成されている。しかしながら、特許文献1の技術では、ユーザが来店している店舗における注文履歴のみを用いて注文案が作成されている。したがって、特許文献1の技術では、ユーザが店舗に例えば初めて

来店した場合、その店舗の注文履歴がないため、注文案の生成ができなくなる。そのため、特許文献1の技術では、上述の手間を解消することはできない。

[0011] ここで、注文案の生成ができなかった場合に、店舗において一般客に用いられる汎用メニューを携帯端末に通知することが考えられる。しかしながら、携帯端末は表示面積に制約があるため、ユーザが関心のない飲食品が優先的に表示される可能性がある。この場合、ユーザはスクロール操作等により希望する飲食品を探し出すことが要求され、注文に手間がかかってしまう。

[0012] 本開示は、このような課題を解決するためになされたものであり、表示面積に制約がある端末機器において効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択することが可能な技術を提供することである。

[0013] 本開示の一態様に係る情報提供方法は、第1レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報を、前記ユーザを特定する識別情報と対応して管理する情報管理システムにおける情報提供方法であって、端末機器から前記識別情報及び前記第1レストランと系列が異なる第2レストランを示す店舗IDを取得し、前記店舗IDは前記端末機器において選択され、前記識別情報に対応する前記嗜好情報及び前記店舗IDが示す前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記メニュー情報に含まれるメニュー内容を配列し、前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を前記端末機器に送信し、前記端末機器の表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を表示させる。

[0014] 本態様によると、第1レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報が、前記ユーザを特定する識別情報と対応して情報管理システムにおいて管理されている。前記ユーザが利用する端末機器において前記第1レストランと異なる第2レストランを示す店舗IDが選択される。この選択によって、ユーザの嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容が配列され、前記端末機器の表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報が表示される。

- [0015] このことにより、ユーザは、例えば前記第2レストランを初めて利用する場合であっても、それまで利用したことがある前記第1レストランでの注文履歴などを含む嗜好情報に基づいて、表示面積に制約がある前記端末機器の表示画面において、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を優先的に表示できる。
- [0016] 従って、ユーザは、例えば前記第2レストランを初めて利用する場合であっても、効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択できる。
- [0017] 上記情報提供方法において、前記第2レストランは、前記第1レストランとは異なる系列のコーヒーショップであってもよい。
- [0018] 本態様によれば、ある系列のコーヒーショップにおいて、別の系列のコーヒーショップの注文履歴を含む嗜好情報に対応した順序にてメニュー内容が配列されたメニュー情報が表示される。そのため、例えば、ある系列のコーヒーショップを初めて利用する場合であっても、ユーザは効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択できる。
- [0019] 上記情報提供方法において、前記第2レストランは、前記第1レストランとは異なる系列のハンバーガーショップであってもよい。
- [0020] 本態様によれば、ある系列のハンバーガーショップにおいて、別の系列のハンバーガーショップの注文履歴を含む嗜好情報に対応した順序にてメニュー内容が配列されたメニュー情報が表示される。そのため、例えば、ある系列のハンバーガーショップを初めて利用する場合であっても、ユーザは効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択できる。
- [0021] 上記情報提供方法において、前記ユーザの端末機器の位置情報を取得し、前記位置情報に基づき、前記位置情報が示す地点を含む地域に存在する一以上のレストランを表すレストラン情報を前記端末機器に提供し、前記店舗IDは前記端末機器において前記レストラン情報に基づき選択されてもよい。
- [0022] 本態様によれば、ユーザが居る地点の周囲に存在するレストランの中から希望のレストランをユーザは選択できる。そして、選択したレストランにおけるメニュー情報がユーザの嗜好情報に対応する順序でメニュー内容が配列

されて表示される。そのため、選択したレストランが例えば初めて利用するレストランであっても、ユーザは効率的に自己の嗜好にあった飲食品を選択できる。

[0023] 情報提供方法において、前記ユーザの端末機器の位置情報を、GPSシステムを用いて取得してもよい。

[0024] 本態様によれば、GPSシステムを用いて端末機器の位置情報が取得されるため、ユーザの位置を正確に特定し、ユーザの周囲に存在するレストランをユーザに提示できる。

[0025] 上記情報提供方法において、前記情報管理システムにおいて、前記ユーザによる前記第2レストランでの注文履歴がない場合、前記識別情報に対応する嗜好情報及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。

[0026] 本態様によれば、第2レストランにおいてユーザの注文履歴がない場合、第1レストランの注文履歴を含む嗜好情報に基づいたメニュー情報が表示される。これにより、ユーザは、第2レストランの系列が初めて利用する系列である場合であっても、効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択できる。

[0027] 上記情報提供方法において、前記情報管理システムにおいて、前記ユーザによる前記第2レストランでの注文履歴がある場合、前記第2レストランでの注文履歴及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記第2レストランでの注文履歴に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。

[0028] 第2レストランが初めて利用するレストランではない場合、第1レストランの注文履歴を含む嗜好情報よりも第2レストランの注文履歴に基づいてメニュー情報を生成した方がユーザにとって都合がよい場合がある。本態様によれば、第2レストランにおいてユーザの注文履歴がある場合、第2レストランの注文履歴を含む嗜好情報に対応する順序にてメニュー内容が配列されたメニュー情報が表示される。したがって、ユーザは、第2レストランを過

去に利用したことがある場合、第2レストランの注文履歴が反映されたメニュー情報を用いて自己の嗜好に合った飲食品を効率的に選択できる。

[0029] 上記情報提供方法において、前記情報管理システムにおいて、前記ユーザによる前記第2レストランでの注文履歴が所定量に満たない場合、前記識別情報に対応する嗜好情報及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。

[0030] 第2レストランを利用するのが初めてではない場合であっても利用回数が少なければ、第2レストランの注文履歴に基づいてユーザのメニュー情報を生成すると、ユーザの嗜好が十分に反映されたメニュー情報が生成できない可能性がある。本態様によれば、第2レストランでの注文履歴が所定量に満たない場合、第2レストランでの注文履歴だけでなく、他のレストランの注文履歴も含む嗜好情報に基づいてメニュー内容が配列されたメニュー情報が表示される。そのため、第2レストランにおいて、ユーザの嗜好が十分に反映されていないメニュー情報が表示されることを防止できる。

[0031] 上記情報提供方法において、前記ユーザによる前記第2レストランでの注文履歴が前記所定量以上である場合、前記第2レストランでの注文履歴及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記第2レストランでの注文履歴に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。

[0032] 第2レストランをある程度利用している場合、第1レストランの注文履歴を含む嗜好情報よりも第2レストランの注文履歴に基づいてメニュー情報を生成した方がユーザにとって都合がよい場合がある。本態様によれば、第2レストランでの注文履歴が所定量以上の場合、第2レストランの注文履歴に基づいてメニュー内容が配列されたメニュー情報が表示される。したがって、ユーザは、第2レストランをある程度利用したことがある場合、第2レストランの注文履歴が反映されたメニュー情報を用いて自己の嗜好に合った飲食品を効率的に選択できる。

- [0033] 上記情報提供方法において、前記情報管理システムにおいて、前記ユーザによる前記第2レストランでの直近の注文履歴が所定期間より前である場合、前記識別情報に対応する嗜好情報及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。
- [0034] 第2レストランの利用が初めてではない場合であっても、久しく利用していない場合、例えば利用していない期間にユーザの嗜好が変化するというようなケースも想定され、第2レストランのメニュー情報の表示が妥当でないこともある。本態様によれば、このような場合において、第1レストランの注文履歴を含む嗜好情報が反映されたメニュー情報が表示されるため、ユーザは自己の嗜好に合った飲食品を効率よく選択できる。
- [0035] 上記情報提供方法において、前記ユーザによる前記第2レストランでの直近の注文履歴が前記所定期間内である場合、前記第2レストランでの注文履歴及び前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記第2レストランでの注文履歴に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を配列してもよい。
- [0036] 第2レストランの利用が初めてではなく、久しぶりに利用するものでもない場合、第1レストランの注文履歴に基づく嗜好情報よりも第2レストランの注文履歴が反映されたメニュー情報を表示した方がユーザにとって都合がよいこともある。本態様では、このような場合において、第2レストランの注文履歴が反映されたメニュー情報が表示されるため、ユーザは自己の嗜好に合った飲食品を効率よく選択できる。
- [0037] 本開示の別の態様に係る情報提供方法において、第1レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報を、前記ユーザを特定する識別情報と対応して管理する情報管理システムにおける情報提供方法であって、前記ユーザの端末機器の位置情報を取得し、前記位置情報に基づき、前記位置情報が示す地点を含む地域に存在する一以上のレストランを表すレストラン情報を前記端末機器に提供し、前記端末機器から前記識別情報及び前記一以上

のレストランの中で前記第1レストランと系列の異なる第2レストランを示す店舗IDを取得し、前記店舗IDは前記端末機器において選択され、前記識別情報に対応する嗜好情報及び前記店舗IDが示す前記第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記メニュー情報に含まれるメニュー内容を配列し、前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を前記端末機器に送信し、前記端末機器の表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を表示させる。

[0038] 本態様によると、第1レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報が、前記ユーザを特定する識別情報と対応して情報管理システムにおいて管理されている。ユーザの端末機器の位置情報に基づき、前記位置情報が示す地点を含む地域に存在する一以上のレストランを表すレストラン情報が提供される。これにより、前記端末機器において前記一以上のレストランの中で前記第1レストランと系列の異なる第2レストランを示す店舗IDを選択できる。この操作によって、ユーザの嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容が配列され、前記端末機器の表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報が表示される。

[0039] このことにより、ユーザは、例えば前記第2レストランを未だ利用したことがない場合であっても、それまで利用したことがある前記第1レストランでの注文履歴などを含む嗜好情報に基づいて、表示面積に制約がある前記端末機器の表示画面において、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を優先的に表示できる。

[0040] 従って、ユーザは、例えば前記第2レストランを未だ利用したことがない場合であっても、効率的に自己の嗜好に合ったメニューがあるかを確認して選択できる。

[0041] 本開示は、このような情報提供方法に含まれる特徴的な各構成をコンピュータに実行させるプログラム、或いはこのプログラムによって動作する情報提供装置、端末機器として実現することもできる。また、このようなコンピ

ユータプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読取可能な非一時的な記録媒体あるいはインターネット等の通信ネットワークを介して流通させることができるのは、言うまでもない。

[0042] (実施の形態)

我々の社会は、今後もさらにインターネットが普及し、各種センサーが身近になることが予想される。これにより、我々の社会は、個人の状態及び活動等に関する情報から建造物及び交通網等を含む街全体の情報までもがデジタル化されて、コンピューターシステムで利用できる状態になっていくと予想される。デジタル化された個人に関するデータ（個人情報）は、通信ネットワークを介してクラウドに蓄積され、ビッグデータとして本人許諾に基づき第三者もアクセスできる仕組みを持つ情報銀行に管理され、個人や社会のために様々な用途に利用されていくことが期待される。

[0043] このような高度情報化社会は、日本ではＳｏｃｉｅｔｙ 5. 0と呼ばれる。高度情報化社会は、現実空間（フィジカル空間）と仮想空間（サイバー空間）とを高度に融合させた情報基盤（サイバーフィジカルシステム）により、経済発展と社会的課題の解決とが期待される社会である。

[0044] そうした高度情報化社会では、個人が日常の様々なシーンで意思決定を行う際に、蓄積された個人情報を含むビッグデータを分析して、その時の状況に応じた、その個人にとって最適と思われる選択肢を、その個人が知ることが可能になる。

[0045] 以降では、そのようなサイバーフィジカルシステムが稼働する高度情報化社会において、個人の食事をテーマとして、経済効率化と個人最適化（パーソナライゼーション）とを実施する様態について説明していく。

[0046] Ｓｏｃｉｅｔｙ 5. 0では、ユーザの嗜好を示す嗜好情報のような個人情報は、情報銀行と称される個人情報を管理する事業者のサーバによって、本人許諾のない第三者にはアクセスできないように暗号化、秘匿化された上で一元管理される。これらの個人情報の多くはユーザの意識的な入力操作を必要とせず、情報銀行の管理の下、収集が継続され随時更新される。

- [0047] 個人最適化された飲食品の注文システムの一例としては、レストランのサーバから個人の情報端末にメニュー情報を送信し、ユーザの嗜好に即した飲食品からなるメニューを推奨メニューとして情報端末上に提示するものが考えられる。
- [0048] 図1は、本開示の情報提供システムの全体像の一例を示す図である。図1の情報提供システムは、Society 5.0を踏まえて構成されたシステムであり、個人情報を利用する一消費者であるユーザに適した商品又はサービスをユーザに提案し、商品又はサービスのユーザによる選択を支援する選択支援サービスを提供するシステムである。本実施の形態では選択支援サービスとして飲食品の注文を支援するサービスを主眼としている。具体的には情報提供システムは、外食時にユーザが飲食品を注文するために閲覧するメニュー情報を、そのユーザの個人情報とマッチングさせ、そのユーザにとって最適なメニューを提示するシステムである。
- [0049] この情報提供システムは大きく3つの機器群から構成される。1つ目の機器群はユーザが保有するスマートフォン等の情報端末100（端末機器の一例）を含む機器群である。情報端末100にはマッチングアプリケーションがインストールされている。マッチングアプリケーション（以下、マッチングアプリと称する。）は、ユーザに適した商品又はサービスを、そのユーザの個人情報を用いて選別又は推薦するためのアプリケーションである。ここで言う個人情報とは、個人に関する公開又は非公開の情報が広く包含される。例えば、個人情報は、氏名、生年月日、住所、年収、所有する動産／不動産情報、身長／体重等の身体情報、遺伝子情報、アレルギー情報、病歴／診断カルテ等の医療情報、歩数／消費カロリーなどの活動量情報、食事履歴情報、心拍／血圧等のバイタルサイン情報、店舗／ECサイトなどを介した購買情報、Web検索エンジン／AIスピーカーで検索した単語情報、メール／SNSで送受信された文章／映像音声情報、並びに移動履歴情報等のうちの少なくとも一つを含む。情報端末100は、例えば、4G、5Gと称される移動体通信網により携帯基地局400を介して、インターネットに接続可

能である。

- [0050] 2つ目の機器群は第1サーバ200を含む機器群である。
- [0051] 第1サーバ200は、ユーザの個人情報を複数箇所に分散し、分散した個人情報をさらに暗号化して記憶する個人情報サーバである。例えば、第1サーバ200は、クラウド上にある複数のストレージ装置にユーザの個人情報を断片化及び暗号化して記憶することで個人情報を管理する。これにより、高いセキュリティが確保され、個人情報の漏洩等が防止される。さらに、第1サーバ200は、第三者からの問い合わせに応じて必要なデータをユーザ本人の承諾に応じて返信する機能を持つ。さらに、第1サーバ200は、ユーザが承諾した事業者に対してユーザが承諾した個人情報をセキュアに共有する機能を持つ。すなわち、第1サーバ200は情報銀行としての機能を持つ。この場合、第1サーバ200は、例えば1つのデータを複数のストレージ装置に分散して記録する。1つのデータの一例は個人情報を記録した1つのファイルである。
- [0052] 本実施の形態では、第1サーバ200は、ユーザの承諾に基づき、特定の事業者に対して特定の個人情報を共有させる。さらに、第1サーバ200は、以下で説明する選択支援サービスを提供するための機能を持つ。
- [0053] 上述のマッチングアプリは、例えば第1サーバ200の運営会社によって開発及び／または配布される。この運営会社はユーザが利用する可能性のある商品又はサービスに対するユーザの適合度合いを、ユーザの個人情報を用いて評価する。第1サーバ200の運営会社、マッチングアプリの開発会社、及びマッチングアプリの配布会社は、それぞれ同一であってもよいし、異なってもよい。図1に示す情報提供システムは、上述したマッチングアプリを用いて選択支援サービスを実現するが、これは一例である。例えば、マッチングアプリ以外のアプリ又は一般的なブラウザ等を用いて選択支援サービスを実現してもよい。ユーザの個人情報をセキュアに扱うためには、マッチングアプリ等の専用のアプリによって選択支援サービスを提供することが好ましい。但し、これは一例であり、例えば公開されている個人情報など

のセキュリティの重要度が低い個人情報を扱う場合、又はインターネットブラウザを用いてHTTPS通信のようにセキュリティを確保するための機能が提供される場合は、マッチングアプリ以外の手段で選択支援サービスが提供されてもよい。

[0054] マッチングアプリは、情報端末100の内部でのみ個人情報を取り扱う。マッチングアプリは、時間、場所、及び状況等の任意の条件下において、ユーザに最も適すると思われる商品又はサービスをユーザに提示する。例えば、マッチングアプリは、ユーザの購買等の経済活動における仲介斡旋機能を提供する。

[0055] マッチングアプリは、これまでサービス事業者ごとにサイロ化されていたリコmend機能をオープンに開放したアプリである。例えば、ECサイト等の電子商取引市場で有名なある1つのサービス事業者の例で説明する。当該サービス事業者のサイトには数多くの商品が掲載されている。特定の商品が検索又は購入されると、その商品と関連性が高い他の商品（例えば、よく一緒に購入される商品）がユーザに推薦される。このような購買に対するリコmend機能は、当該サービス事業者のECサイトの中でしか有効にならない。したがって、当該リコmend機能は、他のサービス事業者が運営するECサイトにおいて商品を購入する時、レストランで食事を注文する時、又は休暇の家族旅行を計画する時において、何ら効果を発揮しない。

[0056] 今後、情報銀行に個人情報が集約され、膨大かつ多種多様で長期間に渡る正確な個人情報が所定の条件下で誰でもアクセスできる仕組みが整うことが予想されている。この場合、ある1つのサービス事業者のECサイトにおける検索又は購入履歴、及び様々なユーザの個人情報を用いて、当該サービス事業者の商品だけでなく、あらゆる商品又はサービスを対象として適合度合いを推定することが可能となる。これにより、様々な選択肢の中からユーザにとってより価値の高い商品又はサービスを推薦することが可能となる。

[0057] 本実施の形態が想定する第1サーバ200は、上記のような思想又は機能を実現するために、個人情報を分散化及び暗号化してストレージ装置に記憶

し、外部との個人情報のアクセスを管理、制御するクラウドサーバである。

[0058] 3つ目の機器群は、各事業者が各事業者固有のデータを管理する第2サーバ300を含む機器群である。各事業者は、第2サーバ300を所有又はレンタルし、自社の商品及び／又は自社のサービスに関する情報を管理及び／又は提供している。本実施の形態では、事業者として、チェーンストアを運営する会社が該当する。図1の例では、レストランA系列が運用する第2サーバ300、レストランB系列が運用する第2サーバ300、及びレストランC系列が運用する第2サーバ300の3つの第2サーバ300が例示されている。レストランA系列は、例えば、A社が経営するA系列のチェーンストアであり、レストランB系列は、例えば、B社が経営するB系列のチェーンストアであり、レストランC系列は、例えば、C社が経営するC系列のチェーンストアである。チェーンストアは、ブランド、経営方針、サービスの内容、及び外観などに統一性を持たせ、多数の店舗の運営や管理を行う経営形態を指す。チェーンストアが展開するレストランとしては、ファミリーレストラン、コーヒーショップ及びハンバーガーショップなどが含まれる。なお、事業者は、お弁当屋又はファストフード店のように調理済み料理のテイクアウトが可能な中食事業者であってもよい。さらに、事業者は、スーパーマーケットのように自宅で調理することを主眼においた肉食向けの食材販売を行う事業者であってもよい。第2サーバ300は例えばクラウドサーバで構成される。

[0059] 図1の例では、レストランA系列、レストランB系列、レストランC系列はそれぞれ異なる会社が経営するものとして説明したが、これは一例であり、同一の会社が経営してもよい。また、図1の例では、第2サーバ300は3つとして説明したが、これは一例であり、4つ以上であってもよいし、1つ又は2つであってもよい。

[0060] 本実施の形態の情報提供システムの効果の1つとしては、個人情報が不特定多数の事業者には渡らないことが挙げられる。第1サーバ200の情報銀行が、本人許諾に基づき、特定の事業者に対してのみ、特定の個人情報を共有

することが許可されているためである。

[0061] しかしながら、この運用を個々にユーザに判断させるのはとても面倒である。データ運用ポリシーを定める信託業者がいても、具体的にどのデータが誰に渡ったのかをユーザは把握できず、ユーザは不安に感じる可能性がある。

[0062] そこで、本実施の形態は、第1サーバ200を運営している事業者が、保管している個人情報を利用すること、例えば、暗号を解き解釈することを、ユーザの許諾が無い限り、禁止又は制限してもよい。

[0063] さらに、プライバシーに厳密な運営ポリシーの下で、個人情報の管理及びマッチングアプリを提供する情報銀行又は情報仲介業者が市場に参入している場合、ユーザは当該情報銀行又は情報仲介業者との間でそのサービスの提供を受ける契約を結んでもよい。これにより、本人許諾がない事業者に対して個人情報が渡らないようにすることが可能となる。

[0064] 本実施の形態の情報処理システムは、本人以外の第三者にセンシティブな情報を含む個人情報が知られる可能性を低減し、時々刻々と変化する膨大な個人情報を様々なサービスとのマッチングのために本人許諾のもとに利用することができる次世代情報社会の運用システムの一形態である。以降、この想定の下で情報提供システムを説明する。

[0065] 図1に示す情報提供システムは、さらに生体センサー600及びパブリック情報サーバ500を含んでいる。

[0066] パブリック情報サーバ500は、レストランに関する情報及び個人情報とは異なる公共情報を管理する。パブリック情報サーバ500はインターネットに接続されている。例えば、公共情報には、地図情報、天気情報、及び交通情報などが含まれる。これらの情報はマッチングにおいて必要があれば、適宜利用される。

[0067] 生体センサー600は、スマートウォッチなどの生体センサーである。生体センサー600は、情報端末100を所有するユーザにより装着されている。生体センサー600は、継続的にユーザのバイタルサイン情報及び／又

は活動量情報を計測する。生体センサー600が計測した各種のバイタルサイン情報及び／又は活動量情報は、Bluetooth（登録商標）のような近距離通信によって、生体センサー600から情報端末100に送信される。バイタルサイン情報及び／又は活動量情報は、情報端末100にインストールされたセンサーアプリによって、保管及び／又は管理される。センサーアプリは、収集したバイタルサイン情報及び／又は活動量情報とその測定時刻を示す時刻情報とを、ユーザアカウント情報にしたがって第1サーバ200へアップロードする。これによりバイタルサイン情報及び／又は活動量情報が蓄積される。

[0068] センサーアプリは、保管及び／又は管理するデータに対するアクセス権をマッチングアプリ又は情報端末100のOS（Operating system）に付与してもよい。この場合、バイタルサイン情報及び／又は活動量情報はマッチングアプリ又はOSを介して、第1サーバ200へアップロードされる。センサーアプリは、バイタルサイン情報及び／又は活動量情報を、情報端末100のメモリに保管してもよいし、第1サーバ200にアップロードすることによって保管してもよい。

[0069] 図2は、本実施の形態に係る情報提供システムの具体的な構成の一例を示す図である。図2に示す情報提供システムは、図1で説明した情報端末100、第1サーバ200、及び第2サーバ300を含む。なお、図2においては、携帯基地局400、生体センサー600の図示は説明の便宜上省かれている。情報端末100、第1サーバ200、及び第2サーバ300はネットワークNTを介して相互に通信可能に接続されている。ネットワークNTは携帯電話通信網及びインターネットを含む広域通信網である。

[0070] 情報端末100は、スマートフォン又はタブレット端末等の携帯型の情報処理装置で構成されている。本実施の形態において、情報端末100は、レストラン系列の店舗で飲食品を注文するユーザによって携帯される。情報端末100は、通信部101、メモリ102、カメラ103、演算部104、ディスプレイ105、操作部106、及びGPS（Global Positioning System）を含む。

t i o n i n g S y s t e m) センサー１０７を含む。

- [0071] 通信部１０１は、情報端末１００をネットワークＮＴに接続する通信回路で構成されている。通信部１０１は、ユーザが操作部１０６を操作して選択した第１レストランとは系列の異なる第２レストランの店舗ＩＤをユーザの識別情報と対応付けて第１サーバ２００に送信する。第１レストランは、ユーザの行きつけのレストランチェーンのレストランである。第２レストランとは、第１レストランとは系列が異なるレストランである。
- [0072] 通信部１０１は、第２サーバ３００から送信された後述するメニュー情報を受信する。演算部１０４は通信部１０１が受信したメニュー情報をディスプレイ１０５に表示させる。通信部１０１は、演算部１０４の制御の下、ユーザが注文した飲食品を示す注文情報を第２サーバ３００に送信する。メモリ１０２は、フラッシュメモリ等の不揮発性のストレージ装置で構成されている。通信部１０１は、ＧＰＳセンサー１０７が検出した情報端末１００の地点の周辺地域の地図情報である周辺地図情報を受信する。この周辺地図情報はディスプレイ１０５に表示される。
- [0073] メモリ１０２は、ユーザを特定するための識別情報を予め記憶する。
- [0074] カメラ１０３は、ＣＭＯＳセンサー等で構成される撮像装置である。カメラ１０３は、例えば顔認証を行う際にユーザの顔を撮影するために用いられる。
- [0075] 演算部１０４は、ＣＰＵ等のプロセッサで構成されている。演算部１０４は、情報端末１００のＯＳ、上述のマッチングアプリ、及びブラウザ等を実行する。ＧＰＳセンサー１０７は、ＧＰＳ衛星からの信号に基づいて情報端末１００の位置を検出する。
- [0076] ディスプレイ１０５は、例えば液晶表示パネルまたは有機ＥＬパネル等で構成され、種々の画像を表示する。例えば、ディスプレイ１０５は、上述のメニュー情報を表示する。さらに、ディスプレイ１０５は、周辺地図情報を表示する。
- [0077] 操作部１０６は、例えばタッチパネル等の入力装置で構成される。操作部

106は、周辺地図情報に表示されたレストランのうち、ユーザが来店を希望するレストランを選択する操作を受け付ける。操作部106は、メニュー情報の中からユーザが希望する飲食品を選択する指示を受け付ける。

[0078] 以上が情報端末100の構成である。

[0079] 次に、第1サーバ200の構成について説明する。第1サーバ200は、通信部201、演算部202、及びメモリ203を含む。通信部201は、第1サーバ200をネットワークNTに接続するための通信回路で構成されている。通信部201は、情報端末100から情報端末100のユーザを特定する識別情報及び第1レストランと系列が異なる第2レストランを示す店舗IDを受信する。この店舗IDは、情報端末100を操作するユーザが選択した店舗の識別情報である。通信部201は、演算部202が生成した後述する個別メニュー情報を第2レストランを選択したユーザの情報端末100に送信する。

[0080] 演算部202はCPU等のプロセッサで構成されている。演算部202は、メモリ203が記憶するユーザの個人情報进行处理する。

[0081] 演算部202は、第2レストランを選択したユーザの情報端末100の周辺に存在する1以上のレストランを表す店舗情報を情報端末100に提供する。情報端末100のユーザはこの提供された店舗情報から第2レストランを選択することになる。この選択により情報端末100からユーザが選択した第2レストランの店舗IDとユーザの識別情報とが第1サーバ200に送信される。

[0082] 演算部202は、情報端末100から店舗IDと対応付けて送信されたユーザの識別情報に対応する嗜好情報をメモリ203から抽出する。演算部202は、抽出した嗜好情報及び店舗IDが示す第2レストランのメニュー情報に基づき、嗜好情報に対応した順序にてメニュー内容が配列されたメニュー情報である個別メニュー情報を生成する。この個別メニュー情報は、店舗を選択したユーザの情報端末100のディスプレイ105に表示される。第2レストランのメニュー情報は、第2レストランが属する系列において一般

の顧客向けに生成された標準メニュー情報である。この標準メニュー情報には、第2レストランが属する系列が定めた所定の順序にてメニュー内容が配列されている。メニュー内容とは、第2レストランが提供する飲食品のことを指す。

[0083] ここで、演算部202は、第2レストランを選択したユーザによる第2レストランでの注文履歴がない場合、メモリ203から抽出した嗜好情報及び第2レストランの標準メニュー情報に基づき、嗜好情報に対応した順序にて第2レストランの標準メニュー情報に含まれるメニュー内容が配列された個別メニュー情報を生成する。これにより、ユーザは、第2レストランが属する系列を初めて利用する場合であっても、効率的に自己の嗜好に合った飲食品を選択できる。

[0084] 一方、演算部202は、第2レストランを選択したユーザによる第2レストランでの注文履歴がある場合、第2レストランでの注文履歴及び第2レストランの標準メニュー情報に基づき、第2レストランでの注文履歴に対応した順序にて第2レストランの標準メニュー情報に含まれるメニュー内容が配列された個別メニュー情報を生成する。これにより、ユーザは、第2レストランを過去に利用したことがある場合、第2レストランの注文履歴が反映された個別メニュー情報を用いて自己の嗜好に合った飲食品を効率的に選択できる。

[0085] なお、演算部202は、第2レストランを選択したユーザによる第2レストランでの注文履歴が所定量に満たない場合、当該ユーザの識別情報に対応する嗜好情報及び第2レストランの標準メニュー情報に基づき、嗜好情報に対応した順序にて第2レストランの標準メニュー情報に含まれるメニュー内容が配列された個別メニュー情報を生成してもよい。

[0086] この場合、演算部202は、第2レストランを選択したユーザによる第2レストランでの注文履歴が所定量以上である場合、第2レストランでの注文履歴及び第2レストランの標準メニュー情報に基づき、第2レストランでの注文履歴に対応した順序にて第2レストランの標準メニュー情報に含まれる

メニュー内容が配列された個別メニュー情報を生成してもよい。

[0087] さらに、演算部202は、第2レストランを選択したユーザによる第2レストランでの直近の注文履歴が所定期間より前である場合、当該ユーザの識別情報に対応する嗜好情報及び第2レストランの標準メニュー情報に基づき、嗜好情報に対応した順序にて第2レストランの標準メニュー情報に含まれるメニュー内容が配列された個別メニュー情報を生成してもよい。

[0088] メモリ203は、ハードディスクドライブ等の不揮発性の複数のストレージ装置で構成されている。メモリ203は、1以上のユーザの個人情報を記憶する。個人情報には各ユーザの嗜好情報が含まれる。嗜好情報は、各ユーザの嗜好を示す情報である。嗜好情報には、各ユーザの飲食品の注文履歴が含まれる。本実施の形態では、注文履歴はユーザ毎に生成された図12に示す注文履歴データベースD2によって管理され、メモリ203に記憶されている。

[0089] 行動履歴情報は、各ユーザの行動履歴を示す情報である。個人情報は、複数のストレージ装置において分散化及び暗号化された上で記憶される。メモリ203が記憶する個人情報には、嗜好情報の他、生体情報と、購買履歴情報と、及び行動履歴情報が含まれていてもよい。生体情報は心拍数等の各ユーザの生体に関する情報である。購買履歴情報は、各ユーザの商品（物品）又はサービスの購買履歴を示す情報である。行動履歴情報は、例えば、ユーザの位置情報と時刻情報とが対応付けられた時系列データで構成される。

[0090] 次に、第2サーバ300の構成について説明する。第2サーバ300は、各レストラン系列に対応して1又は複数存在する。第2サーバ300は、通信部301、演算部302、及びメモリ303を含む。通信部301は第2サーバ300をネットワークNTに接続するための通信回路で構成される。通信部301は、情報端末100からの要求に応じて標準メニュー情報を第1サーバ200に送信する。演算部302は、CPU等のプロセッサで構成される。演算部302は、メモリ303が記憶する標準メニュー情報を処理する。メモリ303はハードディスクドライブ等の不揮発性のストレージ装

置で構成されている。メモリ 303 は、標準メニュー情報を記憶する。

[0091] (個別メニュー情報による飲食品の注文)

個別メニュー情報による飲食品の注文は、マッチングアプリの起動をトリガーに開始される。図 3 は、飲食品を注文するユーザがマッチングアプリを起動した直後に情報端末 100 に表示される認証画面 G1 の一例を示す図である。認証画面 G1 は、指紋認証によりユーザ認証を行うための画面である。認証画面 G1 には、中央に指紋を模式的に示す指紋画像 1201 が表示され、指紋画像 1201 の下部には「指紋認証してください」とのメッセージが表示されている。これらにより、認証画面 G1 は、ユーザに対して指紋認証を行うよう促している。認証画面 G1 の上部には「パーソナルマッチング」と記載されている。これにより、認証画面 G1 はマッチングアプリの画面であることをユーザに確認させることができる。このことは、後述する図 4 及び図 5 においても同じである。

[0092] 図 4 は、他の一例に係る認証画面 G2 を示す図である。認証画面 G2 は、顔認証によりユーザ認証を行うための画面の一例である。認証画面 G2 には、情報端末 100 がユーザの正面からの顔の画像を適当なサイズで捉えられるよう、中央に顔の輪郭を模式的に示す点線 1301 が表示されている。ユーザは点線 1301 に収まるように自身の正面からの顔が表示されるように情報端末 100 の向き及び位置を調整する。

[0093] 上記のユーザ認証の方法に比べて必要な認証精度をより少ないユーザの負担で実現できるユーザ認証の方法があれば、その方法が採用されてもよい。ユーザ認証の方法としては、一般的にセキュリティ強度が高いと言われる 2 段階認証が採用されてもよいし、ユーザ ID とパスワードとを入力する方法が採用されてもよい。

[0094] 図 5 は、マッチングアプリによるユーザ認証が終わった直後に表示されるホーム画面 G3 の一例を示す図である。ホーム画面 G3 には、上段にアプリ名称「パーソナルマッチング」が表示され、中段に複数のタイルオブジェクト 1401 がマトリックス状に表示されている。各タイルオブジェクト 14

01には、マッチングアプリが取り込んだ連携機能又は別アプリが対応付けられている。別アプリは、例えば、マッチングアプリ内で起動するアプリである。この例では、a、b、c、d、eと記載された5つのタイルオブジェクト1401が表示されている。これらのタイルオブジェクト1401には、マッチングアプリに連携して自社商品又は自社サービスのマッチングを行う専用機能（例えば、マッチングアプリ内で利用可能なあるレストランのアプリ）が対応付けられている。これにより、ユーザは、a、b、c、d、eで示される5種類の連携機能が利用可能である。グレイアウトされたタイルオブジェクト1401は、連携機能がインストールされていない空きのタイルオブジェクトである。ホーム画面の下段には、左よりスキャンボタン1402、マップボタン1403、アカウントボタン1404、及びホームボタン1405が表示されている。これら4つのボタンはユーザに共通して提供される固定ボタンである。スキャンボタン1402は、上述したレストラン等の事業者が提供するサービスに連携したQRコード（登録商標）、NFC（Near Field Communication）タグ、RFID（Radio Frequency Identifier）タグ等を読み取る場合に使用されるボタンである。マップボタン1403は、情報端末100の現在の地点の周辺にあるマッチングアプリに対応する店舗情報及び／又はその店舗にて提供される商品又はサービス情報を含むマップ画面を表示させるボタンである。アカウントボタン1404は、ユーザのアカウント情報を登録及び編集するためのボタンである。アカウント情報の登録及び編集には、例えば、個人認証の設定及び第1サーバ200との連携機能の設定等が含まれる。ホームボタン1405は、画面表示をこの図に示されるホーム画面G3に戻すためのボタンである。

[0095] ホーム画面G3では、上述のようにマッチングアプリを介して他の事業者のサービスと連携するための専用機能を示すタイルオブジェクト1401が中段に集約して配置されている。これらのタイルオブジェクト1401はユーザの好みに応じて、表示の有無及び配置する場所が設定可能である。よっ

て、ユーザは、1つのマッチングアプリを用いて、数多くの事業者（例えば、家電量販店、DVD／Blu-ray（登録商標）レンタル店、本屋、コーヒーショップ、タクシー等）が提供する商品又はサービスのうち、個人情報をもとにそのユーザに適合する商品及び／又はサービスを取得できる。

[0096] 図6は、情報端末100に表示されるマップ画面G4の一例を示す図である。このマップ画面G4は、ホーム画面G3においてマップボタン1403を選択する操作が入力された場合に表示される。マップ画面G4には、情報端末100の現在の地点を含む地域の地図が含まれる。さらに、マップ画面G4には、この地域内にあるマッチングアプリに対応した店舗情報が表示されている。ここでは、ユーザの現在の地点を示すアイコン3200に加えて、レストランA系列の店舗A1、レストランA系列の店舗A2、本屋K系列の店舗K1、及びレストランB系列の店舗B1が表示されている。

[0097] ユーザはこのマップ画面G4を見ながら、来店を希望する店舗を選択する。この例では、アイコン3210で示される、現在の地点から一番近いレストランB系列の店舗B1が選択される。ユーザは、例えば、アイコン3210を指でタッチすることで、レストランB系列の店舗B1を選択することができる。アイコン3210がタッチされると、マッチングアプリは、アイコン3210が示すレストランB系列の店舗B1の接続先情報及び店舗IDを取得する。さらに、マッチングアプリはユーザの識別情報（ユーザID）をメモリ102から取得する。ユーザIDは、図18で後述するように、情報端末100の「account」ディレクトリ下のuser_account.xmlファイルに格納されている。接続情報は例えばレストランB系列の第2サーバ300と通信するためのアドレス情報（例えば、URL等）である。

[0098] マッチングアプリは、取得した店舗IDとユーザIDとをもとに、第1サーバ200とレストランB系列の第2サーバ300と連携して、当該ユーザの個別メニュー情報を取得する。

[0099] 具体的には、マッチングアプリは、店舗IDとユーザIDとを含む個別メ

ニューの取得要請を第1サーバ200に送信する。この取得要請を受信した第1サーバ200は、店舗IDをもとに、その店舗が提供可能な標準メニュー情報の取得要請をレストランB系列の第2サーバ300に送信する。この取得要請を受信した第2サーバ300は、レストランB系列の標準メニュー情報を第1サーバ200に送信する。標準メニュー情報は図18で後述する第2サーバ300の「ResB.html」ファイル及び「ResB.css」ファイルに記憶されている。

[0100] レストランB系列の標準メニュー情報を受信した第1サーバ200は、取得した標準メニュー情報を、このユーザIDを持つユーザに対して最適化するために、このユーザのレストランB系列での過去の注文履歴をメモリ203から取得する。ここでは、このユーザについてレストランB系列の注文履歴がメモリ203になかったとする。

[0101] この場合、第1サーバ200は、このユーザについて、例えば他のレストラン系列の注文履歴をメモリ203から取得する。そして、第1サーバ200は、他のレストラン系列の注文履歴の中からユーザによりよく注文されている飲食品の表示順序が上位になるように、レストランB系列の標準メニューの飲食品の順序を変更する。例えば、このユーザについて他のレストランの注文履歴から「カフェモカ」がよく注文されていたとする。この場合、第1サーバ200は、レストランB系列の個別メニュー情報において、カフェモカの注文がより容易になるように、「カフェモカ」の表示順序を上位に配列する。さらに、この場合、第1サーバ200は、「カフェモカ」の表示サイズ及び／又は色使いの識別が容易になるように、「カフェモカ」の表示態様をデフォルトの表示態様から変更してもよい。

[0102] 上記のようにして生成されたレストランB系列の個別メニュー情報は、第1サーバ200から情報端末100へ送信される。

[0103] 図7は、情報端末100に表示される個別メニュー情報の表示画面の一例である個別メニュー画面G5を示す図である。この個別メニュー画面G5は、マップ画面G4でユーザが選択したレストランB系列の個別メニュー画面

である。個別メニュー画面G5の上部には「レストランB B1店 カスタムメニュー」と記載されている。これは、この個別メニュー画面G5に掲載されているメニューが、ユーザが選択した店舗B1が属するレストランB系列の標準メニュー情報と、メモリ203に記憶されたユーザの注文履歴とを考慮してパーソナライズされたメニューであることを意味している。

[0104] この例では、このユーザについてレストランB系列の注文履歴はメモリ203に記憶されていなかったものの、このユーザについて他のレストラン系列の注文履歴がメモリ203に記憶されていた。そして、このユーザについて他のレストラン系列の注文履歴が示す各飲食品に対する注文回数がアイスクリーム、カプチーノ、カフェモカ、タピオカヨーグルト、アイスコーヒー、チョコクッキーの順であった。そのため、個別メニュー画面G5ではこの順で、各飲食品を示すタイルオブジェクト701が配列されている。

[0105] これにより、ユーザの嗜好に合う飲食品がより注文しやすい位置に表示される結果、ユーザは、自己の嗜好に合う飲食品を効率よく選択することができる。図7の例では、各タイルオブジェクト701の表示順位は、左上に向かうほど上位であり、右下に向かうほど下位という順位である。但し、これは一例であり、右上に向かうほど上位であり、左下に向かうほど下位という順位であってもよい。

[0106] 図7の例では、タイルオブジェクト701は、3行2列でマトリックス状に表示されているが、これは一例であり、3行1列或いは4行2列というように他の行列数で表示されてもよい。さらに、図7の例において、初期画面に表示できなかった飲食品のタイルオブジェクト701は、スクロール操作により表示可能である。初期画面とは個別メニュー画面G5が表示された際に最初に表示される画面である。

[0107] ユーザが注文しやすいような個別メニュー画面G5のデザインは、さらに、下記のようなものであってもよい。例えば、注文回数が上位の飲食品をタイルオブジェクト701が個別メニュー画面G5の初期画面内に優先的に配列されたり、その初期画面の中で注文回数が多い飲食品ほどタイルオブジェ

クト701が画面中央に配列されたりしてもよい。さらに、このような配列がされたうえで、注文回数が多い飲食品ほどタイルオブジェクト701のサイズが大きく表示されたり、注文回数が多い飲食品ほど他の飲食品と区別しやすいように異なる色使い又は境界線の太さでタイルオブジェクト701が表示されたり、注文回数が多い飲食品ほど商品名、価格、及び／又は商品の画像が装飾されたりしてもよい。

[0108] 図8は、情報端末100に表示される個別メニュー情報の表示画面の別の一例である個別メニュー画面G6を示す図である。この個別メニュー画面G6では、注文回数が上位から所定数（ここでは、上位2つ）の飲食品（ここでは、アイスクリーム、カプチーノ）のタイルオブジェクト7011が他の飲食品（ここでは、カフェモカ、タピオカヨーグルト）のタイルオブジェクト7012よりも上側に配置されている。カフェモカ及びタピオカヨーグルトのタイルオブジェクト7012は、個別メニュー画面G6の3行目に配置されている。

[0109] さらに、タイルオブジェクト7011は、タイルオブジェクト7012よりもサイズが大きく表示されている。さらに、タイルオブジェクト7011は、タイルオブジェクト7012よりも枠801が太くされると共に枠801に装飾が施されている。枠801に対する装飾は、例えば、枠801を金色、赤色などの目立つ色で表示させる態様が採用できる。さらに、タイルオブジェクト7011は、タイルオブジェクト7012よりも飲食品を示す画像802が大きくされている。さらに、タイルオブジェクト7011は、飲食品を示す画像802の周囲にデフォルメするマーク803（ここでは、星マーク）が表示されている。さらに、タイルオブジェクト7011は、タイルオブジェクト7012よりも飲食品名の文字列804のサイズが大きく表示されている。この文字列804は、影付き文字などで表示することによってデフォルメされていてもよい。さらに、タイルオブジェクト7011は、お気に入りであることを示すマーク805（ここでは、ハートマーク）が表示されている。

- [0110] 図8において、アイスクリームのタイルオブジェクト7011がカプチーノのタイルオブジェクト7011よりも上側に配置されているのは、アイスクリームに対するユーザの注文回数がカプチーノに対するユーザの注文回数よりも多かったからである。図8において、初期画面に表示できなかった飲食品のタイルオブジェクト7012はスクロール操作によって表示されてもよい。この場合、個別メニュー画面G6が縦方向にスクロール操作されることで、全タイルオブジェクトが縦方向にスクロールされてもよい。或いは、タイルオブジェクト7012の表示欄を横方向にスクロール操作することで、タイルオブジェクト7011の表示は維持されたまま、タイルオブジェクト7012のみがスクロールされてもよい。
- [0111] 図9は、情報端末100に表示される標準メニュー情報の表示画面の一例である標準メニュー画面G7を示す図である。標準メニュー画面G7では、ユーザごとに最適化されていないレストランB系列の店舗B1の標準メニュー情報が示されている。
- [0112] 標準メニュー画面G7の上部には「レストランB B1店 標準メニュー」と記載されている。これは、この標準メニュー画面G7に掲載されているメニューが、レストランB系列の標準メニューあることを意味している。標準メニュー画面G7には、例えば3行2列のマトリックス状にタイルオブジェクト701が配置されている。ここでは、例えばレストランB系列において人気が高い飲食品ほど注文しやすい位置にタイルオブジェクト701が配置されている。具体的には、左上側ほど人気が高く、右下側ほど人気が低くなるようにタイルオブジェクト701が配置されている。標準メニュー画面G7は、スクロール操作により、初期画面で表示されなかったタイルオブジェクト701が表示可能に構成されている。
- [0113] 標準メニュー画面G7では、ユーザ個別の嗜好情報が考慮されることなくタイルオブジェクト701が配置されているため、ユーザは希望する飲食品のタイルオブジェクト701を探し出すのに手間がかかる。
- [0114] これに対して、個別メニュー画面G5、G6ではユーザの嗜好に合う飲食

品が注文し易い位置に配置されているため、ユーザは希望する飲食品のタイルオブジェクト701を容易に探し出せる可能性が高くなる。さらに、個別メニュー画面G5、G6では第1サーバ200が記憶しているユーザの注文履歴に基づいて、ユーザの注文回数が多い飲食品のタイルオブジェクト701ほどより上位に配置されている。そのため、ユーザが選択した店舗B1はもとより、その店舗B1が属するレストランB系列のいずれの店舗にもユーザが来店したことがない場合であっても、個別メニュー画面G5、G6には、ユーザの嗜好が考慮された順序でタイルオブジェクト701が配列されている。

[0115] 例えば、ユーザはレストランA系列の店舗A1が行きつけの店舗であり、その店舗A1においてユーザは自己の情報端末100に自己の注文履歴が考慮された個別メニュー画面を表示させて、飲食品を注文していたとする。この場合、ユーザはレストランB系列の店舗B1に初めて来店したにもかかわらず、自己の情報端末100において行きつけのレストランA系列の個別メニュー画面と同様の順序で飲食品が配列された個別メニュー画面G5、G6を表示させることが可能となる。これにより、ユーザは希望する飲食品を速やかに探し出すことが可能になると共に安心感も与えることが可能となる。さらに、ユーザに対して初めて来店した系列の店舗であるにもかかわらず見慣れた順序で飲食品が配置された個別メニュー画面が表示されるため、ユーザに驚きを与え、注文に対する関心を向上させることも可能となる。

[0116] 図10は、図7に示す個別メニュー画面G5において、ユーザが飲食品を注文する様子を示した図である。ここでは、カプチーノのタイルオブジェクト7013とチョコクッキーのタイルオブジェクト7014とが選択されている。そのため、タイルオブジェクト7013、7014の色がデフォルトの第1色から選択されたことを示す第2色に変更されている。さらに、タイルオブジェクト7013、7014がそれぞれ1回タッチされたため、タイルオブジェクト7013、7014のそれぞれに注文した個数を示す文字列である「1」が表示されている。

[0117] 図 11 は、図 10 で選択した飲食品の注文を確定する際に表示される注文確定画面 G8 の一例を示す図である。注文確定画面 G8 は、図 10 に示す個別メニュー画面 G5 において、図略の「注文に進む」ボタンを押すことで表示される。注文確定画面 G8 には、個別メニュー画面 G5 で選択されたカプチーノのタイルオブジェクト 7013 と、チョコクッキーのタイルオブジェクト 7014 とが表示されている。タイルオブジェクト 7013, 7014 の下側には注文した飲食品の合計金額を示す合計金額表示欄 7015 が表示されている。ここでは、「カプチーノ」と「チョコクッキー」とが 1 つずつであり合計金額が 500 円であったため、合計金額表示欄 7015 には「500 円」が表示されている。合計金額表示欄 7015 の下側には注文を確定するための注文ボタン 7016 が表示されている。注文確定画面 G8 に表示された注文内容に納得したユーザは注文ボタン 7016 をタッチする。これにより、注文が完了する。

[0118] (注文処理)

図 15 は、行きつけの系列の店舗に来店したユーザにより飲食品が注文される際の情報提示システムの処理の一例を示すシーケンス図である。

[0119] ステップ S1 において情報端末 100 はユーザからマッチングアプリの起動指示を受け付けてマッチングアプリを起動し、マップ画面 G4 をディスプレイ 105 に表示する。具体的には、マッチングアプリが起動すると、マッチングアプリは認証画面 G1 又は認証画面 G2 を表示してユーザ認証を行い、ユーザ認証ができた場合、ホーム画面 G3 を表示する。このホーム画面 G3 においてマップボタン 1403 がタッチされると、マッチングアプリはマップ画面 G4 を表示する。

[0120] ステップ S2 において、マッチングアプリは、GPS センサー 107 が検知した情報端末 100 の現在の地点を示す位置情報を取得し、当該地点を含む周辺地域の地図情報である周辺地図情報の取得要請をパブリック情報サーバ 500 に送信する。

[0121] この取得要請を受信したパブリック情報サーバ 500 は、この取得要請に

含まれる位置情報から情報端末 100 の現在の地点を取得し、その地点を基準に所定範囲の地域の地図情報を周辺地図情報として地図データベースから抽出し、マッチングアプリに送信する。周辺地図情報を受信したマッチングアプリは、周辺地図情報が示す地図を含むマップ画面 G4 を表示する（ステップ S3）。地域を示す所定範囲は、例えば現在の地点から半径 1 km 又は 2 km の範囲等、今から外食をしようとするユーザが徒歩又は車によって来店することが可能な範囲である。

[0122] マップ画面 G4 を表示したマッチングアプリは、受信した周辺地図情報が示す地図内に含まれる店舗であって、第 1 サーバ 200 に登録された店舗の店舗情報の取得要請を第 1 サーバ 200 に送信する（ステップ S4）。

[0123] この取得要請を受信した第 1 サーバ 200 はメモリ 203 から該当する地図内に含まれる店舗の店舗情報を抽出し、マッチングアプリに送信する。メモリ 203 には、例えば各店舗の店舗情報を含む店舗データベースが記憶されている。各店舗情報には店舗の店舗 ID、店舗名、系列、位置情報、及び接続情報が含まれている。したがって、第 1 サーバ 200 は、店舗情報の取得要請が示す地図の地域内に含まれる店舗を、店舗データベースに記憶された各店舗の位置情報から特定すればよい。

[0124] 抽出された店舗情報を受信したマッチングアプリは、その店舗情報をマップ画面 G4 の地図上に表示する（ステップ S5）。これにより、図 6 のマップ画面 G4 に示されるように、ユーザの現在の地点の周辺地域に含まれる店舗がその周辺地域を示す地図上に表示される。

[0125] ステップ S6 において、マッチングアプリは、マップ画面 G4 に表示された店舗のうちレストラン A 系列の店舗 A1 を選択するユーザの指示を受け付ける。ここで、店舗 A1 はユーザが行きつけの店舗である。

[0126] ステップ S7 において、マッチングアプリは、店舗 A1 の個別メニュー情報の取得要請を第 1 サーバ 200 に送信する。この取得要請には店舗 A1 の店舗 ID、接続情報、及び情報端末 100 のユーザ ID 等が含まれる。

[0127] この取得要請を受信した第 1 サーバ 200 は、店舗 A1 が属するレストラ

ンA系列の標準メニュー情報の取得要請をレストランA系列又は店舗A1の第2サーバ300に送信する（ステップS8）。

[0128] この取得要請を受信したレストランA系列又は店舗A1の第2サーバ300は、店舗A1の標準メニュー情報を第1サーバ200に送信する。これにより、第1サーバ200は店舗A1の標準メニュー情報を受信する（ステップS9）。ここで送信される店舗A1の標準メニュー情報は、レストランA系列の各店舗で共通のメニュー情報であってもよいし、レストランA系列の各店舗で一部分が異なるメニュー情報であってもよい。

[0129] 店舗A1の標準メニュー情報を受信した第1サーバ200は、メモリ203に記憶された該当するユーザのレストランA系列の各店舗での注文履歴を集計して、店舗A1向けの個別メニュー情報を生成する（ステップS10）。生成された店舗A1向けの個別メニュー情報は第1サーバ200により情報端末100（マッチングアプリ）へ送信され、マッチングアプリは、この個別メニュー情報を受信する（ステップS11）。

[0130] ステップS11までの処理において、情報端末100に表示される各種画面は第1サーバ200の管理者（情報銀行）のスタイルでデザインされたものが使用される。一方、ステップS12からの処理においては、情報端末100に表示される各種画面はレストランA系列のスタイルでデザインされたものが使用される。

[0131] ステップS12において、マッチングアプリは、受信した店舗A1向けの個別メニュー情報を示す個別メニュー画面を表示し、ユーザから注文する飲食品を選択する指示を受け付ける。

[0132] ステップS13において、マッチングアプリは、注文された飲食品を示す注文情報を第1サーバ200に送信する。この注文情報を受信した第1サーバ200は、この注文情報をレストランA系列の第2サーバ300に送信する（ステップS14）。この注文情報を受信した第2サーバ300は、例えば店舗A1の店舗端末のディスプレイに注文情報を表示する等して、店舗A1のスタッフに調理の開始を通知する（ステップS15）。

- [0133] ステップS 1 6において、第1サーバ2 0 0は、注文情報をメモリ2 0 3に記憶することで、該当するユーザの注文履歴を更新する（ステップS 1 6）。
- [0134] 図1 5のシーケンス図では、周辺地図情報の取得以外の処理ではマッチングアプリが通信するサーバは第1サーバ2 0 0であるとして説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、マッチングアプリは、店舗情報の取得に関して第1サーバ2 0 0以外の第三のサーバにアクセスしてもよい。
- [0135] 図1 6は、初めて来店するレストラン系列の店舗であるか否かを考慮してユーザからの飲食品の注文を受け付ける場合の情報提供システムの処理の一例を示すシーケンス図である。
- [0136] ステップS 2 1～S 2 5の処理は図1 5のステップS 1～S 5の処理と同じである。ステップS 2 6において、マッチングアプリは、マップ画面G 4に表示された店舗のうちレストランB系列の店舗B 1を選択するユーザの指示を受け付ける。
- [0137] ステップS 2 7において、マッチングアプリは、店舗B 1の個別メニュー情報の取得要請を第1サーバ2 0 0に送信する。この取得要請には店舗B 1の店舗ID、接続情報、及び情報端末1 0 0のユーザID等が含まれる。
- [0138] この取得要請を受信した第1サーバ2 0 0は、店舗B 1が属するレストランB系列の標準メニュー情報の取得要請をレストランB系列の第2サーバ3 0 0に送信する（ステップS 2 8）。
- [0139] この取得要請を受信したレストランB系列の第2サーバ3 0 0は、店舗B 1の標準メニュー情報を第1サーバ2 0 0に送信する。これにより、第1サーバ2 0 0はレストランB系列の標準メニュー情報を受信する（ステップS 2 9）。ここで送信されるレストランB系列の標準メニュー情報は、レストランB系列の各店舗で共通のメニュー情報であってもよいし、レストランB系列の各店舗で一部分が異なるメニュー情報であってもよい。
- [0140] レストランB系列の標準メニュー情報を受信した第1サーバ2 0 0は、該当するユーザの注文履歴に基づいて店舗B 1における該当するユーザの個別

メニュー情報を生成する（ステップS 3 0）。具体的には、第1サーバ2 0 0は、レストランB系列での該当するユーザの注文履歴が後述する参照条件C 1を満たさない場合、レストランB系列の店舗B 1が提供する飲食品と同一または類似する飲食品に対する該当するユーザの注文履歴を用いて、店舗B 1における個別メニュー情報を生成する。一方、第1サーバ2 0 0は、レストランB系列での該当するユーザの注文履歴が参照条件C 1を満たしている場合、レストランB系列での該当するユーザの注文履歴を用いて店舗B 1における該当するユーザの個別メニュー情報を生成する。ステップS 3 0の処理の詳細は図1 7に示すフローチャートを用いて後述する。

[0141] 生成された店舗B 1の個別メニュー情報は第1サーバ2 0 0により情報端末1 0 0（マッチングアプリ）へ送信され、マッチングアプリは、この個別メニュー情報を受信する（ステップS 3 1）。

[0142] ステップS 3 1までの処理において、情報端末1 0 0に表示される各種画面は第1サーバ2 0 0の管理者（情報銀行）のスタイルでデザインされたものが使用される。一方、ステップS 3 2からの処理においては、情報端末1 0 0に表示される各種画面はレストランB系列のスタイルでデザインされたものが使用される。

[0143] ステップS 3 2において、マッチングアプリは、受信した店舗B 1の個別メニュー情報を示す個別メニュー画面G 5、G 6を表示し、ユーザから注文する飲食品を選択する指示を受け付ける。

[0144] ステップS 3 3～ステップS 3 6の処理は、店舗A 1ではなく店舗B 1に対して飲食品の注文が行われること以外は、図1 5に示すステップS 1 2～S 1 6と同じである。

[0145] 図1 7は、図1 6のシーケンス図のステップS 3 0における処理に着目したときの情報提供システムの処理の一例を示す図である。

[0146] ステップS 1 0 1において、第1サーバ2 0 0は、指定されたレストラン系列の標準メニュー情報を第2サーバ3 0 0から取得する。この処理は、図1 6のステップS 2 9に相当する。指定されたレストラン系列とは、マップ

画面 G 4 においてユーザが選択した店舗が属しているレストラン系列である。

[0147] 図 1 3 は、標準メニュー情報 D 1 のデータ構成の一例を示す図である。標準メニュー情報 D 1 には、1 以上の飲食品のそれぞれについて、料理名、価格、及び期間限定が対応付けて記憶されている。飲食品名は「ブレンドコーヒー」、「アメリカンコーヒー」等、提供される飲食品の名称を示す。価格は各飲食品の価格を示す。期間限定は、期間限定で提供される飲食品であるか否かを示す。YES は期間限定の飲食品であることを示し、NO は年間を通じて提供される飲食品であることを示す。例えば、「スペシャルモンブランホワイトカフェラテ」は特定の期間に提供される飲食品であるため、期間限定が「YES」になっている。

[0148] 図 1 7 に参照を戻す。ステップ S 1 0 2 において、第 1 サーバ 2 0 0 は、メモリ 2 0 3 に記憶された該当するユーザの注文履歴の中から、指定されたレストラン系列における該当するユーザの注文履歴を検索する。

[0149] ステップ S 1 0 3 において、第 1 サーバ 2 0 0 は、検索にヒットした注文履歴が参照条件 C 1 を満たすか否かを判定する。参照条件 C 1 は、第 1 サーバ 2 0 0 の運営会社、マッチングアプリの開発会社、マッチングアプリの配布会社、サービス提供会社（この場合、レストラン B 系列）、又はユーザが設定した期間において、下記の（a）～（d）のうち少なくとも 1 つの条件を含むようにしてもよい。設定された期間とは、例えば、現在から過去 3 年、2 年、1 年などの有限の期間が採用されてもよいし、無制限の期間であってもよい。

[0150] （a）指定されたレストラン系列における飲食品の注文回数が閾値 T a 以上

（b）指定されたレストラン系列で注文した日の回数（来店回数）が閾値 T b 以上

（c）指定されたレストラン系列で注文した飲食品の個数（注文皿数）が閾値 T c 以上

(d) 指定されたレストラン系列で注文した飲食品の合計金額（注文額）が閾値 T d 以上

[0151] 閾値 T a ～閾値 T d は、例えば、それぞれ、ユーザ指定されたレストラン系列に行きつけているとみなせる予め定められた値が採用される。或いは、閾値 T a ～閾値 T d はユーザが指定されたレストラン系列に実質的に初めて来店したとみなせる予め定められた値が採用されてもよい。

[0152] 設定された期間内の条件を設けたのは、指定されたレストラン系列にユーザが久しく来店しておらず、その間にユーザの嗜好が変化する可能性や、店舗がメニューを更新する可能性を考慮したためである。例えば、ユーザの嗜好は健康意識が高くなると変化する可能性がある。

[0153] ヒットした注文履歴が参照条件 C 1 を満たす場合（ステップ S 1 0 3 で Y E S）、第 1 サーバ 2 0 0 は、ヒットした注文履歴を優先指標として用いて、指定された店舗での該当するユーザの個別メニュー情報を生成する（ステップ S 1 0 4）。指定された店舗とは、マップ画面 G 4 においてユーザが選択した店舗である。例えば、指定された店舗が店舗 B 1 であり、ユーザが店舗 B 1 に行きつけている、或いは、ユーザがレストラン B 系列のいずれかの店舗に行きつけているような場合、ステップ S 1 0 3 で Y E S と判定される。この場合、第 1 サーバ 2 0 0 は、例えば、ヒットした注文履歴の注文回数から、より多く注文された飲食品の優先順位を高くするように決定してもよい。また、注文時のユーザの周辺状況も加味して、注文される可能性が高い順に、飲食品を順位付けするようにしてもよい。例えば、今回の注文時の周辺状況（曜日、季節、気温、湿度、天気、場所、利用店舗、ユーザの生体情報、ユーザの活動量の内の少なくとも 1 つ）と類似の周辺状況だった時の注文回数から、個別メニューでの飲食品の訴求優先順位を決定するようにしてもよい。これによって、単に注文回数が最も多いという理由だけで、常にどのような状況でも特定の飲食品が推薦されるということを回避できる利点がある。そして、第 1 サーバ 2 0 0 は、上位の飲食品ほど注文し易くなるようにレストラン B 系列の標準メニュー情報のメニュー内容を並び替え、個別メ

ニュー情報を生成すればよい。この個別メニュー情報は情報端末１００に送信される。

[0154] 図１２は、注文履歴を記憶する注文履歴データベースＤ２のデータ構成の一例を示す図である。図１２では、店舗を指定したユーザの注文履歴データベースＤ２が示されている。注文履歴データベースＤ２の各レコードには、例えば該当するユーザの店舗への１回の来店に対する注文履歴が記憶されている。注文履歴データベースＤ２には、注文した日時情報、店舗ＩＤ、店舗名、及び注文した飲食品名が対応付けて記憶されている。この注文履歴データベースＤ２は、後述する図１８に示す「userID_FoodHistory_1.json」ファイル～「userID_FoodHistory_N.json」ファイルに暗号化されたうえで分散管理されている。

[0155] 注文した日時情報は、ユーザが飲食品を注文した日時を示している。店舗ＩＤはユーザが来店した店舗の識別情報である。店舗名はユーザが来店した店舗の名称である。ここでは、店舗名にはその店舗が属しているレストラン系列の名称が含まれている。注文した飲食品名は、ユーザが注文した飲食品の名称である。例えば、１行目のレコードには、２０２０年１月１３時１５分４５秒にレストランＡ系列の門真店でユーザがカプチーノとアイスクリームとを注文した注文履歴が記憶されている。

[0156] なお、ここでは上記の周辺状況については図示していないが、周辺状況の情報もこの注文履歴と一緒に記憶されるようにしてもよい。曜日は注文した日の曜日、季節は注文した日の季節、気温は注文した時のユーザ近辺の気温、湿度は注文した時のユーザ近辺の湿度、天気は注文した時のユーザ近辺の天気（晴れ、雨、くもりなど）、場所は注文をした場所を示す情報（住所、ＧＰＳ情報など）、利用店舗は注文をした店舗の特定情報、ユーザの生体情報は注文をした時のユーザの生体情報（血圧、心拍数など）、ユーザの活動量は注文をした日のユーザの活動量情報（歩数、消費カロリーなど）をそれぞれ示している。

[0157] 指定されたレストラン系列がレストランＢ系列であるとする、第１サー

バ200は、レストランB系列の標準メニュー情報D1に含まれる各飲食品の注文回数を注文履歴データベースD2を参照して集計し、集計結果から当該標準メニュー情報に含まれる各飲食品を順位付けして個別メニュー情報を生成すればよい。

[0158] ステップS105において、情報端末100は、個別メニュー情報を示す個別メニュー画面を表示する。ステップS106において、情報端末は、ユーザから注文する飲食品を選択する指示を受け付ける。

[0159] ステップS103において、ヒットした注文履歴が参照条件C1を満たしていない場合（ステップS103でNO）、第1サーバ200は、該当するユーザの注文履歴が参照条件C2を満たすか否かを判定する（ステップS107）。

[0160] 参照条件C2は、第1サーバ200の運営会社、マッチングアプリの開発会社、マッチングアプリの配布会社、サービス提供会社（この場合、レストランB系列）、又はユーザが設定した期間において、下記（e）、（f）、（g）のうち少なくとも1つの条件を含むようにしてもよい。設定された期間は、3年、2年、1年等の有限期間であってもよいし、無制限の期間であってもよい。

[0161] （e）カウント値の合計値が閾値T_e以上

（f）カウント値が閾値T_f以上の飲食品の数が所定個数以上

（g）注文金額の合計金額が閾値T_g以上

[0162] カウント値とは、指定されたレストラン系列の標準メニュー情報に含まれる各飲食品について、注文履歴データベースD2の「注文した飲食品名」のフィールドにおける出現回数である。カウント値は、検索する文字列が検索対象の文字列に含まれる回数を計測するというようなテキストマッチングにより計測される。例えば、設定された期間（例えば、3年間）において、標準メニュー情報に含まれる「カプチーノ」という文字列が注文履歴データベースD2の「注文した飲食品名」のフィールドに29回出現した場合、「カプチーノ」のカウント値は29となる。また、標準メニュー情報に、例えば

、「担々麺」及び「餃子」が別々にある場合において、注文履歴データベースD2の「注文した飲食品名」のフィールドに「担々麺餃子セット」がある場合、「担々麺」及び「餃子」のそれぞれが1カウントアップされるようにしてもよい。

[0163] カウント値の合計値は、該当するユーザにおいて、各飲食品のカウント値の合計値である。図14の例では、「ブレンドコーヒー」から「スペシャルモンブランホワイトカフェラテ」までの例示された範囲だけで、該当するユーザの各飲食品のカウント値の合計値は、 $2 + 29 + 11 + 3 = 45$ となる。

[0164] また、標準メニューに含まれる各飲食品について、名称を示す文字列が一致又は類似する飲食品が注文履歴データベースD2の「注文した飲食品名」のフィールドに含まれていれば、出現回数がカウントアップされる。例えば、ブレンドコーヒーとオリジナルブレンドコーヒーとは一方の文字列が他方の文字列に含まれるため、類似すると判定される。カウント値の合計値とは、各飲食品のカウント値を合計した値である。

[0165] カウント値が閾値 T_f 以上の飲食品とは、注文履歴データベースD2の例において、閾値 T_f が「10」とすると、「カプチーノ」及び「カフェモカ」が該当する。この場合、条件(f)の所定個数が「2」とであるとすると、該当するユーザの注文履歴は条件(f)を満たすと判定される。

[0166] 注文履歴が参照条件C2を満たす場合（ステップS107でYES）、第1サーバ200は該当するユーザの注文履歴を用いて、指定された店舗における個別メニュー情報を生成する（ステップS108）。この場合、第1サーバ200は、カウント値、すなわち注文回数が多い飲食品ほど注文し易くなるように個別メニュー情報を生成すればよい。ステップS108が終了すると、処理はステップS105に進められ、ステップS105以降の処理が実施される。

[0167] 注文金額の合計金額とは、個々の飲食品の価格に注文回数を掛けて、それを全ての飲食品に対して合計した金額のことである。図13と図14の例示

された範囲では、注文金額の合計金額は、 $2 * 350 + 29 * 350 + 11 * 350 + 3 * 150 = 15150$ 円と計算される。

[0168] 図14は、あるユーザについて、標準メニュー情報に含まれる各飲食品に対して注文回数を纏めた表である。この表において、「全ての注文回数」は指定されたレストラン系列を含む全てのレストラン系列における各飲食品の注文回数を示す。「指定されたレストラン系列での注文回数」はユーザがマップ画面G4にて選択した店舗が属するレストラン系列における当該ユーザの各飲食品の注文回数を示す。

[0169] 例えば、指定されたレストラン系列での注文回数は全て0であるため、該当するユーザはこのレストラン系列を過去に来店していないことが分かる。そのため、このレストラン系列の注文履歴からユーザの嗜好に合った個別メニュー情報を生成することはできない。しかしながら、「全ての注文回数」には、「カプチーノ」、及び「カフェモカ」の注文回数が多く、ユーザの嗜好性が見えてくる。

[0170] そこで、第1サーバ200は、「全ての注文回数」を参照することで、個別メニュー情報を生成する。これにより、第1サーバ200は、ユーザの嗜好に合った個別メニュー情報を生成できる。図14の例では、「カプチーノ」及び「カフェモカ」における「全ての注文回数」が他の飲食品より多い。そのため、これらの飲食品は指定されたレストラン系列の利用が初めてであっても、その個別メニュー画面の初期画面に表示され、注文がし易いように表示されることになる。また、「アメリカンコーヒー」のような「全ての注文回数」が少ない飲食品は、個別メニュー画面の初期画面から省かれてもよい。或いは、個別メニュー画面の初期画面において、「全ての注文回数」が多い例えば「カプチーノ」及び「カフェモカ」のような飲食品のタイルオブジェクト701が表示可能である場合、アメリカンコーヒーが表示されてもよい。この場合、アメリカンコーヒーのような「全ての注文回数」が少ない飲食品のタイルオブジェクト701は、「カプチーノ」及び「カフェモカ」よりも小さな面積で表示されてもよい。

[0171] なお、注文履歴が参照条件C 2を満たしている場合、図1 4に示す「全ての注文回数」から、指定されたレストラン系列の注文回数を除外して、各飲食品のカウント値が算出されてもよい。または、注文履歴が参照条件C 2を満たしている場合、図1 4に示す「全ての注文回数」の中で、指定されたレストラン系列での注文回数とそれ以外での注文回数とに異なる重みづけをして（例えば、指定されたレストラン系列での注文回数をそれ以外での注文回数より重要視した重みづけをして）、各飲食品のカウント値が算出されてもよい。或いは、注文履歴が参照条件C 2を満たしている場合、図1 4に示す「全ての注文回数」において指定されたレストラン系列以外の特定の1又は複数のレストラン系列の「全ての注文回数」を用いて各飲食品のカウント値が算出されてもよい。特定の1又は複数のレストラン系列とは、ユーザが行きつけのレストラン系列である。

[0172] 図1 7に参照を戻す。ステップS 1 0 7において、該当するユーザの注文履歴が参照条件C 2を満たしていない場合（ステップS 1 0 7でNO）、第1サーバ2 0 0は、マップ画面G 4にてユーザが選択した店舗が属するレストラン系列の標準メニュー画面を情報端末1 0 0に表示させる（ステップS 1 0 9）。

[0173] ステップS 1 0 7の分岐処理を設けることにより、例えば注文履歴データベースD 2に記憶されたユーザの注文履歴が少なく、この注文履歴データベースD 2からユーザの嗜好をくみ取ることができないケースにおいて、個別メニュー情報が生成されることを防止できる。ステップS 1 1 0において、情報端末1 0 0は、標準メニュー画面を閲覧したユーザから注文する飲食品を選択する指示を受け付ける。

[0174] （個別メニューから注文をする際の情報処理の実装例）

次に、個別メニュー画面から飲食品を注文する場合の情報処理の実装例について説明する。情報通信のインターフェース及び取り扱うデータ構造がレストラン系列又は店舗に固有である場合、情報提供システムで取り扱われる各種データが、例えば、レストランA系列の店舗A 1では利用可能だが、レ

ストランB系列では使用できないといった事態、又はレストランA系列の別店舗及びレストランB系列の両方で使用できないという事態が生じ得る。このような事態を回避するために、多くのユーザが多くのレストランで個別メニューを用いた飲食品の注文を実施するめの汎用的なソリューションについて、以下説明する。

[0175] 図18は、本実施の形態における情報提供システムの具体的な実装形態の一例を示す図である。情報端末100のメモリ102には、マッチングアプリの実行に必要となるファイルの格納場所である「matching__app」ディレクトリがある。「matching__app」ディレクトリの下には、「account」ディレクトリ、「main」ディレクトリ、及び「matching__temp」ディレクトリがある。「account」ディレクトリにはユーザのアカウント及び／又はユーザ認証に必要な情報が格納される。「main」ディレクトリには、マッチングアプリがホーム画面の描画などの基本機能を実現するために必要な情報が格納される。「matching__temp」ディレクトリには、マッチングに必要な情報が一時的に格納される。

[0176] 「account」ディレクトリには、アカウント及び／又はユーザ認証に必要な情報を記述した「user__account.xml」ファイルが格納される。「user__account.xml」ファイルには、例えばユーザを特定するための情報として、ユニークなアカウント名（例えば、ユーザが指定するユーザID）とその認証情報（例えば、パスワード、指紋の特徴量、及び／又は顔の特徴量）とが暗号化されて記録されている。

[0177] アカウント名としてはユーザが指定するユーザIDに限定されず、マッチングアプリを利用するユーザを個別に識別可能な情報が採用されればよい。例えば、マッチングアプリのプログラムに埋め込まれた、又はマッチングアプリに付随して配布された、マッチングアプリの個体別にユニークなシリアルコードが採用されてもよい。個体別にユニークなシリアルコードとは、マッチングアプリをインストールする情報端末100毎にユニークに付与され

たシリアルコードである。或いは、アカウント名としては、マッチングアプリの初回起動時又は初回登録時に、マッチングアプリが乱数に基づいて生成したユニークなアカウント名が採用されてもよい。この場合、マッチングアプリは、例えば、既に登録済みアカウント名と重複していないことを第1サーバ200に確認することで、アカウント名を自動生成すればよい。

[0178] このようにアカウント名として人が見て無意味な文字列情報が設定されることにより、秘匿性がより高められた個人情報の通信が可能となる。

[0179] 「main」ディレクトリには、マッチングアプリの基本機能を実現するために必要なコンテンツ情報を記述した「main.html」ファイルと、その画面表示のスタイル（例えば、UIデザイン）を記述した「main.css」ファイルとが格納されている。

[0180] レストランB系列の第2サーバ300には、返信するコンテンツ情報を記述した「ResB.html」ファイルと、そのコンテンツ情報の画面表示のスタイル（例えば、UIデザイン）を記述した「ResB.css」ファイルとがある。例えば図13に示す標準メニュー情報D1は「ResB.html」ファイルに含まれてもよい。または、標準メニュー情報D1は、「ResB.html」ファイルにて参照される外部ファイルに格納されてもよい。

[0181] 第1サーバ200には、このユーザの多種多様で膨大な個人情報が分散暗号化されて蓄積されている。例えば、本開示で利用したユーザの注文履歴データベースD2は、「userID_FoodHistory_1.json」ファイル、「userID_FoodHistory_2.json」ファイル、...、「userID_FoodHistory_N.json」ファイルというN個のJSONフォーマットのファイルとして、第1サーバ200内の物理的に異なるストレージ装置に保管されていてもよい。N個のファイルにおいて、ファイル名の先頭部分の「userID」はユーザを特定するための識別情報であり、続く「FoodHistory」は図12で説明した注文履歴データベースD2を特定するための識別情報であり、

最後の数字は分断したファイルの識別番号である。

- [0182] 第1サーバ200は、ユーザの注文履歴のリクエストを適切なパーミッション（例えば、アクセス許可情報）と共に受信できれば、これらN個のファイルから正しくデータを復元し、所定の記述フォーマット（`json`）に変換して暗号化し、情報端末100へ返信できる。
- [0183] 以下、図19のフローチャートに従いながら、マッチングアプリがHTMLを用いて画面制御を行う場合のファイルの取り扱いについて説明する。図19は、マッチングアプリが起動してから個別メニュー画像を表示するまでのファイルに対するマッチングアプリの処理の一例を示すフローチャートである。
- [0184] ステップS201において、マッチングアプリが起動し、ホーム画面を描画する。マッチングアプリは、起動直後に「main」ディレクトリにある「main.html」ファイルと「main.css」ファイルとを用いてホーム画面を描画する。これにより、図5に示すホーム画面G3が描画される。
- [0185] ステップS202において、マッチングアプリは、ホーム画面G3を閲覧するユーザからマップ画面G4を表示させる指示を受け付ける。
- [0186] ステップS203において、マッチングアプリは、パブリック情報サーバ500に対して現在の地点の周辺地図情報の取得要請を行い、周辺地図情報を示すマップ画面G4を表示する。
- [0187] ステップS204において、マッチングアプリは、第1サーバ200に対して周辺地図情報が示す地域内の店舗情報の取得要請を行い、店舗情報をマップ画面G4に表示する。これにより、店舗を示すアイコン3210等が表示される。
- [0188] ステップS205において、マッチングアプリは、ユーザからレストランB系列の店舗B1を選択する指示を受け付ける。
- [0189] ステップS206において、マッチングアプリは、第1サーバ200に対してレストランB系列の個別メニュー情報の取得要請を行う。

- [0190] ステップS207において、第1サーバ200は、レストランB系列の第2サーバ300に対して、レストランB系列の標準メニュー情報（ResB.html、ResB.css）の取得要請を行う。
- [0191] ステップS208において、第1サーバ200は、該当するユーザの注文履歴からレストランB系列の個別メニュー情報を生成する。生成された個別メニュー情報は、「Custom_ResB.html」ファイルとして、新規に「matching_temp」ディレクトリの下に記録される。
- [0192] ステップS209において、第1サーバ200は、マッチングアプリに対してレストランB系列の個別メニュー情報を送信する。
- [0193] このようにHTML／CSSファイルを用いて各種画面が描画されている。そのため、単一のマッチングアプリから、不特定多数の事業者が提供する商品又はサービスのうち、ユーザの膨大且つ多様な個人情報と適合する商品又はサービスを提示する場合において、当該事業者が期待する情報を、当該事業者が期待するスタイル（例えば、UIデザイン）で表示させることができる。
- [0194] 個別メニューからの飲食品の注文が終了したユーザによって、表示画面がマッチングアプリのホーム画面に戻された時、又は個別メニューからの飲食品の注文が終了してから所定時間が経過した時、「matching_temp」ディレクトリに一時保管されていたファイルは安全のため全て消去されてもよい。
- [0195] 上記の説明は一例に過ぎず、本開示は当該技術者による様々な応用が適用されてもよい。
- [0196] （1）第1サーバ200は、ユーザがマップ画面G4から選択したレストランB系列の店舗B1に対する注文情報を取得した場合、情報端末100の現在の地点をモニタし、情報端末100と店舗B1との距離が一定距離以下になった場合、注文情報をレストランB系列の第2サーバ300に送信してもよい。これにより、店舗B1はユーザが来店するタイミングに飲食品を提供することが可能となる。

- [0197] (2) 上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されても良い。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されても良い。
- [0198] (3) 図13の標準メニュー情報D1に示される期間限定の飲食品については、カウント値は算出されなくてもよい。すなわち、標準メニュー情報において、「期間限定」がNOの飲食品についてのみカウント値を算出し、その結果に基づいて個別メニュー情報が生成されてもよい。
- [0199] (4) 本開示では、過去に注文をしたことがない、または注文の回数が少ない第2レストラン系列の店での個別メニュー情報の作成のために、過去に注文を行ったことがある第1レストラン系列の店における注文履歴などの個人情報と、第2レストラン系列の店で提供している飲食品の名称と第1レストラン系列の店で提供している飲食品の名称との比較結果を利用する場合を例に挙げて説明した。しかしながら、第1サーバ200が個別メニュー情報の作成のために個人情報と組み合わせて利用する情報は、上記の例に限られない。
- [0200] 例えば、第1サーバ200は、第1レストラン系列の店と第2レストラン系列の店の両方で注文したことがある複数のユーザの購入履歴などを集めたビッグデータから推測される統計情報を用いて、個別メニュー情報を生成してもよい。この場合、第1サーバ200は、例えば、サービスを利用中のユーザの個人情報から、当該ユーザが第1レストラン系列の店で飲食品Aの注文頻度が高いと判定された場合に、ビッグデータの分析で得られた「第1レストラン系列の店で飲食品Aを注文するユーザは、第2レストラン系列の店で飲食品Xを注文する頻度が高い」という統計情報に基づいて、飲食品Xの表示順序を上位にするなど、飲食品Xが優先的に表示される個別メニュー情報を生成する。

[0201] なお、ここではビッグデータを分析して得られた情報を統計情報と呼んでいるが、名称はこれに限定されない。例えば、第1レストラン系列の店で提供される飲食品と、第2レストラン系列の店で提供される飲食品との相関関係を示す相関関係情報と呼んでもよいし、単にビッグデータを用いて生成された情報などと呼んでもよい。また、ビッグデータとして用いられる他のユーザから取得された情報は、例えば、ユーザを特定できない状態の匿名情報に変換してから分析などに用いられてもよい。また、第1サーバ200は、上記の統計情報の生成する際に、個別メニューの生成に用いられるサービスを利用中のユーザに対応付けられた個人情報を匿名化して用いてもよい。

[0202] (5) 本開示では、第1サーバ200が、ユーザの購買履歴などから推定されたユーザの嗜好情報に応じた順序で飲食品を配列した個別メニュー情報を生成する例を挙げて説明した。以下では、第1サーバ200が、端末機器において個別メニューとして表示される飲食品の順序を、個別メニュー情報を介して制御または指定する方法について、いくつか例を挙げて説明する。すなわち、第1サーバ200が、第1レストランにて注文した注文履歴を含むユーザの嗜好情報及び第2レストランのメニュー情報に基づき、前記嗜好情報に対応した順序にて前記第2レストランのメニュー情報に含まれるメニュー内容を端末機器の表示画面において配列するための個別メニュー情報を生成し、前記個別メニュー情報を前記端末機器に送信し、前記端末機器の前記表示画面において前記順序にて配列されたメニュー内容のメニュー情報を表示させる、情報提供方法について、いくつか例を挙げて説明する。ただし、上記実施の形態において適用可能な、第1サーバ200が個別メニューとして表示される飲食品の順序を制御または指定する方法は、以下の例に限定されるものではない。すなわち、第1サーバ200が、注文履歴などの個人情報から推定された嗜好情報に応じて個別メニューとして表示される飲食品の順序を変更することができる方法であれば、どのような方法を用いてもよい。

[0203] 第1の例では、第1サーバ200は、個別メニュー情報を生成する際に、

メニュー内容である各飲食品を表示する順序で個別メニュー情報に格納する。

[0204] 第2の例では、第1サーバ200は、個別メニュー情報を生成する際に、個別メニューとして表示する飲食品ごとに、当該飲食品の画面上での表示位置を直接指定する。

[0205] 第3の例では、第1サーバ200は、個別メニューとして表示する飲食品ごとに、当該飲食品の表示順序を対応付けて個別メニュー情報に格納しておく。この場合、個別メニュー情報を受信した端末機器側のアプリ又はブラウザは、例えば、個別メニューを表示する領域の大きさ又はユーザによって指定されたフォントの表示サイズなどに応じて表示する飲食品の数と、各表示順序に対応する飲食品の表示サイズと、各表示順序に対応する飲食品の表示位置などを所定の表示画面生成ルールに基づいて決定し、個別メニュー情報に含まれる表示順序に従って各飲食品を示すオブジェクトを配置して個別メニューの表示画面を生成すればよい。

[0206] 第4の例では、第1サーバ200は、個別メニュー情報に飲食品の表示順序を直接格納するのではなく、ユーザの個人情報に基づいて生成され、且つ飲食品の表示順序を決定するために利用可能な一または複数のパラメータを飲食品ごとに個別メニュー情報に格納してもよい。この場合、個別メニュー情報を受信した端末機器側のアプリ又はブラウザは、上記の一または複数のパラメータから、所定の表示順序導出ルール又はユーザが複数の候補の中から指定した表示順序導出ルールに従って、飲食品の表示順序を導出する。本構成によると、生成された個別メニュー情報に従って端末機器側のアプリ又はブラウザが単純に個別メニューの表示画面を表示するのではなく、ユーザが利用する端末機器の種類又はユーザによる設定に従って、個別メニューの表示方法又は表示する飲食品の表示順序を調整することが可能になるため、より柔軟なサービスの提供を促進することができる。

[0207] 以上、1つまたは複数の態様に係る情報提供システム及び情報提供方法について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、この実施の形態に限

定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本開示の範囲に含まれても良い。

産業上の利用可能性

[0208] 本開示にかかる情報提供方法の一例によれば、ユーザが飲食品を効率よく注文することが可能であるため、飲食品をユーザに提供する外食産業に提供される技術として有用である。

符号の説明

[0209] 100 : 情報端末
101 : 通信部
102 : メモリ
103 : カメラ
104 : 演算部
105 : ディスプレイ
106 : 操作部
107 : GPSセンサー
200 : 第1サーバ
201 : 通信部
202 : 演算部
203 : メモリ
300 : 第2サーバ
301 : 通信部
302 : 演算部
303 : メモリ
400 : 携帯基地局
500 : パブリック情報サーバ
600 : 生体センサー
701 : タイルオブジェクト

1 4 0 1 : タイルオブジェクト

1 4 0 3 : マップボタン

N T : ネットワーク