

明 細 書

発明の名称：

画像符号化装置、画像符号化方法、画像符号化プログラム、送信装置、送信方法及び送信プログラム、並びに画像復号装置、画像復号方法、画像復号プログラム、受信装置、受信方法及び受信プログラム

技術分野

[0001] 本発明は、画像符号化及び復号技術に関し、特に残差信号のエントロピー符号化及び復号技術に関する。

背景技術

[0002] 動画画像符号化の国際標準であるMPEG-4 AVCでは、エントロピー符号化方式としてCABACと呼ばれるコンテキスト切替型の算術符号化が採用されている。CABACは、符号化すべき情報の発生確率を記憶するコンテキストと呼ばれる変数を複数所持している。周辺の符号化情報から最適なコンテキストを選択して符号化に利用する。また、各コンテキストにおいても符号化過程による発生確率の更新が行われるため、符号化情報の発生確率を高精度で推定することができ、効率的な符号化が可能である。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2007-300517号公報

発明の概要

[0004] MPEG-4 AVCでは、周辺の復号済情報によりコンテキストを切り換えることによる情報の発生確率の推定に加え、復号結果による発生確率の学習を行っている。各コンテキストに対する復号すべき情報の発生確率を最適化でき、符号化効率の向上が実現されている。しかしながら、処理対象ブロック内のすべての有意差分係数情報に対して、コンテキストインデックスの計算と有意差分係数情報の復号とを逐次的に処理する必要があり、計算時

間がかかる。

[0005] 特許文献 1 には、発生頻度の高い構文要素に対するコンテキストはアクセスレイテンシの小さなメモリ上に配置することにより復号に係る処理遅延を削減する手法が開示されている。しかしながら特許文献 1 の手法はコンテキストインデックスの算出と構文要素の復号の依存性を解消するものではなく、これらを並列的に実行できないという点では処理遅延に対する本質的な解決とはいえない。

[0006] 本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、差分係数符号化／復号において、並列処理可能で演算量の少ないコンテキストインデックス算出方法を実現し、回路構成が簡単で、実時間処理に適した画像符号化技術を提供することにある。また、別の目的は、相関上適切な周辺差分係数を参照したコンテキストインデックスの計算を実現することにより、符号化効率の高い画像符号化及び復号技術を提供することにある。

[0007] 上記課題を解決するために、本発明のある態様の画像符号化装置は、符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化装置であって、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化部（708、701）と、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化部（706、701）と、前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化部（707、701）と、符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部（703）とを備える。

[0008] 本発明の別の態様は、画像符号化方法である。この方法は、符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法であって、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備える。

[0009] 本発明のさらに別の態様は、送信装置である。この装置は、符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法により符号化された符号化ストリームをパケット化して符号化データを得るパケット処理部と、パケット化された前記符号化データを送信する送信部とを備える。前記画像符号化方法は、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位

置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備える。

[0010] 本発明のさらに別の態様は、送信方法である。この方法は、符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法により符号化された符号化ストリームをパケット化して符号化データを得るパケット処理ステップと、パケット化された前記符号化データを送信する送信ステップとを備え、前記画像符号化方法は、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備える。

[0011] 本発明のある態様の画像復号装置は、復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームを、復号する画像復号装置であって、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号部（1008、1001）と、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号部（1006、1001）と、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号部（1007、1001）とを備える。

01) と、復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部(1003) とを備える。

[0012] 本発明の別の態様は、画像復号方法である。この方法は、復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームを、復号する画像復号方法であって、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号ステップと、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備える。

[0013] 本発明のさらに別の態様は、受信装置である。この装置は、動画画像が符号化された符号化ストリームを受信して、受信された前記符号化ストリームを復号する受信装置であって、復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームがパケット化された符号化データを受信する受信部と、受信された前記パケット化された符号化データをパケット処理して前記符号化ストリームを復元する復元部と、復元された前

記符号化ストリームから、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号部（１００８、１００１）と、復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号部（１００６、１００１）と、復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号部（１００７、１００１）と、復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部（１００３）とを備える。

- [0014] 本発明のさらに別の態様は、受信方法である。この方法は、動画像が符号化された符号化ストリームを受信して、受信された前記符号化ストリームを復号する受信方法であって、復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームがパケット化された符号化データを受信する受信ステップと、受信された前記パケット化された符号化データをパケット処理して前記符号化ストリームを復元する復元ステップと、復元された前記符号化ストリームから、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号ステップと、復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロッ

ク情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備える。

[0015] なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

[0016] 本発明によれば、回路構成が簡単で、実時間処理に適した差分信号の符号化を実現することができる。

図面の簡単な説明

[0017] [図1]従来の差分係数の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図2]従来のサブブロック差分係数の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図3]従来の有意差分係数の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図4]従来の差分係数値の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図5]実施の形態に係る差分係数の符号化方法を実行するための画像符号化装置の構成を示すブロック図である。

[図6]実施の形態に係る差分係数の復号方法を実行するための画像復号装置の構成を示すブロック図である。

[図7]サブブロック、差分係数の走査順を説明するための図である。

[図8]図6の画像復号装置の第1の実施例の詳細な構成を示すブロック図である。

[図9]図3の有意差分係数の復号手順における周辺差分係数の定義を説明するための図である。

[図10]図13の有意差分係数の復号手順における周辺差分係数の定義を説明するための図である。

[図11]図4の有意差分係数の復号手順におけるコンテキスト定義を説明する

ための図である。

[図12]差分係数のサブブロック分割を説明するための図である。

[図13]第1の実施例における差分係数値の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図14]符号化ブロックサイズを説明するための図である。

[図15]図5の画像符号化装置の第1の実施例の詳細な構成を示すブロック図である。

[図16]第1の実施例における差分係数の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図17]第1の実施例におけるサブブロック差分係数の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図18]第1の実施例における有意差分係数の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図19]第1の実施例における差分係数値の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図20]有意差分係数情報のコンテキスト計算にサブブロック位置を含める構成を説明するための図である。

[図21]第2の実施例における有意差分係数の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図22]第2の実施例における有意差分係数の復号手順を説明するためのフローチャートである。

[図23]第2の実施例における有意差分係数の復号手順におけるコンテキスト定義を説明するための図である。

[図24]第3の実施例における有意差分係数の符号化手順を説明するためのフローチャートである。

[図25]第3の実施例における有意差分係数の復号手順を説明するためのフローチャートである。

発明を実施するための形態

- [0018] まず、本発明の実施の形態の前提となる技術について説明する。
- [0019] 各符号化構文に対し複数のコンテキストを対応付け、構文要素の相関性に基づいたコンテキストを選択する手法は、符号割り当てを最適化できるため、効率的な符号化ができる。
- [0020] コンテキスト切替エントロピー符号化の例として、図1のフローチャートを用いて 16×16 サイズで符号化される差分信号の量子化直交変換係数の復号手順を説明する。図12は処理対象の量子化直交変換係数である。以下量子化直交変換係数を差分係数と呼ぶこととする。本手順においては、処理対象の 16×16 差分係数を 4×4 サイズのサブブロック401乃至416に分割して、サブブロック単位での走査を優先的に行う。
- [0021] 後述する走査順に従い、処理対象のサブブロックを決定する（S101）。すべてのサブブロックを走査し終えていれば、差分係数の復号処理を終了する。図7の符号902にサブブロックの走査順を示す。すべてのサブブロックを走査し終えていれば、差分係数の復号処理を終了する。図7の符号902にサブブロックの走査順を示す。本手順においては、差分係数領域の最も右下のサブブロックから走査を開始し、右下から左上へ、さらに右上から左上へ、という規則に従った走査を行い、最も左上のサブブロックで走査を終える。図7の符号901はサブブロックの走査順を矢印を用いて表現した図である。図7の走査順に従う場合、すべての処理対象サブブロックにおいて、空間的に右側および下側に位置するサブブロックの走査は完了した状態となる。
- [0022] 図1のフローチャートに戻り、処理対象サブブロックのすべての差分係数値の復号処理を行う（S102）。サブブロック差分係数値の復号が完了後、ステップS101に移る。
- [0023] サブブロック差分係数値の復号処理の詳細を図2のフローチャートを用いて説明する。
- [0024] 有意サブブロック情報を復号する（S201）。有意サブブロック情報は、処理対象のサブブロックに0でない差分係数が存在することを示すための

1ビットのフラグである。有意サブブロック情報が1であることは、処理対象サブブロックに少なくとも1つの0でない差分係数が存在することを示す。有意サブブロック情報が0であることは、処理対象サブブロックのすべての差分係数が0であることを示す。

[0025] 有意サブブロック情報の値を判定する（S202）。有意サブブロック情報が0であるときは、処理対象サブブロックのすべての差分係数値を0と設定し（S209）、サブブロック差分係数値復号処理を終了する。

[0026] 有意サブブロック情報が1であるときは、処理対象サブブロックのすべての有意差分係数情報の復号処理を行う（S203）。有意差分係数情報は、処理対象位置の差分係数値が0でないことを示すための1ビットのフラグである。有意係数情報が1であることは、処理対象位置の差分係数値が0でないことを示し、有意係数情報が0であることは、処理対象位置の差分係数値が0であることを示す。サブブロックの有意差分係数情報の復号手順の詳細については後述する。サブブロックのすべての有意差分係数情報の復号が終了後、ステップS204の差分係数値の復号に移る。

[0027] 差分係数値の復号処理を行う（S204）。差分係数値復号処理の詳細については後述する。差分係数値の復号処理を完了後、ステップS101へ移り、次のサブブロックの走査を行う。

[0028] [有意差分係数情報の復号処理手順]

ステップS203のサブブロックの有意差分係数情報の復号手順を図3のフローチャートを用いて説明する。

[0029] 所定の走査順に従い処理対象のサブブロックを決定する（S301）。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図7で示す規則に従うものとする。

[0030] 処理対象差分係数位置に隣接し、かつ復号済みの、0でない差分係数の数の和である、周辺有意差分係数和 `countCoeff` を算出する（S302）。図9に周辺有意差分係数和 `countCoeff` を算出するための差分係数位置の例を示す。符号202は処理対象位置が符号201である場合

の周辺差分係数、符号204は処理対象位置が符号203である場合の周辺差分係数である。図9に示すように処理対象差分係数位置の右側および下側にあり、かつ処理対象差分係数位置に隣接する5つの差分係数を周辺差分係数とする。差分係数の走査順は図7に従うものであるため、処理対象差分係数と同一サブブロックに属し、処理対象差分係数位置の右側および下側にある差分係数は復号済みである。同様に処理対象位置の属するサブブロックの右側および下側にあるサブブロックに属する有意差分係数も復号済みである。周辺差分係数和 `countCoeff` は、有意差分係数の発生確率を推定するための変数である。画像の特性および視覚特性上有意差分係数は低域に1が集中しやすく、高域に0が集中しやすい。有意差分係数は空間的な相関性があるため、処理対象位置に隣接する差分係数を周辺差分係数和 `countCoeff` の演算対象とする。差分係数領域の外側を示す周辺差分係数については周辺有意係数和 `countCoeff` の計算から除外する。

[0031] 図3のフローチャートに戻り、周辺有意係数和 `countCoeff` が0であるかどうかを判定する(S303)。周辺有意係数和 `countCoeff` が0である場合は、有意差分係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を0と設定し(S304)、コンテキストインデックス `ctxIdx` に対応するコンテキストを用いて有意差分係数情報を復号する。そして差分係数値に有意差分係数情報を設定する(S308)。

[0032] 周辺有意係数和 `countCoeff` が0でない場合は、周辺有意係数和 `countCoeff` が2以下であるかどうかを判定する(S305)。周辺有意係数和 `countCoeff` が2以下である場合は、有意差分係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を1と設定し(S306)、コンテキストインデックス `ctxIdx` に対応するコンテキストを用いて有意差分係数情報を復号する。そして差分係数値に有意差分係数情報を設定する(S308)。

[0033] 周辺有意係数和 `countCoeff` が2以下でない場合は、すなわち周辺有意係数和 `countCoeff` が3以上である場合は、有意差分係数情

報を復号するためのコンテキストインデックス ctx_idx を 2 と設定し (S307)、コンテキストインデックス ctx_idx に対応するコンテキストを用いて有意差分係数情報を復号する。そして差分係数値に有意差分係数情報を設定する (S308)。

[0034] コンテキストは復号する情報の発生確率を記憶しておくための変数であり、コンテキストで示す発生確率を元に符号語の割り当てが切り替わる。上記の例では有意差分係数を符号化するコンテキストを 3 つ定義しており、周辺有意差分係数和の大きさにより、有意差分係数を復号するコンテキストを決定するものである。予め、周辺有意係数 $count_Coeff$ が 0 個のときのコンテキストインデックス $ctx_idx = 0$ に対応するコンテキストには、0 となる有意係数情報の発生確率が高く、周辺有意係数 $count_Coeff$ が 3 個以上のときのコンテキストインデックス $ctx_idx = 2$ に対応するコンテキストには、1 となる有意係数情報の発生確率が高く設定されている。発生確率が高い情報に対しては、符号量を短くできるために、発生確率の推定精度を高めることにより、符号化効率を向上させることができる。

[0035] MPEG-4 AVC では、周辺の復号済情報によりコンテキストを切り換えることによる情報の発生確率の推定に加え、復号結果による発生確率の学習を行っている。各コンテキストに対する復号すべき情報の発生確率を最適化でき、符号化効率の向上が実現されている。

[0036] 一般に画像の直交変換成分は低域に情報が集中しやすい。また高域成分の劣化は視覚特性上の影響が少ないため、高域成分を粗く量子化することが実用上行われることが多い。そのため有意係数情報は低域成分に集中する傾向がある。有意係数情報は周辺有意係数との相関が高く、周辺有意係数情報の数によりコンテキストの切り替えを行うことは符号化効率の観点からは合理的である。

[0037] [差分係数値復号処理]

図 2 のフローチャートのステップ S204 のサブブロックの差分係数値の

番号手順を図 13 のフローチャートを用いて説明する。

[0038] 所定の走査順に従い処理対象のサブブロックを決定する (S501)。サブブロック内の差分係数の走査順は、有意差分係数情報の走査順と同様、図 7 で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての差分係数を走査し終えていれば差分係数値の番号処理を完了し、次のサブブロックの決定手順 (S101) へ移る。

[0039] 処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 であるかどうかを判定する (S502)。処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 である場合は、処理対象差分係数位置の差分係数値の番号処理を完了し、ステップ S501 へ移る。

[0040] 処理対象差分係数位置の差分係数値が 1 である場合は、処理対象差分係数位置の差分係数の絶対値を番号する (S503)。本手順を実行する場合は、差分係数値が 0 でないことが確定しており、符号化系列としては差分係数の絶対値から 1 を減じた値に対応した符号語が符号化される。よって差分係数の絶対値としては符号語をエントロピー復号した値に 1 を加えた値を設定する。

[0041] 処理対象差分係数位置の差分係数の符号を番号する (S504)。差分係数の絶対値と差分係数の符号から差分係数値を決定する。

[0042] 上記有意差分係数情報番号手順において、図 9 の 201 は、図 7 の 902 の走査順で示す通りサブブロックで最後に走査され、図 7 の 902 に示すように、その走査順は 16 である。また、201 の周辺差分係数 202 のうち、201 の下に隣接する位置の走査順は 15 であり、201 の直前に走査される。201 の有意差分係数情報を番号するために必要となるコンテキストインデックス ctx_id は、202 の有意差分係数値を元に算出することから、202 の有意差分係数情報の番号を完了するまでは、201 のコンテキストインデックス ctx_id を確定させることができない。これはサブブロック内のすべての有意差分係数情報に対して、 ctx_id の計算と有意差分係数情報の番号とを逐次的に処理する必要があるため、並列化による時間計算量の削減は不可能であることを意味する。一方、差分係数は符号化系列

に占める割合が高く、有意差分係数情報のコンテキストインデックス算出処理および復号処理は復号処理全体に占める時間計算量が大きい。すなわち有意係数情報の復号処理は実時間復号処理上の最大のボトルネックとなる。

[0043] 特許文献 1 には、発生頻度の高い構文要素に対するコンテキストはアクセスレイテンシの小さなメモリ上に配置することにより復号に係る処理遅延を削減する手法が開示されている。しかしながら特許文献 1 の手法はコンテキストインデックスの算出と構文要素の復号の依存性を解消するものではなく、これらを並列的に実行できないという点では処理遅延に対する本質的な解決とはいえない。

[0044] そこで、本発明の実施の形態では、差分係数符号化／復号において、コンテキストインデックスの計算と有意差分係数情報の符号化／復号の間の依存性をなくし、並列処理可能で演算量の少ないコンテキストインデックス算出方法を実現し、回路構成が簡単で、実時間処理に適した画像符号化技術を提供する。また、相関上適切な周辺差分係数を参照したコンテキストインデックスの計算を実現することにより、符号化効率の高い画像符号化技術を提供する。以下、本発明の実施の形態を説明する。

[0045] 以下の説明において、「処理対象ブロック」とは、画像符号化装置による符号化処理の場合は、符号化対象ブロックのことであり、画像復号装置による復号処理の場合は、復号対象ブロックのことである。「既処理ブロック」とは、画像符号化装置による符号化処理の場合は、符号化済みの復号されたブロックのことであり、画像復号装置による復号処理の場合は、復号済みのブロックのことである。以下、断りのない限り、この意味で用いる。

[0046] [符号化装置]

本発明を実施する好適な画像符号化装置について図面を参照して説明する。図 5 は実施の形態に係る画像符号化装置の構成を示すブロック図である。実施の形態の画像符号化装置は、減算部 501 と、直交変換・量子化部 502 と、逆量子化・逆変換部 503 と、加算部 504 と、復号画像メモリ 505 と、予測部 506 と、差分情報符号化部 507 と、予測情報符号化部 50

8と、モード判定部509とを備える。

[0047] モード判定部509は、すべての予測候補の符号化を試み、画像のブロック毎に最適な予測情報を決定する。予測情報としては、分割ブロックサイズ、画面間予測／画面内予測を示す予測モードを含み、さらに予測モードが画面間予測である場合は、動きベクトル、参照ピクチャインデックス等の動き情報を、予測モードが画面内予測である場合は画面内予測モードを含む。決定した予測情報を予測部506と、予測情報符号化部508に与える。

[0048] 予測情報符号化部508は、入力された予測情報を可変長符号化して予測情報の符号化系列を出力する。

[0049] 予測部506は、入力された予測情報と、復号画像メモリ505に記憶した既復号画像を用いて予測画像を生成し、生成した予測画像を減算部501へ与える。

[0050] 減算部501は、符号化対象の原画像から予測画像を減ずることにより差分画像を生成し、生成した差分信号を直交変換・量子化部502に与える。

[0051] 直交変換・量子化部502は、差分画像に対し直交変換・量子化をして差分係数を生成し、生成した差分係数を逆量子化・逆変換部503と差分情報符号化部507に与える。

[0052] 差分情報符号化部507は、差分係数をエントロピー符号化して差分情報の符号化系列を出力する。

[0053] 逆量子化・逆変換部503は、直交変換・量子化部502から受け取った差分係数に対し逆量子化・逆直交変換をして復号差分信号を生成し、生成した復号差分信号を加算部504に与える。

[0054] 加算部504は、予測画像と復号差分信号を加算して復号画像を生成し、生成した復号画像を復号画像メモリ505に格納する。

[0055] [復号装置]

本発明を実施する好適な画像復号装置について図面を参照して説明する。

図6は実施の形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。実施の形態の画像復号装置は、差分情報復号部801と、逆量子化・逆変換部

８０２と、予測情報復号部８０３と、加算部８０４と、復号画像メモリ８０５と、予測部８０６とを備える。

[0056] 図６の画像復号装置の復号処理は、図５の画像符号化装置の内部に設けられている復号処理に対応するものであるから、図８の逆量子化・逆変換部８０２、加算部８０４、復号画像メモリ８０５、および予測部８０６の各構成は、図５の画像符号化装置の逆量子化・逆変換部５０３、加算部５０４、復号画像メモリ５０５、および予測部５０６の各構成とそれぞれ対応する機能を有する。

[0057] 予測情報復号部８０３は、入力された予測情報符号化系列をエントロピー復号して予測情報を生成し、生成した予測情報を予測部８０６に与える。

[0058] 予測部８０６は、入力された予測情報と、復号画像メモリ８０５に記憶した既復号画像を用いて予測画像を生成し、生成した予測画像を加算部８０４へ与える。

[0059] 差分情報復号部８０１は、差分情報をエントロピー復号して差分情報を生成する。生成した差分情報を逆量子化・逆変換部８０２に与える。

[0060] 逆量子化・逆変換部８０２は、差分情報復号部８０１から受け取った差分情報に対し逆量子化・逆直交変換をして復号差分信号を生成し、生成した復号差分信号を加算部８０４に与える。

[0061] 加算部８０４は、予測画像と復号差分信号を加算して復号画像を生成し、生成した復号画像を復号画像メモリ８０５に格納し、出力する。

[0062] 本発明の実施の形態に係る差分係数符号化及び復号処理は、図５の動画像符号化装置の差分情報符号化部５０７及び図８の動画像復号装置の差分情報復号部８０１において実施される。以下、実施の形態に係る差分情報符号化及び復号処理の詳細を説明する。

[0063] [符号化ブロック]

実施の形態では、図１４で示されるように、画面を矩形ブロックにて階層的に分割するとともに、各ブロックに対し所定の処理順による逐次処理を行う。分割する各ブロックを符号化ブロックとよぶ。図１８のブロック１８１

7は、実施の形態において分割の最大単位であり、これを最大符号化ブロックとよぶ。図14のブロック1816は、実施の形態において分割の最小単位であり、これを最小符号化ブロックとよぶ。以下最小符号化ブロックを4×4画素、最大符号化ブロックを16×16画素として説明を行う。

[0064] [予測ブロック]

符号化ブロックのうち、イントラ予測を行う単位を予測ブロックと呼ぶ。予測ブロックは最小符号化ブロック以上、最大符号化ブロック以下のいずれかの大きさを持つ。図14ではブロック1802、1803、および1804が16×16ブロック、ブロック1805、1810、1811、および1801が8×8ブロック、ブロック1806、1807、1808、1809が4×4ブロックである。ブロック1812、1813、1814、1815は未処理ブロックであり、符号化ブロックサイズが確定していない。符号化手順においては最適な予測ブロックサイズを決定し、予測ブロックサイズを符号化する。復号手順においてはビットストリームより予測ブロックサイズを取得する。以下、予測ブロックを処理単位として説明を行う。

[0065] [差分係数の処理単位]

量子化・直交変換を行う単位は、予測ブロックの単位と同一であるとするが、符号化・復号処理においては、差分係数領域を複数のサブブロックに分割して走査するものとする。サブブロックの大きさは4×4サイズとする。図12に16×16サイズの差分係数領域を示す。401乃至416はサブブロックである。ただし、量子化・直交変換を行う単位を予測ブロックの単位と独立に決定しても良い。

[0066] (第1の実施例)

[符号化手順]

本発明の実施の形態に係る差分情報の符号化方法の第1の実施例を説明する。図15は図5の差分情報符号化部507の第1の実施例の詳細な構成のブロック図である。第1の実施例の差分情報符号化部507は、算術符号化部701、差分係数バッファ702、符号化制御部703、コンテキストメ

モリ 704、及び走査制御部 705 を備え、さらに符号化制御部 703 は、有意係数情報符号化制御部 706、差分係数値符号化制御部 707、及び有意サブブロック情報符号化制御部 708 を備える。

[0067] 以下、図 16、図 17、図 18、及び図 19 のフローチャートも参照しながら、差分係数の符号化手順を説明する。

[0068] 走査制御部 705 は、処理対象サブブロックを決定する (S601)。すべてのサブブロックを走査し終えていれば、差分係数の復号処理を終了する。図 7 の 902 にサブブロックの走査順を示す。本手順においては、差分係数領域の最も右下のサブブロックから走査を開始し、右下から左上へ、さらに右上から左上へ、という規則に従った走査を行い、最も左上のサブブロックで走査を終える。上述した通りコンテキストは符号化過程による更新が行われる。この走査順をとることは、差分係数の発生しやすい低域成分の符号化を高域成分よりも後に行うことにより、低域成分の差分係数の発生確率の推定精度を向上させるという処理上の利点がある。図 7 の符号 901 はサブブロックの走査順を矢印を用いて表現した図である。図 7 の走査順に従う場合、処理対象サブブロックに対し空間的に右側および下側に位置するサブブロックの走査は完了した状態となる。処理対象サブブロックに対し、サブブロックの符号化処理を行う (S602)。

[0069] [サブブロック符号化手順 (S602)]

有意サブブロック情報符号化制御部 708 は、差分係数バッファ 702 から処理対象サブブロックを取得する。サブブロックのすべての差分係数を走査し、すべての差分係数値が 0 であった場合は、有意サブブロック情報を 0 と設定する。そうでない場合 (少なくとも一つ 0 でない差分係数値が存在する場合) は、有意サブブロック情報を 1 と設定する (S701)。

[0070] 有意サブブロック情報符号化制御部 708 は、差分係数バッファ 702 から処理対象サブブロックに隣接し、かつ復号済みであるサブブロックに含まれる差分係数を参照し、有意サブブロック情報を符号化するためのコンテキストインデックス ctx_idx を決定する。コンテキストインデックス ctx

× l d x に対応するコンテキストをコンテキストメモリ 704 から読み出す。算術符号化部 701 に対し、有意サブブロック情報とコンテキストを送る。算術符号化部 701 は、コンテキストを用いて有意サブブロック情報の符号化を行う (S 702)。

[0071] 有意サブブロック情報符号化制御部 708 は、有意サブブロック情報の値を判定する (S 703)。有意サブブロック情報が 0 であるときは、サブブロック差分係数値符号化処理を終了し、ステップ S 601 へ移る。

[0072] 有意サブブロック情報が 1 であるときは、処理対象サブブロックのすべての有意差分係数情報の符号化処理を行う (S 704)。有意差分係数情報の符号化手順の詳細については後述する。サブブロックのすべての有意差分係数情報の符号化が終了後、ステップ S 704 の差分係数値の符号化へ移る。

[0073] 差分係数値符号化制御部 707 は、処理対象サブブロックのすべての差分係数値の符号化処理を行う (S 705)。サブブロックの差分係数値の符号化手順の詳細については後述する。サブブロックのすべての差分係数値の符号化が終了後、ステップ S 601 へ移る。

[0074] [有意差分係数情報の符号化処理手順 (S 704)]

有意係数情報符号化制御部 706 は、処理対象サブブロックの周辺の 0 でない差分係数の数の和、すなわち周辺有意係数和 `countCoeff` を算出する (S 801)。本手順では処理対象サブブロックの空間的に右側および下側にあるサブブロックに属し、処理対象サブブロックと隣接する差分係数を周辺差分係数と定義する。

[0075] 図 10 に周辺差分係数位置を示す。符号 301 は処理対象サブブロックであり、符号 302 は周辺差分係数である。差分係数領域の外側を示す周辺差分係数については周辺有意係数和 `countCoeff` の計算から除外する。処理対象サブブロックの右側かつ下側のサブブロックに属する差分係数 303 においては、周辺差分係数に含める構成と含めない構成のどちらも取りうる。符号 303 を周辺差分係数に含める構成においては、周辺差分係数の数が多くなり有意差分係数情報発生確率を高精度に推定でき、符号 303 を

周辺差分係数に含めない構成においては、周辺有意係数和 `countCoeff` に係る加算処理の削減、および差分係数領域の境界判定処理の削減により演算量・回路規模の削減ができる。

- [0076] 有意係数情報符号化制御部 706 は、処理対象の差分係数を決定する (S802)。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図 7 で示す規則に従う。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の符号化処理を終了し、差分係数値の符号化手順 (S704) へ移る。
- [0077] 有意係数情報符号化制御部 706 は、周辺有意係数和 `countCoeff` が 0 であるかどうかを判定する (S803)。
- [0078] 周辺有意係数和 `countCoeff` が 0 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S804)。水平方向差分係数位置を `posX`、垂直方向差分係数位置を `posY` とし、処理対象差分係数位置を `pos = posX + posY` とする。 $pos \leq 2$ であれば、有意係数情報を符号化するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を 1 と設定し (S805)、そうでなければ ($pos > 2$)、コンテキストインデックス `ctxIdx` を 0 と設定する (S806)。`countCoeff = 0` である場合の、コンテキストインデックス `ctxIdx` の定義を図 11 の符号 601 に示す。
- [0079] 周辺有意係数和 `countCoeff` が 0 でないときは、周辺有意係数和 `countCoeff` が 1 以下であるかどうかを判定する (S807)。周辺有意係数和 `countCoeff` が 1 以下である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S408)。 $pos \leq 3$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を 1 と設定し (S809)、そうでなければ ($pos > 3$)、コンテキストインデックス `ctxIdx` を 0 と設定する (S810)。`countCoeff = 1` である場合の、コンテキストインデックス `ctxIdx` の定義を図 11 の符号 602 に示す。

[0080] 周辺有意係数和 `countCoeff` が 1 以下でないときは、周辺有意係数和 `countCoeff` が 2 以下であるかどうかを判定する (S811)。周辺有意係数和 `countCoeff` が 2 以下である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S812)。`pos ≤ 2` であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を 2 と設定し (S813)、そうでなければ (`pos > 2`)、コンテキストインデックス `ctxIdx` を 1 と設定する (S814)。`countCoeff = 2` である場合の、コンテキストインデックス `ctxIdx` の定義を図 11 の符号 603 に示す。

[0081] 周辺有意係数和 `countCoeff` が 2 以下でないときは、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctxIdx` を 2 と設定する (S815)。`countCoeff > 2` である場合の、コンテキストインデックス `ctxIdx` の定義を図 11 の符号 605 に示す。

[0082] 有意係数情報符号化制御部 706 は、差分係数バッファ 702 から処理対象位置の差分係数を取得する。差分係数値が 0 でない場合は、有意差分係数情報を 1 と設定し、そうでないとき (差分係数値が 0 である場合) は、有意差分係数情報を 0 と設定する (S816)。

[0083] 有意係数情報符号化制御部 706 は、決定したコンテキストインデックス `ctxIdx` に対応するコンテキストをコンテキストメモリ 704 から読み出した後、算術符号化部 701 に対し、有意差分係数情報とコンテキストを送る。算術符号化部 701 は、コンテキストを用いて有意差分係数情報を符号化する (S817)。

[0084] [差分係数値符号化処理 (S705)]

差分係数値符号化制御部 707 は、処理対象の差分係数を決定する (S901)。サブブロック内の差分係数の走査順は、有意差分係数の走査順と同様、図 7 で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての差分係数を走査し終えていれば差分係数値の符号化処理を終了し、次のサブブロックの決定手順 (S601) へ移る。

[0085] 差分係数値符号化制御部 707 は、処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 であるかどうかを判定する (S902)。処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 である場合は、処理対象差分係数位置の差分係数値の符号化を完了し、ステップ S901 へ移る。

[0086] 処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 でない場合は、処理対象差分係数位置の符号化差分係数絶対値、及び符号を計算する (S903、S904)。本手順が実行されるときは差分係数値が 0 でないことが確定しているため、符号化差分係数絶対値は差分係数の絶対値から 1 を減じた値とする。また差分係数が正である場合は符号を 0 に設定し、差分係数が負である場合は、符号を 1 に設定する。

[0087] 差分係数値符号化制御部 707 は、コンテキストをコンテキストメモリ 704 から読み出した後、算術符号化部 701 に対し、符号化絶対値とコンテキストを送る。算術符号化部 701 は、コンテキストを用いて符号化絶対値を符号化する (S905)。

[0088] 差分係数値符号化制御部 707 は、コンテキストをコンテキストメモリ 704 から読み出した後、算術符号化部 701 に対し、符号とコンテキストを送る。算術符号化部 701 は、コンテキストを用いて符号化絶対値を符号化する (S905)。

[0089] [復号手順]

本発明の実施の形態に係る差分係数の復号方法の第 1 の実施例を説明する。図 8 は図 6 の差分情報復号部 801 の第 1 の実施例の詳細な構成のブロック図である。第 1 の実施例の差分情報復号部 801 は、算術復号部 1001、差分係数バッファ 1002、復号制御部 1003、コンテキストメモリ 1004、及び走査制御部 1005 を備え、さらに復号制御部 1003 は、有意係数情報復号制御部 1006、差分係数値復号制御部 1007、及び有意サブブロック情報復号制御部 1008 を備える。

[0090] 図 8 の差分情報復号部 801 における差分情報復号処理は、図 5 の差分情報符号化部 507 における差分情報符号化処理に対応するものであるから、

図 8 の差分情報符号化部における差分係数バッファ 1002、コンテキストメモリ 1004、及び走査制御部 1005 の各構成は、図 15 の差分係数バッファ 702、コンテキストメモリ 704、及び走査制御部 705 の各構成とそれぞれ対応する機能を有する。

[0091] 以下、図 1、図 2、図 4、および図 13 のフローチャートも参照しながら、差分情報の復号手順を説明する。

[0092] 走査制御部 1005 は、処理対象サブブロックを決定する (S101)。すべてのサブブロックを走査し終えていれば、差分係数の復号処理を終了する。図 7 の 902 にサブブロックの走査順を示す。本手順においては、差分係数領域の最も右下のサブブロックから走査を開始し、右下から左上へ、さらに右上から左上へ、という規則に従った走査を行い、最も左上のサブブロックで走査を終える。図 7 の 901 はサブブロックの走査順を矢印を用いて表現した図である。図 7 の走査順に従う場合、処理対象サブブロックに対し空間的に右側および下側に位置するサブブロックの走査は完了した状態となる。処理対象サブブロックに対し、サブブロックの復号処理を行う (S102)。

[0093] [サブブロック復号 (S102)]

有意サブブロック情報復号制御部 1008 は、差分係数バッファ 1002 から処理対象サブブロックに隣接し、かつ復号済みであるサブブロックに含まれる差分係数を参照し、有意サブブロック情報を復号するためのコンテキストを決定し、決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1004 から読み出す。算術復号部 1001 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1001 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意サブブロック情報を復号する (S201)。

[0094] 有意サブブロック情報復号制御部 1008 は、有意サブブロック情報の値を判定する (S202)。有意サブブロック情報が 0 であるときは、差分係数バッファ 1002 の処理対象サブブロックのすべての差分係数値を 0 と設定し (S209)、サブブロック差分係数値復号処理を終了する。

[0095] 有意サブブロック情報が1であるときは、処理対象サブブロックのすべての有意差分係数情報の復号処理を行う（S203）。サブブロックの有意差分係数情報の復号手順の詳細については後述する。サブブロックのすべての有意差分係数情報の復号が終了後、ステップS204の差分係数値の復号に移る。

[0096] 処理対象サブブロックのすべての差分係数値の復号処理を行う（S204）。サブブロックの差分係数値の復号手順の詳細については後述する。サブブロックのすべての差分係数値の復号が終了後、ステップS101へ移る。

[0097] [有意差分係数情報の復号処理手順（S203）]

有意係数情報復号制御部1006は、処理対象差分係数位置の周辺の有意差分係数の数の和countCoeffを算出する（S401）。本手順では処理対象サブブロックの空間的に右側および下側にあるサブブロックに属し、処理対象サブブロックと隣接する差分係数を周辺差分係数と定義する。

[0098] 図10に周辺差分係数位置を示す。符号301は処理対象サブブロックであり、符号302は周辺差分係数である。差分係数領域の外側を示す周辺差分係数については周辺有意係数和countCoeffの計算から除外する。処理対象サブブロックの右側かつ下側のサブブロックに属する差分係数303においては、周辺差分係数に含める構成と含めない構成のどちらも取りうる。符号303を周辺差分係数に含める構成においては、周辺差分係数の数が多くなり有意差分係数情報発生確率を高精度に推定でき、符号303を周辺差分係数に含めない構成においては、周辺有意係数和countCoeffに係る加算処理の削減、および差分係数領域の境界判定処理の削減により演算量・回路規模の削減ができる。

[0099] 有意係数情報復号制御部1006は、処理対象の差分係数を決定する（S402）。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図7で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の復号処理を完了し、差分係数値の復号手順（S204）へ移る。

有意係数情報復号制御部1006は、周辺有意係数和`countCoeff`が0であるかどうかを判定する(S403)。周辺有意係数和`countCoeff`が0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する(S404)。水平方向差分係数位置を`posX`、垂直方向差分係数位置を`posY`とし、処理対象差分係数位置を $pos = posX + posY$ とする。 $pos \leq 2$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキスト`ctxIdx`を1と設定し(S405)、そうでなければ($pos > 2$)、コンテキスト`ctxIdx`を0と設定する(S406)。`countCoeff = 0`である場合の、コンテキストの定義を図11の符号601に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ1004から読み出した後、算術復号部1001に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部1001は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する(S416)。

[0100] 周辺有意係数和`countCoeff`が0でないときは、周辺有意係数和`countCoeff`が1以下であるかどうかを判定する(S407)。周辺有意係数和`countCoeff`が1以下である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する(S408)。 $pos \leq 3$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス`ctxIdx`を1と設定し(S409)、そうでなければ($pos > 3$)、コンテキストインデックス`ctxIdx`を0と設定する(S410)。`countCoeff = 1`である場合の、コンテキストの定義を図11の符号602に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ1004から読み出した後、算術復号部1001に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部1001は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する(S416)。

[0101] 周辺有意係数和`countCoeff`が1以下でないときは、周辺有意係数和`countCoeff`が2以下であるかどうかを判定する(S411)。周辺有意係数和`countCoeff`が2以下である場合は、処理対象サ

ブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S 4 1 2)。 $pos \leq 2$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctx_idx を 2 と設定し (S 4 1 3)、そうでなければ ($pos > 2$)、コンテキストインデックス ctx_idx を 1 と設定する (S 4 1 4)。 $count_Coeff = 2$ である場合の、コンテキストの定義を図 1 1 の符号 6 0 3 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1 0 0 4 から読み出した後、算術復号部 1 0 0 1 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1 0 0 1 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S 4 1 6)。

[0102] 周辺有意係数和 $count_Coeff$ が 2 以下でないときは、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctx_idx を 2 と設定する (S 4 1 5)。 $count_Coeff > 2$ である場合の、コンテキストの定義を図 1 1 の符号 6 0 5 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1 0 0 4 から読み出した後、算術復号部 1 0 0 1 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1 0 0 1 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S 4 1 6)。

[0103] 周辺有意係数和 $count_Coeff$ が大きいときは、処理対象サブブロック内のすべての有意係数情報が 1 となる可能性が高い。そのため、上記手順においては周辺有意係数和 $count_Coeff$ が 3 以上の場合は pos の値に関わらず ctx_idx を 2 と設定する。また周辺有意係数和 $count_Coeff$ の判定条件を細分化することも可能である。例えば、周辺有意係数和 $count_Coeff$ が 3 以上の場合に、周辺有意係数和 $count_Coeff$ が 3 であれば図 1 1 の符号 6 0 4、周辺有意係数和 $count_Coeff$ が 4 以上であれば図 1 1 の符号 6 0 5 のコンテキストインデックス定義をとることもできる。このような構成をとる場合、周辺情報の相関性利用効率が向上し、符号化効率を向上させることができる。

[0104] 本手順においては、有意差分係数情報のためのコンテキストインデックス ctx_idx の算出に、復号済み隣接サブブロックの有意係数情報の数の和

と、処理対象差分係数のサブブロック内位置を参照する。このような構成をとる理由を以下で説明する。

[0105] 一般に画像の直交変換係数は低域成分に集中しやすく、有意係数情報が1になる可能性が高い。さらに直交変換係数の高域成分は視覚上の影響を受けにくいことから粗く量子化されることが多いため、高域成分の係数値は0となり、高域成分の有意係数情報は0となる可能性が高い。この性質は差分係数領域全体に限らず、各サブブロックに対しても同様であり、サブブロックの低域側にある成分は、同一サブブロックの高域側にある成分と比べて有意係数情報が1になる可能性が高くなると言える。サブブロック内で低域にある有意差分係数情報のコンテキストインデックス c_{txldx} の値を高域にある有意差分係数情報のコンテキストインデックス c_{txldx} の値よりも大きく設定することは、有意係数情報の発生確率の推定精度の向上につながる。また、有意差分係数が0となる確率が高い高域では周辺有意係数和小さくなり、有意差分係数が1となる確率が高い低域では周辺有意係数和小さくなる傾向が強く、処理対象サブブロックが有意差分係数情報をどの程度含むかという指標として周辺有意係数和小を用いることは有意係数情報の発生確率の推定精度の向上につながる。

[0106] 本手順においては、周辺有意差分係数和小をサブブロックに対し1回だけ算出し、サブブロック内のすべての係数位置のコンテキストインデックスを計算することが可能である。各係数位置で個別に周辺有意差分係数和小を計算する方法と比べ、周辺有意差分係数和小の演算量を削減することができる。また、コンテキストインデックスの算出に、走査順で直前となる有意差分係数の復号結果を利用する構成では、サブブロック内のコンテキストインデックス算出と有意差分係数復号をすべて逐次的に処理する必要がある。本実施例では、コンテキストインデックスの算出に周辺有意差分係数和小と処理対象係数位置を参照するものであるが、周辺有意差分係数和小は処理対象サブブロックに属する差分係数を対象としないため、コンテキストインデックスの算出にサブブロック内の依存関係が存在しない。すべての有意差分係数に対するコ

ンテキストインデックスをサブブロックの先頭で計算することが可能であるため、コンテキストインデックスの算出を有意差分係数情報の復号処理と並列的に計算することも可能である。符号化系列中の発生頻度が高い有意係数情報の復号に係る処理遅延を削減することができる。

[0107] 周辺有意係数を参照する代わりに有意サブブロック情報を参照してコンテキスト計算をすることも可能である。周辺有意係数の和を求める構成と比べ、演算量・回路規模を削減することが可能となる。また、サブブロック位置をコンテキスト計算に反映させることも可能である。上述した通り、低域成分の方が高域と比べ有意係数の発生確率が高くなる特性がある。サブブロック位置をコンテキスト計算に反映させることにより、より高精度のコンテキスト推定を実現することもできる。図20は差分係数領域を低域領域と高域領域の2領域に分類した例である。図20の符号1101、1102、1103、1104、1105、1109を低域成分とし、符号1106、1107、1108、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116を高域領域とする。高域領域に対しては上述した手順でコンテキストインデックス $ctxldx$ を算出するとした上で、低域領域に対しては、上述したコンテキストインデックス $ctxldx$ に所定のサブブロック位置に応じたオフセットを加算する構成をとることもできるし、低域領域に対しては上述したコンテキストインデックス $ctxldx$ の計算中にサブブロック位置に寄る条件分岐を追加するような構成をとることもできる。また低域領域に対して上述した手順でコンテキストインデックス $ctxldx$ を算出するとした上で、高域領域に対しては、一般に有意差分係数が0となる可能性が高く、周辺の有意差分係数の数は確率推定上の誤差を含みやすいことから、常にコンテキスト $ctxldx = 0$ を設定する構成をとることもできる。

[0108] また、周辺有意差分係数 and の代わりに周辺係数絶対値和を用いてコンテキストインデックスを算出することも可能である。一般に低域成分の差分係数絶対値は大きいので、周辺差分係数絶対値和が大きい場合は有意差分係数情

報の発生確率が高くなるようなコンテキストを設定することにより符号化効率を向上させることができる。

[0109] さらに差分係数を算出する際に用いた予測モードを有意差分係数のコンテキストインデックス算出手順中の条件判定に加えることによりコンテキスト推定の精度を向上させることも可能である。一般に、復号対象画像の復号済領域のみが参照対象となる画面内予測と比べ、複数の復号画像を参照できる画面間予測は予測精度が高く差分が発生しにくいという特性の違いがあるためである。

[0110] [差分係数値復号処理 (S 2 0 4)]

有意係数情報復号制御部 1 0 0 6 は、処理対象の差分係数を決定する (S 5 0 1)。サブブロック内の差分係数の走査順は、有意差分係数の走査順と同様、図 7 で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての差分係数を走査し終えていれば差分係数値の復号処理を完了し、次のサブブロックの決定手順 (S 1 0 1) へ移る。

[0111] 有意係数情報復号制御部 1 0 0 6 は、処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 であるかどうかを判定する (S 5 0 2)。処理対象差分係数位置の差分係数値が 0 である場合は、処理対象差分係数位置の差分係数値の復号を完了し、ステップ S 5 0 1 へ移る。

[0112] 処理対象差分係数位置の差分係数値が 1 である場合は、処理対象差分係数位置の差分係数の絶対値を復号する (S 5 0 3)。本手順を実行する場合は、差分係数値が 0 でないことが確定しており、符号化系列としては差分係数の絶対値から 1 を減じた値に対応した符号語が復号される。よって差分係数の絶対値としては符号語をエントロピー復号した値に 1 を加えた値を設定する。

[0113] 処理対象差分係数位置の差分係数の符号を復号する (S 5 0 4)。差分係数の絶対値と差分係数の符号から差分係数値を決定する。

[0114] 本実施例は、復号済サブブロックの有意差分係数情報から、有意差分係数情報を復号するためのコンテキストインデックスを算出するものであるが、

同様の手順を差分係数値のコンテキストインデックス算出に適用することも可能である。有意差分係数情報と同様、差分係数値は周辺係数値との相関、および低域成分への集中性を持つため、周辺有意差分係数和または周辺差分係数絶対値和が大きいときは、大きな差分係数値の発生確率が高いことを示すコンテキストインデックスを設定し、周辺有意差分係数和または周辺差分係数絶対値和が小さいときは、小さな差分係数値の発生確率が高いことを示すコンテキストインデックスを設定することにより、差分係数値を効率的に符号化できる。

[0115] 以上述べた第1の実施例の画像符号化装置および画像復号装置は、以下の作用効果を奏する。

[0116] (1) 処理対象差分係数の属するサブブロックに隣接した復号済みサブブロックに属する差分係数から処理対象差分係数のコンテキストインデックスを算出可能である。周辺有意差分係数和が大きいときは、有意差分係数情報1の発生確率を高く、周辺有意差分係数和が小さいときは、有意差分係数情報0の発生確率を高く推定するコンテキストを設定することにより、有意差分係数情報の周辺相関に基づいた適切な確率モデルの設定が可能である。したがって、有意差分係数情報を効率的に符号化できる。

[0117] (2) 処理対象差分係数のサブブロック内の位置に基づきコンテキストインデックスを算出する。サブブロック内で低域にある差分係数は、サブブロック内で高域にある差分係数よりも有意差分係数1の発生確率を高く推定するコンテキストを設定する。有意差分係数情報の周波数領域上の性質に基づいた適切な確率モデルの設定が可能であり、有意差分係数情報を効率的に符号化できる。

[0118] (3) 周辺有意差分係数和の算出およびサブブロック内の処理対象差分係数の位置は、サブブロック内の有意差分係数情報の復号結果に依存しない。よってサブブロック内のコンテキストインデックスの算出と有意差分係数情報の復号を並列的に処理をする構成をとることができるため、有意差分係数情報の復号処理に係る処理遅延を削減することができる。差分係数は符号化

系列に対して占有する割合が高く、処理回数が多い有意差分係数情報の処理

遅延を削減することにより、実時間処理に適した復号装置を実現できる。ま

た、符号化装置においても同様に有意差分係数情報符号化の処理遅延を削減

することができる。

[0119]

(4) 有意差分係数情報のコンテキストインデックス算出に係る周辺有意

差分係数和は、処理対象差分係数の位置に依存しないため、サブブロックで

1度算出するだけでよい。処理対象差分係数位置に応じて個別の周辺有意差

分係数和を算出する構成と比べ、コンテキストインデックス算出に係る演算

量を削減することができる。

[0120]

(第2の実施例)

本発明の実施の形態に係る差分情報の符号化方法の第2の実施例を説明す

る。第2の実施例の差分情報符号化部507は、図15に示した第1の実施

例の差分情報符号化部507と同様、算術符号化部701、差分係数パツ

ァ702、符号化制御部703、コンテキストメモリ704、及び走査制御

部705を備え、さらに符号化制御部703は、有意係数情報符号化制御部

706、差分係数値符号化制御部707、及び有意サブブロック情報符号化

制御部708を備える。

[0121]

本実施例における差分情報の符号化手順は有意差分係数情報の符号化処理

手順(図17のS704)を除いて、第1の実施例と同様であるため、以下

、図21のフローチャートを参照しながら、本実施例における有意差分係数

情報の符号化処理手順を説明する。

[0122]

[有意差分係数情報の符号化処理手順(S704)]

有意係数情報符号化制御部706は、処理対象サブブロックの右側、及び

下側に隣接する復号済みサブブロックの有意サブブロック情報を取得する。

右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報をsigGroupR

!ght、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報をsigG

roupBottomとする(S1001)。

[0123]

有意係数情報符号化制御部706は、処理対象の差分係数を決定する(S

1002)。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図7で示す規則に従う。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の符号化処理を終了し、差分係数値の符号化手順(S704)へ移る。

[0124] 有意係数情報符号化制御部706は、sigGroupRight、およびsigGroupBottomを評価する(S1003)。

[0125] sigGroupRight、およびsigGroupBottomがともに0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する(S1004)。水平方向差分係数位置をposX、垂直方向差分係数位置をposYとし、処理対象差分係数位置をpos=posX+posYとする。pos≤2であれば、有意係数情報を符号化するためのコンテキストインデックスctxIdxを1と設定し(S1005)、そうでなければ(pos>2)、コンテキストインデックスctxIdxを0と設定する(S1006)。sigGroupRight、およびsigGroupBottomがともに0である場合の、コンテキストインデックスctxIdxの定義を図23の符号1201に示す。

[0126] sigGroupRight、およびsigGroupBottomがともに0でないときは、sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが0であるかどうかを判定する(S1007)。sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する(S1008)。posY≤1であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックスctxIdxを1と設定し(S1009)、そうでなければ(posY>2)、コンテキストインデックスctxIdxを0と設定する(S1010)。sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが0である場合の、コンテキストインデックスctxIdxの定義を図23の符号1202に示す。

[0127] sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが

0でないときは、`sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1であるかどうかを判定する（S1011）。`sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する（S1012）。`posX` ≤ 1であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス`ctxIdx`を1と設定し（S1013）、そうでなければ（`posX` > 2）、コンテキストインデックス`ctxIdx`を0と設定する（S1014）。`sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1である場合の、コンテキストインデックス`ctxIdx`の定義を図23の符号1203に示す。つまり、`sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1である場合のコンテキストインデックス`ctxIdx`設定手順は、`sigGroupRight`が1、かつ`sigGroupBottom`が0である場合のX方向の処理とY方向の処理を入れ替えた処理となっている。そのため、処理の共通化がし易く、ハードウェアの回路規模やソフトウェアのコード量を削減できる。

[0128] `sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1でないときは、すなわち`sigGroupRight`が1、かつ`sigGroupBottom`が1であるときは、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する（S1015）。`pos` ≤ 4であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス`ctxIdx`を2と設定し（S1016）、そうでなければ（`pos` > 5）、コンテキストインデックス`ctxIdx`を1と設定する（S1017）。`sigGroupRight`が0、かつ`sigGroupBottom`が1である場合の、コンテキストインデックス`ctxIdx`の定義を図23の符号1204に示す。

[0129] 有意係数情報符号化制御部706は、差分係数バッファ702から処理対象位置の差分係数を取得する。差分係数値が0でない場合は、有意差分係数情報を1と設定し、そうでないとき（差分係数値が0である場合）は、有意差分係数情報を0と設定する（S1018）。

[0130] 有意係数情報符号化制御部 706 は、決定したコンテキストインデックス `ctxldx` に対応するコンテキストをコンテキストメモリ 704 から読み出した後、算術符号化部 701 に対し、有意差分係数情報とコンテキストを送る。算術符号化部 701 は、コンテキストを用いて有意差分係数情報を符号化する (S1019)。

[0131] [復号手順]

本発明の実施の形態に係る差分係数の復号方法の第 2 の実施例を説明する。第 2 の実施例の差分情報復号部 801 は、図 8 に示した第 1 の実施例の差分情報復号部 801 と同様、算術復号部 1001、差分係数バッファ 1002、復号制御部 1003、コンテキストメモリ 1004、及び走査制御部 1005 を備え、さらに復号制御部 1003 は、有意係数情報復号制御部 1006、差分係数値復号制御部 1007、及び有意サブブロック情報復号制御部 1008 を備える。

[0132] 図 8 の差分情報復号部 801 における差分情報復号処理は、図 5 の差分情報符号化部 507 における差分情報符号化処理に対応するものであるから、図 8 の差分情報符号化部における差分係数バッファ 1002、コンテキストメモリ 1004、及び走査制御部 1005 の各構成は、図 15 の差分係数バッファ 702、コンテキストメモリ 704、及び走査制御部 705 の各構成とそれぞれ対応する機能を有する。

[0133] 本実施例における差分情報の復号手順は有意差分係数情報の符号化処理手順 (図 2 の S203) を除いて、第 1 の実施例と同様であるため、以下、図 22 のフローチャートを参照しながら、本実施例における有意差分係数情報の復号処理手順を説明する。

[0134] [有意差分係数情報の復号処理手順 (S203)]

有意係数情報復号制御部 1006 は、処理対象サブブロックの右側、及び下側に隣接する復号済みサブブロックの有意サブブロック情報を取得する。右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を `sigGroupRight`、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を `sigG`

groupBottomとする (S1101)

[0135] 有意係数情報復号制御部1006は、処理対象の差分係数を決定する (S1102)。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図7で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の復号処理を完了し、差分係数値の復号手順 (S204) へ移る。

[0136] 有意係数情報復号制御部1006は、sigGroupRight、およびsigGroupBottomを評価する (S1103)。sigGroupRightが0、かつsigGroupBottomが0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S1104)。水平方向差分係数位置をposX、垂直方向差分係数位置をposYとし、処理対象差分係数位置をpos=posX+posYとする。pos<=2であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストctxIdxを1と設定し (S1105)、そうでなければ (pos>2)、コンテキストctxIdxを0と設定する (S1106)。sigGroupRightが0、かつsigGroupBottomが0である場合の、コンテキストの定義を図23の符号1201に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ1004から読み出した後、算術復号部1001に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部1001は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S1116)。

[0137] sigGroupRightが0、かつsigGroupBottomが0でないときは、sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが0であるかどうかを判定する (S1107)。sigGroupRightが1、かつsigGroupBottomが0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S1108)。posY<=1であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックスctxIdxを1と設定し (S1109)、そうでなければ (

$posY > 2$)、コンテキストインデックス $ctxIdx$ を 0 と設定する (S1110)。 $sigGroupRight$ が 1、かつ $sigGroupBottom$ が 0 である場合の、コンテキストの定義を図 23 の符号 1202 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1004 から読み出した後、算術復号部 1001 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1001 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S1116)。

[0138] $sigGroupRight$ が 1、かつ $sigGroupBottom$ が 0 でないときは、 $sigGroupRight$ が 0、かつ $sigGroupBottom$ が 1 であるかどうかを判定する (S1111)。 $sigGroupRight$ が 0、かつ $sigGroupBottom$ が 1 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S1112)。 $posX \leq 1$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス $ctxIdx$ を 1 と設定し (S1113)、そうでなければ ($posX > 2$)、コンテキストインデックス $ctxIdx$ を 0 と設定する (S1114)。 $sigGroupRight$ が 0、かつ $sigGroupBottom$ が 1 である場合の、コンテキストの定義を図 23 の符号 1203 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1004 から読み出した後、算術復号部 1001 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1001 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S1116)。

[0139] $sigGroupRight$ が 0、かつ $sigGroupBottom$ が 1 でないときは、すなわち、 $sigGroupRight$ と $sigGroupBottom$ がともに 1 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S1117)。 $pos \leq 4$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス $ctxIdx$ を 2 と設定し (S1118)、そうでなければ ($pos > 5$)、コンテキストインデックス $ctxIdx$ を 1 と設定する (S1114)。 $sigGroupRight$

h t と s i g G r o u p B o t t o m がともに 1 である場合の、コンテキストの定義を図 2 3 の符号 1 2 0 4 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1 0 0 4 から読み出した後、算術復号部 1 0 0 1 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1 0 0 1 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する（S 1 1 1 6）。

[0140] 本手順においては、有意差分係数情報のためのコンテキストインデックス c t x i d x の算出に、復号済み隣接サブブロックの有意サブブロック情報と、処理対象差分係数のサブブロック内位置を参照し、さらに右側の有意サブブロック情報と下側の有意サブブロック情報を個別に判定するものである。このような構成をとる理由を以下で説明する。

[0141] 一般に画像の直交変換係数は低域成分に集中しやすく、有意係数情報が 1 になる可能性が高い。さらに直交変換係数の高域成分は視覚上の影響を受けにくいことから粗く量子化されることが多いため、高域成分の係数値は 0 となり、高域成分の有意係数情報は 0 となる可能性が高い。この性質は差分係数領域全体に限らず、各サブブロックに対しても同様であり、サブブロックの低域側にある成分は、同一サブブロックの高域側にある成分と比べて有意係数情報が 1 になる可能性が高くなると言える。サブブロック内で低域にある有意差分係数情報のコンテキストインデックス c t x i d x の値を高域にある有意差分係数情報のコンテキストインデックス c t x i d x の値よりも大きく設定することは、有意係数情報の発生確率の推定精度の向上につながる。また、有意差分係数が 0 となる確率が高い高域では復号済み隣接有意サブブロック情報も小さくなり、有意差分係数が 1 となる確率が高い低域では復号済み隣接有意サブブロック情報も大きくなる傾向が強く、処理対象サブブロックが有意差分係数情報をどの程度含むかという指標として復号済み隣接有意サブブロック情報を用いることは有意係数情報の発生確率の推定精度の向上につながる。

[0142] 本実施例のコンテキスト算出手順においては、右側の有意サブブロック情

報 `sigGroupRight` が 1 であり、かつ下側の有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` が 0 である場合と、右側の有意サブブロック情報 `sigGroupRight` が 0 であり、かつ下側の有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` が 1 である場合に、それぞれ異なるコンテキストインデックスを設定できることが第 1 の実施例と異なる。右側の有意サブブロック情報 `sigGroupRight` が 1 であり、かつ下側の有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` が 0 である場合は、処理対象サブブロックの下側に有意差分係数が存在しないため、処理対象サブブロック内の垂直方向の高域成分は有意差分係数が存在しない可能性が高い。一方右側の有意サブブロック情報 `sigGroupRight` が 0 であり、かつ下側の有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` が 1 である場合は、処理対象サブブロックの右側に有意差分係数が存在しないため、処理対象サブブロック内の水平方向の高域成分は有意差分係数が存在しない可能性が高い。従って、垂直方向、水平方向の有意差分係数の発生確率に応じて適切にコンテキストインデックスを選択する本実施例の構成をとることにより、有意差分係数の発生確率の推定精度を向上させることができる。

[0143] また本実施例は、処理量削減の観点から、復号済み隣接サブブロックとして復号対象サブブロックの右側に隣接するサブブロック、および下側に隣接するサブブロックを参照するものであるが、本発明は復号済み隣接サブブロックをこれらに限定するものではない。特に復号対象サブブロックの右下に隣接するサブブロックは復号対象サブブロックとの距離が近く、復号対象サブブロックとの相関性が高い。よって、右下に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupBottomRight` をコンテキストインデックス `ctxIndex` 算出の判定対象に加えることにより、有意差分係数の発生確率の精度を向上させることができる。ただし、復号対象サブブロックの右下に隣接するサブブロックは、復号対象サブブロックの右側に隣接するサブブロック、および下側に隣接するサブブロックと比較し、復号対象サブブロックとの距離が遠く相関性が低いため、`sigGroupRi`

ght、sigGroupBottom、sigGroupBottomRightをもとに有意差分係数のコンテキストインデックスを算出する構成においては、sigGroupBottomRightの有意差分係数のコンテキストインデックスに対する反映度合いをsigGroupBottom、sigGroupBottomRightよりも低く設定することが好ましい。sigGroupBottomRightの有意差分係数のコンテキストインデックスに対する反映度合いを低く設定する方法としては、例えば、sigGroupBottom、sigGroupBottomRightがともに0の場合は、sigGroupBottomRightの値に関わらず、有意差分係数の発生確率を低く設定する。

[0144] 本実施例においては、右側の有意サブブロック情報sigGroupRightと下側の有意サブブロック情報sigGroupBottom、及び処理対象係数位置を参照するものであるが、右側の有意サブブロック情報sigGroupRightと下側の有意サブブロック情報sigGroupBottomは処理対象サブブロックに属する差分係数を対象としないため、コンテキストインデックスの算出にサブブロック内の依存関係が存在しない。すべての有意差分係数に対するコンテキストインデックスをサブブロックの先頭で計算することが可能であるため、コンテキストインデックスの算出を有意差分係数情報の復号処理と並列的に計算することも可能である。符号化系列中の発生頻度が高い有意係数情報の復号に係る処理遅延を削減することができる。

[0145] 本実施例は、復号済サブブロックの有意サブブロック情報から、有意差分係数情報を復号するためのコンテキストインデックスを算出するものであるが、同様の手順を差分係数値のコンテキストインデックス算出に適用することも可能である。有意差分係数情報と同様、差分係数値は周辺係数値との相関、および低域成分への集中性を持つため、周辺有意差分係数和または周辺差分係数絶対値和が大きいときは、大きな差分係数値の発生確率が高いことを示すコンテキストインデックスを設定し、周辺有意差分係数和または周辺

差分係数絶対値和が小さいときは、小さな差分係数値の発生確率が高いことを示すコンテキストアインデックスを設定することにより、差分係数値を効率的に符号化できる。

[0146] 以上述べた第2の実施例の画像符号化装置および画像復号装置は、上述の第1の実施例の作用効果(1)～(4)に加え、さらに、以下の作用効果を奏する。

[0147] (5) 右側の有意サフロック情報と下側の有意サフロック情報の組み合わせに基づきコンテキストアインデックスを算出する。処理対象サフロックの下側に有意差分係数が存在しないときは処理対象サフロックの垂直方向の高域成分の有意差分係数の発生確率を低く推定し、処理対象サフロックの右側に有意差分係数が存在しないときは処理対象サフロックの水平方向の高域成分の有意差分係数の発生確率を低く推定することにより、適切な有意差分係数情報の確率モデルの設定が可能であり、従って、有意差分係数情報を効率的に符号化できる。

[0148] (第3の実施例)

本発明の実施の形態に係る差分情報の符号化方法の第3の実施例を説明する。第3の実施例の差分情報符号化部507は、図15に示した第1の実施例の差分情報符号化部507と同様、算術符号化部701、差分係数バツファ702、符号化制御部703、コンテキストアメモリ704、及び走査制御部705を備え、さらに符号化制御部703は、有意係数情報符号化制御部706、差分係数値符号化制御部707、及び有意サフロック情報符号化制御部708を備える。

[0149] 本実施例における差分情報の符号化手順は有意差分係数情報の符号化処理手順(図17のS704)を除いて、第1の実施例と同様であるため、以下、図24のフローチャートを参照しながら、本実施例における有意差分係数情報の符号化処理手順を説明する。

[0150] [有意差分係数情報の符号化処理手順(S704)]

有意係数情報符号化制御部706は、処理対象サフロックの右側、及び

下側に隣接する復号済みサブブロックの有意サブブロック情報から周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ を計算する。右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を sigGroupR i g h t 、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を $\text{sigGroupB o t t o m}$ とし、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x} = \text{sigGroupR i g h t} + 2 \times \text{sigGroupB o t t o m}$ とする (S 1 2 0 1)。

[0151] 有意係数情報符号化制御部 7 0 6 は、処理対象の差分係数を決定する (S 1 2 0 2)。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図 7 で示す規則に従う。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の符号化処理を終了し、差分係数値の符号化手順 (S 7 0 4) へ移る。

[0152] 有意係数情報符号化制御部 7 0 6 は、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ を評価する (S 1 2 0 3)。

[0153] 周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 0 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S 1 2 0 4)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 0 であることは、 sigGroupR i g h t が 0、かつ $\text{sigGroupB o t t o m}$ が 0 であることを表す。水平方向差分係数位置を pos X 、垂直方向差分係数位置を pos Y とし、処理対象差分係数位置を $\text{pos} = \text{pos X} + \text{pos Y}$ とする。 $\text{pos} \leq 2$ であれば、有意係数情報を符号化するためのコンテキストインデックス ctx I d x を 1 と設定し (S 1 2 0 5)、そうでなければ ($\text{pos} > 2$)、コンテキストインデックス ctx I d x を 0 と設定する (S 1 2 0 6)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 0 である場合の、コンテキストインデックス ctx I d x の定義を図 2 3 の符号 1 2 0 1 に示す。

[0154] 周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 0 でないときは、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 であるかどうかを判定

する（S1207）。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 であることは sigGroupRight が 1、かつ sigGroupBottom が 0 であることを表す。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する（S1208）。 $\text{posY} \leq 1$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctxIdx を 1 と設定し（S1209）、そうでなければ（ $\text{posY} > 2$ ）、コンテキストインデックス ctxIdx を 0 と設定する（S1210）。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 である場合の、コンテキストインデックス ctxIdx の定義を図 23 の符号 1202 に示す。

- [0155] 周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 でないときは、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 であるかどうかを判定する（S1211）。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 であることは sigGroupRight が 0、かつ sigGroupBottom が 1 であることを表す。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する（S1212）。 $\text{posX} \leq 1$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctxIdx を 1 と設定し（S1213）、そうでなければ（ $\text{posX} > 2$ ）、コンテキストインデックス ctxIdx を 0 と設定する（S1214）。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 である場合の、コンテキストインデックス ctxIdx の定義を図 23 の符号 1203 に示す。つまり、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 である場合のコンテキストインデックス ctxIdx 設定手順は、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 1 である場合の X 方向の処理と Y 方向の処理を入れ替えた処理となっている。そのため、処理の共通化がし易く、ハードウェアの回路規模やソフトウェアのコード量を削減できる。

- [0156] 周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 でないときは、す

なわち周辺有意インデックス `sigCoef f l n d e x` が 3 であるときは、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S 1 2 1 5)。周辺有意インデックス `sigCoef f l n d e x` が 3 であることは `sigGroupRight` と `sigGroupBottom` がともに 1 であることを表す。 `pos ≤ 4` であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス `ctx l d x` を 2 と設定し (S 1 2 1 6)、そうでなければ (`pos > 5`)、コンテキストインデックス `ctx l d x` を 1 と設定する (S 1 2 1 7)。周辺有意インデックス `sigCoef f l n d e x` が 3 である場合の、コンテキストインデックス `ctx l d x` の定義を図 23 の符号 1 2 0 4 に示す。

[0157] 有意係数情報符号化制御部 7 0 6 は、差分係数バッファ 7 0 2 から処理対象位置の差分係数を取得する。差分係数値が 0 でない場合は、有意差分係数情報を 1 と設定し、そうでないとき (差分係数値が 0 である場合) は、有意差分係数情報を 0 と設定する (S 1 2 1 8)。

[0158] 有意係数情報符号化制御部 7 0 6 は、決定したコンテキストインデックス `ctx l d x` に対応するコンテキストをコンテキストメモリ 7 0 4 から読み出した後、算術符号化部 7 0 1 に対し、有意差分係数情報とコンテキストを送る。算術符号化部 7 0 1 は、コンテキストを用いて有意差分係数情報を符号化する (S 1 2 1 9)。

[0159] [復号手順]

本発明の実施の形態に係る差分係数の復号方法の第 3 の実施例を説明する。第 3 の実施例の差分情報復号部 8 0 1 は、図 8 に示した第 1 の実施例の差分情報復号部 8 0 1 と同様、算術復号部 1 0 0 1、差分係数バッファ 1 0 0 2、復号制御部 1 0 0 3、コンテキストメモリ 1 0 0 4、及び走査制御部 1 0 0 5 を備え、さらに復号制御部 1 0 0 3 は、有意係数情報復号制御部 1 0 0 6、差分係数値復号制御部 1 0 0 7、及び有意サブブロック情報復号制御部 1 0 0 8 を備える。

[0160] 図 8 の差分情報復号部 8 0 1 における差分情報復号処理は、図 5 の差分情

報符号化部507における差分情報符号化処理に対応するものであるから、図8の差分情報符号化部における差分係数バッファ1002、コンテキストメモリ1004、及び走査制御部1005の各構成は、図15の差分係数バッファ702、コンテキストメモリ704、及び走査制御部705の各構成とそれぞれ対応する機能を有する。

[0161] 本実施例における差分情報の復号手順は有意差分係数情報の符号化処理手順（図2のS203）を除いて、第1の実施例と同様であるため、以下、図25のフローチャートを参照しながら、本実施例における有意差分係数情報の復号処理手順を説明する。

[0162] [有意差分係数情報の復号処理手順（S203）]

有意係数情報復号制御部1006は、処理対象サブブロックの右側、及び下側に隣接する復号済みサブブロックの有意サブブロック情報から周辺有意インデックス $sigCoef fIndex$ を計算する。右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を $sigGroupRight$ 、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報を $sigGroupBottom$ とし、周辺有意インデックス $sigCoef fIndex = sigGroupRight + 2 \times sigGroupBottom$ とする（S1301）。

[0163] 有意係数情報復号制御部1006は、処理対象の差分係数を決定する（S1302）。サブブロック内の差分係数の走査順は、差分係数領域におけるサブブロックの走査順と同様図7で示す規則に従うものとする。サブブロックのすべての有意差分係数を走査し終えていれば有意差分係数の復号処理を完了し、差分係数値の復号手順（S204）へ移る。

[0164] 有意係数情報復号制御部1006は、周辺有意インデックス $sigCoef fIndex$ を評価する（S1303）。

[0165] 周辺有意インデックス $sigCoef fIndex$ が0である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する（S1304）。周辺有意インデックス $sigCoef fIndex$ が0であることは、 si

$gGroupRight$ と $sigGroupBottom$ がともに0であることを表す。水平方向差分係数位置を $posX$ 、垂直方向差分係数位置を $posY$ とし、処理対象差分係数位置を $pos=posX+posY$ とする。 $pos \leq 2$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキスト $ctxIdx$ を1と設定し(S1305)、そうでなければ($pos > 2$)、コンテキスト $ctxIdx$ を0と設定する(S1306)。周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が0である場合の、コンテキストの定義を図23の符号1201に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ1004から読み出した後、算術復号部1001に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部1001は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する(S1316)。

[0166] 周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が0でないときは、周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が1であるかどうかを判定する(S1307)。周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が1であることは $gGroupRight$ が1、かつ $sigGroupBottom$ が0であることを表す。周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が1である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する(S1308)。 $posY \leq 1$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス $ctxIdx$ を1と設定し(S1309)、そうでなければ($posY > 2$)、コンテキストインデックス $ctxIdx$ を0と設定する(S1310)。周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が1である場合の、コンテキストの定義を図23の符号1202に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ1004から読み出した後、算術復号部1001に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部1001は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する(S1316)。

[0167] 周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が1でないときは、周辺有意インデックス $sigCoeffIndex$ が2であるかどうかを判定

する (S 1 3 1 1)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 であることは sigGroupRight が 0、かつ sigGroupBottom が 1 であることを表す。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S 1 3 1 2)。 $\text{pos} \leq 1$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctxIdx を 1 と設定し (S 1 3 1 3)、そうでなければ ($\text{pos} > 2$)、コンテキストインデックス ctxIdx を 0 と設定する (S 1 3 1 4)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 である場合の、コンテキストの定義を図 2 3 の符号 1 2 0 3 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1 0 0 4 から読み出した後、算術復号部 1 0 0 1 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1 0 0 1 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S 1 3 1 6)。

[0168] 周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 2 でないときは、すなわち、周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 3 である場合は、処理対象サブブロック内の処理対象差分係数位置を判定する (S 1 3 1 7)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 3 であることは、 sigGroupRight と sigGroupBottom がともに 1 であることを表す。 $\text{pos} \leq 4$ であれば、有意係数情報を復号するためのコンテキストインデックス ctxIdx を 2 と設定し (S 1 3 1 8)、そうでなければ ($\text{pos} > 5$)、コンテキストインデックス ctxIdx を 1 と設定する (S 1 3 1 4)。周辺有意インデックス $\text{sigCoef f l n d e x}$ が 3 である場合の、コンテキストの定義を図 2 3 の符号 1 2 0 4 に示す。決定したコンテキストをコンテキストメモリ 1 0 0 4 から読み出した後、算術復号部 1 0 0 1 に対し、コンテキストとともに復号命令を送る。算術復号部 1 0 0 1 は、コンテキストを用いて符号化系列の復号処理を行い、有意差分係数情報を復号する (S 1 3 1 6)。

[0169] 本実施例は、有意差分係数情報のコンテキストインデックス ctxIdx

を算出する手順において、右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupRight`、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` を直接参照する代わりに、`sigGroupRight`、`sigGroupBottom` をもとに周辺有意インデックス `sigCoeffIndex` を算出した後に、周辺有意インデックス `sigCoeffIndex` を参照してコンテキストインデックス `ctxIdx` を算出する点において第1の実施例と異なる。従って、周辺有意インデックス `sigCoeffIndex` コンテキストインデックスに係る判定処理の回数を削減することができる。

[0170] 以上述べた第3の実施例の画像符号化装置および画像復号装置は、上述の第1の実施例の作用効果(1)～(4)、第2の実施例の作用効果(5)に加え、さらに、以下の作用効果を奏する。

[0171] (6) 右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupRight`、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` をもとに、周辺有意インデックス `sigCoeffIndex` を算出した後、周辺有意インデックス `sigCoeffIndex` にもとづき、コンテキストインデックスを算出する。右側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupRight`、下側に隣接するサブブロックの有意サブブロック情報 `sigGroupBottom` にもとづきコンテキストインデックスを算出する方法と比較して、コンテキストインデックス算出に係る判定処理の回数を削減することができる。

[0172] 以上述べた実施の形態の画像符号化装置が出力する画像の符号化ストリームは、実施の形態で用いられた符号化方法に応じて復号することができるように特定のデータフォーマットを有しており、画像符号化装置に対応する画像復号装置がこの特定のデータフォーマットの符号化ストリームを復号することができる。

[0173] 画像符号化装置と画像復号装置の間で符号化ストリームをやりとりするために、有線または無線のネットワークが用いられる場合、符号化ストリーム

を通信路の伝送形態に適したデータ形式に変換して伝送してもよい。その場合、画像符号化装置が出力する符号化ストリームを通信路の伝送形態に適したデータ形式の符号化データに変換してネットワークに送信する画像送信装置と、ネットワークから符号化データを受信して符号化ストリームに復元して画像復号装置に供給する画像受信装置とが設けられる。

[0174] 画像送信装置は、画像符号化装置が出力する符号化ストリームをバッファするメモリと、符号化ストリームをパケット化するパケット処理部と、パケット化された符号化データをネットワークを介して送信する送信部とを含む。画像受信装置は、パケット化された符号化データをネットワークを介して受信する受信部と、受信された符号化データをバッファするメモリと、符号化データをパケット処理して符号化ストリームを生成し、画像復号装置に提供するパケット処理部とを含む。

[0175] 以上の符号化及び復号に関する処理は、ハードウェアを用いた伝送、蓄積、受信装置として実現することができるのは勿論のこと、ROM（リード・オンリ・メモリ）やフラッシュメモリ等に記憶されているファームウェアや、コンピュータ等のソフトウェアによっても実現することができる。そのファームウェアプログラム、ソフトウェアプログラムをコンピュータ等で読み取り可能な記録媒体に記録して提供することも、有線あるいは無線のネットワークを通してサーバから提供することも、地上波あるいは衛星デジタル放送のデータ放送として提供することも可能である。

[0176] 以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

符号の説明

[0177] 501 減算部、 502 直交変換・量子化部、 503 逆量子化・逆変換部、 504 加算部、 505 復号画像メモリ、 506 予測部、 507 差分情報符号化部、 508 予測情報符号化部、 509

モード判定部、 701 算術符号化部、 702 差分係数バッファ、
703 符号化制御部、 704 コンテキストメモリ、 705 走査
制御部、 706 有意係数情報符号化制御部、 707 差分係数値符号
化制御部、 708 有意サブブロック情報符号化制御部、 801 差分
情報復号部、 802 逆量子化・逆変換部、 803 予測情報復号部、
804 加算部、 805 復号画像メモリ、 806 予測部、 10
01 算術復号部、 1002 差分係数バッファ、 1003 復号制御
部、 1004 コンテキストメモリ、 1005 走査制御部、 100
6 有意係数情報復号制御部、 1007 差分係数値復号制御部、 10
08 有意サブブロック情報復号制御部。

産業上の利用可能性

[0178] 本発明は、画像符号化及び復号技術に利用できる。

請求の範囲

[請求項1] 符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化装置であって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化部と、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化部と、

前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化部と、

符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部とを備えることを特徴とする画像符号化装置。

[請求項2] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項1に記載の画像符号化装置。

[請求項3] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向

に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項1に記載の画像符号化装置。

[請求項4] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合と、前記水平方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、それぞれ異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項1に記載の画像符号化装置。

[請求項5] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合は、前記符号化対象のサブブロックにおける前記符号化対象となる差分係数の垂直方向の位置に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の画像符号化装置。

[請求項6] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向

に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合は、前記符号化対象のサブブロックにおける前記符号化対象となる差分係数の水平方向の位置に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の画像符号化装置。

[請求項7] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報がともに1である場合は、前記符号化対象のサブブロックにおける前記符号化対象となる差分係数の位置によらず、前記コンテキストを所定値とすることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の画像符号化装置。

[請求項8] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報がともに0である場合は、前記符号化対象のサブブロックにおける前記符号化対象となる差分係数の水平方向の位置と垂直方向の位置の加算式に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の画像符号化装置。

[請求項9] 前記コンテキスト導出部は、前記垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報を2倍した値に、前記水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報の値を加算する計算式に基づいて前記インデックスを導出することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の画像符号化装置。

[請求項10] 符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法であって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否

かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、

前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、

符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備えることを特徴とする画像符号化方法。

[請求項11]

符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化プログラムであって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、

前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、

符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコン

テキストを導出するコンテキスト導出ステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする画像符号化プログラム
。

- [請求項12] 符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法により符号化された符号化ストリームをパケット化して符号化データを得るパケット処理部と、
パケット化された前記符号化データを送信する送信部とを備え、
前記画像符号化方法は、
前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、
前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、
前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、
符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップと
を備えることを特徴とする送信装置。

- [請求項13] 符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法により符号化された符号化ストリームをパケット化して符号化データを得るパケット処理ステップと、
パケット化された前記符号化データを送信する送信ステップとを備

え、

前記画像符号化方法は、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、

前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、

符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備えることを特徴とする送信方法。

[請求項14]

符号化対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報を、複数のサブブロックに分割して、分割した前記サブブロックを所定の順序で符号化する画像符号化方法により符号化された符号化ストリームをパケット化して符号化データを得るパケット処理ステップと、

パケット化された前記符号化データを送信する送信ステップとをコンピュータに実行させ、

前記画像符号化方法は、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を符号化する有意サブブロック情報符号化ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を符号化する有意差分係数情報符号化ステップと、

前記差分係数の値を符号化する差分係数値符号化ステップと、

符号化対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する符号化済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記符号化対象となるサブブロックにおける符号化対象となる差分係数の位置に基づいて、前記符号化対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を符号化するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備えることを特徴とする送信プログラム。

[請求項15]

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームを、復号する画像復号装置であって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号部と、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号部と、

前記差分係数の値を復号する差分係数値復号部と、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部とを備えることを特徴とする画像復号装置。

[請求項16]

前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサ

ブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項15に記載の画像復号装置。

[請求項17] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項15に記載の画像復号装置。

[請求項18] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合と、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合と、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合とで、それぞれ異なる前記インデックスを導出することを特徴とする請求項15に記載の画像復号装置。

- [請求項19] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0である場合は、前記復号対象のサブブロックにおける前記復号対象となる差分係数の垂直方向の位置に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項15から18のいずれかに記載の画像復号装置。
- [請求項20] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が0であり、かつ前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報が1である場合は、前記復号対象のサブブロックにおける前記復号対象となる差分係数の水平方向の位置に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項15から19のいずれかに記載の画像復号装置。
- [請求項21] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報がともに1である場合は、前記復号対象のサブブロックにおける前記復号対象となる差分係数の位置によらず、前記コンテキストを所定値とすることを特徴とする請求項15から20のいずれかに記載の画像復号装置。
- [請求項22] 前記コンテキスト導出部は、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報がともに0である場合は、前記復号対象のサブブロックにおける前記復号対象となる差分係数の水平方向の位置と垂直方向の位置の加算式に基づき、前記コンテキストを導出することを特徴とする請求項15から21のいずれかに記載の画像復号装置。
- [請求項23] 前記コンテキスト導出部は、前記垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報を2倍した値に、前記水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報の値を加算

する計算式に基づいて前記インデックスを導出することを特徴とする請求項15から22のいずれかに記載の画像復号装置。

[請求項24]

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームを、復号する画像復号方法であって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号ステップと、

前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップとを備えることを特徴とする画像復号方法。

[請求項25]

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームを、復号する画像復号プログラムであって、

前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、

前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復

号する有意差分係数情報復号ステップと、

前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップと

をコンピュータに実行させることを特徴とする画像復号プログラム。

[請求項26]

動画画像が符号化された符号化ストリームを受信して、受信された前記符号化ストリームを復号する受信装置であって、

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームがパケット化された符号化データを受信する受信部と、

受信された前記パケット化された符号化データをパケット処理して前記符号化ストリームを復元する復元部と、

復元された前記符号化ストリームから、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号部と、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号部と、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号部と、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済み

のサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出部と
を備えることを特徴とする受信装置。

[請求項27] 動画画が符号化された符号化ストリームを受信して、受信された前記符号化ストリームを復号する受信方法であって、

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームがパケット化された符号化データを受信する受信ステップと、

受信された前記パケット化された符号化データをパケット処理して前記符号化ストリームを復元する復元ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出

するコンテキスト導出ステップと

を備えることを特徴とする受信方法。

[請求項28]

動画画が符号化された符号化ストリームを受信して、受信された前記符号化ストリームを復号する受信プログラムであって、

復号対象となる画像と予測対象となる画像との差分情報が、複数のサブブロックに分割され、分割された前記サブブロックが所定の順序で符号化された符号化ストリームがパケット化された符号化データを受信する受信ステップと、

受信された前記パケット化された符号化データをパケット処理して前記符号化ストリームを復元する復元ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記サブブロックに属する各差分係数の値の全てがゼロであるか否かを示す有意サブブロック情報を復号する有意サブブロック情報復号ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値がゼロであるか否かを示す有意差分係数情報を復号する有意差分係数情報復号ステップと、

復元された前記符号化ストリームから、前記差分係数の値を復号する差分係数値復号ステップと、

復号対象となる前記サブブロックに水平方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報と垂直方向に隣接する復号済みのサブブロックの有意サブブロック情報に基づいてインデックスを導出し、前記インデックスと、前記復号対象となるサブブロックにおける復号対象となる差分係数の位置に基づいて、前記復号対象となる差分係数の前記有意差分係数情報を復号するためのコンテキストを導出するコンテキスト導出ステップと

をコンピュータに実行させることを特徴とする受信プログラム。