

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Februar 2006 (16.02.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/015769 A1

(51) Internationale Patentklassifikation: **E05B 65/10**,
47/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/008355

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. August 2005 (02.08.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 037 937.8 4. August 2004 (04.08.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **DORMA GMBH + CO. KG** [DE/DE]; Breckerfelder
Str. 42-48, 58256 Ennepetal (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHMIDT, Axel**
[DE/DE]; Rüggeberger Str. 230, 58256 Ennepetal (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **NÖHLES, Bernhard**;
DORMA GmbH + Co. KG, Breckerfelder Strasse
42-48, 58256 Ennepetal (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DOOR LOCK, ESPECIALLY COMPRISING A PANIC FUNCTION

(54) Bezeichnung: TÜRSCLOSS, INSBESONDERE MIT PANIKFUNKTION



(57) Abstract: The invention relates to a door lock (1), especially comprising a panic function, provided with a door lock housing (2) having a catch (3,3') which is arranged on a front side (4) of the door lock housing (2) in such a way that it can be displaced between a withdrawn position and an inserted position in the housing (2). The inventive door lock also comprises a drive device (5) which, when actuated, enables the catch (3, 3') to be pulled back into the door lock housing (2). The catch (3, 3') is tensioned preferably by a spring (F) in the withdrawn position, and the drive device (5) comprises an electric motor (9) which is connected to the catch (3, 3') by means of a flexible connection device (6).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Türschloss (1), insbesondere mit Panikfunktion, mit einem Türschlossgehäuse (2) mit einer Falle (3,3'), die an einer Stirnseite (4) des Türschlossgehäuses (2) angeordnet und zwischen einer ausgefahrenen und ins Türschlossgehäuse (2) eingezogenen Position bewegbar gelagert ist und mit einer Antriebseinrichtung (5), mittels der bei Betätigung die Falle (3, 3') ins Türschlossgehäuse (2) zurückziehbar ist, wobei die Falle (3, 3') in die aus dem Türschlossgehäuse (2) ausgeführte Position vorzugsweise durch eine Feder (F) vorgespannt ist und dass die Antriebseinrichtung (5) einen Elektromotor (9) aufweist, der über eine flexible Verbindungseinrichtung (6) mit der Falle (3, 3') verbunden ist.

WO 2006/015769 A1



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.