

SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(71) und zumindest eine Rollenchse (81) mit einer Rolle (31), wobei die Rolle (31) mittels der Rollenchse (81) drehbar im Lagerbock (71) gelagert ist. Zudem weist die Rollenanordnung (25) zumindest ein Sperrelement (83, 93, 96) und ein Spannelement (85) auf, die derart miteinander interagierend am Lagerbock (71) angeordnet sind, dass bei einer in die Nut (61, 63) eingebetteten Rollenanordnung (25) das Sperrelement (83, 93, 96) mittels des Spannelementes (85) zwischen einander gegenüberliegenden Wänden (65, 67) der Nut (61, 63) verspannt werden kann.