

請求の範囲

- [請求項1] 被梱包物の一面を覆う梱包材であって、
前記被梱包物の前記一面に沿って配置され平行に延びる一对の第1辺を有するケースと、
前記ケースの前記被梱包物に対向する対向面に前記第1辺の縁部に沿って配置され、前記第1辺と平行に延びる緩衝材であって凹部が形成された緩衝材と、
前記凹部に位置するように前記ケースに設けられた持ち手と、を備え、
前記持ち手は、
前記ケースに形成された切り込みと前記対向面に接続している支持部とで外形が形成されている回動部を有し、
前記回動部は前記支持部に支持されて前記緩衝材に向かって回動可能であり、前記緩衝材に向かって回動されると前記凹部の内面に当接する梱包材。
- [請求項2] 前記凹部は、前記ケースの前記対向面に向かって開口し、かつ前記ケースの内側に向かって開口している肉盗み部として形成されており、前記ケースの前記対向面に対し直立に起立し、前記第1辺と平行な第1内面と、
前記ケースの前記第1辺と直交する第2辺と平行な第2内面であって、前記第1内面の一方の端部と直交する第2内面と、
前記ケースの前記第1辺と直交する第2辺と平行な第3内面であって、前記第1内面の他方の端部と直交する第3内面と、
前記ケースの前記対向面に平行な第4内面と、で構成され、
前記凹部の前記対向面に直交する方向の深さは、前記回動部の回動を妨げることがない大きさに設定されている請求項1に記載の梱包材。
- [請求項3] 前記凹部は、前記ケースの前記対向面に対し直立に起立し、前記第

1 辺と平行な第 1 内面と、

前記ケースの前記第 1 辺と直交する第 2 辺と平行な第 2 内面であって、前記第 1 内面の一方の端部と直交する第 2 内面と、

前記ケースの前記第 1 辺と直交する第 2 辺と平行な第 3 内面であって、前記第 1 内面の他方の端部と直交する第 3 内面と、で構成されている肉盗み部である請求項 1 に記載の梱包材。

[請求項4] 前記回動部は、前記凹部において前記第 1 内面に向かって回動可能、かつ前記第 1 内面に当接可能に構成された第 1 回動片と、前記凹部において前記第 2 内面に向かって回動可能、かつ前記第 2 内面に当接可能に構成された第 2 回動片と、を有している請求項 2 又は 3 に記載の梱包材。

[請求項5] 前記第 1 回動片は、第 1 切り込みと第 1 支持部とで外形が形成され、前記第 2 回動片は、第 2 切り込みと第 2 支持部とで外形が形成されており、

前記第 1 切り込みは前記第 1 辺と平行に延びる第 1 直線部と、前記第 1 辺に向かって延び、前記第 1 直線部に対して交差する方向に延びている第 2 直線部とを含み、

前記第 1 支持部は前記第 1 辺と平行に延び、前記第 2 直線部と交差する方向に延びており、

前記第 2 切り込みは、前記ケースの前記第 2 辺と平行に延び、前記第 1 切り込みの前記第 1 直線部と直交する第 3 直線部と、前記第 3 直線部の一方の端部と接続され前記第 1 支持部の延長上に位置する第 4 直線部と、前記第 3 直線部の他方の端部と接続されている第 5 直線部と、を含み、

前記第 2 支持部は前記第 2 辺と平行に延びている請求項 4 に記載の梱包材。

[請求項6] 前記回動部は、前記凹部において前記第 1 内面に向かって回動可能、かつ前記第 1 内面に当接可能に構成された第 1 回動片と、前記凹部

において前記第2内面に向かって回動可能、かつ前記第2内面に当接可能に構成された第2回動片と、前記第1内面から離れる方向に向かって回動可能であって、前記第2内面に向かって回動可能、かつ前記第2内面に当接可能に構成された第3回動片と、を有している請求項2又は3に記載の梱包材。

[請求項7]

前記第1回動片は、第1切り込みと第1支持部とで外形が形成され、前記第2回動片は、第2切り込みと第2支持部とで外形が形成され、前記第3回動片は、第3切り込みと第3支持部とで外形が形成されており、

前記第1切り込みは前記第1辺と平行に延びる第1直線部と、前記第1辺に向かって延び、前記第1直線部と交差する方向に延びる第2直線部とを含み、

前記第1支持部は前記第1辺と平行に延び、前記第2直線部と交差する方向に延びており、

前記第2切り込みは、前記ケースの前記第2辺と平行に延び、前記第1切り込みの前記第1直線部と直交する第3直線部と、前記第3直線部の一方の端部と接続され前記第1辺と平行に延びる第4直線部と、を含み、

前記第2支持部は前記第2辺と平行に延び、前記第4直線部と直交しており、

前記第3切り込みは、前記第3直線部の前記第1辺へ向かう延長上に延びる第5直線部と、前記第1支持部の前記第2辺へ向かう延長上に延びる第6直線部と、前記第2支持部の前記第1辺へ向かう延長上に延びる第7直線部と、を含み、

前記第3支持部は、前記第1直線部の前記第2辺へ向かう延長上に延びており、

前記第2回動片と前記第3回動片は前記第3支持部で接続されている請求項6に記載の梱包材。

[請求項8] 前記回動部は、前記凹部において前記第1内面に向かって回動可能、かつ前記第1内面に当接可能に構成された第1回動片と、前記凹部において前記第2内面に向かって回動可能、かつ前記第2内面に当接可能に構成された第2回動片と、前記第2内面に向かって回動可能、かつ前記第2内面に当接可能に構成された第3回動片と、を有している請求項2又は3に記載の梱包材。

[請求項9] 前記第1回動片は、第1切り込みと第1支持部とで外形が形成され、前記第2回動片は、第2切り込みと第2支持部とで外形が形成され、前記第3回動片は、第3切り込みと第3支持部とで外形が形成されており、

前記第1切り込みは前記第1辺と平行に延びる第1直線部と、前記第1辺に向かって延び、前記第1直線部と交差する方向に延びる第2直線部とを含み、

前記第1支持部は前記第1辺と平行に延び、前記第2直線部と交差する方向に延びており、

前記第2切り込みは、前記ケースの前記第2辺と平行に延び、前記第1切り込みの前記第1直線部と直交する第3直線部と、前記第3直線部の一方の端部と接続され前記第1辺と平行に延びる第4直線部と、を含み、

前記第3切り込みは、前記第3直線部の前記第1辺へ向かう延長上に延びる第5直線部と、前記第1支持部の前記第2辺へ向かう延長上に延びる第6直線部と、前記第1直線部の前記第2辺に向かう延長上に延びる第7直線部と、を含み、

前記第3支持部は、前記第2支持部の前記第1辺に向かう延長上に延び、前記第6直線部及び前記第7直線部と直交している請求項8に記載の梱包材。

[請求項10] 前記緩衝材の前記第1辺と当接する面には、突起部が設けられており、前記突起部は、前記ケースの前記第1辺に形成された開口部に嵌

合している請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載の梱包材。