

权 利 要 求 书

- 1、一种多媒体会议数据处理方法，其特征在于，包括：
接收多媒体会议的参会用户发送的多媒体数据流；
根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于所述参会用户发送的
5 多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据；
将所述存储数据进行云端存储。
- 2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
确定对所述存储数据进行云端存储的存储地址；
10 将所述存储地址与预设用户的用户标识进行关联。
- 3、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述预设用户为发送所述录制指令的参会用户。
- 15 4、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述预设用户为具有预设身份的参会用户。
- 5、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
将用于指示所述存储地址的地址信息以及所述存储数据对应的标识信息的存储数据信息传输给所述存储数据的访问用户。
20
- 6、根据权利要求 5 所述的方法，其特征在于，所述存储数据对应的标识信息包括多媒体会议对应的主题信息。
- 25 7、根据权利要求 5 所述的方法，其特征在于，所述访问用户包括以下之一：
具有预设身份标识的参会用户、一个或多个参会用户、具有获取所述存储数据权限的所述多媒体会议的参会用户之外的其他用户。
- 30 8、根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，在将用于指示所述

存储地址的地址信息以及所述存储数据对应的标识信息的存储数据信息传输给所述存储数据的访问用户之前，所述方法还包括：

向所述访问用户赋予所述存储地址的访问权限。

- 5 9、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据，包括：

响应于接收到多媒体会议的录制指令，确定所述录制指令的发起用户是否为具有会议录制权限的参会用户；

- 10 响应于确定所述录制指令的发起用户为具有会议录制权限的参会用户，基于所述参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据。

10、根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

- 15 响应于确定所述录制指令的发起用户不为具有会议录制权限的用户，向具有会议录制权限的参会用户发送录制提醒信息。

- 11、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于所述参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据之前，所述方法还包括：

20 在具有录制指令发起权限的参会用户端呈现录制指令发起控件，以接收所述录制指令。

- 12、根据权利要求11所述的方法，其特征在于，所述在具有录制指令发起权限的参会用户端呈现录制指令发起控件，以接收所述录制指令，包括：

响应于接收到至少一个参会用户发送的录制请求，向具有录制指令发起权限的参会用户端呈现录制指令发起控件，以接收所述录制指令。

13、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于所述参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据，包括：

5 基于同意生成多媒体会议的存储数据的参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据。

14、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述基于同意生成多媒体会议的存储数据的参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据，包括：

10 响应于接收到的发送同意录制反馈信息的参会用户的比例超过预设比例，根据参会用户各自发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据。

15 15、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述基于所述参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据，包括：

基于参会用户中的目标参会用户的视频数据流、和/或多媒体会议的参会用户的当前共享屏幕信息数据，生成所述多媒体会议的存储数据。

20 16、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

响应于确定当前时刻所述存储数据对应的当前录制文件的录制时长超过预设时长阈值，和/或确定当前录制文件的大小超过预设容量阈值，将当前时刻之后的所述多媒体会议对应的部分存储数据存入下一录制文件。

25

17、一种多媒体会议数据处理方法，应用于客户端，包括：

接收用于指示录制多媒体会议的预设操作；

根据所述预设操作向多媒体会议服务端发送多媒体会议的录制指令，以使所述服务器执行如下数据处理操作：根据所接收到的所述录制指令生成的多媒体会议的存储数据，将所述存储数据进行云端存储。

30

18、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述预设操作响应于接收到参会用户发送的录制请求而执行。

5 19、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述客户端为具有录制指令发起权限的预设用户的客户端，以及所述接收用于指示录制多媒体会议的预设操作还包括：

 在所述具有录制指令发起权限的预设用户的客户端呈现录制指令发起控件。

10

20、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述接收用于指示录制多媒体会议的预设操作包括：

 将录制请求发送给所述服务端；

15 根据服务端发送的显示信息显示录制指令发起控件，所述显示信息由所述服务端根据接收到的所述录制请求生成；

 接收所述预设用户对所述录制指令发起控件执行的触发操作。

21、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述服务器执行的数据处理操作中，所述根据所接收到的所述录制指令生成的多媒体会议的存储数据，包括：根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于同意生成多媒体会议的存储数据的参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据。

20

22、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

25 接收所述服务器发送的存储数据信息，其中，

 所述存储数据信息包括用于对所述存储数据进行存储的存储地址的地址信息和/或所述存储数据对应的标识信息。

23、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

30 响应于处于录制状态，显示用于指示多媒体会议处于录制状态的

提示信息。

24、一种多媒体会议数据处理装置，其特征在于，包括：
接收单元，用于接收多媒体会议的参会用户发送的多媒体数据流；
5 生成单元，用于根据接收到的多媒体会议的录制指令，基于所述
参会用户发送的多媒体数据流，生成所述多媒体会议的存储数据；
存储单元，用于将所述存储数据进行云端存储。

25、一种多媒体会议数据处理装置，其特征在于，包括：
10 操作接收单元，用于接收用于指示录制多媒体会议的预设操作；
发送单元，用于根据所述预设操作向多媒体会议服务端发送多媒体
会议的录制指令，以使所述服务器执行如下数据处理操作：根据接
收到的多媒体会议的录制指令，基于参会用户发送的多媒体数据流，
生成所述多媒体会议的存储数据；将所述存储数据进行云端存储。

15

26、一种电子设备，其特征在于，包括：
一个或多个处理器；
存储装置，用于存储一个或多个程序，
20 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述
一个或多个处理器实现如权利要求 1-23 中任一所述的方法。

27、一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，
该程序被处理器执行时实现如权利要求 1-23 中任一所述的方法。

25