

1、一种信息分享方法，包括：

响应于检测到分享者针对第一邮件触发的邮件分享操作，确定出当前待分享的目标邮件；

获取被分享者信息，并根据所述被分享者信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件。

2、根据权利要求1所述的方法，其中，所述确定出当前待分享的目标邮件，包括：

从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，其中，所述第二邮件包括所述第一邮件和其他邮件中的至少一个。

3、根据权利要求2所述的方法，其中，所述第一邮件包括：处于正在编辑状态的邮件、收件箱中的已收邮件、发件箱中的已发邮件、或者草稿箱中存储的已编辑邮件。

4、根据权利要求3所述的方法，其中，所述从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，包括：

在所述第一邮件为处于正在编辑状态的邮件的情况下，将所述第一邮件确定为当前待分享的目标邮件；

在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

响应于检测到所述分享者针对所述目标邮件的编辑操作，根据所述分享者的当前编辑内容，对所述被分享者对应的客户端中接收到的目标邮件进行更新，以使所述被分享者基于更新后的目标邮件查看所述分享者的当前编辑内容。

5、根据权利要求2所述的方法，其中，所述从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，包括：

根据已有邮件列表中的已有邮件的邮件信息和所述第一邮件的邮件信息，确定所述第一邮件与所述已有邮件之间的第一相似度；

根据所述第一相似度，从所述已有邮件列表中确定出与所述第一邮件相匹配的第二邮件；

从所述第二邮件中确定出当前待分享的目标邮件。

6、根据权利要求5所述的方法，其中，所述已有邮件列表包括：收件箱中的已收邮件列表、发件箱中的已发邮件列表和草稿箱中的已编辑邮件列表中的

至少一个。

7、根据权利要求5所述的方法，其中，所述根据已有邮件列表中的已有邮件的邮件信息和所述第一邮件的邮件信息，确定所述第一邮件与所述已有邮件之间的第一相似度，包括以下至少之一：在所述已有邮件列表中的已有邮件的主题信息与所述第一邮件的主题信息相同，且所述已有邮件的收发人信息与所述第一邮件的收发人信息相同的情况下，确定所述第一邮件与所述已有邮件之间的第一相似度确定为预设值；在所述已有邮件列表中的已有邮件的主题信息与所述第一邮件的主题信息相同，且所述已有邮件与所述第一邮件之间存在引用关系的情况下，确定所述第一邮件与所述已有邮件之间的第一相似度确定为预设值；

所述根据所述第一相似度，从所述已有邮件列表中确定出与所述第一邮件相匹配的第二邮件，包括：将所述已有邮件列表中与所述第一邮件的第一相似度为所述预设值的已有邮件确定为与所述第一邮件相匹配的第二邮件。

8、根据权利要求2所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

在包含所述目标邮件的邮件列表中的第一单元格的预设位置处展示分享成功提示标识；

其中，所述第一单元格用于展示所述目标邮件的缩略信息。

9、根据权利要求8所述的方法，还包括：

响应于检测到所述分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作，将展示的所述分享成功提示标识进行删除。

10、根据权利要求2所述的方法，其中，所述从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，包括：

从当前邮箱中确定出所述第一邮件所在的目标邮件组，其中，所述当前邮箱中的相匹配邮件是以邮件组的形式进行存储的；

从所述目标邮件组中确定出当前待分享的目标邮件。

11、根据权利要求10所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

响应于所述目标邮件组中的新邮件存储操作，将所述目标邮件组中存储的新邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者；

响应于所述目标邮件组中的已分享邮件的删除操作，将分享给所述被分享者的所述目标邮件中的所述已分享邮件进行删除。

12、根据权利要求 2 所述的方法，其中，所述获取被分享者信息，并根据所述被分享者信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件，包括：

获取所述分享者的即时通讯 IM 客户端中的被分享者 IM 信息；

根据所述被分享者 IM 信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者 IM 信息对应的被分享者，以使所述目标邮件在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示。

13、根据权利要求 12 所述的方法，在所述从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件之后，还包括：

根据所述目标邮件的邮件信息，生成邮件卡片；

所述将所述目标邮件分享给所述被分享者 IM 信息对应的被分享者，以使所述目标邮件在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示，包括：

将所述邮件卡片发送至所述被分享者 IM 信息对应的被分享者的 IM 客户端，以在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示所述邮件卡片，并响应于检测到针对所述邮件卡片触发的邮件查看操作，展示所述目标邮件的邮件内容。

14、根据权利要求 13 所述的方法，其中，所述邮件卡片的卡片展示内容包括：所述目标邮件的主题信息、所述目标邮件的正文摘要信息和所述分享者的分享者信息中的至少一种。

15、根据权利要求 13 所述的方法，其中，所述展示所述目标邮件的邮件内容，包括：

创建与 IM 对话窗口同屏显示的邮件展示窗口，并在所述邮件展示窗口中，展示所述目标邮件的邮件内容。

16、根据权利要求 13 所述的方法，其中，所述展示所述目标邮件的邮件内容，包括：

以列表形式展示出所述目标邮件的缩略信息；

响应于检测到针对所述缩略信息触发的详情查看操作，展示所述目标邮件的详细信息。

17、根据权利要求 13 所述的方法，在所述将所述邮件卡片发送至所述被分享者 IM 信息对应的被分享者的 IM 客户端之后，还包括：

所述分享者的 IM 客户端若检测到所述分享者针对所述邮件卡片触发的消

息转发操作的情况下，将所述邮件卡片发送至所述分享者选取的 IM 用户和 IM 用户群中的至少一个。

18、根据权利要求 12 所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者 IM 信息对应的被分享者，以使所述目标邮件在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示之后，还包括：

获取 IM 会话中的目标消息的状态信息，其中，所述目标消息包括所述分享者针对所述目标邮件发送的消息或者所述被分享者针对所述目标邮件发送的消息；

基于所述目标消息的状态信息，在所述分享者的邮箱客户端界面和所述被分享者的邮箱客户端界面中的至少一个上展示所述状态信息。

19、根据权利要求 18 所述的方法，其中，获取 IM 会话中的目标消息的状态信息，包括：

基于所述 IM 会话中的目标消息是否被信息接收方阅读，获取未读消息的信息；

所述基于所述目标消息的状态信息，在所述分享者的邮箱客户端界面和所述被分享者的邮箱客户端界面中的至少一个上展示所述状态信息，包括：

在所述分享者的邮箱客户端界面和所述被分享者的邮箱客户端界面中的至少一个上展示出所述未读消息的信息。

20、根据权利要求 12 所述的方法，还包括：

获取所述被分享者的被分享者邮箱信息；

根据所述被分享者邮箱信息，将所述目标邮件分享至所述被分享者的邮箱客户端中，以在所述被分享者的邮箱客户端界面上展示所述目标邮件。

21、根据权利要求 20 所述的方法，其中，所述根据所述被分享者 IM 信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者 IM 信息对应的被分享者，以使所述目标邮件在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示，包括：

根据所述被分享者 IM 信息，向所述被分享者的 IM 客户端发送分享邮件提示消息，以使所述被分享者基于所述分享邮件提示消息，在所述被分享者的邮箱客户端中查看所述目标邮件。

22、根据权利要求 2 所述的方法，其中，所述获取被分享者信息，并根据所述被分享者信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件，包括：

获取所述分享者的邮箱客户端中的被分享者邮箱信息；

根据所述被分享者邮箱信息，将所述目标邮件分享至所述被分享者邮箱信息对应的被分享者，以在所述被分享者的邮箱客户端界面上展示所述目标邮件。

23、根据权利要求 22 所述的方法，在所述将所述目标邮件分享至所述被分享者邮箱信息对应的被分享者，以在所述被分享者的邮箱客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

所述分享者的邮箱客户端在包含所述目标邮件的邮件列表中的第一单元格的预设位置处展示第一预设分享标识，其中，所述第一单元格用于展示所述目标邮件的缩略信息；

所述被分享者的邮箱客户端在包含接收的所述目标邮件的邮件列表中的第二单元格的预设位置处展示第二预设分享标识，其中，所述第二单元格用于展示接收的所述目标邮件的缩略信息。

24、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，其中，所述从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，包括：

在显示界面中展示与所述第一邮件相匹配的第二邮件；

根据所述分享者在所述显示界面中选取的第二邮件，确定当前待分享的目标邮件。

25、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

获取所述被分享者的身份标识；

在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者的身份标识。

26、根据权利要求 25 所述的方法，其中，所述在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者的身份标识，包括：

在所述被分享者的数量小于或等于第一预设数量的情况下，在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上展示出每个被分享者的身份标识；

在所述被分享者的数量大于所述第一预设数量的情况下，基于预设缩略展示方式，在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者的身份标识。

27、根据权利要求 25 所述的方法，其中，所述在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者的身份标识，包括：

检测是否存在所述被分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作；

响应于不存在所述被分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作的检测结果，在所述分享者的邮箱客户端中的所述目标邮件的邮件显示界面上，以第一标识显示方式展示出所述被分享者的身份标识；

响应于存在所述被分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作的检测结果，将所述被分享者的身份标识从所述第一标识显示方式切换至第二标识显示方式进行展示。

28、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

响应于检测到所述分享者在所述目标邮件的邮件显示界面中触发的被分享者添加操作，获取待添加的被分享者信息，并根据所述待添加的被分享者信息，将所述目标邮件分享给所述待添加的被分享者信息对应的被分享者。

29、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，其中，在所述被分享者对应的客户端界面上展示的所述目标邮件的邮件内容包括附件下载链接；

所述方法还包括：

响应于接收到所述被分享者对应的客户端发送的针对所述附件下载链接的附件下载请求，根据所述附件下载请求中的请求者信息进行身份鉴权；

响应于检测到所述请求者信息满足预设下载条件，允许附件的下载操作。

30、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，其中，所述在所述被分享者对应的客户端界面上展示的所述目标邮件的邮件内容包括：分享者提示信息，所述分享者提示信息基于所述分享者的身份信息确定。

31、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

响应于检测到分享者触发的分享停止操作，向所述被分享者对应的客户端发送邮件删除指令，以使所述被分享者对应的客户端基于所述邮件删除指令，将接收到的目标邮件进行删除。

32、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

在所述目标邮件的预设位置处展示预设分享标识；或者，

将当次分享的所述目标邮件添加至预先设置的分享箱中。

33、根据权利要求 32 所述的方法，其中，所述目标邮件包括多个目标邮件；所述将当次分享的所述目标邮件添加至预先设置的分享箱，包括：

将当次分享的所述多个目标邮件合并为一个分享邮件组，并将所述一个分享邮件组添加至预先设置的分享箱中。

34、根据权利要求 2-23 任一所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之前，还包括：

确定所述被分享者对应的邮件处理权限，其中，所述邮件处理权限包括以下至少一个：邮件编辑权限、邮件查看权限、邮件发送权限和二次分享权限。

35、根据权利要求 34 所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

响应于检测到具有邮件编辑权限的被分享者针对所述目标邮件的编辑操作，根据所述具有邮件编辑权限的被分享者的当前编辑内容，对所述分享者对应的客户端中的所述目标邮件和其他被分享者对应的客户端中接收到的目标邮件均进行更新，以使所述分享者和所述其他被分享者均基于更新后的目标邮件查看所述具有邮件编辑权限的被分享者的当前编辑内容。

36、根据权利要求 35 所述的方法，还包括：

响应于检测到所述分享者或者具有邮件发送权限的被分享者针对更新后的目标邮件触发的邮件发送操作，基于所述更新后的目标邮件中的收件人邮箱信息，将所述更新后的目标邮件发送至所述收件人邮箱信息对应的邮箱客户端中。

37、根据权利要求 2 所述的方法，其中，所述响应于检测到分享者针对第一邮件触发的邮件分享操作，从与所述第一邮件相匹配的第二邮件中，确定出当前待分享的目标邮件，包括：

响应于检测到分享者针对目标邮件组触发的邮件分享操作，将所述目标邮件组中的邮件确定为当前待分享的目标邮件。

38、根据权利要求 37 所述的方法，还包括：响应于检测到所述目标邮件组存在新增邮件，将所述新增邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者。

39、根据权利要求 38 所述的方法，在所述将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件之后，还包括：

展示第一分享标识，其中，所述第一分享标识表明所述目标邮件组被分享。

40、一种信息展示方法，包括：

响应于接收到分享者基于邮件分享操作所分享的目标邮件，获取所述分享者的分享者信息；

在被分享者的客户端界面上展示所述目标邮件和所述分享者信息。

41、根据权利要求 40 所述的方法，其中，所述在被分享者的客户端界面上展示所述目标邮件和所述分享者信息，包括：

根据所述目标邮件的邮件信息和所述分享者的分享者信息生成邮件分享信息；

在所述被分享者的即时通信 IM 客户端界面上展示所述邮件分享信息。

42、根据权利要求 41 所述的方法，所述在所述被分享者的 IM 客户端界面上展示所述邮件分享信息之后，还包括：

响应于检测到针对所述邮件分享信息触发的邮件查看操作，展示所述目标邮件的邮件内容。

43、根据权利要求 42 所述的方法，满足以下至少之一：

所述邮件分享信息的展示内容包括所述分享者的分享者信息；

所述目标邮件的邮件内容包括所述分享者的分享者信息。

44、根据权利要求 41 所述的方法，其中，所述邮件分享信息的卡片展示内容还包括：所述目标邮件的主题信息和所述目标邮件的正文摘要信息中的至少一种。

45、根据权利要求 42 所述的方法，其中，所述展示所述目标邮件的邮件内容，包括：

在所述目标邮件的邮件内容包括所述分享者的分享者信息的情况下，在所述目标邮件中的主题信息所在位置的预设相对位置处展示出所述分享者信息。

46、根据权利要求 40 所述的方法，其中，所述在被分享者的客户端界面上展示所述分享者信息，包括：

根据所述分享者信息生成分享邮件提示消息，并基于所述分享邮件提示消

息进行消息通知。

47、根据权利要求 46 所述的方法，还包括：

被分享者的即时通信 IM 客户端在检测到所述被分享者基于所述分享邮件提示消息触发的邮件查看操作的情况下，跳转至所述被分享者的邮箱客户端界面上展示出所述目标邮件。

48、根据权利要求 40 所述的方法，其中，所述在被分享者的客户端界面上展示所述目标邮件和所述分享者信息，包括：

在所述被分享者的邮箱客户端，将所述分享者信息在展示的所述目标邮件中进行关联展示。

49、根据权利要求 40-48 任一所述的方法，还包括：

所述分享者的邮箱客户端在将所述目标邮件分享后，在所述目标邮件的邮件显示界面上展示出分享者提示信息。

50、根据权利要求 40 所述的方法，还包括：

在所述被分享者的客户端界面上展示第二分享标识，其中，所述第二分享标识用于表征所述目标邮件分享自其它客户端，所述第二分享标识与所述分享者的客户端展示的第一分享标识具有不同的展示样式。

51、一种信息分享装置，包括：

目标邮件确定模块，设置为响应于检测到分享者针对第一邮件触发的邮件分享操作，确定出当前待分享的目标邮件；

目标邮件分享模块，设置为获取被分享者信息，并根据所述被分享者信息，将所述目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者，以在所述被分享者对应的客户端界面上展示所述目标邮件。

52、一种信息展示装置，包括：

分享者信息获取模块，设置为响应于接收到分享者基于邮件分享操作所分享的目标邮件，获取所述分享者的分享者信息；

信息展示模块，设置为在被分享者的客户端界面上展示所述目标邮件和所述分享者信息。

53、一种电子设备，包括：

至少一个处理器；

存储器，设置为存储至少一个程序；

当所述至少一个程序被所述至少一个处理器执行时，使得所述至少一个处理器实现如权利要求 1-39 中任一所述的信息分享方法，或实现如权利要求 40-50 中任一所述的信息展示方法。

54、一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现如权利要求 1-39 中任一所述的信息分享方法，或实现如权利要求 40-50 中任一所述的信息展示方法。。