

一种视频处理方法、装置、设备及存储介质

相关申请的交叉引用

本申请要求于 2024 年 11 月 08 日提交的，申请号为 202411596430.4、发明名称为“一种视频处理方法、装置、设备及存储介质”的中国专利申请的优先权，该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

本公开涉及数据处理领域，尤其涉及一种视频处理方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

随着互联网技术的不断发展，用户对视频处理相关需求也越来越多样化。

发明内容

本公开实施例提供了一种视频处理方法、装置、设备及存储介质。

第一方面，本公开提供了一种视频处理方法，所述方法包括：

响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面；其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备；

在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息；其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

一种可选的实施方式中，所述响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面之前，还包括：

在第一设备上显示视频播放页面，并在所述视频播放页面上播放目标视频；

相应的，所述响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，包括：

响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息，以及获取目标设备的设备标识信息；其中，所述播放进度信息用于在所述目标设备上续播所述目标视频；

在所述视频播放页面上显示设备搜索页面。

一种可选的实施方式中，所述响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息，以及获取目标设备的设备标识信息，包括：

响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息和视频标识，并将携带所述播放进度信息和所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述

目标设备上基于所述播放进度信息和所述视频标识续播所述目标视频。

一种可选的实施方式中，所述响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面之前，还包括：

在第一设备上显示直播间页面，并在所述直播间页面上展示直播视频；

相应的，所述响应于作用在第一设备的直播视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，包括：

响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取目标设备的设备标识信息，并触发在所述目标设备上显示所述直播间页面以及在所述直播间页面上展示所述直播视频；

在所述直播间页面上显示设备搜索页面。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

如果获取到目标设备的设备标识信息，则在所述第一设备上退出所述直播间页面。

一种可选的实施方式中，所述响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取目标设备的设备标识信息，并触发在所述目标设备上显示所述直播间页面，以及在所述直播间页面上展示所述直播视频，包括：

响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取所述直播视频的视频标识，并将携带所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述目标设备上基于所述视频标识显示所述直播间页面，以及在所述直播间页面上展示所述直播视频。

一种可选的实施方式中，所述在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，包括：

如果获取到多个目标设备的设备标识信息，则在所述设备搜索页面上显示目标设备列表；其中，所述目标设备列表中包括所述多个目标设备分别对应的设备标识信息和设备状态信息。

一种可选的实施方式中，所述在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息之后，还包括：

响应于作用在所述设备搜索页面上的设备搜索操作，获取第二设备的设备标识信息，并触发在所述第二设备上续播所述目标视频；其中，所述第二设备属于与所述第一设备基于同一账号登录的设备；

在所述设备搜索页面上增加显示所述第二设备的设备标识信息和设备状态信息。

第二方面，本公开还提供了一种视频处理装置，所述装置包括：

第一显示模块，用于响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面；其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备；

第二显示模块，用于在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息；其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

第三方面，本公开提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现上述的方法。

第四方面，本公开提供了一种视频处理设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现上述的方法。

第五方面，本公开提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的方法。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本公开实施例提供了一种视频处理方法的流程图；

图2为本公开实施例提供了一种视频播放页面的示意图；

图3为本公开实施例提供的另一种视频播放页面的示意图；

图4为本公开实施例提供了一种直播间页面的示意图；

图5为本公开实施例提供的另一种视频播放页面的示意图；

图6为本公开实施例提供了一种视频处理装置的结构示意图；

图7为本公开实施例提供了一种视频处理设备的结构示意图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点，下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开，但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施；显然，说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。

随着互联网技术的不断发展，用户对视频处理相关需求也越来越多样化。

为了满足用户日益增长的多样化视频处理需求，如何进一步丰富视频处理相关功能是目前亟待解决的技术问题。

为此，本公开实施例提供了一种视频处理方法，具体的，首先，响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，其中，预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备，然后，在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

本公开实施例支持在接收到用户针对第一设备上播放的目标视频触发的预设交互操作后，获取与第一设备基于同一账号登录的目标设备，并自动触发在目标设备上续播目标视频，简化了针对正在播放视频触发在其他设备上续播的操作路径，从而提升了用户的操作体验。

具体的，本公开实施例提供了一种视频处理方法，参考图 1，为本公开实施例提供了一种视频处理方法的流程图，具体包括：

S101： 响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面。

其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备。

本公开实施例提供的视频处理方法可以应用于客户端，具体的，客户端可以部署于智能手机、平板电脑、台式计算机等终端上。

本公开实施例中的第一设备可以包括智能手机、平板电脑、台式计算机等设备。该第一设备上播放有目标视频，目标视频可以为任一视频，具体的，该目标视频可以为直播视频或非直播视频。

本公开实施例中的预设交互操作为预先设置的交互操作，该预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息，其中，设备标识信息用于唯一标识设备，设备标识信息可以为设备名称信息、设备 ID 信息等。

实际应用中，如果接收到用户针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，则可以说明当前用户有在其他设备上针对目标视频的续播需求，所以，本公开实施例中的预设交互操作不仅用于触发获取目标设备的设备标识信息，还用于触发在目标设备上续播目标视频。具体的，可以在接收到用户针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作时，由第一设备向目标服务端发送续播请求，以请求在目标设备上续播目标视频。即通知目标服务端向目标设备推送并基于第一设备的播放进度信息继续播放该目标视频。该目标设备与第一设备为当前处于登录状态且同一账号登录的不同设备，目标设备可以是一个或多个。其中，目标视频在目标设备上是基于其在第一设备上的播放进度信息继续播放。

一种可选的实施方式中，以在第一设备上显示视频播放页面，视频播放页面上展示

目标视频为例。具体的，在第一设备上显示视频播放页面，并在该视频播放页面上播放目标视频，当接收到针对该目标视频的预设交互操作时，获取目标视频的播放进度信息和设备标识信息，并在视频播放页面上显示设备搜索页面。

其中，目标视频的播放进度信息用于记录目标视频当前播放位置，该播放进度信息可以包括播放时间信息等，例如，某一视频播放到 5 分 30 秒，其中 5 分 30 秒为当前播放时间点，也就是目标视频的中断位置。该播放进度信息用于在目标设备上续播该目标视频，即根据播放进度信息，在目标设备上从上次中断播放的位置继续播放该目标视频。

基于上述实施例，在接收到针对目标视频的预设交互操作时，获取目标视频的播放进度信息和设备标识信息时，为了在目标设备上续播该目标视频，第一设备还可以获取目标视频的视频标识，发送至目标服务端，以便于目标服务端基于视频标识确定目标视频。其中，视频标识用于唯一识别目标视频。

对于获取设备标识信息的方式，也可以通过向目标服务端发送续播请求，以获取目标设备的设备标识信息。也就是说，续播请求用于指示该目标服务端获取目标设备的设备标识信息，以及基于视频标识，将视频标识对应的目标视频推送至目标设备上，控制目标视频在目标设备上基于播放进度信息进行播放。

其中，目标服务端为第一设备对应的服务端。目标服务端用于在接收到续播请求后，基于视频标识确定目标视频，并将目标视频推送至目标设备上，控制目标设备基于播放进度信息播放目标视频。

本公开实施例中，针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，可以包括针对目标视频的当前播放页面上设置的续播控件的触发操作。该续播控件可以直接展示在目标视频的当前播放页面上，以简化交互路径，便于用户触发续播操作；还可以通过预设触发操作，在目标视频的当前播放页面上显示续播控件。该预设触发操作例如长按等操作。

一种可选的实施方式中，当接收到针对目标视频的当前播放页面的长按操作时，在当前播放页面上拉起半屏页面，该半屏页面上显示有续播控件。

如图 2 所示，为本公开实施例提供的一种视频播放页面的示意图。该视频播放页面上播放有目标视频，当接收到针对目标视频的长按操作时，在视频播放页面上拉起半屏页面，该半屏页面上展示有续播控件 201，当接收到针对续播控件 201 的触发操作时，获取目标视频的播放进度信息和视频标识，以及获取目标设备的设备标识信息，并在视频播放页面上显示设备搜索页面。

再如图 3 所示，为本公开实施例提供的另一种视频播放页面的示意图。该视频播放页面上播放有目标视频，以及续播控件 301，当接收到针对续播控件 301 的触发操作时，获取目标视频的播放进度信息和视频标识，以及获取目标设备的设备标识信息，并在视频播放页面上显示设备搜索页面。

实际应用中，在接收到针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作时，向目标服务端发送续播请求，在第一设备未接收到目标服务端的返回消息时，为提升用户当前正在搜索目标设备，本公开实施例可以在未接收到目标服务端的返回消息时，显示用于表征当前处于搜索目标设备状态的设备搜索页面。

上述用于表征当前处于搜索目标设备状态的设备搜索页面上可以显示提示信息，用于提示当前处于搜索状态，另外，还可以在该设备搜索页面上显示教程，该教程便于用户了解目标视频在其他设备上续播的操作步骤。

如上述图 2 所示页面中展示的设备搜索页面 202，该设备搜索页面用于提示当前处于搜索目标设备的状态中，该设备搜索页面上展示有教程。再如图 3 所示的页面中展示有设备搜索页面 302，该设备搜索页面用于提示当前处于搜索目标设备的状态中。

S102: 在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息。

其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。也就是说，设备状态信息可以表征对应的目标设备已经成功续播目标视频。

本公开实施例中，第一设备在接收到目标服务端的返回消息时，获取到目标设备的设备标识信息，将设备标识信息以及各设备标识信息对应的设备状态信息显示在设备搜索页面上。

其中，目标服务端的返回消息中包括目标设备的设备标识信息。目标服务端还用于在接收到续播请求后，基于当前第一设备的登录账号确定当前处于登录状态下的目标设备，并获取其设备标识信息，返回至第一设备。

如上述图 2 中显示有搜索结果页面，该搜索结果页面上展示有设备标识信息以及设备状态信息，如设备标识信息 204 以及设备状态信息 205。

一种可选的实施方式中，如果第一设备从目标服务端的返回消息中获取到多个目标设备的设备标识信息，则可以第一设备上所显示的设备搜索页面上显示目标设备列表，该目标设备列表中包括多个目标设备分别对应的设备标识信息以及设备状态信息。

如上述图 2 所示的视频播放页面上，该第一设备上显示的视频播放页面上显示有设备搜索页面，该设备搜索页面上显示有目标设备列表 203，该目标设备列表上包括多个目标设备分别对应的设备标识信息和设备状态信息，如设备标识信息 204 以及设备状态信息 205。

再如上述图 3 所示的视频播放页面上，该第一设备上显示的视频播放页面上显示有设备搜索页面，该设备搜索页面上显示有目标设备列表 303，该目标设备列表上包括多个目标设备分别对应的设备标识信息和设备状态信息，如设备标识信息 304 以及设备状态信息 305。

另一种可选的实施方式中，如果第一设备从目标服务端的返回消息中获取到多个目标设备的设备标识信息，则可以基于优先级，在第一设备上显示的设备搜索页面上显示

多个目标设备中的一个目标设备的设备标识信息以及对应的设备状态信息。其中，目标设备的优先级可以基于需求设置，例如，智能手机的优先级大于平板设备的优先级，平板设备的优先级大于笔记本电脑的优先级。

另一种可选的实施方式中，如果第一设备从目标服务端的返回消息中获取到多个目标设备的设备标识信息，则可以在第一设备上所显示的设备搜索页面上显示目标设备列表，然后，在该设备搜索页面上设置选择控件，当接收到针对选择控件的触发操作时，从多个目标设备中确定一个目标设备进行续播目标视频。其中，选择控件用于从目标设备列表中选中一个目标设备进行续播目标视频，目标设备列表中包括多个目标设备分别对应的设备标识信息以及设备状态信息。

本公开实施例提供的视频处理方法中，首先，响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，其中，预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备，然后，在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

本公开实施例支持在接收到用户针对第一设备上播放的目标视频触发的预设交互操作后，获取与第一设备基于同一账号登录的目标设备，并自动触发在目标设备上续播目标视频，简化了针对正在播放视频触发在其他设备上续播的操作路径，从而提升了用户的操作体验。

为了便于理解上述实施例的内容，本公开还提供了另一种应用场景来介绍。

一种可选的实施方式中，以在第一设备上显示直播间页面，该直播间页面上展示直播视频为例，具体的，在第一设备上显示直播间页面，并在直播间页面上展示直播视频，当接收到针对直播视频的预设交互操作时，获取目标设备的设备标识信息，并触发在目标设备上显示直播间页面以及在该直播间页面上展示直播视频，以及在第一设备上显示设备搜索页面。

其中，获取目标设备的设备标识信息，并触发在目标设备上显示直播间页面以及在该直播间页面上展示直播视频，可以包括：向目标服务端发送续播请求，该续播请求用于指示目标服务端获取目标设备的设备标识信息以及向目标设备推送该直播间页面对应的直播间，进而控制在目标设备显示该直播间页面，以及在直播间页面上展示直播视频，然后，在接收到目标服务端的返回消息时，从该返回消息中获取目标设备的设备标识信息。其中，该续播请求中携带有直播视频的视频标识，用于识别直播视频所在直播间。

在第一设备接收到目标服务端的返回消息时，获取设备标识信息，并在第一设备上的设备搜索页面上显示设备标识信息以及设备状态信息。

如图 4 所示，为本公开实施例提供的一种直播间页面的示意图。该直播间页面上显示有直播视频，当接收到针对直播视频的长按操作时，在该直播间页面上拉起半屏页面，该半屏页面上展示续播控件 401，当接收到针对续播控件 401 的触发操作时，获取设备标识信息，并触发在目标设备上显示直播间页面以及在该直播间页面上展示直播视频，在第一设备上显示搜索设备页面 402，在获取到设备标识信息时，在设备搜索页面上显示设备标识信息以及设备状态信息。其中，设备搜索页面 402 用于提示当前处于搜索状态。

实际应用中，由于同一账号只能同时进入一个直播间，所以，在第一设备接收到针对直播视频的预设交互操作，获取到目标设备的设备标识信息时，第一设备退出当前直播间页面。如上述图 4 所示的第一设备上显示为直播预览流页面 403。此时，目标设备上展示有该直播间页面，以及该直播间页面上展示有直播视频。

一种可选的实施方式中，为满足用户的更新续播设备的需求，提升用户的续播体验，还可以在设备上显示设备搜索页面的基础上，设置更新续播设备功能。具体的，当接收到针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作时，显示设备搜索页面，在设备搜索页面上显示目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，当接收到作用在设备搜索页面上的设备搜索操作时，获取第二设备的设备标识信息，并触发在第二设备上续播该目标视频。然后，在设备搜索页面上增加显示该第二设备的设备标识信息和设备状态信息。

其中，第二设备与第一设备、目标设备都是当前处于登录状态且基于同一账号登录的不同设备。

设备搜索操作用于触发获取第二设备的设备标识信息，以及在第二设备上续播目标视频。具体的，在触发设备搜索操作时，由第一设备向目标服务端发送续播请求，以请求在第二设备上续播目标视频。即通知目标服务端向第二设备推送并基于在第一设备的播放进度信息继续播放该目标视频。

其中，对于作用在设备搜索页面上的设备搜索操作，可以包括，在设备搜索页面上显示更新控件。

如图 5 所示，为本公开实施例提供的一种设备搜索页面的示意图。该设备搜索页面上展示有更新控件 501，当接收到针对更新控件的触发操作时，第一设备向目标服务端发送携带播放进度信息和视频标识的续播请求，在接收到目标服务端的返回消息时，从返回消息中获取第二设备的设备标识信息，并将第二设备的设备标识信息以及对应的设备状态信息显示在设备搜索页面上，如第二设备的设备标识信息 502 以及设备状态信息 503。

实际应用中，在接收到作用在设备搜索页面上的设备搜索操作时，为提示用户当前正在搜索第二设备，本公开实施例可以在未接收到第二设备的设备标识信息时，显示设备搜索页面，该设备搜索页面用于提示当前正在搜索第二设备，在第一设备获取到第二设备的设备标识信息时，将第二设备的设备标识信息以及对应的设备状态信息显示在设

备搜索页面上。如上述图 5 所示页面中显示有设备搜索页面 504，该设备搜索页面用于提示当前正在搜索第二设备。

基于上述方法实施例，本公开还提供了一种视频处理装置，参考图 6，为本公开实施例提供的一种视频处理装置的结构示意图，所述装置包括：

第一显示模块 601，用于响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面；其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备；

第二显示模块 602，用于在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息；其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

播放模块，用于在第一设备上显示视频播放页面，并在所述视频播放页面上播放目标视频；

相应的，所述第一显示模块，包括：

第一获取子模块，用于响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息，以及获取目标设备的设备标识信息；其中，所述播放进度信息用于在所述目标设备上续播所述目标视频；

第一显示子模块，用于在所述视频播放页面上显示设备搜索页面。

一种可选的实施方式中，所述第一获取子模块，具体用于：

响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息和视频标识，并将携带所述播放进度信息和所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述目标设备上基于所述播放进度信息和所述视频标识续播所述目标视频。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

展示模块，用于在第一设备上显示直播间页面，并在所述直播间页面上展示直播视频；

相应的，所述第一显示模块，包括：

第二获取子模块，用于响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取目标设备的设备标识信息，并触发在所述目标设备上显示所述直播间页面以及在所述直播间页面上展示所述直播视频；

第二显示子模块，用于在所述直播间页面上显示设备搜索页面。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

退出模块，用于获取到目标设备的设备标识信息时，在所述第一设备上退出所述直播间页面。

一种可选的实施方式中，所述第二获取子模块，具体用于：

响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取所述直播视频的视频标识，并将携带所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述目标设备上基于所述视频标识显示所述直播间页面，以及在所述直播间页面上展示所述直播视频。

一种可选的实施方式中，所述第二显示模块，具体用于：

如果获取到多个目标设备的设备标识信息，则在所述设备搜索页面上显示目标设备列表；其中，所述目标设备列表中包括所述多个目标设备分别对应的设备标识信息和设备状态信息。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

获取模块，用于响应于作用在所述设备搜索页面上的设备搜索操作，获取第二设备的设备标识信息，并触发在所述第二设备上续播所述目标视频；其中，所述第二设备属于与所述第一设备基于同一账号登录的设备；

第三显示模块，用于在所述设备搜索页面上增加显示所述第二设备的设备标识信息和设备状态信息。

本公开实施例提供的视频处理装置中，首先，响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，其中，预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备，然后，在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

本公开实施例支持在接收到用户针对第一设备上播放的目标视频触发的预设交互操作后，获取与第一设备基于同一账号登录的目标设备，并自动触发在目标设备上续播目标视频，简化了针对正在播放视频触发在其他设备上续播的操作路径，从而提升了用户的操作体验。

除了上述方法和装置以外，本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现本公开实施例所述的视频处理方法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现本公开实施例所述的视频处理方法。

另外，本公开实施例还提供了一种视频处理设备，参见图 7 所示，可以包括：

处理器 701、存储器 702、输入装置 703 和输出装置 704。视频处理设备中的处理器 701 的数量可以一个或多个，图 7 中以一个处理器为例。在本公开的一些实施例中，处理器 701、存储器 702、输入装置 703 和输出装置 704 可通过总线或其它方式连接，其中，图 7 中以通过总线连接为例。

存储器 702 可用于存储软件程序以及模块，处理器 701 通过运行存储在存储器 702 的软件程序以及模块，从而执行视频处理设备的各种功能应用以及数据处理。存储器 702 可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等。此外，存储器 702 可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。输入装置 703 可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与视频处理设备的用户设置以及功能控制有关的信号输入。

具体在本实施例中，处理器 701 会按照如下的指令，将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器 702 中，并由处理器 701 来运行存储在存储器 702 中的应用程序，从而实现上述视频处理设备的各种功能。

需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅是本公开的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

权 利 要 求 书

1、一种视频处理方法，包括：

响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面；其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备；以及

在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息；其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其中在响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面之前，所述方法还包括：

在第一设备上显示视频播放页面，并在所述视频播放页面上播放目标视频；

相应的，所述响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，包括：

响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息，以及获取目标设备的设备标识信息；其中，所述播放进度信息用于在所述目标设备上续播所述目标视频；以及

在所述视频播放页面上显示设备搜索页面。

3、根据权利要求 2 所述的方法，其中，响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息，以及获取目标设备的设备标识信息，包括：

响应于针对所述目标视频的预设交互操作，获取所述目标视频的播放进度信息和视频标识，并将携带所述播放进度信息和所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述目标设备上基于所述播放进度信息和所述视频标识续播所述目标视频。

4、根据权利要求 1 所述的方法，其中在响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面之前，所述方法还包括：

在第一设备上显示直播间页面，并在所述直播间页面上展示直播视频；

相应的，所述响应于作用在第一设备的直播视频的预设交互操作，显示设备搜索页面，包括：

响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取目标设备的设备标识信息，并触发在所述目标设备上显示所述直播间页面以及在所述直播间页面上展示所述直播视频；以及

在所述直播间页面上显示设备搜索页面。

5、根据权利要求 4 所述的方法，还包括：

如果获取到目标设备的设备标识信息，则在所述第一设备上退出所述直播间页面。

6、根据权利要求 4 所述的方法，其中，响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取目标设备的设备标识信息，并触发在所述目标设备上显示所述直播间页面，以及在所述直播间页面上展示所述直播视频，包括：

响应于针对所述直播视频的预设交互操作，获取所述直播视频的视频标识，并将携带所述视频标识的续播请求发送至目标服务端；其中，所述续播请求用于指示所述目标服务端获取目标设备的设备标识信息并控制在所述目标设备上基于所述视频标识显示所述直播间页面，以及在所述直播间页面上展示所述直播视频。

7、根据权利要求 1 所述的方法，其中，在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息，包括：

如果获取到多个目标设备的设备标识信息，则在所述设备搜索页面上显示目标设备列表；其中，所述目标设备列表中包括所述多个目标设备分别对应的设备标识信息和设备状态信息。

8、根据权利要求 1 所述的方法，其中，在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息之后，所述方法还包括：

响应于作用在所述设备搜索页面上的设备搜索操作，获取第二设备的设备标识信息，并触发在所述第二设备上续播所述目标视频；其中，所述第二设备属于与所述第一设备基于同一账号登录的设备；以及

在所述设备搜索页面上增加显示所述第二设备的设备标识信息和设备状态信息。

9、一种视频处理装置，包括：

第一显示模块，用于响应于针对第一设备上播放的目标视频的预设交互操作，显示设备搜索页面；其中，所述预设交互操作用于触发获取目标设备的设备标识信息并在所述目标设备上续播所述目标视频，所述目标设备包括与所述第一设备基于同一账号登录的设备；以及

第二显示模块，用于在所述设备搜索页面上显示所述目标设备的设备标识信息以及设备状态信息；其中，所述设备状态信息用于表征所述目标设备处于对所述目标视频的续播状态。

10、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现如权利要求 1-8 任一项所述的方法。

11、一种视频处理设备，其特征在于，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如权利要求 1-8 任一项所述的方法。

12、一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求 1-8 任一项所述的方法。