

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

rotation operation of the drive lever in the first rotation direction and operated in an opening direction to open an opening with the operation of the drive lever in the second rotation direction, wherein a driving force is applied to the drive lever in the first rotation direction from the drive body in a state in which a driving force is not applied from the biasing spring, and a driving force is applied to the drive lever in the second rotation direction from the biasing spring in a state in which a driving force is not applied from the drive body.

(57) 要約: 第1の回動位置から第2の回動位置へ向かう第1の回動方向と第2の回動位置から第1の回動位置へ向かう第2の回動方向とにおいて回動可能にされた駆動レバーと、駆動レバーに第1の回動方向への回動力として駆動力を付与する駆動体と、駆動レバーを付勢することにより駆動レバーに第2の回動方向への回動力として駆動力を付与する付勢バネと、駆動レバーの第1の回動方向への回動動作に伴って開口を閉塞する閉塞方向へ動作されると共に駆動レバーの第2の回動方向への動作に伴って開口を開放する開放方向へ動作される開閉羽根とを備え、駆動レバーに付勢バネから駆動力が付与されない状態において駆動体から第1の回動方向への駆動力が付与され、駆動レバーに駆動体から駆動力が付与されない状態において付勢バネから第2の回動方向への駆動力が付与される。