

KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

respectively provided between the filter circuit 9 of one non-contact power supply device and the two capacitors C10, C20 and which have inductance components for when a short circuit or a ground fault occurs.

(57) 要約: 非接触給電システム 1 1 0 では、複数の非接触給電装置 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E のそれぞれは、電源 2 から供給される電力を交流電力に変換するインバータ 8 に接続され、リアクトル及びコンデンサを含むフィルタ回路 9 を有し、一の非接触給電装置と他の非接触給電装置とを静電結合する静電結合部 1 1 2 であって、電氣的に並列に接続された二つのコンデンサ C 1 0, C 2 0 を有する静電結合部 1 1 2 と、一の非接触給電装置のフィルタ回路 9 と二つのコンデンサ C 1 0, C 2 0 のそれぞれとの間に設けられ、短絡又は地絡が生じたときにインダクタンス成分を有する異相コイル 1 1 4 と、を備える。