

請求の範囲

- [請求項1] 内容物が収容される容器本体と、
前記容器本体の口部に装着される中栓と、
前記中栓を上側から覆い、前記容器本体および前記中栓を含む容器体に着脱可能に装着されるキャップと、を備え、
前記中栓は、
前記容器本体の内部と外部とを連通する連通口を有する保持筒部と、
、
前記保持筒部の内部に回転可能に保持され、前記保持筒部から一部が上側に露出する塗布ボールと、を備え、
前記保持筒部は、
径方向外側および上側から前記塗布ボールに接触可能な保持筒本体と、
前記保持筒本体に保持され、前記保持筒本体よりも軟らかい材質からなり、下側から前記塗布ボールに接触可能な軟質シール部と、を有し、
前記軟質シール部は、前記保持筒本体の中心軸回りに延びる環状であり、弾性変形可能であり、
前記塗布ボールは、前記キャップが前記容器体に装着されることで、前記キャップにより下側へ押され、前記軟質シール部に押し込まれる、
塗布容器。
- [請求項2] 前記容器体から径方向外側に突出する第1係止部と、
前記キャップの内周面から径方向内側に突出し、前記第1係止部に対して下側から乗り越え可能に接触する第2係止部と、を備える、
請求項1に記載の塗布容器。
- [請求項3] 前記保持筒本体と前記軟質シール部とが、一体に形成される、
請求項1または2に記載の塗布容器。

[請求項4] 前記軟質シール部が、前記保持筒部の下側を向く面に露出される、
請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の塗布容器。