

請求の範囲

- [請求項1] 補助剤を収容した補助剤ユニットと、
前記補助剤ユニットを脱着可能に収容する補助剤ユニット収容部が設けられた洗剤ケースと、
前記補助剤ユニットに給水する給水部と、を備える、
洗濯機。
- [請求項2] 前記補助剤ユニット収容部には、前記補助剤ユニットを挿入方向に案内する傾斜リブが形成されている、
請求項1に記載の洗濯機。
- [請求項3] 前記補助剤ユニットの上部には爪が設けられており、前記爪は、前記補助剤ユニットが前記補助剤ユニット収容部に挿入されることにより前記補助剤ユニット収容部に設けた係止部に係って止められる、
請求項1または2のいずれか一項に記載の洗濯機。
- [請求項4] 前記補助剤ユニットは、
収納ケースと、前記補助剤と、を備え、
前記収納ケースは、前記補助剤を収容する本体部と、前記本体部の上面を覆う蓋部と、を含み、
前記蓋部には、前記本体部に対して下方からネジ止めされる固定部が形成されている、
請求項1～3のいずれか一項に記載の洗濯機。
- [請求項5] 前記収納ケースは、屈曲可能に設けられ、前記本体部と前記蓋部とを連結するヒンジ部を含み、
前記本体部、前記蓋部および前記ヒンジ部は、一体的に形成されている、
請求項4に記載の洗濯機。
- [請求項6] 前記収納ケースは、前記本体部と前記蓋部とが係合する係合部を備える、
請求項4または5のいずれか一項に記載の洗濯機。

- [請求項7] 前記蓋部および前記本体部の下部には、開口が設けられており、前記開口は、前記補助剤を通さず通水可能に設けられた通水構造部により覆われている、
請求項4～6のいずれか一項に記載の洗濯機。
- [請求項8] 前記補助剤ユニットは、前記補助剤ユニット収容部に対して正位置で収容されるよう位置決めする位置決め部を備える、
請求項1～7のいずれか一項に記載の洗濯機。
- [請求項9] 前記補助剤ユニットは、前記補助剤を収容する本体部と、前記本体部の上面を覆う蓋部と、を含み、
前記位置決め部は、前記本体部と前記蓋とを固定する固定部により構成されており、
前記補助剤ユニット収容部には、前記補助剤ユニットが正位置で収容されている状態で前記位置決め部が挿入される切り欠き部が形成されている、
請求項1～8のいずれか一項に記載の洗濯機。