

WO 2022/070514 A1

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 機能成分を拡散させる範囲を変えることが可能な気流制御システム、気流制御方法及びプログラムを提供する。気流制御システム(1)は、第1吹出部材(2)、第2吹出部材(3)、流速調整システム(4)、供給システム(5)、及び制御装置(6)を備える。第2吹出部材(3)は、第1吹出部材(2)を囲んでいる。流速調整システム(4)は、第1吹出部材(2)の内部空間(20)を第1吹出開口(24)に向かって流れる第1気流(F1)の流速と、第2吹出部材(3)と第1吹出部材(2)との間の空間(30)を第2吹出開口(34)に向かって流れる第2気流(F2)の流速と、を調整可能である。供給システム(5)は、空気中に拡散させる機能成分を第1気流(F1)と第2気流(F2)との少なくとも一方に供給可能である。制御装置(6)は、流速調整システム(4)と供給システム(5)との少なくとも一方を制御する。