

Description

The invention relates to a method for forming a cutting contact element which has two lips substantially opposite each other and spaced apart, having formed therein slits of which the edges are at least partially designed in such a way that they can cut through the insulation of a conductor pressed into said slits until they come into contact with the conducting core thereof, and a fastening part connected to said lips, comprising the steps of forming a flat sheet which has a generally rectangular part which bears a lip projecting from one of its sides, which has one of said cutting slits, and a piece which has the other one of said cutting slits; folding the rectangular part to a rectangular channel along two first fold lines extending substantially parallel to each other in spaced apart relation so that one of the sides of said channel is extended by the projecting lip and the bottom of said channel comprises said piece having the other one of the cutting slits; folding said piece inwards towards the channel along a second fold line which extends perpendicular to the first fold lines; and folding the extending lip with the slit formed therein inwards towards the channel through a right angle along a third fold line which extends parallel to the second fold line. Such a method is known from EP-A-0082697.

In the known method the flat sheet is formed and folded such that the one lip having formed therein a slit is disposed inside the rectangular channel formed by folding said sheet along said two first fold lines, and the other slotted lip forms a cover which is folded over the corresponding open end of said channel.

By this arrangement of the slits with respect to said channel the access to the slits is hampered in pressing said conductor into said slits.

The object of the invention is to provide a method of the type mentioned herein above by which an improved cutting contact element is obtained.

This object is achieved through the fact that in the method according to the invention said one slit is formed in the terminal end face of said projecting lip and said piece is an angular piece which has a part which is connected to the rectangular part of the flat sheet and extends essentially parallel to and in the same direction as the projecting lip, and a part which is at right angles thereto and faces away from said lip and which terminates in the other one of said cutting slits so that the bottom of said channel is extended by the angular piece, which piece is folded inwards along the second fold line in such a way that the part with the slit rests on the projecting lip extending the side of the channel, while the end portion of said extending lip is folded inwards along said third fold line.

An essentially rectangular recess extending from the side lying opposite the above mentioned side of the rectangular part of the flat sheet is formed in said

part, essentially in the center, so that lip-shaped parts situated on either side thereof are formed, and after folding of the flat sheet to a rectangular channel the sides of said channel are extended by said lip-shaped parts, which in the end form a clamp-type fastening part of the contact element made up of two resilient lips which extend on either side of a plane which is disposed perpendicular to the plane extending through said slits.

The contact element obtained by the known method is also provided with a clamp-type fastening part made up of two resilient lips, but these lips extend on either side of the same plane extending through said slits. This arrangement of the resilient lips with respect to the slits makes the known contact element difficult in installing it.

The invention is explained in greater detail with reference to the drawing, in which:

Fig. 1 shows a flat sheet from which the contact element according to the invention is folded; and Fig. 2 shows the contact element in perspective.

As shown in Fig. 1, the flat sheet has a generally rectangular part 1, in which a generally rectangular recess 2 is provided from one side, so that two lip-type parts 3 and 4 are formed. In the opposite side of the rectangular part 1 a projecting lip 5 is present, with a slit 6 disposed in the end face thereof. This side of the rectangular part 1 also has formed in it an angular piece 7, with a part 7' connected to the rectangular part 1, and a part 7'' standing at right angles thereto, in which the second slit 8 is disposed.

The rectangular part 1 also contains a recess 9 which is in the form of two slits 9' spaced apart and running parallel to each other, and a triangular part 9'' situated between them.

As shown in Fig. 2, the flat sheet is bent along the fold lines a and b to form a rectangular channel, the parts of the rectangular part 1 situated on either side of the triangular part 9'' of the recess 9 forming raised, generally trapezoidal projections 1', which are used for fastening the contact element in a housing, which is not shown.

The angular piece 7 is also folded inwards along the fold line c, so that the part 7'' with the slit 8 formed therein comes to rest on the projecting lip 5.

Finally, the end part of the projecting lip 5 is folded inwards round the fold line d, which means that the slits 6 and 8 come to rest opposite each other.

Reference number 10 shows a conductor which is pressed into the slits 6 and 8, the edges of these slits having cut through the insulation of the conductor until they come into contact with the guiding core. Fig. 2 thus shows clearly that the conductor 10 extends in the lengthwise direction of the contact element.

Claims

1. A method for forming a cutting contact element which has two lips substantially opposite each other and spaced apart, and having formed therein slits (6,8) of which the edges are at least partially designed in such a way that they can cut through the insulation of a conductor pressed into said slits until they come into contact with the conducting core thereof, and a fastening part connected to said lips, comprising the steps of forming a flat sheet which has a generally rectangular part (1) which bears a lip (5) projecting from one of its sides, which has one (6) of said cutting slits, and a piece (7) which has the other one (8) of said cutting slits; folding the rectangular part to a rectangular channel along two first fold lines (a, b) extending substantially parallel to each other in spaced apart relation so that one of the sides of said channel is extended by the projecting lip (5) and the bottom of said channel comprises said piece (7) having the other one of the cutting slits (8); folding said piece (7) inwards towards the channel along a second fold line (c) which extends perpendicular to the first fold lines (a, b); and folding the extending lip (5) with the slit (6) formed therein inwards towards the channel through a right angle along a third fold line (d) which extends parallel to the second fold line (c), characterized in that said one slit (6) is formed in the terminal end face of said projecting lip (5) and said piece (7) is an angular piece which has a part (7') which is connected to the rectangular part (1) of the flat sheet and extends essentially parallel to and in the same direction as the projection lip (5), and a part (7'') which is at right angles thereto and faces away from said lip (5), and which terminates in the other one (8) of said cutting slits so that the bottom of said channel is extended by the angular piece (7) which piece is folded inwards towards the channel along the second fold line (c) in such a way that the part (7'') with the slit (8) rest on the projecting lip (5) extending the side of the channel, while the end portion of said extending lip (5) is folded inwards towards the channel along said third fold line (d).
2. The method according to claim 1, characterized in that an essentially rectangular recess (2) extending from the side lying opposite the above-mentioned side of the rectangular part (1) of the flat sheet, is formed in said part essentially in the center, so that lip-shaped parts (3,4) situated on either side of the rectangular recess (2) are formed, and after folding of the flat sheet to a rectangular channel the sides of said channel are extended by said lip-shaped parts (3,4).

3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that a recess (9) is formed in the center of said rectangular part (1), said recess being formed by two slots (9') spaced apart and parallel to each other and joined by a triangular recess (9'') so that when the flat sheet is folded along the two first fold lines (a,b), opposite side portions (1') of the triangular recess (9'') are raised upwards to form parallel trapezoidal projections.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ausbilden eines Schneidkontakt-elements, welches zwei Lippen hat, die im wesentlichen einander gegenüberliegen und in einem Abstand zueinander angeordnet sind, und welche darin ausgebildete Schlitz (6, 8) haben, von denen die Ränder wenigstens teilweise derart ausgelegt sind, daß sie sich durch die Isolierung eines Leiters schneiden können, welcher in die Schlitz (6) gedrückt wird, bis sie in Kontakt mit der Leiterader desselben kommen, und das ein Befestigungsteil hat, welches mit den Lippen verbunden ist, welches Verfahren die Schritte aufweist, gemäß denen ein ebenes Flächengebilde gebildet wird, welches ein im allgemeinen rechteckförmiges Teil (1) hat, welches eine Lippe (5) trägt, die von einer der Seiten vorsteht, die einen (6) der Schneid-Schlitz und ein Stück (7) hat, welches den anderen (8) der Schneidschlitz besitzt; ferner das rechteckförmige Teil zu einem rechteckförmigen, kanalförmigen Teil entlang zwei ersten Biegelinien (a, b) gebogen wird, welche im wesentlichen parallel zu einander in einem Abstand derart verlaufen, daß eine der Seiten des kanalförmigen Teils durch die vorspringende Lippe (5) verlängert ist, und der Boden des kanalförmigen Teils das Stück (7) aufweist, welches den anderen der Schneidschlitz (8) hat; das Stück (7) in Richtung auf das kanalförmige Teil entlang einer zweiten Biegelinie (c) nach innen gebogen wird, welche senkrecht zu den ersten Biegelinien (a, b) verläuft; und die verlängerte Lippe (5) mit dem darin ausgebildeten Schlitz (6) nach innen in Richtung zu dem kanalförmigen Teil rechtwinklig entlang einer dritten Biegelinie (d) gebogen wird, welche parallel zu der zweiten Biegelinie (c) verläuft, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schlitz (6) in der Anschlußendfläche der vorspringenden Lippe (5) gebildet wird, und das Stück (7) ein Winkelstück ist, welches einen Teil (7') hat, welcher mit dem rechteckförmigen Teil (1) des ebenen Flächengebildes verbunden ist und im wesentlichen parallel zu und in der gleichen Richtung wie die vorspringende Lippe (5) verläuft und einen Teil (7'') hat, welches rechtwinklig hierzu ist und von der Lippe



* C L M S *

(5) wegweist und welches in dem anderen (8) der Schneidschlitz ausläuft, so daß der Boden des kanalförmigen Teils durch das Winkelstück (7) verlängert ist, welches in Richtung des kanalförmigen Teils nach innen entlang der zweiten Biegelinie (c) derart gebogen ist, daß das Teil (7'') mit dem Schlitz (8) auf der vorspringenden Lippe (5) aufliegt, welche in Verlängerung der Seite des kanalförmigen Teils verläuft, während der Endabschnitt der verlängerten Lippe (5) nach innen in Richtung auf das kanalförmige Teil entlang der dritten Biegelinie (d) gebogen ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine im wesentlichen rechteckförmige Ausnehmung (2) von der Seite aus sich weg erstreckt, die der vorstehend angegebenen Seite des rechteckförmigen Teils (1) des ebenen Flächengebildes gegenüberliegt, und diese Ausnehmung in diesem Teil im wesentlichen in der Mitte ausgebildet wird, so daß die lippenförmigen Teile (3, 4), welche auf der jeweiligen Seite der rechteckförmigen Ausnehmung (2) liegen, gebildet werden, und daß nach dem Biegen des ebenen Flächengebildes zu einem rechteckförmigen, kanalförmigen Teil die Seiten des kanalförmigen Teils durch die lippenförmigen Teile (3, 4) verlängert sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ausnehmung (9) im Mittelteil des rechteckförmigen Teils (1) ausgebildet wird, die Ausnehmung von zwei Schlitzten (9') gebildet wird, welche einen Abstand voneinander haben und parallel zueinander sind, und die durch eine dreieckförmige Ausnehmung (9'') derart verbunden sind, daß, wenn das ebene Flächengebilde entlang den beiden ersten Biegelinien (a, b) gebogen wird, die gegenüberliegenden Seitenabschnitte (1') der dreieckförmigen Ausnehmung (9'') nach oben weisen, um parallele, trapezförmige Vorsprünge zu bilden.

Revendications

1. Procédé de formation d'un élément de contact tranchant, qui présente deux lèvres sensiblement opposées et espacées entre elles et présente en son sein des fentes (6, 8) dont les bords sont au moins partiellement conçus de manière qu'ils puissent trancher l'isolation d'un conducteur pressé dans lesdites fentes, jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec son noyau conducteur, et une partie de fixation reliée auxdites lèvres, comprenant les étapes de formation d'une feuille plane qui présente une partie (1) globalement rectangulaire, supportant une lèvre (5), faisant saillie de-

puis l'un de ses côtés, qui présente l'une (6) desdites fentes tranchantes, et une pièce (7) qui présente l'autre (8) desdites fentes tranchantes; pliage de la partie rectangulaire sur un canal rectangulaire, le long de deux premières lignes de pliage (a, b) s'étendant sensiblement parallèlement entre elles, de façon espacée, de manière que l'un des côtés dudit canal soit prolongé par la lèvre saillante (5) et le fond dudit canal comprenant ladite pièce (7) présentant l'autre desdites fentes tranchantes (8); pliage de ladite pièce (7) vers l'intérieur, vers le canal le long d'une deuxième ligne de pliage (c) qui s'étend perpendiculairement aux premières lignes de pliage (a, b): et pliage de la lèvre (5) qui s'étend, pourvue en son sein de la fente (6), vers l'intérieur en direction du canal, de façon perpendiculaire le long d'une troisième ligne de pliage (d) qui s'étend parallèlement la deuxième ligne de pliage (c), caractérisé en ce que ladite fente (6) est formée dans la face d'extrémité terminale de ladite lèvre saillante (5) et ladite pièce (7) est une pièce angulaire qui présente une partie (7') reliée à la partie rectangulaire (1) de la feuille plane et s'étend sensiblement parallèlement à, et dans la même direction que, la lèvre saillante (5), et une partie (7'') qui est perpendiculaire à cette dernière et s'éloigne de ladite lèvre (5), et qui termine par l'autre (8) desdites fentes tranchantes, de manière que le fond dudit canal soit prolongé par la pièce angulaire (7), cette pièce étant pliée vers l'intérieur en direction du canal, le long de la deuxième ligne de pliage (c), de manière que la partie (7'') pourvue de la fente (8) repose sur la lèvre saillante (5) prolongeant le côté du canal, tandis que la partie extrémité de ladite lèvre saillante (5) est pliée vers l'intérieur en direction du canal, le long de ladite troisième ligne de pliage (d).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une cavité (2) sensiblement rectangulaire, s'étendant depuis le côté opposé au côté précité de la partie rectangulaire (1) de la feuille plane, est formée essentiellement au centre de ladite partie, de manière que des parties (3, 4) en forme de lèvres, situées de chaque côté de la cavité rectangulaire (2), soient formées et que, après le pliage de la feuille plane pour former un canal rectangulaire, les côtés dudit canal soient prolongés par lesdites parties en forme de lèvres (3, 4).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'une cavité (9) est formée au centre de ladite partie rectangulaire (1), ladite cavité étant formée par deux fentes (9') espacées et parallèles entre elles et reliées par une cavité (9'') de forme triangulaire, de manière que, lorsque la feuille plane est pliée le long des deux premières



lignes de pliage (a, b), des parties latérales (1'), opposées, de la cavité triangulaire (9'') soient levées vers le haut, afin de former des saillies parallèles de forme trapézoïdale.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

