

权利要求书

1、一种会话消息置顶处理方法，其特征在于，包括：

5 客户端在确定当前会话列表区域中第一会话处于选中状态时，检测获取的操作是否满足预设的条件；

若是，则将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置。

2、如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述检测获取的操作是否满足预设的条件，包括：

检测当前显示的会话处理菜单中的置顶会话选项是否被选中；

10 或者，

检测当前获取的拖动操作的结束位置是否位于所述置顶会话区域。

3、如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之前，还包括：

根据所述置顶会话区域中当前各会话的显示位置，确定所述预设位置；

15 或者，

根据获取的拖动操作的结束位置，确定所述预设位置。

4、如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

20 在所述第一会话处于选中状态时，根据获取的拖动操作的结束位置，更新所述第一会话在所述置顶会话区域中的显示位置。

5、如权利要求1-4任一所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

将所述第一会话的名称缩写对应显示在所述置顶会话区域的预设位置。

6、如权利要求1-4任一所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

25 当在所述第一会话中获取到普通会话消息时，更新所述会话列表区域中与所述第一会话的名称对应的会话的显示模式，并在所述置顶会话区域中所述第一会话的图标中显示与所述普通会话消息对应的未读消息数量。

7、如权利要求1-4任一所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

30 当在所述第一会话中获取到针对所述客户端用户的定向会话消息时，更新所述会话列表区域中与所述第一会话的名称对应的会话的显示模式，并在所述置顶会话区域中所述第一会话的图标中显示与所述定向会话消息对应的提醒标识。

8、如权利要求1-4任一所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显

示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

当在所述第一会话中获取到针对所述客户端用户的加急会话消息时，更新所述会话列表区域中与所述第一会话的名称对应的会话的显示模式，并在所述置顶会话区域中所述第一会话的图标中显示与所述加急会话消息对应的加急标识和图标提醒状态。

- 5 9、如权利要求 5 所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的名称缩写对应显示在所述置顶会话区域的预设位置之后，还包括：

所述客户端在检测到焦点当前所在的位置与所述预设位置匹配时，在所述第一会话的图标处显示所述第一会话对应的名称全称。

- 10 10、如权利要求 1-4 任一所述的方法，其特征在于，所述将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置之后，还包括：

在获取到用于打开所述置顶会话区域中任一会话的快捷操作时，根据所述置顶会话区域中各会话当前的显示位置，确定当前的快捷操作对应的第二会话的名称；

将与所述第二会话的名称对应的会话内容显示在会话消息区域。

- 15 11、一种会话消息置顶处理装置，其特征在于，包括：

检测模块，用于客户端在确定当前会话列表区域中第一会话处于选中状态时，检测获取的操作是否满足预设的条件；

第一显示模块，用于在获取的操作满足预设的条件时，将所述第一会话的图标同步显示至置顶会话区域中的预设位置。

- 20 12、一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器；

其中，所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序，以用于实现如权利要求 1-10 中任一所述的会话消息置顶处理方法。

13、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求 1-10 中任一所述的会话消息置顶处理方法。