

权 利 要 求 书

1、一种视频流播放控制方法，其特征在于，所述方法包括：

在满足人机交互入口调用触发条件的情况下，停止播放第一视频流，并在显示所述第一视频流的播放画面的同时调用针对所述第一视频流的人机交互入口；

通过所述人机交互入口获取目标反馈信息或接收到关闭所述人机交互入口的指令后，关闭所述人机交互入口，并播放与所述第一视频流不同的第二视频流，所述目标反馈信息包括针对所述第一视频流的反馈信息。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述播放与所述第一视频流不同的第二视频流，包括：

响应于获取到所述目标反馈信息或所述关闭所述人机交互入口的指令，自动播放所述第二视频流。

3、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，播放的所述第二视频流和/或之后播放的至少一段视频流是根据所述目标反馈信息确定的。

4、根据权利要求1至3任一项所述的方法，其特征在于，所述人机交互入口调用触发条件包括以下至少一项：

接收到视频流切换指令；

所述第一视频流的重复播放次数达到重复播放次数阈值；

所述第一视频流播放完毕；

在所述第一视频流的播放的过程中检测到特定的目标对象；

所述第一视频流播放至特定时间节点。

5、一种视频流播放控制方法，其特征在于，所述方法包括：

在满足人机交互入口调用触发条件的情况下，调用针对当前播放的第一视频流的人机交互入口，以通过所述人机交互入口获取目标反馈信息，所述目标反馈信息包括针对所述第一视频流的反馈信息；

在获取所述目标反馈信息后播放与所述第一视频流不同的第二视频流，且播放的所述第二视频流和/或之后播放的至少一段视频流是根据所述目标反馈信息确定的。

6、根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述在获取所述目标反馈信息后播放与所述第一视频流不同的第二视频流，包括：

响应于获取到所述目标反馈信息，自动播放所述第二视频流。

7、一种终端设备，其特征在于，所述终端设备包括：

第一播放控制模块，用于在满足人机交互入口调用触发条件的情况下，停止播放第一视频流，并在显示所述第一视频流的播放画面的同时调用针对所述第一视频流的人机交互入口；

第二播放控制模块，用于通过所述人机交互入口获取目标反馈信息或接收到关闭所述

人机交互入口的指令后，关闭所述人机交互入口，并播放与所述第一视频流不同的第二视频流，所述目标反馈信息包括针对所述第一视频流的反馈信息。

8、一种终端设备，其特征在于，所述终端设备包括：

人机交互入口调用模块，用于在满足人机交互入口调用触发条件的情况下，调用针对当前播放的第一视频流的人机交互入口，以通过所述人机交互入口获取目标反馈信息，所述目标反馈信息包括针对所述第一视频流的反馈信息；

视频流播放模块，用于在获取所述目标反馈信息后播放与所述第一视频流不同的第二视频流，且播放的所述第二视频流和/或之后播放的至少一段视频流是根据所述目标反馈信息确定的。

9、一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器；

所述存储器用于存储执行权利要求 1 至 6 任一项所述方法的程序；

所述处理器被配置为执行所述存储器中存储的程序。

10、一种计算机可读存储介质，其特征在于，存储有执行权利要求 1 至 6 任一项所述方法的程序。