

PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明のバスバーユニットは、一对のバーホルダ31を備え、バーホルダ31の内側には、複数の水平な溝31が間隔をおいて垂直方向に並んで設けられ、溝31は、バスバー30の厚さに対応する垂直方向の幅を有し、バーホルダ31の外側には、溝31に通じる開口部312と、開口部312における溝31と対応する位置に配置された複数の水平な保護部313とが設けられ、保護部313は、バスバー30の厚さに対応する垂直方向の幅を有し、バスバー30の長手方向に延びる側部が溝31に挿入されることにより、バスバー30の側部の端面が保護部313に対向し、且つバスバーの側部の表面及び裏面が開口部312内で露出される。