

100
130
178
180
167
122
126
186
102
166
175
110
158
134
156
116
105
132
188
104
190
108
106
173
126
128
165
114
102
130
174
164
182
101
172
162
167
136
1B
1B

FIG. 1A



100
130
122
126
167
102
158
149
145
188
116
105
132
134
156
110
104
143
108
141
107
128
114
149
167
102
130
103
182
101

FIG. 1B




FIG. 2



300
PROVIDING A SUBSTRATE ON A SUBSTRATE SUPPORT DISPOSED WITHIN A PROCESSING CHAMBER
302
INTRODUCING A FLUID PRECURSOR INTO THE PROCESSING CHAMBER
304
DIRECTING A BEAM ENERGY EMITTED FROM A RADIATION SOURCE TO A LIGHT SCANNING UNIT SUCH THAT THE BEAM ENERGY IS SCANNED, IN A DESIRED SHAPE OF ILLUMINATION THAT IS SUFFICIENT TO COVER A MAJORITY PORTION OF SUBSTRATE IN A LONGITUDINAL OR TRANSVERSAL DIRECTION ACROSS THE SUBSTRATE AT OR NEAR THE SURFACE UPON WHICH THE DEPOSITION IS DESIRED
306
INITIATING A PHOTO-EXCITED DEPOSITION WITH THE BEAM ENERGY HAVING A WAVELENGTH SELECTED FOR PHOTOLYTIC DISSOCIATION OF AT LEAST ONE COMPONENT IN THE FLUID PRECURSOR
308

FIG. 3