

权利要求书

1、一种连接横梁，其特征在于，包括：

连接横梁本体，所述连接横梁本体适于固定在所述衣物处理设备的支承结构上，所述连接横梁本体具有支撑斜面；

5 支撑座，所述支撑座设于所述支撑斜面，所述支撑座用于安装与所述衣物处理设备相连的减振杆。

2、根据权利要求 1 所述的连接横梁，其特征在于，所述支撑斜面位于所述连接横梁本体的内侧，所述支撑斜面沿从上到下的方向逐渐向内倾斜延伸。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的连接横梁，其特征在于，所述连接横梁本体的至少一部分向所述连接横梁本体的内侧凹入，以在所述连接横梁本体的内侧表面形成横梁凸部，并在
10 所述连接横梁本体的外侧表面形成横梁凹部。

4、根据权利要求 3 所述的连接横梁，其特征在于，所述横梁凸部沿所述连接横梁本体的长度方向延伸。

5、根据权利要求 3 所述的连接横梁，其特征在于，所述横梁凸部的至少一部分向所述
15 连接横梁本体的外侧凹入，以在所述连接横梁的内侧表面形成加强凹部，并在所述连接横梁的外侧表面形成加强凸部。

6、根据权利要求 5 所述的连接横梁，其特征在于，所述加强凹部包括多个，多个所述加强凹部沿所述连接横梁本体的长度方向间隔布置。

7、根据权利要求 3 所述的连接横梁，其特征在于，所述支撑座位于所述加强凹部的上
20 方。

8、根据权利要求 3-7 中任一项所述的连接横梁，其特征在于，所述横梁凸部的顶壁和侧壁分别沿所述连接横梁本体的长度方向延伸，所述横梁凸部的一侧壁位于所述横梁凸部的顶壁的上方，所述横梁凸部的位于其顶壁上方的侧壁的表面形成所述支撑斜面。

9、一种衣物处理设备的支撑框架，其特征在于，包括：

25 基座，所述基座为方形；

第一竖梁和第二竖梁，所述第一竖梁和所述第二竖梁设于所述基座的位于前侧的两个角部，所述第一竖梁和所述第二竖梁中的每一个自所述基座向上延伸；

第三竖梁和第四竖梁，所述第三竖梁和所述第四竖梁设于所述基座的位于后侧的两个角部，所述第三竖梁和所述第四竖梁中的每一个自所述基座向上延伸，所述第一竖梁和所述第
30 四竖梁位于所述基座的左侧，所述第二竖梁和所述第三竖梁位于所述基座的右侧；以及，

第一连接横梁和第二连接横梁，所述第一连接横梁的两端与所述第一竖梁的中部以及所述第四竖梁的中部相连，所述第二连接横梁的两端与所述第二竖梁的中部以及所述第四竖梁

的中部相连，所述第一连接横梁和所述第二连接横梁均为根据权利要求 1-8 中任一项所述的连接横梁。

10、一种衣物处理设备，其特征在于，包括根据权利要求 9 所述的衣物处理设备的支撑框架。