발명의 설명

발명의 명칭: 아우터용 압축파우치

기술분야

[1] 본 발명은 복수의 외투를 압축하여 보관할 수 있는 아우터용 압축파우치에 관한 것이다.

배경기술

[2] 최근 지구 온난화로 인해 전 세계적으로 연교차가 극심해지고 있어, 사람들이 겨울철 추위에 대비하기 위해 두꺼운 외투를 더 많이 구매하고 있다.

[3] 하지만, 여름철에는 이러한 두꺼운 외투를 착용하지 않기 때문에, 이들을 보관하기 위한 옷장의 공간이 부족하다는 문제가 발생하고 있다.

[4] 겨울철에 착용하는 두꺼운 외투는 부피가 커서 옷장 공간을 많이 차지하는데, 부족한 공간에 이러한 외투들을 보관하게 되면, 습기로 인해 곰팡이가 생기거나 해충의 피해를 볼 수 있다.

[5] 종래기술에 따르면 도1에 도시된 바와 같이 겨울철 용 두꺼운 외투는 진공 압축팩을 이용하여 보관되는 경우가 많았으나, 이러한 방식은 진공 압축팩 자체의 부피가 존재하기 때문에 여러 벌의 외투를 보관하는 경우 공간활용이 효율적이지 못하며, 진공 압축팩의 재활용이 쉽지 않아 환경오염의 원인이 된다는 단점이 존재한다.

[6] 따라서, 환경오염의 우려가 없고, 겨울철 용 두꺼운 외투의 부피를 줄여 옷장 공간을 효율적으로 사용하며, 밀폐된 공간에서도 습기와 해충으로부터 안전하게 옷을 보호할 수 있는 기술이 필요한 실정이다.

발명의 내용

기술적 과제

[7] 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해, 아우터용 압축파우치를 구현하는 것을 목적으로 한다.

[8] 이를 통해, 본 발명은 겨울철 용 두꺼운 외투의 부피를 줄여 공간 활용도를 높이고, 습기와 해충으로부터 옷을 보호하며, 효율적인 보관 및 관리를 가능하게 하는 의류 보관 솔루션을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제 해결 수단

[9] 상기와 같은 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 아우터용 압축파우치는, 적어도 하나의 외투를 보관하기 위한 수납공간을 형성하는 파우치본체; 상기 파우치본체의 측면에 형성되어, 지퍼가 결합됨에 따라, 상기 수납공간을 압축하도록 형성된 압축부; 및 상기 파우치본체의 전면부 및 후면부의 상단에 각각 위치하여, 상기 파우치본체의 상단방향으로 형성된 한 쌍의 돌출고리부;를 포함하며, 상기 한 쌍의 돌출고리부는 행거에 걸려서 고정될 수 있는 형상을 갖는 것일 수 있다.

[10] 또한, 상기 파우치본체는, 상기 파우치본체의 전면부와 후면부의 일 영역에 소정의 폭으로 형성되는 환기부를 포함하며, 상기 환기부는, 격자 형태의 메쉬 소재로 구성되어, 외부의 공기와 파우치본체 내부의 공기가 유동 가능하도록 형성되는 것일 수 있다.

[11] 또한, 상기 한 쌍의 돌출고리부 중, 하나의 돌출고리부는, 상기 전면부에 연결되고, 다른 하나의 돌출고리부가 후면부에 연결되되, 상기 압축부의 지퍼가 체결되어, 상기 파우치본체의 수납공간이 압축될 때, 각각의 돌출고리부가 동일한 모양으로 겹쳐지도록 형성되는 것일 수 있다.

[12] 또한, 상기 전면부는, 상기 파우치본체의 전면부와 측면이 만나는 경계면의 외곽을 따라서 형성되는 지퍼와 지퍼라인을 포함하되, 상기 지퍼라인은 상기 전면부의 좌측과 우측에 각각 형성되는 것일 수 있다.

[13] 또한, 상기 후면부는, 상기 파우치본체의 전면부와 측면이 만나는 경계면의 외곽을 따라 형성되는 지퍼와 지퍼라인을 포함하되, 상기 지퍼라인은 상기 후면부의 좌측과 우측 중, 일측에 지퍼가 형성되는 것일 수 있다.

[14] 또한, 상기 후면부의 내측 일면에 형성되되, 지퍼라인에 가깝도록 치우쳐져 위치하는 제습제 수납용 포켓을 더 포함할 수 있다.

[15] 또한, 상기 파우치본체는, 상기 파우치본체의 측면에 형성되는 지퍼라인의 인근에서 마주하며 형성되는 복수의 보조고리부; 및 전면부와 후면부에, 상기 압축부가 압축되었을 때, 상기 전면부 및 후면부를 결합하기 위한 제1부착부재 및 제2부착부재;를 더 포함하는 것일 수 있다.

발명의 효과

[16] 본 발명은 복수의 외투를 압축하여 보관할 수 있는 아우터용 압축파우치를 제공함으로써, 두꺼운 외투의 부피를 획기적으로 줄여 옷장 공간을 효율적으로 사용할 수 있다.

[17] 또한, 밀폐된 공간에 보관되는 의류를 습기와 해충으로부터 보호함으로써, 외투의 손상을 방지하고 수명을 연장할 수 있다.

[18] 아울러, 부피가 커서 보관 뿐만 아니라 이동 또한 힘든 외투들을 압축된 상태로 보관하여 이동 및 관리가 용이하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[19] 도1은, 종래 기술에 따르는, 겨울철 용 두꺼운 외투를 진공 압축팩을 이용하여 보관하는 예시도 이다.

[20] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따르는, 아우터용 압축파우치를 나타낸 도면이다.

[21] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따르는, 압축부를 나타낸 도면이다.

[22] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따르는, 아우터용 압축파우치의 측면을 나타낸 도면이다.

[23] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따르는, 아우터용 압축파우치의 상면을 나타낸 도면이다.

[24] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따르는, 전면부와 후면부 각각의 지퍼 및 지퍼라인을 나타낸 도면이다.

[25] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따르는, 아우터용 압축파우치 내부를 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

[26] 아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[27] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미하며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[28] 이하의 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 상세한 설명이며, 본 발명의 권리 범위를 제한하는 것이 아니다. 따라서 본 발명과 동일한 기능을 수행하는 동일 범위의 발명 역시 본 발명의 권리 범위에 속할 것이다.

[29] 본 발명은 복수의 외투를 압축하여 보관할 수 있는 아우터용 압축파우치에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 아우터용 압축파우치는 다음과 같이 구현될 수 있다.

[30] 도2를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 압축 파우치는, 복수의 외투를 보관하기 위한 수납공간을 형성하는 파우치본체(100), 파우치본체(100)의 측면에 형성된 지퍼가 결합됨에 따라, 외투가 수납된 수납공간을 압축하는 압축부(104) 및 파우치본체(100)의 전면부(102) 및 후면부(103)의 상단에 각각 위치하며, 파우치본체(100)의 상단방향으로 형성되는 한 쌍의 돌출고리부(101)를 포함할 수 있다.

[31] 여기서 파우치본체(100)는, 도2에 도시된 바와 같이 전체적으로 소정의 두께는 가지는 직사각형 형상이고, 상단이 특정곡률을 가지는 라운드진 형태로 형성되는 것일 수 있다.

[32] 이때, 한 쌍의 돌출고리부(101)는 행거에 걸려서 고정될 수 있는 형상을 갖는다. 한 쌍의 돌출고리부(101)는 행거에 걸려 고정될 수 있는 다양한 형상으로 구현될 수 있다. 그러나, 대표적인 실시 예에서는 도시된 바와 같이 아랫면이 직선을 이루고 측면와 윗면이 곡선을 이루되, 한쪽 측면이 개방되어, 고리역할을 수

행하는 형태로 구성될 수 있다. 돌출고리부(101)는 내부에 수납된 외투의 옷걸이를 행거에 걸기 용이하도록 하는 역할을 수행할 수 있다. 구체적으로, 파우치본체(100)의 상단 중심부는 내부에 수납된 외투의 옷걸이가 밖으로 튀어나올 수 있는 개구공간을 형성한다. 그리고, 외투의 옷걸이가 퇴어나온 후 행거에 걸림으로써, 외투가 행거에 고정될 수 있다. 그 과정에서 파우치본체(100)가 행거에 고정된 상태로 머물러 있어야 한다. 돌출고리부(101)는 이러한 역할을 수행하며, 파우치본체(100)가 압축되는 과정 중에서도 파우치본체(100)를 행거에 고정된 상태로 유지시킬 수 있다.

[33] 또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 파우치본체(100)는 본체의 전면부(102)와 후면부(103)의 일 영역에 소정의 폭으로 형성되는 환기부(105)를 포함할 수 있다,

[34] 여기서 환기부(105)는, 격자 형태의 메쉬 소재로 구성될 수 있다. 환기부(105)는 외부의 공기와 파우치본체(100) 내부의 공기가 유동 가능하도록 형성되어, 파우치본체(100)에 외투가 장시간 보관되더라도 밀폐된 공기에 의한 의류 손상을 최소화하는 것일 수 있다.

[35] 또한, 환기부(105)는 파우치본체(100)의 중앙을 기준으로 소정의 길이만큼 상측으로 치우친 위쪽에 형성되며, 직사각형 형상으로 파우치본체(100)를 둘러 형성되는 것일 수 있다.

[36] 한편, 도3 내지 도4를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 압축부(104)는 도시된 바와 같이, 파우치본체(100)의 전면부(102)와 후면부(103) 사이의 측면부에 형성되며, 파우치본체(100)의 수납공간을 압축하거나 확장할 수 있다.

[37] 이러한 압축 동작을 위한 지퍼 구조는 다양한 실시 예에 따라 각기 다른 방식으로 구현될 수 있으나, 본 실시예에서 지퍼 구조는 압축지퍼(110)와 압축지퍼라인(111)으로 구성될 수 있다. 그리고, 압축지퍼라인(111)이 파우치본체(100)의 외곽을 따라, 수납공간을 빙 돌아 둘러 싸도록 형성될 수 있다. 그에 따라, 압축지퍼(110)가 체결되는 경우, 파우치본체(100)의 수납공간을 압축하고, 압축지퍼(110)가 해제되는 경우, 파우치본체(100)의 수납공간을 확장하는 것일 수 있다.

[38] 또한, 압축지퍼라인(111) 및 압축지퍼(110)는 파우치본체(100)의 측면부 전체를 한번에 둘러싸도록 구성될 수도 있다. 또는 측면부 중 한쌍의 돌출고리부(101)를 기준으로 좌측 측면부와 우측 측면부에 각각 구성될 수도 있다.

[39] 또한, 파우치본체(100)를 압축하기 위한 지퍼의 잠금 방향은 반시계방향일수도 있고, 시계방향일 수도 있다. 다만, 제품의 수납 원리상, 돌출고리부(101)의 위치와 반대방향인 반시계 방향으로 이동함에 따라 압축이 되고, 지퍼가 시계 방향으로 이동함에 따라 압축이 해제되는 것일 수도 있다.

[40] 한편, 본 발명의 한 쌍의 돌출고리부(101)는 파우치본체(100)를 정면에서 바라볼 때 서로 중첩되는 위치에 배치됨으로써, 정면에서 바라보면 한 쌍의 돌출고리부(101)가 동일한 모양으로 거의 겹쳐지는 것과 같이 보일 수 있다.

[41] 이를 위해, 본 발명의 한쌍의 돌출고리부(101)는, 하나의 돌출고리부(101)가 전면부(102)에 연결되고, 다른 하나의 돌출고리부(101)가 후면부(103)에 연결되도록 구현될 수 있다.

[42] 한편, 본 발명의 돌출고리부(101)는 고리지지부(116)에 의해 압축파우치의 전면부(102) 또는 후면부(103)에 결합될 수 있다.

[43] 본 발명의 일 실시 예에 따르는 고리지지부(116)는, 전면부(102) 및 후면부(103)의 중심에 형성되되, 환기부(105) 위쪽 중앙에 형성된다. 고리지지부(116)는, 전면부(102) 또는 후면부(103)의 상측으로 소정의 길이를 가지는 띠 형상으로 형성될 수 있다. 고리지지부(116)는 환기부(105)와 가까운 쪽 단에 X자 형상으로 박음질된 제1재봉부를 포함하며, 다른쪽 끝 단으로부터 소정의 길이만큼 아래쪽에도 제2재봉부를 포함하는 것일 수 있다. 재봉이 상하로 완고하게 됨으로써, 돌출고리부에 견고하게 고정될 수 있다.

[44] 또한, 제2재봉부와 인접하는 고리지지부(116)의 일단은 돌출고리부(101)와 결합되는 결합고리로 구성됨으로써 아우터용 압축파우치가 봉 형태의 행거에 손쉽게 걸릴 수 있다.

[45] 다음으로, 도4을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 파우치본체(100)는, 파우치본체(100)의 측면에 형성되는 지퍼라인의 인근에서 마주하며 형성되는 복수의 보조고리부(107)를 포함할 수 있다.

[46] 이러한 보조고리부(107)는 압축부(104)가 압축되었을 때, 원 모양으로 겹쳐지도록 형성될 수 있다. 보조고리부(107)는 압축파우치의 지퍼를 돌려가며 압축할 때, 지퍼를 잠그기 용이하도록 지퍼를 잡지 않는 나머지 반대쪽 손으로 앞으로 체결할 지퍼를 잡아주기 위한 것일 수 있다.

[47] 본 발명의 일 실시 예에 따르는 보조고리부(107)는 압축지퍼라인(111)을 따라서, 전면부(102)와 후면부(103)의 양쪽에 형성될 수 있다. 보조고리부(107)는 환기부(105)의 위쪽에 한쌍, 환기부(105)의 아래쪽에 2쌍이 형성될 수 있다. 보조고리부(107)는 반대편에도 동일한 위치에 형성되되, 각각의 보조고리부(107) 쌍은 동일한 이격 간격을 가지도록 형성될 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐이며, 보조고리부(107)가 배치되는 위치와 개수는 다양하게 구성될 수 있다.

[48] 이를 통해, 보조고리부(107)는 압축지퍼(110)를 잡아당길 때 압축해야 할 위치를 손으로 잡아당겨 지퍼가 잘 잠금되도록, 손으로 잡아당기기 쉬운 위치에 형성되는 것일 수 있다.

[49] 또한, 본 발명의 아우터용 압축파우치는 도5에 도시된 바와 같이, 전면부(102)와 후면부(103)의 상면에, 압축부(104)가 압축되었을 때, 전면부(102) 및 후면부(103)를 견고하게 결합하기 위한 복수의 제1부착부재 및 제2부착부재(108)를 더 포함할 수 있다.

[50] 본 발명의 제1부착부재 및 제2부착부재(108)는 고리, 단추, 클립, 지퍼 등 다양한 형태로 구현될 수 있으나, 대표적인 실시 예에서 한쌍의 벨크로 소재로 구성될 수 있다.

[51] 이 경우 제1부착부재는 직사각형 형상의 벨크로로 구현될 수 있다. 제1부착부재는 전면부(102)와 후면부(103)의 상면에 형성되되, 상면이 개방된 공간을 기준으로 어느 한 쪽에 형성될 수 있다. 제2부착부재는 벨크로 부착물이 끝단 일 영역에 형성되는 띠 형상으로 구현되어 상면이 개방된 공간을 기준으로 제1부착부재가 형성된 반대쪽에 형성될 수 있다.

[52] 이는 파우치본체(100)의 보관공간에 보관되는 의류의 옷걸이가 튀어나올 수 있도록 개방된 공간을 밀봉하기 위한 것이다. 이러한 개방 공간을 개방된 채로 두게 되면 미관상 보기도 좋지 않고 옷이 튀어나올 뿐만 아니라, 먼지가 유입될 수 있기 때문에 이를 밀봉하기 위함일 수 있다.

[53] 본 발명의 아우터용 압축파우치는 이를 통해, 수납공간에 수납된 복수의 아우터가 수납공간이 압축부(104)에 의해 압축됨에 따라 트여있는 공간으로 뻗어 나오는 것을 방지할 수 있다.

[54] 추가적으로, 본 발명의 파우치본체(100)는, 상면에 메모용지를 보관할 수 있는 네임태그(106)를 더 포함할 수 있다.

[55] 본 발명에서의 네임태그(106)는, 투명한 재질로 형성되며 일 측이 개방되어 개방된 공간으로 메모를 작성한 용지를 끼우거나 빼낼 수 있는 것이다. 네임태그(106)는,압축파우치에 보관된 의류에 대한 정보들, 예를 들어, 겨울용 패딩 점퍼를 보관한 경우, 겨울용 패팅점퍼, 습기에 약한 의류를 보관한 경우, 습기 주의 의류 등의 메모를 작성하여 보관할 수 있는 것일 수 있다.

[56] 한편, 도6을 참조하면 본 발명의 파우치본체(100)는, 파우치본체(100)의 전면부(102)와 측면이 만나는 경계면의 외곽, 즉, 파우치본체(100)를 정면에서 보았을 때, 본체 정면의 좌우측 가장 외곽 경계부분을 따라서 형성되는 전면부지퍼(112), 전면부지퍼라인(113), 후면부지퍼(114) 및 후면부지퍼라인(115)을 포함할 수 있다.

[57] 이때, 도시된 바와 같이 전면부지퍼(112)와 전면부지퍼라인(113)은 돌출고리부(101)를 기준으로 전면부(102)의 좌측과 우측에, 전면부(102)와 측면부가 만나는 경계면의 외곽을 따라서 대칭으로 각각 형성될 수 있다. 이때 서로 지퍼를 체결하고 해제하는 방향 또한 대칭을 이루도록 형성되는 것일 수 있다. 외투를 파우치본체(100)에 수납한 후 외투의 옷걸이를 행거에 걸기 용이하도록 하기 위해, 전면부지퍼(112)와 전면부지퍼라인(113)은 파우치본체(100)의 전면부 전체를 개방하는 역할을 수행한다.

[58] 한편, 후면부지퍼(114) 및 후면부 지퍼라인(115)의 경우, 파우치본체(100)의 후면부(103)와 측면부가 만나는 경계면의 외곽을 따라서 형성되되, 후면부(103)의 좌측과 우측 중, 일측에만 형성되는 것일 수 있다.

[59] 도7을 참조하면, 이때, 후면부(103)의 내측 일면에는 지퍼라인에 가깝도록 치우쳐져 위치하는 제습제 수납용 포켓(109)이 형성될 수 있다.

[60] 도6 내지 도7에 도시된 이러한 구조는, 사용자가 복수의 외투를 보관한 이후, 제습제를 수납용 포켓에 넣거나 빼는 등 교체할 때, 후면부(103)의 일측에만 형성

된 지퍼를 열면 보관공간 깊숙히 손을 넣지 않고도 제습제 수납이나 교체를 용이하게할 수 있도록 한다. 또한, 외투가 압축되어 파우치본체(100)에 수납된 상황에서, 전면부나 후면부 전부를 개방시켜버리면, 압축상태가 풀리면서 외투가 부풀어져 버리게 될 수 있다. 그러나, 후면부의 양 측 중 어느 일 측에만 후면부지퍼(114)와 후면부 지퍼라인(115)으로 구성하고, 그 곳만 개방시킬 경우, 압축된 상황에서 어느 하나의 외투만을 꺼내고자 할 때, 나머지 외투들의 압축이 풀리지 않은 채로 그 외투만 빼낼 수 있다.

[61] 이를 통해 본 발명은 외투가 보관공간에 보관되어 압축된 이후, 불필요한 신체 접촉을 최소화함으로써 사람의 손에 존재하는 이물질이나 미생물로 인해 의류가 손상되는 것을 최소화할 수 있다.

[62] 이하에서는 본 발명의 활용방법에 대하여 설명하도록 한다.

[63] 본 발명은 복수의 두꺼운 외투를 압축하여 보관하기 위한 것으로서, 이를 위해 먼저, 압축부(104)를 해제한 상태에서, 파우치본체(100)의 돌출고리부(101)를 수평하게 배치된 봉 형태의 행거(미도시)에 걸 수 있다. 전면부 지퍼(112)와 전면부 지퍼라인(113)을 해제하여 전면부를 개방한 후, 패딩과 같은 겨울 아우터들을 파우치본체(100)내에 삽입하고, 옷걸이에 걸 수 있다. 이때, 파우치본체(100)의 상면부에 개방된 공간을 통해 옷걸이를 튀어나오게 하고, 그 옷걸이를 행거에 거는 방식으로 고정될 수 있다. 이러한 방식으로 여러 개의 아우터들을 파우치본체(100) 내에 삽입한 후 행거에 걸수 있다.

[64] 이어서, 옷을 수납한 이후 압축부(104)의 압축지퍼(110)와 압축지퍼라인(111)을 통해 압축을 수행한다.

[65] 이러한 방식을 통하여 본 발명은 기존에는 진공압축으로 보관하였으나, 진공압축팩의 재활용이 쉽지 않고, 포장팩 자체의 부피가 존재하여 실질적으로 압축이 크게 되지 않는 문제점을 개선할 수 있다.

[66] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[67] 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

[68] [부호의 설명]

[69] 100: 파우치본체 101: 돌출고리부

[70] 102: 전면부 103: 후면부

[71] 104: 압축부 105: 환기부

[72] 106: 네임태그 107: 보조고리부

[73] 108: 제1부착부재 및 제2부착부재

[74] 109: 제습제 수납용 포켓

[75] 110: 압축지퍼 111: 압축지퍼라인

[76] 112: 전면부지퍼 113: 전면부지퍼라인

[77] 114: 후면부지퍼 115: 후면부지퍼라인

[78] 116: 고리지지부

청구범위

[청구항 1] 아우터용 압축파우치에 있어서,
적어도 하나의 외투를 보관하기 위한 수납공간을 형성하는 파우치본체;
상기 파우치본체의 측면에 형성되어, 지퍼가 결합됨에 따라, 상기 수납공간을 압축하도록 형성된 압축부; 및
상기 파우치본체의 전면부 및 후면부의 상단에 각각 위치하여, 상기 파우치본체의 상단방향으로 형성된 한 쌍의 돌출고리부;를 포함하며,
상기 한 쌍의 돌출고리부는 행거에 걸려서 고정될 수 있는 형상을 갖는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 파우치본체는,
상기 파우치본체의 전면부와 후면부의 일 영역에 소정의 폭으로 형성되는 환기부를 포함하며,
상기 환기부는,
격자 형태의 메쉬 소재로 구성되어, 외부의 공기와 파우치본체 내부의 공기가 유동 가능하도록 형성되는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 3] 제1항에 있어서,
상기 한 쌍의 돌출고리부 중, 하나의 돌출고리부는,
상기 전면부에 연결되고, 다른 하나의 돌출고리부가 후면부에 연결되되,
상기 압축부의 지퍼가 체결되어, 상기 파우치본체의 수납공간이 압축될 때, 각각의 돌출고리부가 동일한 모양으로 겹쳐지도록 형성되는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 4] 제1항에 있어서,
상기 전면부는,
상기 파우치본체의 전면부와 측면이 만나는 경계면의 외곽을 따라서 형성되는 지퍼와 지퍼라인을 포함하되, 상기 지퍼라인은 상기 전면부의 좌측과 우측에 각각 형성되는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 5] 제4항에 있어서,
상기 후면부는,
상기 파우치본체의 후면부와 측면이 만나는 경계면의 외곽을 따라 형성되는 지퍼와 지퍼라인을 포함하되, 상기 지퍼라인은 상기 후면부의 좌측과 우측 중, 일측에 지퍼가 형성되는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 6] 제5항에 있어서,
상기 후면부의 내측 일면에 형성되되, 지퍼라인에 가깝도록 치우쳐져 위치하는 제습제 수납용 포켓을 더 포함하는 것인, 아우터용 압축파우치.

[청구항 7] 제1항에 있어서,
상기 파우치본체는,

상기 파우치본체의 측면에 형성되는 지퍼라인의 인근에서 마주하며 형성되는 복수의 보조고리부; 및
전면부와 후면부에, 상기 압축부가 압축되었을 때, 상기 전면부 및 후면부를 결합하기 위한 제1부착부재 및 제2부착부재;를 더 포함하는 것인, 아우터용 압축파우치.