

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

states is established: a first detection state (ST1) in which the first unit (1), which is provided at a passing-direction first side (Y1) with respect to the entry detection plane (P), has detected the object (B); and a second detection state (ST2) in which the second unit (2), which is provided at a passing-direction second side (Y2) with respect to the entry detection plane (P), has detected the object (B).

(57) 要約: 予め規定された領域に進入する物体を検知する進入検知システムにおいて、進入が許容される物体の検知を適切に無効化する。領域(E2)に進入する物体(B)を検知する進入検知システム(10)は、進入検知面(P)に物体(B)の一部が存在するか否かを検知する進入検知センサ(5)と、第1ユニット(1)と第2ユニット(2)とを有するミューティングセンサ(3)と、制御部(7)とを備える。制御部(7)は、進入検知面(P)に対して通過方向第1側(Y1)に備えられた第1ユニット(1)が物体(B)を検知している第1検出状態(ST1)、及び、進入検知面(P)に対して通過方向第2側(Y2)に備えられた第2ユニット(2)が物体(B)を検知している第2検出状態(ST2)の少なくとも一方が成立している場合に、進入検知センサ(5)を無効化する。