

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

temperature sensor being 5-120 Hz, and the detection unit detecting, in the vicinity of an outlet of the conveyance unit, a water-containing substance in the rubbery polymer from a downstream side of the outlet.

(57) 要約: ゴム状重合体中の含水物を検出する含水物検出装置であって、ゴム状重合体を搬送する搬送部と、前記搬送部で搬送中の前記ゴム状重合体を温度センサにより検出する検出部とを有し、前記搬送部は、放射率が0.50以上の表面を有し、前記温度センサのフレームレートが、5~120Hzであり、前記検出部は、前記搬送部の出口の近傍で、前記出口の下流側から前記ゴム状重合体中の含水物を検出する、含水物検出装置。